

```
1: #include "Editdistance.hpp"
2:
3: EditDistance::EditDistance(std::string string_1, std::string string_2)
4: {
5:     x = string_1;
6:     y = string_2;
7:     x.append("-");
8:     y.append("-");
9:
10:    std::vector< std::vector< int > > my_data(string_2.size() + 1,
11:                                             std::vector<int> (string_1.size() + 1, -1));
12:    data = my_data;
13: }
14:
15: EditDistance::~~EditDistance()
16: {
17:
18: }
19:
20: int EditDistance::penalty(char a, char b)
21: {
22:     if(a == b)
23:     {
24:         return 0;
25:     }
26:     else if ((a != b) && (a == '-' || b == '-'))
27:     {
28:         return 2;
29:     }
30:     else
31:     {
32:         return 1;
33:     }
34: }
35:
36: int EditDistance::min(int a, int b, int c)
37: {
38:     if(a <= b)
39:     {
40:         if(a <= c)
41:         {
42:             return a;
43:         }
44:         else
45:         {
46:             return c;
47:         }
48:     }
49:     else
50:     {
51:         if(b <= c)
52:         {
53:             return b;
54:         }
55:         else
56:         {
57:             return c;
58:         }
59:     }
60: }
61:
```

```
62: int EditDistance::OptDistance()
63: {
64:     // This handles the outsides
65:     int count = 0;
66:     for(int i = x.size() - 1; i >= 0; i--)
67:     {
68:
69:         data.at(y.size() - 1).at(i) = count;
70:         count += 2;
71:     }
72:     count = 0;
73:     for(int i = y.size() - 1; i >= 0; i--)
74:     {
75:         data.at(i).at(x.size() - 1) = count;
76:         count += 2;
77:     }
78:
79:     //this handles the inside
80:     for(int i = x.size() - 2; i >= 0; i--)
81:     {
82:
83:         for(int j = y.size() - 2; j >= 0; j--)
84:         {
85:             data.at(j).at(i) = min(
86:                 data.at(j+1).at(i+1) + penalty(x.at(i), y.at(j)),
87:                 data.at(j).at(i+1) + 2,
88:                 data.at(j+1).at(i) + 2);
89:         }
90:     }
91:
92:
93:     return data.at(0).at(0);
94: }
95:
96: std::string EditDistance::Alignment()
97: {
98:     std::string z;
99:     unsigned int i = 0;
100:    unsigned int j = 0;
101:
102:    while(i < y.size() - 1 && j < x.size() - 1)
103:    {
104:        if(data.at(i).at(j) == data.at(i+1).at(j+1) + penalty(x.at(j),y.at(i)))
105:        {
106:            z.push_back(x.at(j));
107:            z.push_back(' ');
108:            z.push_back(y.at(i));
109:            z.push_back(' ');
110:            z.push_back(penalty(x.at(j),y.at(i)) + '0');
111:            z.push_back('\n');
112:            i++;
113:            j++;
114:        }
115:        else if(data.at(i).at(j) == data.at(i).at(j+1) + 2)
116:        {
117:            z.push_back(x.at(j));
118:            z.push_back(' ');
119:            z.push_back('-');
120:            z.push_back(' ');
121:            z.push_back('2');
122:            z.push_back('\n');
```

```
123:         j++;
124:     }
125:     else if(data.at(i).at(j) == data.at(i+1).at(j) +2)
126:     {
127:         z.push_back('-');
128:         z.push_back(' ');
129:         z.push_back(y.at(i));
130:         z.push_back(' ');
131:         z.push_back('2');
132:         z.push_back('\n');
133:         i++;
134:     }
135: }
136:
137: if(j < x.size())
138: {
139:     z.push_back(x.at(j));
140:     z.push_back(' ');
141:     z.push_back('-');
142:     z.push_back(' ');
143:     z.push_back('2');
144:     z.push_back('\n');
145:     j++;
146: }
147: else if(i < y.size())
148: {
149:     z.push_back('-');
150:     z.push_back(' ');
151:     z.push_back(y.at(i));
152:     z.push_back(' ');
153:     z.push_back('2');
154:     z.push_back('\n');
155:     i++;
156: }
157:
158: return z;
159: }
```