



JS

UNIDAD 9 (4) -
Formularios -
DOMContentLoaded

Desarrollo Web en
Entorno Cliente

2º DAW

Contenidos

Contenidos.....	2
Eventos DOMContentLoaded y load.....	3
Eventos HTML	3

Eventos DOMContentLoaded y load

Como hemos ido viendo crear nuestros scripts, nos interesa que el código se ejecute cuando se termine de cargar la página completamente, o al menos, el árbol DOM.

Para ello, podemos utilizar el evento `DOMContentLoaded`. En `miFuncion` estará todo el código que queremos que se ejecute cuando se termine de carga el DOM.

```
document.addEventListener("DOMContentLoaded", miFuncion);
```

El evento `DOMContentLoaded` indica cuando finaliza la carga de la página, aunque los demás recursos (imágenes, ficheros JavaScript o CSS, etc.) no hayan cargado todavía. El evento `load` ocurre en cambio cuando se ha cargado la página y todos sus recursos, por lo tanto, `DOMContentLoaded` ocurre antes que `load` y es preferible utilizarlo.

Eventos HTML

Evento	Descripción
<code>load</code>	Se produce en el objeto <code>window</code> cuando la página y todos sus recursos, se cargan por completo. En el elemento <code></code> cuando se carga por completo la imagen.
<code>DOMContentLoaded</code>	Se produce cuando finaliza la carga de la página, aunque los demás recursos (imágenes, ficheros JavaScript o CSS, etc.) no hayan cargado todavía, pero el árbol DOM sí.