ACCESO A DATOS



ÍNDICE


- Introducción
- \square Configuración básica



INTRODUCCIÓN

 \square APACHE MAVEN -> TODAS LAS LIBRERÍAS EN EL ORDENADOR(SIN TENER QUE AÑADIRLAS A MANO)


☐ SEMEJANTE - GESTIÓN DE PAQUETES LINUX





CONFIGURACIÓN

MENÚ DE NETBEANS / NUEVO PROYECTO MAVEN





CONFIGURACIÓN

☐ FICHERO DE CONFIGURACIÓN POM.XML. UBICADO DENTRO DE LA CARPETA PROJECT FILES





CONFIGURACIÓN

□ ABRIMOS EL FICHERO POM.XML Y VEMOS SU CONTENIDO INICIAL (POR DEFECTO)

```
pom.xml [neodatisdbproject] ×
                  Source
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
      <groupId>com.mycompany</groupId>
      <artifactId>neodatisdbproject</artifactId>
      <version>1.0-SNAPSHOT</version>
      <packaging>jar</packaging>
      properties>
         10
         <maven.compiler.source>15</maven.compiler.source>
         <maven.compiler.target>15</maven.compiler.target>
11
12
      </properties>
    </project>
```




AÑADIR REPOSITORIOS

□AÑADIR REPOSITORIOS -> WEB REPOSITORIOS QUE ESTÁ EN:

HTTPS://WWW.MVNREPOSITORY.COM

□ BUSCAMOS LO QUE DESEAMOS Y SELECCIONAMOS LA ÚLTIMA VERSIÓN DISPONIBLE.

□ COPIAMOS EL CÓDIGO XML CORRESPONDIENTE A MAVEN




AÑADIR REPOSITORIOS


- ☐ FICHERO DE CONFIGURACIÓN POM.XML Y PEGAMOS EL CONTENIDO DENTRO DE LAS ETIQUETAS <DEPENDENCIES> </DEPENDENCIES>.
- ☐ SI EL PROYECTO ES NUEVO HABRÁ QUE ESCRIBIR ESOS DOS TAGS Y, EN MEDIO, PEGAR EL CÓDIGO DE LA WEB DE MVNREPOSITORY.

```
pom.xml [neodatisdbproject] ×
      Graph Effective History 🖟 🖟 📲 - 💆 😓 📮 📮 👉 😓 🔁 💇 🍏 📵 🔲 🤝 🤝 💠
     <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
        <groupId>com.mycompany</groupId>
        <artifactId>neodatisdbproject</artifactId>
       <version>1.0-SNAPSHOT
       <packaging>jar</packaging>
        properties>
           <maven.compiler.source>15</maven.compiler.source>
           <maven.compiler.target>15</maven.compiler.target>
        </properties>
        <dependencies>
           <dependency>
              <groupId>org.neodatis.odb</groupId>
              <artifactId>neodatis-odb</artifactId>
              <version>1.9.30.689
19
           </dependency>
        </dependencies>
```



AÑADIR REPOSITORIOS





TODO LISTO!

□YA SE PUEDE TRABAJAR CON ESAS LIBRERÍAS AÑADIDAS POR MEDIO DE CÓDIGO XML Y HACER EL BUILD PROJECT.

□CUANDO SE HAGA POR PRIMERA VEZ, NOS DESCARGARÁ LAS DEPENDENCIAS QUE NO TENGA EN EL DISCO DURO DESDE LA WEB DE MVNREPOSITORY.COM

MAVEN REPOSITORY: SEARCH/BROWSE/EXPLORE (MVNREPOSITORY.COM)

