
Checkbox

Junto con los **RadioButton**, los **Checkbox** son otro de los widgets más utilizados en los formularios.

A diferencia de los RadioButton (pequeños círculos), los **Checkbox** son **pequeños cuadrados**.

Los RadioButton los utilizamos cuando queremos seleccionar un solo elemento entre varios elementos de un grupo, los Checkbox se utilizan cuando necesitamos **tener uno o más elementos** seleccionados.

Continuando con el ejemplo anterior, un cliente puede utilizar diferentes tipos de métodos de pago según su deseo.



Algunas ideas sobre este diseño:

- utilizar layouts horizontales para agruparlos
- usad nombres intuitivos: chkEfectivo, chkTarjeta, chkTransf

A continuación, vemos las líneas de código que incluyen los eventos más importantes para el manejo de estos widgets.

En el caso de los checkbox,

```
for i in var.rbtsex:
    i.toggled.connect(events.Eventos.selSexo)

var.chkpago = (var.ui.chkEfectivo, var.ui.chkTarjeta, var.ui.chkTransf)

for i in var.chkpago:
    i.stateChanged.connect(events.Eventos.selPago)

'''
```

stateChanged es el evento

```
def selPago():
    try:
        if var.ui.chkEfectivo.isChecked():
            print('pagas con efectivo')
        if var.ui.chkTarjeta.isChecked():
            print('pagas con tarjeta')
        if var.ui.chkTransf.isChecked():
            print('pagas con transferencia')
        except Exception as error:
        print('Error: %s ' % str(error))
```

isChecked es el método