DICIONÁRIO DE DADOS - ENTIDADES			
ENTIDADE	**RELACIONAMENTO**	**NOME DO RELACIONAMENTO**	**DESCRIÇÃO**
PAGAMENTO	-	-	Cadastro dos pagamentos dos alunos.
ALUNO	PAGAMENTO	FAZ	Cadastro dos alunos.
	TRANCAMENTO	FAZ	
	CONTRATO	TEM	
	ALUNO_AULA_COLETIVA	TEM	
PLANO	ALUNO	ADQUIRE	Cadastro dos planos disponíveis.
TRANCAMENTO	-	-	Cadastro dos trancamentos dos alunos.
CONTRATO	-	-	Cadastro dos contratos entre personais e alunos.
ALUNO_AULA_COLETIVA	-	-	Tabela associativa onde são relacionados os alunos e suas respectivas aulas.
AULA_COLETIVA	ALUNO_AULA_COLETIVA	TEM	Cadastro das informações das aulas coletivas na rede de academias.
INSTRUTOR	AULA_COLETIVA	DÁ	Cadastro dos instrutores.
PERSONAL	CONTRATO	TEM	Cadastro dos personais.
MODALIDADE	AULA_COLETIVA	PERTENCE	Cadastro das modalidades das aulas coletivas.
UNIDADE	AULA_COLETIVA	PERTENCE	Cadastro das unidades que a rede de academias possui.
	EQUIPAMENTO	PERTENCE	
CEP	UNIDADE	PERTENCE	Cadastro das informações de endereço de cada unidade.
EQUIPAMENTO	MANUTENCAO	FAZ	Cadastro dos equipamentos que a rede de academias possui.
CATEGORIA	EQUIPAMENTO	PERTENCE	Cadastro das categorias dos equipamentos.
MANUTENCAO	-	-	Cadastro das manutenções feitas nos equipamentos.
TERCEIRIZADO	MANUTENCAO	FAZ	Cadastro das empresas contratadas que prestam serviços de manutenção.
CIDADE	CEP	TEM	Cadastro das cidades e estados em que as academias estão.

DICIONÁRIO DE DADOS - ATRIBUTOS

PAGAMENTO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_PAGAMENTO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do pagamento.
ID_ALUNO	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação do aluno.
VALOR_PAGO	decimal(10,2)	9 b	NOT NULL, CK_PAGAMENTO_VALOR_PAGO CHECK(VALOR_PAGO > 0)	Valor do pagamento.
DATA_DE_VENCIMENTO	date	3 b	NOT NULL, (ver CK_PAGAMENTO_VALOR_MULTA_COERENTE)	Data limite para pagamento sem incidência de multa.
DATA_DE_PAGAMENTO	date	3 b	NOT NULL, (ver CK_PAGAMENTO_VALOR_MULTA_COERENTE)	Data em que o pagamento foi realizado.
VALOR_MULTA	decimal(10,2)	9 b	NOT NULL, DEFAULT(0), CK_PAGAMENTO_VALOR_MULTA CHECK(VALOR_MULTA >= 0), CK_PAGAMENTO_VALOR_MULTA_COERENTE CHECK ((DATA_DE_PAGAMENTO > DATA_DE_VENCIMENTO AND VALOR_MULTA > 0) OR (DATA_DE_PAGAMENTO <= DATA_DE_VENCIMENTO AND VALOR_MULTA = 0))	Valor da multa por atraso (0 quando o pagamento é feito em dia).

ALUNO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_ALUNO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do aluno.
ID_PLANO	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação do plano.
NOME_ALUNO	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_ALUNO_NOME_ALUNO CHECK(LEN(NOME_ALUNO) >=3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_ALUNO)) <> '')	Nome do aluno.
SOBRENOME_ALUNO	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_ALUNO_SOBRENOME_ALUNO CHECK(LEN(SOBRENOME_ALUNO) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(SOBRENOME_ALUNO)) <> '')	Sobrenome do aluno.
SEXO_ALUNO	char(1)	1 b	NOT NULL, CK_ALUNO_SEXO_ALUNO CHECK(SEXO_ALUNO IN('M','F'))	Sexo do aluno.
DATA_NASCIMENTO_ALUNO	date	3 b	NOT NULL, CK_ALUNO_DATA_NASCIMENTO_ALUNO CHECK(DATA_NASCIMENTO_ALUNO <= DATEADD(YEAR,-12,CAST(GETDATE() AS DATE)))	Data de nascimento do aluno.
CPF_ALUNO	varchar(11)	11 b	NOT NULL, CK_ALUNO_CPF_ALUNO CHECK(LEN(CPF_ALUNO) = 11 AND CPF_ALUNO NOT LIKE '%[^0-9]%'), UQ_ALUNO_CPF_ALUNO UNIQUE(CPF_ALUNO)	CPF do aluno.

PLANO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_PLANO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do plano.
NOME_PLANO	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_PLANO_NOME_PLANO CHECK(NOME_PLANO IN('MENSAL','TRIMESTRAL','SEMESTRAL','ANUAL')), UQ_PLANO_NOME_PLANO UNIQUE(NOME_PLANO)	Nome do plano.
VALOR_PLANO	decimal(10,2)	9 b	NOT NULL, CK_PLANO_VALOR_PLANO CHECK(VALOR_PLANO > 0)	Preço atual do plano.

TRANCAMENTO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_TRANCAMENTO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do trancamento.
ID_ALUNO	int	4 b	FK, NOT NULL, (ver UX_TRANCAMENTO_ALUNO_ABERTA)	Código de identificação do aluno.
DATA_INICIO_TRANCAMENTO	date	3 b	NOT NULL, (ver CK_TRANCAMENTO_DATA_FIM_TRANCAMENTO)	Data em que o aluno trancou a matrícula.
DATA_FIM_TRANCAMENTO	date	3 b	NULL, CK_TRANCAMENTO_DATA_FIM_TRANCAMENTO CHECK(DATA_FIM_TRANCAMENTO IS NULL OR DATA_FIM_TRANCAMENTO >= DATA_INICIO_TRANCAMENTO), UNIQUE INDEX UX_TRANCAMENTO_ALUNO_ABERTA ON TRANCAMENTO(ID_ALUNO) WHERE DATA_FIM_TRANCAMENTO IS NULL (impede dois trancamentos em aberto para o mesmo aluno)	Data em que o aluno retornou à academia após o trancamento (nulo enquanto o trancamento estiver em aberto).
MOTIVO_DO_TRANCAMENTO	varchar(200)	200 b	NULL, DEFAULT('MOTIVO NÃO ESPECIFICADO')	Motivo pelo qual o aluno realizou o trancamento.

CONTRATO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
NUMERO_CONTRATO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do contrato.
ID_ALUNO	int	4 b	FK, NOT NULL, (ver UX_CONTRATO_ALUNO_PERSONAL_ABERTO)	Código de identificação do aluno.
ID_PERSONAL	int	4 b	FK,NOT NULL, (ver UX_CONTRATO_ALUNO_PERSONAL_ABERTO)	Código de identificação do personal.
VALOR_CONTRATO	decimal(10,2)	9 b	NOT NULL, CK_CONTRATO_VALOR_CONTRATO CHECK(VALOR_CONTRATO > 0)	Valor do contrato.
INICIO_CONTRATO	date	3 b	NOT NULL, (ver CK_CONTRATO_FIM_CONTRATO)	Data de início da vigência do contrato.
FIM_CONTRATO	date	3 b	NULL, CK_CONTRATO_FIM_CONTRATO CHECK(FIM_CONTRATO IS NULL OR FIM_CONTRATO >= INICIO_CONTRATO), CK_CONTRATO_STATUS_CONTRATO, UX_CONTRATO_ALUNO_PERSONAL_ABERTO ON CONTRATO(ID_ALUNO,ID_PERSONAL) WHERE FIM_CONTRATO IS NULL (impede o mesmo par aluno+personal ter dois contratos em aberto ao mesmo tempo)	Data do fim da vigência do contrato (nulo enquanto o contrato estiver ativo).
STATUS_CONTRATO	varchar(10)	10 b	NOT NULL, DEFAULT('ATIVO'), CK_CONTRATO_STATUS_CONTRATO CHECK((STATUS_CONTRATO = 'ATIVO' AND FIM_CONTRATO IS NULL) OR (STATUS_CONTRATO = 'INATIVO' AND FIM_CONTRATO IS NOT NULL))	Status do contrato (ativo ou inativo).

ALUNO_AULA_COLETIVA				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_ALUNO	int	4 b	PK, FK, NOT NULL	Código de identificação do aluno.
ID_AULA	int	4 b	PK, FK, NOT NULL	Código de identificação da aula.

AULA_COLETIVA				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_AULA	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação da aula.
ID_MODALIDADE	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação da modalidade.
ID_UNIDADE	int	4 b	FK, NOT NULL,(ver UQ_AULA_COLETIVA_ID_UNIDADE_SALA_DIA_DA_SEMANA_HORARIO)	Código de identificação da unidade.
ID_INSTRUTOR	int	4 b	FK, NOT NULL, (ver UQ_AULA_COLETIVA_ID_INSTRUTOR_DIA_DA_SEMANA_HORARIO)	Código de identificação do instrutor.
SALA	varchar(10)	10 b	NOT NULL, (ver UQ_AULA_COLETIVA_ID_UNIDADE_SALA_DIA_DA_SEMANA_HORARIO)	Sala onde determinada aula ocorre.
DIA_DA_SEMANA	varchar(7)	7 b	NOT NULL, (ver UQ_AULA_COLETIVA_ID_INSTRUTOR_DIA_DA_SEMANA_HORARIO), (ver UQ_AULA_COLETIVA_ID_UNIDADE_SALA_DIA_DA_SEMANA_HORARIO), CK_AULA_COLETIVA_DIA_DA_SEMANA CHECK(DIA_DA_SEMANA IN('SEGUNDA','TERÇA','QUARTA','QUINTA','SEXTA','SÁBADO','DOMINGO'))	Dia da semana em que determinada aula ocorre.
HORARIO	time(0)	3 b	NOT NULL, UQ_AULA_COLETIVA_ID_INSTRUTOR_DIA_DA_SEMANA_HORARIO UNIQUE(ID_INSTRUTOR,DIA_DA_SEMANA,HORARIO), UQ_AULA_COLETIVA_ID_UNIDADE_SALA_DIA_DA_SEMANA_HORARIO UNIQUE(ID_UNIDADE,SALA,DIA_DA_SEMANA,HORARIO)	Horário em que determinada aula ocorre.
CAPACIDADE_MAXIMA	int	4 b	NOT NULL, CK_AULA_COLETIVA_CAPACIDADE_MAXIMA CHECK(CAPACIDADE_MAXIMA > 0)	Capacidade máxima de alunos permitida numa aula.

INSTRUTOR				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_INSTRUTOR	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do instrutor.
NOME_INSTRUTOR	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_INSTRUTOR_NOME_INSTRUTOR CHECK(LEN(NOME_INSTRUTOR) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_INSTRUTOR)) <> '')	Nome do instrutor.
SOBRENOME_INSTRUTOR	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_INSTRUTOR_SOBRENOME_INSTRUTOR CHECK(LEN(SOBRENOME_INSTRUTOR) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(SOBRENOME_INSTRUTOR)) <> '')	Sobrenome do instrutor.
SEXO_INSTRUTOR	char(1)	1 b	NOT NULL, CK_INSTRUTOR_SEXO_INSTRUTOR CHECK(SEXO_INSTRUTOR IN('M','F'))	Sexo do instrutor.
DATA_NASCIMENTO_INSTRUTOR	date	3 b	NOT NULL, CK_INSTRUTOR_DATA_NASCIMENTO_INSTRUTOR CHECK(DATA_NASCIMENTO_INSTRUTOR <= DATEADD(YEAR,-18,CAST(GETDATE() AS DATE)))	Data de nascimento do instrutor.
CPF_INSTRUTOR	varchar(11)	11 b	NOT NULL, CK_INSTRUTOR_CPF_INSTRUTOR CHECK(LEN(CPF_INSTRUTOR) = 11 AND CPF_INSTRUTOR NOT LIKE '%[^0-9]%'), UQ_INSTRUTOR_CPF_INSTRUTOR UNIQUE(CPF_INSTRUTOR)	CPF do instrutor.

PERSONAL				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_PERSONAL	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do personal.
NOME_PERSONAL	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_PERSONAL_NOME_PERSONAL CHECK(LEN(NOME_PERSONAL) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_PERSONAL)) <> '')	Nome do personal.
SOBRENOME_PERSONAL	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_PERSONAL_SOBRENOME_PERSONAL CHECK(LEN(SOBRENOME_PERSONAL) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(SOBRENOME_PERSONAL)) <> '')	Sobrenome do personal.
SEXO_PERSONAL	char(1)	1 b	NOT NULL, CK_PERSONAL_SEXO_PERSONAL CHECK(SEXO_PERSONAL IN('M','F'))	Sexo do personal.
DATA_NASCIMENTO_PERSONAL	date	3 b	NOT NULL, CK_PERSONAL_DATA_NASCIMENTO_PERSONAL CHECK(DATA_NASCIMENTO_PERSONAL <= DATEADD(YEAR,-18, CAST(GETDATE() AS DATE)))	Data de nascimento do personal.
CPF_PERSONAL	varchar(11)	11 b	NOT NULL, CK_PERSONAL_CPF_PERSONAL CHECK(LEN(CPF_PERSONAL) = 11 AND CPF_PERSONAL NOT LIKE '%[^0-9]%'), UQ_PERSONAL_CPF_PERSONAL UNIQUE(CPF_PERSONAL)	CPF do personal.

MODALIDADE				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_MODALIDADE	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação da modalidade.
NOME_MODALIDADE	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_MODALIDADE_NOME_MODALIDADE CHECK (NOME_MODALIDADE IN('Spinning','Funcional','Yoga','Zumba','Pilates Solo','Jump','Alongamento','Muay Thai Fitness')), UQ_MODALIDADE_NOME_MODALIDADE UNIQUE(NOME_MODALIDADE)	Nome da modalidade.

UNIDADE				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_UNIDADE	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação da unidade.
NOME_UNIDADE	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_UNIDADE_NOME_UNIDADE CHECK (NOME_UNIDADE IN('Praia da Costa','Itaparica','Jardim da Penha','Jardim Camburi','Laranjeiras','Campo Grande')), UQ_UNIDADE_NOME_UNIDADE UNIQUE(NOME_UNIDADE)	Nome da unidade.
CODIGO_CEP	varchar(8)	8 b	FK, NOT NULL, UQ_UNIDADE_CODIGO_CEP UNIQUE(CODIGO_CEP)	Código de identificação do CEP.
NUMERO_ENDERECO	varchar(5)	5 b	NOT NULL, CK_UNIDADE_NUMERO_ENDERECO CHECK(LEN(NUMERO_ENDERECO) >= 1)	Número do endereço da unidade.
COMPLEMENTO	varchar(50)	50 b	NULL	Complemento da unidade.

CEP				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
CODIGO_CEP	varchar(8)	8 b	PK, NOT NULL, CK_CEP_CODIGO_CEP CHECK(LEN(CODIGO_CEP) = 8 AND CODIGO_CEP NOT LIKE '%[^0-9]%')	Código de identificação do CEP.
NOME_RUA	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_CEP_NOME_RUA CHECK(LEN(NOME_RUA) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_RUA)) <> '')	Nome da rua.
BAIRRO	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_CEP_BAIRRO CHECK(LEN(BAIRRO) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(BAIRRO)) <> '')	Nome do bairro.
ID_CIDADE	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação da cidade.

EQUIPAMENTO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_EQUIPAMENTO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do equipamento.
ID_UNIDADE	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação da unidade.
ID_CATEGORIA	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação da categoria.
MARCA	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_EQUIPAMENTO_MARCA CHECK(LEN(MARCA) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(MARCA)) <> '')	Nome da marca do equipamento.
ESTADO	varchar(20)	20 b	NOT NULL, DEFAULT('PRATICAMENTE NOVO'), CK_EQUIPAMENTO_ESTADO CHECK(ESTADO IN('PRATICAMENTE NOVO','BOM','REGULAR','RUIM','QUEBRADO'))	Condição/estado em que o equipamento está (praticamente novo, bom, regular, ruim ou quebrado).

CATEGORIA				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_CATEGORIA	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação da categoria.
NOME_CATEGORIA	varchar(50)	50 b	NOT NULL, UQ_CATEGORIA_NOME_CATEGORIA UNIQUE(NOME_CATEGORIA), CK_CATEGORIA_NOME_CATEGORIA CHECK(LEN(NOME_CATEGORIA) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_CATEGORIA)) <> '')	Nome da categoria.

MANUTENCAO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_MANUTENCAO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação da manutenção.
ID_EQUIPAMENTO	int	4 b	FK, NOT NULL, (ver UX_MANUTENCAO_EQUIPAMENTO_ABERTA)	Código de identificação do equipamento.
ID_TERCEIRIZADO	int	4 b	FK, NOT NULL	Código de identificação do terceirizado.
DATA_REQUISICAO	date	3 b	NOT NULL,(ver CK_MANUTENCAO_DATA_FIM_MANUTENCAO)	Data em que a manutenção foi solicitada.
DATA_FIM_MANUTENCAO	date	3 b	NULL, CK_MANUTENCAO_DATA_FIM_MANUTENCAO CHECK(DATA_FIM_MANUTENCAO IS NULL OR DATA_FIM_MANUTENCAO >= DATA_REQUISICAO), CK_MANUTENCAO_RELATORIO_OBRIGATORIO, UNIQUE INDEX UX_MANUTENCAO_EQUIPAMENTO_ABERTA ON MANUTENCAO(ID_EQUIPAMENTO) WHERE DATA_FIM_MANUTENCAO IS NULL (impede duas manutenções em aberto para o mesmo equipamento)	Data em que a manutenção foi finalizada (nulo enquanto a manutenção estiver em aberto).
DESCRICAO_PROBLEMA	varchar(200)	200 b	NOT NULL, CK_MANUTENCAO_DESCRICAO_PROBLEMA CHECK(LEN(DESCRICAO_PROBLEMA) > 5 AND LTRIM(RTRIM(DESCRICAO_PROBLEMA)) <> '')	Descrição sobre o problema do equipamento.
RELATORIO_DO_QUE_FOI_FEITO	varchar(200)	200 b	NULL, CK_MANUTENCAO_RELATORIO_OBRIGATORIO CHECK ((DATA_FIM_MANUTENCAO IS NULL AND RELATORIO_DO_QUE_FOI_FEITO IS NULL) OR (DATA_FIM_MANUTENCAO IS NOT NULL AND RELATORIO_DO_QUE_FOI_FEITO IS NOT NULL AND LTRIM(RTRIM(RELATORIO_DO_QUE_FOI_FEITO)) <> ''))	Descrição sobre o que foi feito para consertar o equipamento (nulo enquanto a DATA_FIM_MANUTENCAO estiver em aberto/NULL).

TERCEIRIZADO				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_TERCEIRIZADO	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação do terceirizado.
NOME_EMPRESA	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_TERCEIRIZADO_NOME_EMPRESA CHECK(LEN(NOME_EMPRESA) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_EMPRESA)) <> '')	Nome da empresa terceirizada.
CNPJ	varchar(14)	14 b	NOT NULL, CK_TERCEIRIZADO_CNPJ CHECK(LEN(CNPJ) = 14 AND CNPJ NOT LIKE '%[^0-9]%'), UQ_TERCEIRIZADO_CNPJ UNIQUE(CNPJ)	CNPJ da empresa terceirizada.

CIDADE				
ATRIBUTOS	**TIPO DE DADOS**	**TAMANHO**	**RESTRIÇÕES**	**DESCRIÇÃO**
ID_CIDADE	int	4 b	PK, NOT NULL	Código de identificação da cidade.
NOME_CIDADE	varchar(50)	50 b	NOT NULL, CK_CIDADE_NOME_CIDADE CHECK(LEN(NOME_CIDADE) >= 3 AND LTRIM(RTRIM(NOME_CIDADE)) <> ''), (ver UQ_CIDADE_NOME_CIDADE_UF)	Nome da cidade.
UF	char(2)	2 b	NOT NULL, DEFAULT('ES'), CK_CIDADE_UF CHECK(UF IN('AC','AL','AP','AM','BA','CE','DF','ES','GO', 'MA','MT','MS','MG','PA','PB','PR','PE','PI', 'RJ','RN','RS','RO','RR','SC','SP','SE','TO')), UQ_CIDADE_NOME_CIDADE_UF UNIQUE(NOME_CIDADE,UF)	Sigla da UF.

DICIONÁRIO DE DADOS - OBJETOS (TRIGGER E VIEW)

TGR_ALUNO_AULA_COLETIVA_CAPACIDADE (TRIGGER)

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
TIPO	TRIGGER AFTER INSERT
TABELA	ALUNO_AULA_COLETIVA
REGRA	Impede que o número de alunos inscritos numa aula coletiva ultrapasse a CAPACIDADE_MAXIMA da tabela AULA_COLETIVA
SE A REGRA FOR VIOLADA	Desfaz a transação (ROLLBACK) e exibe a mensagem "Capacidade máxima da aula coletiva excedida"

VW_ALUNO_COM_IDADE (VIEW)

ATRIBUTOS	TIPO DE DADOS	TAMANHO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_ALUNO	int	4 b	ALUNO.ID_ALUNO	Código de identificação do aluno.
NOME_ALUNO	varchar(50)	50 b	ALUNO.NOME_ALUNO	Nome do aluno.
SOBRENOME_ALUNO	varchar(50)	50 b	ALUNO.SOBRENOME_ALUNO	Sobrenome do aluno.
DATA_NASCIMENTO_ALUNO	date	3 b	ALUNO.DATA_NASCIMENTO_ALUNO	Data de nascimento do aluno.
IDADE_ALUNO	int	4 b	CALCULADA	Anos completos do aluno na data da consulta (diferença de anos, -1 se o aniversário do ano ainda não ocorreu).

VW_INSTRUTOR_COM_IDADE (VIEW)

ATRIBUTOS	TIPO DE DADOS	TAMANHO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_INSTRUTOR	int	4 b	INSTRUTOR.ID_INSTRUTOR	Código de identificação do instrutor.
NOME_INSTRUTOR	varchar(50)	50 b	INSTRUTOR.NOME_INSTRUTOR	Nome do instrutor.
SOBRENOME_INSTRUTOR	varchar(50)	50 b	INSTRUTOR.SOBRENOME_INSTRUTOR	Sobrenome do instrutor.
DATA_NASCIMENTO_INSTRUTOR	date	3 b	INSTRUTOR.DATA_NASCIMENTO_INSTRUTOR	Data de nascimento do instrutor.
IDADE_INSTRUTOR	int	4 b	CALCULADA	Anos completos do instrutor na data da consulta (diferença de anos, -1 se o aniversário do ano ainda não ocorreu).

VW_PERSONAL_COM_IDADE (VIEW)

ATRIBUTOS	TIPO DE DADOS	TAMANHO	ORIGEM	DESCRIÇÃO
ID_PERSONAL	int	4 b	PERSONAL.ID_PERSONAL	Código de identificação do personal.
NOME_PERSONAL	varchar(50)	50 b	PERSONAL.NOME_PERSONAL	Nome do personal.
SOBRENOME_PERSONAL	varchar(50)	50 b	PERSONAL.SOBRENOME_PERSONAL	Sobrenome do personal.
DATA_NASCIMENTO_PERSONAL	date	3 b	PERSONAL.DATA_NASCIMENTO_PERSONAL	Data de nascimento do personal.
IDADE_PERSONAL	int	4 b	CALCULADA	Anos completos do personal na data da consulta (diferença de anos, -1 se o aniversário do ano ainda não ocorreu).