NEXUS — Manual técnico y preparación para el examen H3

Asignatura: Programación II Proyecto: NEXUS System v1.0 Propósito: documentar el código disponible y servir como guía de estudio sin conexión. Fuente revisada: rama `main`, archivo Program.cs, proyecto nexus 3.csproj y README.md.

Los ejemplos identificados como complementarios explican conceptos solicitados por el H3 que no están implementados en el código actual. No deben confundirse con funcionalidades de NEXUS.

0. Guía desde cero: cómo leer `Program.cs`

Esta sección empieza por lo más básico. No necesitas saber el código de memoria: sigue el orden en que el programa se ejecuta y pregúntate qué dato cambia en cada paso. El archivo completo tiene muchas funciones, pero el juego se entiende siguiendo primero `Main()` y luego abriendo los métodos que este llama.

0.1 ¿Qué es `class Program` y qué es `Main()`?

En C# una clase es una definición que reúne datos y funciones. En NEXUS existe la clase llamada `Program`, que comienza en la línea 5 de Program.cs.

Dentro de esa clase está el método `Main()`, que empieza en la línea 43. No hay una clase llamada `Main`: `Program` es la clase y `Main` es el método de entrada. Cuando se inicia el programa, C# comienza a ejecutar las instrucciones de `Main()`.

Ejemplo de codigo

```
class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Title = "NEXUS SYSTEM v1.0";
        ConfigurarConsola();
        InicioNexus();
        RegistrarExplorador();
    }
}
```

Cómo leer la firma `static void Main()`:

- `static`: se puede ejecutar sin crear un objeto `Program`.
- `void`: el método no devuelve un resultado.
- `Main`: nombre especial que C# usa como entrada del programa.
- `()`: no recibe argumentos en esta versión.

Las llaves `{` y `}` delimitan el contenido de la clase y del método. Cada línea terminada en `;` suele ser una instrucción. En el programa real, `Main()` sigue con el registro, las selecciones y el menú; revisa las líneas 43–135.

0.2 ¿Qué significa `using`?

Al principio del archivo aparecen instrucciones como:

Ejemplo de codigo

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
```

`using` permite usar tipos de bibliotecas de .NET con sus nombres cortos. Por ejemplo, `Console` pertenece a `System`, y `List<T>` pertenece a `System.Collections.Generic`. No son pasos del juego que se ejecutan en orden; preparan los nombres que el archivo necesita.

0.3 Variables: datos que el juego conserva

Una variable tiene un tipo, un nombre y, a veces, un valor inicial:

Ejemplo de codigo

```
static string nombre = "";
static int edad;
static bool conectado = true;
static string[] realidades = { "TIERRA-01", "TIERRA-02" };
```

- `string`: texto, como el nombre del jugador.
- `int`: número entero, como la edad o energía.
- `bool`: verdadero o falso; `conectado` decide si el juego sigue.
- `string[]`: arreglo de textos; `realidades` guarda opciones.
- `=`: asigna un valor. `edad = 20` guarda 20 en `edad`.
- `static`: en `Program`, estos datos pertenecen a la clase y los métodos estáticos los pueden usar sin recibirlos como parámetros.

Las variables declaradas al inicio de `Program` permanecen disponibles durante la partida. Por ejemplo, `RegistrarExplorador()` guarda el nombre y la edad allí, y otros métodos los muestran o evalúan después. Puedes verlas al inicio de Program.cs.

0.4 Métodos: acciones con nombre

Un método es un grupo de instrucciones al que se le da un nombre. Cuando el código escribe `RegistrarExplorador();`, está llamando ese método. La definición aparece en otra parte:

Ejemplo de codigo

```
static void RegistrarExplorador()
{
    // instrucciones para pedir y guardar los datos
}
```

En la llamada se escribe el nombre seguido de paréntesis y punto y coma. En la definición se indica qué hace el método entre llaves. Separar el programa en métodos permite organizar el trabajo: `MostrarMapa()` dibuja el mapa; `LeerRango()` valida números; `Desconectar()` termina la conexión del juego.

Los métodos principales de `Program` se pueden agrupar así:

Parte del juego	Métodos de `Program`	Qué hacen
Inicio y presentación	`ConfigurarConsola`, `InicioNexus`, `BarraCargaEntrada`	Configuran y muestran la pantalla inicial.
Datos y preparación	`RegistrarExplorador`, `SeleccionarPersonaje`, `SeleccionarRealidad`, `InicializarMision`	Piden información y crean el estado inicial.
Reglas de entrada	`EvaluacionInicial`, `LeerRango`	Comprueban condiciones y entradas válidas.
Menú y acciones	`MostrarInterfazPrincipal`, `Explorar`, `AnalizarIRIS`, `MostrarEstado`, `RecuperarEnergia`, `EscanearRealidad`, `MostrarMapa`, `ComunicacionIRIS`, `Desconectar`	Presentan el menú y ejecutan lo que el jugador elige.
Misión y salida	`EvaluarSituacion`, `IntentarExtraccion`, `CompletarMision`, `SalidaControlada`	Actualizan objetivos y cierran el juego cuando corresponde.

Parte del juego	Métodos de `Program`	Qué hacen
Ayudas visuales	`Encabezado`, `Progreso`, `Exito`, `Error`, `Pausa`	Reutilizan mensajes y formato de pantalla.

0.5 El recorrido completo de `Main()`

Lee `Main()` de arriba hacia abajo. En palabras sencillas, hace esto:

1. Cambia el título de la ventana.
2. Llama a `ConfigurarConsola()` e `InicioNexus()`.
3. Llama a `RegistrarExplorador()` para solicitar nombre, género, edad y estado físico.
4. Llama a `SeleccionarPersonaje()` y `SeleccionarRealidad()`.
5. Inicializa la misión y el inventario.
6. Evalúa si edad y energía permiten comenzar.
7. Si la evaluación falla, muestra la salida y hace `return`, que significa “salir ahora de este método”.
8. Si puede continuar, entra al menú repetido.
9. Ejecuta la acción elegida y vuelve a revisar el estado.
10. Cuando `conectado` pasa a `false`, termina el ciclo y llama a `SalidaControlada()`.

0.6 Decisiones, ciclos y lectura del menú

Condición `if`: ejecuta un bloque solo cuando algo es verdadero. En `if (!conectado)`, el signo `!` significa “no”; es decir, “si no está conectado”. `return` sale del método.

Ciclo `while`: repite instrucciones mientras la condición sea verdadera. `while (conectado)` mantiene visible el menú hasta que alguna acción cambie `conectado` a `false`.

Selección `switch`: escoge qué bloque ejecutar según el valor. Como `Console.ReadLine()` lee texto, el menú compara `opcion` con `"1"`, `"2"`, etc. Cada `case` es una opción y `break` termina ese caso; no termina el ciclo `while`. `default` atiende una entrada que no coincide con ninguna opción.

Operadores que aparecen:

- `&&`: “y”; las dos condiciones deben ser verdaderas.
- `||`: “o”; basta con que una condición sea verdadera.
- `!`: niega una condición.
- `==`: compara si dos valores son iguales.
- `<`, `>`: comparan si un valor es menor o mayor.
- `++`: suma uno; `--`: resta uno.

0.7 Cómo se valida un número

`LeerRango(mensaje, minimo, maximo)` es un buen ejemplo para estudiar un método paso a paso (líneas 3833–3862):

1. Muestra el mensaje, por ejemplo “EDAD”.
2. Lee una línea del teclado.
3. `int.TryParse(..., out int numero)` intenta convertir el texto a entero sin detener el programa si no es un número.

4. Comprueba que `numero >= minimo` y `numero <= maximo`.
5. Si cumple ambas condiciones, `return numero` entrega el valor y sale del método.
6. Si no cumple, muestra error y el `while (true)` vuelve a preguntar.

Por eso, para `LeerRango("EDAD", 1, 100)`, escribir `25` devuelve 25; escribir `150` muestra error y vuelve a pedir el dato.

0.8 ¿Qué son `new`, una clase y un objeto?

Una clase describe cómo será un tipo de objeto. `new` crea un objeto concreto de esa clase. Por ejemplo, en `SeleccionarPersonaje()`, `new Robot(nombre, false)` construye un robot; en `InicializarMision()`, `new Inventario()` crea el inventario.

En el menú de selección, la variable `personaje` se declara del tipo general `Personaje`, pero puede guardar una instancia de `Humano`, `Robot`, `Enemigo` o `EnemigoRobot`. Es como una variable "personaje" que puede referirse a distintos tipos concretos.

0.9 Las clases que vienen después de `Program`

Al final del archivo se definen las clases del juego. No son nuevas aplicaciones ni nuevos puntos de entrada; son los tipos que `Program` utiliza:

- `Personaje` es la base común. Es `abstract`, por lo que se usa como molde y no se crea directamente.
- `Humano`, `Robot`, `Enemigo` y `EnemigoRobot` heredan de `Personaje`. Los dos puntos en `class Robot : Personaje` indican herencia.
- `virtual` marca un método que una clase hija puede especializar; `override` indica esa versión especializada.
- `Objeto` representa un artículo del inventario.
- `Inventario` conserva una lista de objetos y tiene métodos para agregarlos, buscarlos y eliminarlos.
- `Mision` guarda objetivos y calcula el progreso.
- `EventoNexus` guarda un tipo, una descripción y el momento en que ocurrió.
- `TipoObjeto` es un `enum`: una lista fija de categorías como `Energia`, `Escudo` y `Analizador`.

0.10 Respuesta corta que puedes usar en el examen

"El punto de entrada del programa es el método estático `Main()`, que está dentro de la clase `Program`; no existe una clase llamada `Main`. `Main()` coordina el inicio, llama a métodos para registrar al explorador y configurar la misión, y después repite el menú con `while (conectado)`. El `switch` decide qué acción ejecutar. Las clases de dominio, como `Personaje`, `Inventario` y `Mision`, representan los objetos y el estado del juego."

Practica decirlo con tus palabras y luego agrega un ejemplo de una clase derivada, como `Robot : Personaje`. No memorices solo nombres: explica qué llama a qué y qué condición hace que el juego avance o termine.

---

1. Propósito y funcionamiento general

NEXUS es una aplicación de consola de una misión ficticia de exploración. El jugador registra los datos de su explorador, escoge una clase y una realidad, y recorre un menú de acciones. El estado de la partida se mantiene en memoria mientras se ejecuta el programa.

El flujo principal está coordinado por `Program.Main()` (líneas 43–124 de Program.cs): configura la consola, inicializa la presentación, registra y configura al jugador, evalúa las condiciones de entrada y, si puede continuar, repite el menú mientras `conectado` sea verdadero. Las opciones del menú llaman métodos como `Explorar()`, `AnalizarIRIS()`,

`MostrarEstado()` y `Desconectar()`.

El programa es una sola aplicación de consola y su lógica reside en un único archivo fuente. El archivo del proyecto establece `OutputType=Exe` y `TargetFramework=net10.0`: está configurado para producir un ejecutable de consola con .NET 10.

2. Arquitectura y responsabilidades

El diseño combina coordinación central en la clase estática `Program` con objetos de dominio:

Tipo	Responsabilidad observada
`Program`	Mantiene el estado global de la partida, controla el flujo, muestra la interfaz y ejecuta acciones.
`Personaje`	Clase abstracta con datos y comportamientos compartidos de los personajes: salud, ataque, defensa, escudo, daño y reacción.
`Humano`, `Robot`, `Enemigo`, `EnemigoRobot`	Especializan `Personaje` con estadísticas y reacciones propias.
`Objeto` y `TipoObjeto`	Representan elementos del inventario y su categoría.
`Inventario`	Guarda una lista de objetos y permite agregar, buscar, consultar y eliminar cantidades.
`Mision`	Conserva objetivos, progreso, experiencia y estado de finalización de una misión.
`EventoNexus`	Representa un evento con tipo, descripción y fecha/hora.

En `Program`, `inventario`, `mision` y `eventos` vinculan la lógica de la partida con instancias de esos tipos. La clase central tiene muchas responsabilidades y muchas variables estáticas: para una versión futura, se podría agrupar el estado y delegar partes del flujo en clases de servicio. Esto es una posibilidad de mejora, no una característica actual.

Diagrama de clases simplificado

Diagrama - codigo Mermaid para renderizar

```
classDiagram
    class Program {
      +Main()
      -RegistrarExplorador()
      -SeleccionarPersonaje()
      -Explorar()
    }
    class Personaje {
      <<abstract>>
      +Nombre
      +Salud
      +Ataque
      +Defensa
      +RecibirDanio()
      +Atacar()
      +Reaccionar()
    }
    class Humano
    class Robot
    class Enemigo
    class EnemigoRobot
    class Inventario {
      -objetos: List~Objeto~
      +Agregar()
      +Buscar()
      +Eliminar()
    }
    class Objeto
    class Mision
    class EventoNexus
    Program --> Personaje : controla
    Program --> Inventario : usa
    Program --> Mision : actualiza
```

```
    Program --> EventoNexus : registra
    Inventario o-- Objeto : contiene
    Personaje <|-- Humano
    Personaje <|-- Robot
    Personaje <|-- Enemigo
    Personaje <|-- EnemigoRobot
```

El diagrama describe las relaciones visibles en el código: herencia entre `Personaje` y sus variantes, y composición/agregación del inventario con objetos. `Program` coordina el juego y usa esas instancias.

Estructurada y orientada a objetos

La programación estructurada organiza el procedimiento en instrucciones, decisiones, ciclos y funciones. En NEXUS, el bucle de `Main()`, el `switch` del menú, las validaciones y los métodos de interfaz muestran esa organización.

La programación orientada a objetos agrupa estado y operaciones en tipos que representan conceptos del dominio. `Inventario` reúne su lista y las operaciones sobre ella; `Personaje` reúne estadísticas y acciones comunes. NEXUS mezcla ambos estilos: existe un controlador procedimental central y, a su alrededor, objetos de dominio.

3. Clases, objetos y encapsulamiento

Una clase define un tipo; un objeto es una instancia creada a partir de ese tipo. Por ejemplo, `new Inventario()` crea el inventario de la partida; `new Humano(nombre)` crea un personaje humano.

- Campo: variable que guarda estado. Ejemplo: `private List<Objeto> objetos` en `Inventario`.
- Propiedad: miembro que expone o protege el acceso a un dato. Ejemplo: `Nombre { get; private set; }` en `Objeto`.
- Método: operación de un tipo. Ejemplo: `Agregar()`, `Buscar()` y `Eliminar()` en `Inventario`.
- Constructor: inicializa una instancia. El constructor de `Objeto` recibe nombre, tipo y cantidad. El constructor de `Personaje` establece sus estadísticas iniciales; los constructores derivados pasan valores a la base.
- Modificadores: `public` permite acceso desde otros tipos; `private` lo limita al propio tipo; `protected` permite acceso a la clase y sus derivadas.

Encapsulamiento: ejemplo y observación

`Inventario.objetos` es privado y sus métodos ofrecen operaciones para modificar la colección. Eso concentra reglas, por ejemplo, `Agregar()` combina cantidades si ya existe un objeto con el mismo nombre, y `Eliminar()` reduce la cantidad y quita la entrada cuando llega a cero.

Hay una excepción importante: la propiedad pública `Items` devuelve la lista interna directamente. Quien recibe `Items` puede modificarla sin pasar por `Agregar()` o `Eliminar()`; por tanto, el encapsulamiento de la colección es parcial. Una mejora sería devolver una vista de solo lectura o exponer consultas específicas.

En C#, `this` se refiere a la instancia actual y puede distinguir un campo de un parámetro con el mismo nombre. En el código actual no se usa explícitamente `this`. Ejemplo complementario:

Ejemplo de codigo

```
class Explorador
{
    private string nombre;
    public Explorador(string nombre)
    {
        this.nombre = nombre; // campo = parámetro
    }
}
```

Los constructores actuales tienen parámetros distintos según el tipo, pero no se observó sobrecarga de constructores con varias firmas dentro de la misma clase. Ejemplo complementario de sobrecarga:

Ejemplo de codigo

```
class ObjetoDemo
{
    public string Nombre { get; }
    public ObjetoDemo(string nombre) => Nombre = nombre;
    public ObjetoDemo(string nombre, int cantidad) => Nombre = nombre;
}
```

4. Herencia, polimorfismo e interfaces

`Personaje` es abstracta: sirve como base común y no se instancia directamente. Las clases `Humano`, `Robot`, `Enemigo` y `EnemigoRobot` derivan de ella. Sus constructores llaman al constructor base mediante `: base(...)` y proporcionan tipo, salud, ataque, defensa, hostilidad y amenaza.

En `Personaje`, `AplicarEstadisticas()`, `RecibirDanio()`, `Atacar()` y `Reaccionar()` son virtuales. Las clases derivadas redefinen algunos con `override`. Esto permite especializar el comportamiento manteniendo una interfaz común.

Polimorfismo: cuando una variable de tipo `Personaje` contiene una instancia de `Robot`, llamar a un método virtual que `Robot` sobrescribió ejecuta la versión de `Robot`. La decisión se toma según el tipo real del objeto durante la ejecución. En `SeleccionarPersonaje()`, la variable `personaje` tiene tipo declarado `Personaje`, pero recibe instancias de clases derivadas.

Clases y métodos abstractos: una clase abstracta define una base que no se instancia. Un método abstracto no tiene implementación en la base y obliga a la derivada concreta a implementarlo. En el código, `Personaje` es abstracta, pero sus métodos de ejemplo son virtuales con implementación; no se observó un método abstracto.

Interfaces: un contrato define qué miembros debe ofrecer un tipo, sin establecer por sí mismo una jerarquía de implementación. NEXUS no declara interfaces actualmente. Ejemplo complementario:

Ejemplo de codigo

```
interface IAnalizable
{
    string Analizar();
}

class Analizador : IAnalizable
{
    public string Analizar() => "Resultado del análisis";
}
```

Herencia, composición e interfaces:

- Herencia: “es un”. Un `Robot` es un `Personaje`.
- Composición: “tiene un/contiene”. Un `Inventario` contiene objetos.
- Interfaz: “puede cumplir este contrato”. Tipos distintos podrían implementar `IAnalizable` sin heredar de una misma clase base.

5. Colecciones y LINQ

`List<T>` es una lista genérica: el tipo entre ángulos indica qué elementos acepta. En NEXUS, `Inventario` guarda `List<Objeto>` y `Program` guarda `List<EventoNexus>`. El código recorre listas con `foreach` y busca elementos comparando nombres.

LINQ: no se encontraron consultas LINQ en el código actual. El siguiente ejemplo complementario filtraría y ordenaría los objetos del inventario:

Ejemplo de codigo

```
using System.Linq;

// Ejemplo complementario; no forma parte del Program.cs actual.
var analizadores = inventario.Items
    .Where(objeto => objeto.Tipo == TipoObjeto.Analizador)
    .OrderBy(objeto => objeto.Nombre)
    .Select(objeto => objeto.Nombre)
```

```
    .ToList();
```

- `Where` filtra elementos según una condición.
- `OrderBy` ordena según una clave.
- `Select` transforma cada elemento en un resultado.
- La expresión lambda `objeto => ...` describe la operación para cada elemento.

El equivalente tradicional usa un `foreach`, un `if` y una lista de salida: suele hacer más explícitos los pasos, mientras LINQ expresa la consulta como filtro, ordenamiento y transformación. En ambos casos conviene revisar qué tipo de elemento sale de cada paso y si la consulta se ejecuta inmediatamente o de forma diferida.

6. Análisis del funcionamiento

Flujograma: inicio de una partida

Diagrama - codigo Mermaid para renderizar

```
flowchart TD
    A[Configurar consola e iniciar NEXUS] --> B[Registrar explorador]
    B --> C[Seleccionar clase]
    C --> D[Seleccionar realidad]
    D --> E[Inicializar misión e inventario]
    E --> F{Edad >= 18 y energía/estado físico >= 20?}
    F -- No --> G[Desconexión controlada]
    F -- Sí --> H[Mostrar introducción]
    H --> I[Mostrar menú]
    I --> J{Opción}
    J --> K[Ejecutar acción]
    K --> L[Limitar valores y evaluar situación]
    L --> M{Sigue conectado?}
    M -- Sí --> I
    M -- No --> N[Salida controlada]
```

Este flujo corresponde a las llamadas de `Main()`, `InicializarMision()` y `EvaluacionInicial()`. La condición inicial rechaza edad menor de 18 o energía/estado físico menor de 20; después de cada acción, el programa limita valores y vuelve a evaluar la situación.

Seguimiento de un objeto

En `InicializarMision()` se añaden una Célula de Energía y un Analizador, ambos con cantidad 1. Supongamos que se obtiene otro Analizador y se llama a `inventario.Agregar(new Objeto("Analizador", TipoObjeto.Analizador, 1))`:

Momento	Entrada/operación	Analizador en la lista
Inicialización	Agregar Analizador, cantidad 1	1
Hallazgo	Agregar otro Analizador, cantidad 1	2
Uso	`Eliminar("Analizador")`	1
Segundo uso	`Eliminar("Analizador")`	Se elimina de la lista

La combinación y eliminación descritas se implementan en `Inventario.Agregar()` y `Inventario.Eliminar()`. El ejemplo de hallazgo es una llamada hipotética para mostrar el comportamiento del método.

Predicción de código

Con el estado anterior, `Buscar("analizador")` encuentra el objeto aunque el uso de mayúsculas sea distinto, porque la comparación usa `StringComparison.OrdinalIgnoreCase`. Si su cantidad es 2, una llamada a `Eliminar("Analizador")` deja cantidad 1 y devuelve `true`. Si se elimina de nuevo, retira el objeto y también devuelve `true`. Una llamada posterior devuelve `false`, pues ya no lo encuentra.

Modificación razonada

Si se cambia `Items` para devolver una colección de solo lectura, código consumidor ya no podrá añadir objetos directamente a la lista. Esto fortalece el encapsulamiento, pero el código que dependiera de mutar `Items` deberá usar métodos explícitos del inventario. Antes del cambio se deben buscar todos los usos de `Items` y actualizar los que modifiquen la colección.

7. Preparación para el examen: seis preguntas razonadas

1. POO y arquitectura

Pregunta: ¿Por qué NEXUS no es puramente orientado a objetos aunque tenga clases de dominio? Respuesta razonada: porque `Program` concentra el flujo principal y conserva muchas variables estáticas globales, coordinando directamente entrada, interfaz y estado. Clases como `Inventario` sí agrupan datos y operaciones. El diseño combina procedimientos estructurados con modelado mediante objetos.

2. Clases, instanciación y encapsulamiento

Pregunta: ¿Qué sucede al ejecutar `new Objeto("Analizador", TipoObjeto.Analizador, 1)` y qué parte del estado se protege? Respuesta razonada: se crea un objeto y su constructor establece nombre, tipo y cantidad. Sus propiedades permiten consultar valores; setters privados impiden que otros tipos los reemplacen libremente. En cambio, `Inventario.Items` devuelve una lista modificable directamente, por lo que el encapsulamiento del inventario no es completo.

3. Herencia y polimorfismo

Pregunta: Si `personaje` es de tipo `Personaje`, pero contiene un `Robot`, ¿qué `Reaccionar()` se ejecuta? Respuesta razonada: se ejecuta `Robot.Reaccionar()` porque el método es virtual y `Robot` lo redefine con `override`; el tipo real del objeto determina la implementación durante la ejecución.

4. Interfaces y diseño

Pregunta: ¿Cómo permitirías que objetos de clases diferentes se puedan analizar sin hacer que todos hereden de `Personaje`? Respuesta razonada: definiría una interfaz como `IAnalizable` con `Analizar()` y haría que cada tipo compatible la implemente. La interfaz declara el contrato; cada clase aporta su implementación. Es un ejemplo complementario porque NEXUS no tiene interfaces.

5. Listas y LINQ

Pregunta: ¿Qué diferencia hay entre `Where(...).Select(...)` y un `foreach` con un `if`? Respuesta razonada: ambos pueden filtrar y transformar datos. LINQ expresa operaciones encadenadas; el recorrido tradicional muestra cada paso de forma explícita. Para NEXUS, LINQ sería una adición, no una descripción del código actual.

6. Predicción y modificación

Pregunta: Si `Eliminar("Analizador")` encuentra cantidad 1, ¿qué devuelve y cómo queda la lista? ¿Qué cambia si la cantidad era 2? Respuesta razonada: con 1, reduce a 0, quita el elemento y devuelve `true`; con 2, deja cantidad 1 y devuelve `true`. Si no hay coincidencia devuelve `false`. La búsqueda no distingue mayúsculas y minúsculas.

8. Diagnóstico de aprendizaje: prompt espejo

Este diagnóstico se basa exclusivamente en los mensajes escritos por el usuario en esta conversación. No atribuye al usuario explicaciones, respuestas ni ejemplos producidos por el asistente.

Evidencia disponible

El usuario pidió analizar el repositorio con relación a una consigna de estudio, solicitó la explicación en español, preguntó qué requisitos estaban cumplidos y pidió completar lo faltante. Después siguió los pasos para cambiar la visibilidad del repositorio y compartió capturas del estado en GitHub. También preguntó cómo ejecutar el prompt espejo y aclaró que ese era el resultado que quería. En esta conversación no respondió preguntas técnicas ni explicó por sí mismo fragmentos de código.

1. Fortalezas demostradas

- Atención al objetivo: aportó la consigna completa y pidió revisar el proyecto contra sus requisitos.
- Seguimiento del trabajo: preguntó por las brechas y pidió ayuda para completarlas.
- Verificación práctica: siguió el cambio de visibilidad en GitHub y compartió una captura de la página que indicaba que el repositorio era público.
- Aclaración de necesidades: pidió que la explicación fuera en español y precisó que quería el prompt espejo.

Estas son fortalezas observables de organización y seguimiento. No demuestran por sí solas dominio de los conceptos técnicos del Hito 3.

2. Falencias observadas

No hay errores conceptuales del usuario observables en la conversación. Tampoco hay explicaciones propias suficientes para detectar dificultades de razonamiento, dudas recurrentes o conceptos mal comprendidos. La falta de evidencia no debe interpretarse como una falencia.

3. Diagnóstico del Hito 3

Concepto	Clasificación	Justificación
POO	Evidencia insuficiente	El usuario pidió analizar el proyecto, pero no explicó con sus palabras el paradigma ni sus principios.
Clases y objetos	Evidencia insuficiente	No describió clases, instancias o relaciones del código por cuenta propia.
Constructores	Evidencia insuficiente	No explicó inicialización, parámetros ni sobrecarga.
Encapsulamiento	Evidencia insuficiente	No analizó modificadores de acceso ni protección del estado.
Herencia	Evidencia insuficiente	No explicó clases base y derivadas con un ejemplo propio.
Polimorfismo	Evidencia insuficiente	No predijo qué implementación se ejecuta en una llamada virtual.
Interfaces	Evidencia insuficiente	No explicó contratos ni implementación de interfaces.
Listas genéricas	Evidencia insuficiente	No analizó por cuenta propia una colección `List<T>`.
LINQ	Evidencia insuficiente	No escribió ni interpretó consultas LINQ.

4. Forma de aprender

La evidencia muestra que el usuario busca relacionar el proyecto con los requisitos de la asignatura, pide explicaciones en el idioma que necesita y verifica en GitHub los cambios prácticos. También identifica cuando la conversación se desvía y vuelve a precisar su objetivo. No hay evidencia suficiente para valorar cómo analiza código por sí mismo, contrasta explicaciones técnicas o corrige errores de programación.

5. Plan de estudio prioritario

1. POO, clases, objetos y encapsulamiento. Ejercicio: explica qué representa cada clase principal de NEXUS; señala un campo, una propiedad y un método; analiza qué puede modificarse mediante `Inventario.Items` y qué cambiaría al ofrecer una colección de solo lectura.
2. Constructores, `this` y `base`. Ejercicio: sigue paso a paso la creación de un `Robot` desde la selección del personaje hasta el constructor de `Personaje`; escribe una sobrecarga complementaria y explica qué inicializa cada constructor.
3. Herencia y polimorfismo. Ejercicio: usa una variable `Personaje` que contenga un `Robot`; predice qué versión de `Reaccionar()` se ejecuta y justifica la respuesta con `virtual` y `override`.
4. Interfaces y diseño. Ejercicio: diseña una interfaz `IAnalizable` para dos clases no relacionadas por herencia; identifica el contrato y compara la solución con herencia y composición.
5. Listas genéricas y LINQ. Ejercicio: filtra objetos del inventario por tipo, ordénalos por nombre y proyecta sus nombres con `Where`, `OrderBy` y `Select`; resuelve el mismo caso con `foreach` y compara resultados.

6. Conclusión

La conversación demuestra organización para seguir una consigna, verificación práctica en GitHub y capacidad para pedir una explicación en el idioma requerido. No demuestra todavía comprensión técnica de los temas del Hito 3 porque el usuario no respondió ejercicios ni explicó el código. Antes del examen debería poder describir la arquitectura de NEXUS, explicar la creación y el estado de sus objetos, predecir llamadas polimórficas y resolver ejercicios de interfaces, listas y LINQ sin ayuda.

9. Cómo ejecutar el proyecto

Requiere el SDK de .NET 10, porque el archivo de proyecto apunta a `net10.0`. Desde la carpeta del proyecto:

Ejemplo de codigo

```
dotnet run --project "nexus 3.csproj"
```

El README del repositorio debe mantenerse actualizado si cambia el nombre del proyecto, la versión objetivo o el modo de ejecución.

10. Lista de comprobación antes de entregar

- □ Confirmar que el repositorio es público y que el enlace abre.
- □ Revisar que solo se publiquen archivos necesarios; no incluir credenciales ni datos personales.
- □ Mantener `.vs/`, `bin/` y `obj/` fuera de Git.
- □ Actualizar este manual si cambia el código.
- □ Exportar este Markdown a PDF para consulta sin Internet, si el docente lo solicita o la plataforma lo permite.
- □ Entregar el enlace del repositorio y el manual en Moodle según las instrucciones del curso.