API Entidades: Eventos API

Descripción:

"Eventos API" es una aplicación web diseñada para gestionar eventos. Permite crear, editar y eliminar eventos, así como suscribirse como asistente a ellos, aplicando las reglas de negocio solicitadas. La aplicación está dividida en un **backend** construido con **.NET Framework 4.8** y un **frontend** en **Angular**, con autenticación mediante **JWT**.

Autenticación

Login

Implementa un login que solicita credenciales de usuario y contraseña, implementando autenticación por JWT.

POST /api/login/authenticate

Descripción:

Endpoint que realiza la autenticación de usuarios.

URL:

http://localhost:44339/api/login/authenticate

• Body (raw JSON):

```
json
{
    "username": "EstivenR",
    "password": "1234"
}
```

POST /api/login/renovarRefreshToken

Descripción:

Endpoint que permite renovar el access token utilizando el refresh token.

URL:

http://localhost:44339/api/login/renovarRefreshToken

- Authorization:
 - o Bearer Token
 - <token>

Eventos

GET /api/Evento

Descripción:

Obtiene todos los eventos disponibles. Se debe enviar bearer Token

URL:

```
http://localhost:44339/api/Evento
```

- Authorization:
 - o Bearer Token
 - {{bearerToken}}

GET /api/evento/{id}

Descripción:

Obtiene un evento específico por su ID.

URL:

```
http://localhost:44339/api/evento/5
```

- Authorization:
 - o Bearer Token
 - {{bearerToken}}

POST /api/evento

Descripción:

Crea un nuevo evento.

URL:

```
http://localhost:44339/api/evento
```

- Authorization:
 - o Bearer Token
 - {{bearerToken}}
- Body (raw JSON):

json

```
"Nombre": "Evento de prueba 10",
   "Descripcion": "Descripción del evento",
   "FechaHora": "2024-11-18T15:00:00",
   "Ubicacion": "Bogotá",
   "Capacidad": 1,
   "IdUsuarioCreador": 1
}
```

PUT /api/Evento/{id}

Descripción:

Actualiza un evento existente.

URL: http://localhost:44339/api/Evento/8

- Authorization:
 - Bearer Token
 - {{bearerToken}}
- Body (raw JSON):

```
iyson
{
    "Nombre": "Evento de prueba",
    "Descripcion": "Descripción del evento update",
    "FechaHora": "2024-11-18T15:00:00",
    "Ubicacion": "Medellin",
    "Capacidad": 100,
    "IdUsuarioCreador": 1
}
```

DELETE /api/evento/{id}

Descripción:

Elimina un evento por su ID.

URL:

https://localhost:44339/api/evento/10

Authorization:

- o Bearer Token
 - {{bearerToken}}

Asistencias

POST /api/EventoAsistentes/{eventId}

Descripción:

Crea una nueva asistencia a un evento. Se debe enviar bearer Token

• URL:

```
http://localhost:44339/api/EventoAsistentes/5
```

- Authorization:
 - o Bearer Token
 - {{bearerToken}}

DELETE /api/EventoAsistentes/{eventId}

Descripción:

Elimina una asistencia a un evento.

• URL:

```
http://localhost:44339/api/EventoAsistentes/5
```

- Authorization:
 - Bearer Token
 - {{bearerToken}}