



Avaliação - POO, Construtores, Encapsulamento e Modificadores

AV1 e AV2 | Java



10 questões



~40 minutos



Temas 7, 8, 9 e 10



AV1 - Avaliação POO, Construtores, Encapsulamento e Modificadores

📌 Instruções:

- Responda todas as questões
- As questões 1 e 2 são **Verdadeiro ou Falso** (3 itens cada)
- As questões 3 a 6 são **múltipla escolha** (5 alternativas)
- As questões 7 a 10 são **abertas**
- Ao final, clique em "**Salvar PDF**" para imprimir e enviar

1 Analise as afirmações sobre Programação Orientada a Objetos: V ou F (0,4)

I. Uma classe é um molde para criar objetos ☒ V ☐ F

II. Um objeto é uma instância de uma classe ☒ V ☐ F

III. Herança é um dos pilares da POO ☒ V ☐ F

2 Analise as afirmações sobre Modificadores de Acesso: V ou F (0,4)

I. `private` é o modificador mais restritivo ☒ V ☐ F

II. `public` permite acesso apenas no mesmo pacote ☐ V ☒ F

III. `default` é aplicado quando nenhum modificador é especificado ☒ V ☐ F

3 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Um método que destrói objetos

☒ Um método especial para inicializar objetos

☐ Um tipo de variável

☐ Um modificador de acesso

☐ Um pacote Java

4 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ public

☒ private

☐ protected

☐ static

☐ final

5 Qual a função da palavra-chave `this` em um construtor?

MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Chamar o construtor da superclasse

☒ Referenciar o próprio objeto

☐ Criar um novo objeto

☐ Destruir o objeto

☐ Definir a classe como final

6 Qual a principal vantagem do encapsulamento? MÚLTIPLA ESCOLHA (0,35)

☐ Código mais rápido

☒ Proteção dos dados

☐ Menos código

☐ Mais variáveis

☐ Herança múltipla

7 Explique a diferença entre classe e objeto. Dê um exemplo prático.

ABERTA (0,45)

CLASSE = molde (ex: projeto de carro)
OBJETO = instância (ex: o carro construído)

8 O que é um construtor? Qual a diferença entre construtor padrão e construtor parametrizado?

ABERTA (0,45)

PADRÃO: Sem parâmetros (ex: new Carro())
PARAMETRIZADO: Com parâmetros (ex: new Carro("Fusca"))

9 Explique o que é encapsulamento e como ele é implementado em Java com getters e setters.

ABERTA (0,45)

Ocultar dados internos com private + getters/setters públicos.

10 Descreva os 4 modificadores de acesso em Java e onde cada um pode ser utilizado.

ABERTA (0,45)

public → qualquer classe
protected → pacote + subclasses
default → mesmo pacote
private → apenas dentro da classe