



EVER WEAR

⟩>> S.A.

/// S.A.

Fax: 0-800-4444-3837(EVER

Casa Central: Av. Libertador (N) esq. Rosario de Santa Fe Tel.: 03564-424240/435727 / everwear@everwear.com.ar X2400EEQ - San Francisco - Córdoba Suc. Bs. As.: Balbastro 588/592 / Tel.: 011 - 4922-5008/4922-6003 bsas@everwear.com.ar / C1424CVD - Cap. Fed. - Buenos Aires

www.everwear.com.ar

EW

EVER WEAR S.A.

PRESUPUESTO 0001-00001606

01 de Setiembre de 2018

Sr./es:

AGROTEC S.R.L (6501) RUTA 9 KM.648

LAGUNA LARGA - CORDOBA

Tel.: 03572-480576 Fax: 03572-480066

At.:

AT.:			\$	\$
ltem	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1	1,00	N2000006 - HYDRAULIC-HOSE - 1/4		
	Manguera			
	e caucho istencia de lubri eas hidr cas, magu as, carre al aceit istente y aceite a 93°C	llas de acero trenzado en su interior. Tubo interno d resistente al aceite. 2 trenzas de acero de alta res .USOS: circuito de alta presión hidráulica. Circuitos cación con grasa. RECOMENDADO PARA: media presión lín áulicas. CAMPOS DE APLICACION: apoyo de minas hidráuli inaria de extracción de vacimientos petrolíferos, min tera, construcción hidráulica. TUBO: negro, resistente e, hule sintético. CUBIERTA: caucho sintético negro, res a la intemperie, la abrasión y al contactocon grasas s derivados del petróleo. RANGO DE TEMPERATURA: -40°C (con oicos hasta 120°C). ROLLO: x 100 mtrs N2000010 - HYDRAULIC-HOSE - 3/8	122,8206	122,8
_	Manguera con 2 ma e caucho istencia de lubri eas hidr cas, maqu as, carre al aceit istente y aceite	especialmente construída para comandos hidráulicos, llas de acero trenzado en su interior. Tubo interno d resistente al aceite. 2 trenzas de acero de alta res .USOS: circuito de alta presión hidráulica. Circuitos cación con grasa. RECOMENDADO PARA: media presión lín áulicas. CAMPOS DE APLICACION: apoyo de minas hidráuli inaria de extracción de yacimientos petrolíferos, min tera, construcción hidráulica. TUBO: negro, resistente e, hule sintético. CUBIERTA: caucho sintético negro, res a la intemperie, la abrasión y al contactocon grasas s derivados del petróleo. RANGO DE TEMPERATURA: -40°C	140.4824	140.4
2		(con oicos hasta 120°C). ROLLO: x 100 mtrs	149,4804 51,7273	149,4 51,7
3 4		TR.01.08.06.AB - TERM.P/ABROCH NPT Ext.1/2"-14 Mang.3/8" TR.08.06.06.AB - TERM.P/ABROCH UNF 3/4"-16 Mang. 3/8"	62,0305	62,0
5		TR.08.04.04.AB - TERM.P/ABROCH UNF 9/16"-18 Mang. 1/4"	50,4336	50,4
- 5 6		TR.13.08.06.AB - TERM.P/ABROCH UNF EXT. 7/8"-14 Mang. 3/8"	64,5707	64,
7		AD620406 - ADAPTADORES - UNF EXT 9/16"-18 UNF EXT 3/4"-	33,4846	33,
8		CO450408 - CODOS - UNF EXT 9/16 -18 UNF EXT 3/4 -	78,0873	78,
o	1,00	•	. 0,00.0	. 0,
٥	1 00	AD2/08/12 - ADAPTADORES - NPT INT 1/2"-1/ LINE FYT 1"3/46	69.9604	69
9		AD2408I12 - ADAPTADORES - NPT INT 1/2"-14 UNF EXT 1"3/16 TE82060606 - TEES - LINE 3/4"-16 LINE 3/4"-16 LINE 3/	69,9604 133,1742	
9 10 11	1,00	AD2408I12 - ADAPTADORES - NPT INT 1/2"-14 UNF EXT 1"3/16 TE82060606 - TEES - UNF 3/4"-16 UNF 3/4"-16 UNF 3/ CO1330606 - CODOS - UNF 3/4"-16 UNF 3/4"-16	69,9604 133,1742 91,3639	69,9 133, 91,

EVER WEAR S.A.

Lugar de Entrega:

	PRESUPUESTO	0001-00001606		
			01 de Setiem	bre de 2018
13	1,00 AD280608 - ADAPTADORES - UNF 3/4"-16	6 NPT 1/2"-14	28,9888	28,99
14	1,00 TE80040404 - TEES - UNF 9/16"-18 UNF 9/16"-18 NPT		71,6279	71,63
15	1,00 CO1330404 - CODOS - UNF 9/16"-18 UNF 9/16"-18		76,5605	76,56
16	1,00 CO450404 - CODOS - UNF 9/16"-18 NPT 1/4"-18		61,6172	61,62
17	1,00 AD620606 - ADAPTADORES - UNF EXT 3/-	4"-16 UNF EXT 3/4"-1	33,4846	33,48
18	1,00 EW59BNH12 - ACOPLE RAP.EW - HIDR.M	ACHO BOLITA 1/2	151,1345	151,13
19	1,00 MO-1 - MANO OBRA - MANO OBRA MANO	G.1/4; 5/16; 3/8	69,6311	69,63
		Subtotal:		1.439,68
		Impuestos:		302,34
Vendedo	or: 4 - ORTIZ ARIEL FERNANDO	TOTAL PESO:	TOTAL PESO:	
Suma de	PESO: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DO días.	S CON DOS CENTAVOS		

Casa Central San Francisco-Córdoba, Suc Rosario o Suc Bs As.

Condición de Venta: CUENTA CORRIENTE

Por **EVER WEAR S.A.**