

Casa central:

Rosario de Santa Fe 298
Tel (03564) 421022 / 420619
San Francisco (2400) - Cba
ventas gattisa.com.ar **Suc. Cordoba:** La Rioja 501
Tel (0351) 4248859
Cordoba (5000)
cordoba gattisa.com.ar

Suc. Buenos Aires:

Independencia 998
Tel (011) 4300-0607 / 0421
Capital Federal - Bs As
buenosaires gattisa.com.ar
Suc. Rosario: Salta 2998
Tel (0341) 4354452
Rosario (2002) - Santa Fe
rosario gattisa.com.ar





GENERALIDADES

Este tipo de extractor tiene la capacidad de extraer humos, gases, polvos y olores las 24 hs día, rotando por la acción del viento o por diferencia de temperatura ambiente, sin producir ruidos.

Su construcción sin motor no produce ningún gasto de energía y hace que no requiera mantenimiento.

La alternativa de construcción con motor eléctrico de bajo consumo montado sobre rodamientos blindados y autolubricados permiten aumentar su capacidad de extracción cuando sea necesario.

APLICACIONES

ideal para industrias, silos, galpones, depósitos, clubes, escuelas, supermercados, polideportivos, hangares, etc.

DETALLES CONSTRUCTIVOS

Construidos en chapa de aluminio y glavanizada, resistente al clima y a la acción del tiempo, y montados sobre rodamientos blindados y autolubricados que garantizan un perfecto funcionamiento. El diseño de sus álabes permiten un excelente aprovechamento de la fuerza del viento, evitando el ingreso del agua.

es de facil montaje y muy versatil, adaptable a cualquier tipo de techo.

GENERALITIS

This type of extractor can remove gases, smoke pouder and smells 24 hours a day. It's works by the action of the wind and by difference of temperatures, so it does no require maintenance.

It can also be provided with low consuption bearing motor, wich can we used to enlarge its extraction capacity when necesary.

APPLICATIONS

Ideal for use in industries, silos, deposits, clubs, schools, supermarkets, hangars, etc.

CONSTRUCTIVE FEATURES

Made in aluminium and galvanized sheet, weather and time resistan, and mounted over blinded bearings, which guarantee a perfect function.

It's blade's desing allows a full profit of wine force and avoids water entering the room.

Easily mounting and adaptable to any type of roof.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

MODELO / MODEL	OA	AB	С	D	OOE
4 pulgadas/inches	98				
6 pulgadas/inches	149		20		
8 pulgadas/inches	200	225	70	280	290
15 pulgadas/inches	375	405	75	460	600
24 pulgadas/inches	615	642	75	560	872
29 pulgadas/inches	725	756	80	625	970