

Glosario de términos del módulo 2

Términos y definiciones del curso 1, módulo 2

Aprovisionamiento avanzado: Un modelo de entrega en la nube en el que el usuario firma un acuerdo formal con el proveedor de servicios en la nube y paga un precio fijo o se le factura mensualmente

Ajuste de escala automático: Un servicio en la nube que supervisa aplicaciones y aumenta o reduce la escala automáticamente de acuerdo con los recursos de procesamiento necesarios para cumplir con el pedido del usuario

Plataforma de backend: Los componentes de arquitectura de nube que conforman la nube, incluidos los recursos de procesamiento, el almacenamiento, los mecanismos de seguridad y la administración

Optimización de costos de la nube: El proceso de reducir los gastos de nube implementando estrategias de reducción de costos

Transferencia de datos: El proceso de obtener, importar y procesar datos para uso o almacenamiento posterior

Integración de datos: El proceso de combinar datos de diferentes fuentes en una única fuente de datos usable

Procesamiento de datos: Los datos sin procesar se limpian, organizan y cambian a un formato para un análisis sencillo

Almacenamiento de datos: La cantidad de datos guardados en espacios de almacenamiento llamados “buckets”

Aprovisionamiento dinámico: Un modelo de entrega en la nube en el que los recursos se ajustan según las necesidades cambiantes del usuario, a quien solo se le cobra por lo que usa

Plataforma de frontend: El componente de arquitectura de nube con el que interactúan los usuarios

Nube híbrida: Un modelo de nube que combina modelos públicos y privados para que las organizaciones puedan disfrutar tanto de los servicios de nube como de las funciones de control de los modelos de nube locales

Uso de red: La cantidad de datos que se leen o trasladan entre buckets de almacenamiento

Nube privada: Un modelo de nube que dedica todos los recursos de la nube a un solo usuario o una organización, y que se crea, administra y posee dentro de los centros de datos locales

Nube pública: Un modelo de nube que proporciona recursos informáticos, de almacenamiento y de red a través de Internet

Refactorización: Una estrategia de migración de nube que implica la creación de aplicaciones totalmente nuevas y el descarte de aplicaciones antiguas

Cambio de host o “lift-and-shift”: Una estrategia de migración de nube que implica el traslado de todo un sistema local a la nube

Cambio de plataforma: Una estrategia de migración de nube que implica hacer pequeños cambios en el sistema local tras migrarlo a la nube

Recompra: Una estrategia de migración de nube que implica el traslado de aplicaciones a una nueva plataforma de servicios basada en la nube, por lo general, un software como servicio

Instancias reservadas: Un modelo de pago de nube en el que la organización compra una cantidad específica de recursos por un período determinado y, a cambio, recibe un descuento por este compromiso

Aprovisionamiento de recursos: El proceso en el cual un usuario selecciona los recursos de software y hardware adecuados y el proveedor de servicios de nube los configura y administra mientras están en uso

Retiro: Se desactivan las aplicaciones que ya no son útiles

Redimensionamiento: El proceso de ajustar los recursos de procesamiento para adaptarlos a las necesidades exactas de una aplicación o carga de trabajo

Autoaprovisionamiento: Un modelo de entrega de nube donde el usuario compra recursos a un proveedor de servicios en la nube a través de un sitio web o un portal en línea y, luego, esos recursos están rápidamente disponibles para el usuario