Examen 11

1. En ocho cestas, cuatro contienen huevos y tres contienen simultáneamente huevos y aceite. ¿Qué pareja corresponde a confianza y soporte de la regla huevos → aceite?

A. Confianza 37,5 %; soporte 75 %.
B. Confianza 75 %; soporte 37,5 %.
C. Confianza 50 %; soporte 75 %.
D. Confianza 75 %; soporte 50 %.

2. Una variable contiene «bajo, medio, alto». Se codifica como 1, 2 y 3. ¿Qué afirmación es correcta?

A. La codificación demuestra que alto es tres veces bajo.
B. La variable pasa a tener distancias cuantitativas conocidas.
C. La codificación es necesariamente one-hot.
D. Se conserva el orden, pero no queda justificada la igualdad de distancias.

3. Una empresa dispone de una API para descargar sus pedidos. ¿Qué opción es la vía más directa de extracción entre las propuestas?

A. Utilizar la API disponible.
B. Construir un databot para buscar cada pedido en Internet.
C. Aplicar PCA a la base de datos.
D. Crear un wrapper para interpretar las páginas cuando la API ya ofrece los datos necesarios.

4. Tras seleccionar atributos con un wrapper, el conjunto conserva edad e ingresos y descarta otras columnas. ¿Qué ha ocurrido?

A. Se han creado componentes no correlacionadas.
B. Se ha reducido el número de instancias.
C. Se han conservado variables originales utilizando un modelo para evaluar la selección.
D. Se ha realizado una discretización de atributos.

5. Un informe muestra ventas por tienda y día. Queremos ventas por región y mes. ¿Qué cambia?

A. Aumenta el detalle geográfico y disminuye el temporal.
B. Disminuye el detalle en las dimensiones geográfica y temporal.
C. Aumenta el detalle en ambas dimensiones.
D. Cambian las medidas, pero no el nivel de agregación.

6. Una organización utiliza datos externos para detectar nuevas oportunidades, sin partir de una pregunta de negocio completamente definida. El análisis está principalmente:

A. Dirigido por objetivos, porque toda organización tiene objetivos generales.
B. Desplegado, porque ya dispone de datos.
C. Externalizado, porque las fuentes son externas.
D. Dirigido por los datos, con un componente exploratorio.

7. Una herramienta muestra las temperaturas actuales de máquinas. Otra estima cuándo fallarán. ¿Cuál es la diferencia principal?

A. Monitorización del estado frente a acción predictiva.
B. Datos externos frente a internos.
C. Clasificación frente a clustering necesariamente.
D. Curación frente a almacenamiento necesariamente.

8. Durante la preparación se descubre que algunas cantidades están en euros y otras en miles de euros. ¿Qué debe hacerse primero?

A. Eliminar los valores altos por ser atípicos.
B. Calcular directamente la media de todos los registros.
C. Identificar y homogeneizar las unidades antes de compararlas.
D. Convertir los importes en categorías sin comprobar su significado.

9. ¿Qué resultado justificaría volver desde modelado a preparación en CRISP-DM?

A. Que el modelo ya esté implantado y funcione correctamente.
B. Que la técnica elegida requiera transformar atributos que todavía no tienen el formato adecuado.
C. Que el proyecto tenga un objetivo definido.
D. Que se haya decidido quién recibirá el informe final.

10. Un modelo tiene buen rendimiento global. ¿Qué conjunto de comprobaciones sigue siendo pertinente antes de utilizarlo?

A. Solo comprobar que la infraestructura sea moderna.
B. Solo comprobar que el conjunto tenga muchos registros.
C. Solo comprobar que sus reglas sean cortas.
D. Revisar utilidad, equidad, confiabilidad y condiciones de uso.