Examen 14

1. De 300 compras, 90 contienen arroz y 45 contienen arroz y pollo. ¿Cuál es la confianza de arroz → pollo y cuál es su soporte, en ese orden?

A. 15 % y 50 %.
B. 30 % y 15 %.
C. 50 % y 15 %.
D. 50 % y 30 %.

2. Queremos predecir si cada transacción es fraudulenta. ¿Qué preparación resulta más adecuada como punto de partida?

A. Conservar el detalle por transacción y preparar las variables relevantes.
B. Sustituir todas las transacciones por un único total anual.
C. Agregar obligatoriamente por país antes de definir las variables.
D. Construir un cubo OLAP como requisito para entrenar.

3. ¿Qué situación puede justificar agregar datos antes de modelar?

A. Que cualquier algoritmo exige una fila por año.
B. Que no conocemos todavía el objetivo.
C. Que disponer de menos filas garantiza un mejor modelo.
D. Que la tarea sea predecir las ventas mensuales por tienda y necesitemos construir esos registros mensuales.

4. En 100 cestas, 20 contienen té, 50 contienen galletas y 10 contienen ambos. ¿Qué afirmación es correcta?

A. Ambas reglas tienen una confianza del 10 %.
B. Té → galletas tiene confianza del 50 %; galletas → té, del 20 %.
C. El soporte cambia al invertir la regla.
D. Galletas → té tiene confianza del 50 %.

5. Una empresa dispone de un archivo pequeño y limpio que contiene las variables necesarias para una tarea puntual. ¿Qué decisión encaja mejor con D2K?

A. Adoptar NoSQL por tratarse de minería de datos.
B. Construir un data warehouse para que el análisis sea válido.
C. Comenzar con ese conjunto y herramientas adecuadas, ampliando infraestructura si la necesidad lo justifica.
D. Distribuir el procesamiento antes de comprobar los recursos necesarios.