Examen 01

1. Un modelo predice correctamente quién abandonará una compañía, pero ejecutar la campaña para retenerlos cuesta más que las pérdidas evitadas. ¿Dónde debe detectarse principalmente que el resultado no satisface el objetivo económico?

A. En la extracción de datos.
B. En la selección de atributos.
C. En la evaluación del proyecto respecto al negocio.
D. En la comprobación de formatos.

2. Una empresa conserva registros históricos y corrige operaciones pasadas cuando descubre errores. Cada noche incorpora las novedades. ¿Qué descripción es más adecuada?

A. Datos modificables con refresco periódico.
B. Datos incrementales porque llegan novedades.
C. Datos en tiempo real porque pueden cambiar.
D. Datos inmutables porque son históricos.

3. Eliminamos nombres y documentos de identidad de un conjunto de datos, pero conservamos combinaciones detalladas de ubicación y fechas. ¿Qué podemos concluir?

A. Ya puede publicarse sin considerar otros riesgos.
B. La ausencia de identificadores impide relacionarlo con otras fuentes.
C. Los riesgos restantes afectan únicamente a la calidad.
D. Puede persistir riesgo de reidentificación.

4. Un conjunto tiene millones de filas repetidas y solo dos atributos sencillos. Otro tiene menos filas, pero miles de atributos complejos. ¿Qué conclusión encaja mejor con D2K?

A. El primero siempre exige más recursos analíticos.
B. El número de filas no basta para comparar su dificultad.
C. Ambos requieren la misma tecnología si ocupan los mismos GB.
D. El segundo no puede considerarse complejo por tener menos filas.

5. Un procedimiento selecciona atributos según su relación estadística con la variable objetivo, sin entrenar un modelo para comparar subconjuntos. Es:

A. Un wrapper, porque utiliza la variable objetivo.
B. PCA, porque reduce columnas.
C. Un filter, porque selecciona sin evaluar subconjuntos mediante un modelo.
D. Un muestreo estratificado.

6. En un cubo de ventas, obtenemos importes por categoría de producto a partir de importes por producto individual. Es:

A. Roll-up en la dimensión producto.
B. Drill-down en la dimensión producto.
C. Roll-up en la medida importe.
D. Una predicción de ventas.

7. Un equipo escoge una herramienta antes de definir qué decisión quiere mejorar. ¿Qué principio está incumpliendo?

A. Toda analítica debe utilizar aprendizaje automático.
B. Los datos externos deben analizarse antes que los internos.
C. Los proyectos deben empezar por construir un repositorio distribuido.
D. La tecnología debe elegirse después de examinar datos, conocimiento buscado y recursos.

8. Una empresa quiere encontrar perfiles de clientes sin disponer de etiquetas previas. ¿Qué pareja describe la tarea?

A. Clasificación y conocimiento predictivo.
B. Clustering y conocimiento descriptivo.
C. Regresión y conocimiento descriptivo.
D. Consulta OLAP y conocimiento predictivo.

9. Representamos los niveles «bajo, medio y alto» mediante los números 1, 2 y 3. ¿Qué precaución es correcta?

A. Los números demuestran que la distancia entre niveles es igual.
B. La codificación elimina el orden original.
C. El orden puede ser adecuado, pero no debemos asumir distancias iguales entre niveles.
D. Hemos realizado one-hot encoding.

10. El almacenamiento intermedio permite transformar datos sin detener las fuentes. Después de cargarlos en el repositorio:

A. Todavía puede ser necesario limpiar, transformar y seleccionar para obtener la vista minable.
B. La vista minable está garantizada si la carga terminó sin errores.
C. Solo queda elegir el gráfico final.
D. Ya no es necesario comprobar su adecuación a la tarea.