Examen 07 - Temas menos preguntados

1. Una empresa compra datos de tráfico para decidir dónde abrir sus propias tiendas. Otra recoge nuevos datos mediante sensores y los vende a terceros. Sus flujos son, respectivamente:

A. out → out e in → out.
B. in → in y out → out.
C. out → in y create → out.
D. in → out y create → in.

2. Un modelo tiene reglas fáciles de entender y permite rastrear cada predicción hasta los datos utilizados, pero su error varía de forma impredecible. ¿Qué valoración es más adecuada?

A. Es comprensible y trazable, pero presenta problemas de confiabilidad.
B. Es confiable porque podemos rastrear sus resultados.
C. Es preciso porque sus reglas son sencillas.
D. Es equitativo porque su error cambia.

3. ¿Qué pareja pertenece principalmente a infraestructura y curación, respectivamente?

A. Clasificación y regresión.
B. Visualización y consultas OLAP.
C. Metadatos y almacenamiento distribuido.
D. Almacenamiento distribuido y limpieza de datos.

4. Al preparar datos, encontramos una compra de importe excepcionalmente alto. ¿Qué decisión está mejor justificada?

A. Eliminarla porque un valor atípico es un error.
B. Investigar su significado y decidir su tratamiento según la tarea.
C. Sustituirla siempre por la media.
D. Conservarla sin comprobarla porque procede de una fuente interna.

5. Una empresa ofrece un servicio que avisa de cuándo una máquina probablemente necesitará mantenimiento. ¿Qué modelo de monetización describe mejor el caso?

A. Venta de datos brutos.
B. Personalización extrema de precios.
C. Acción predictiva como servicio.
D. Monitorización limitada a mostrar el estado actual.

6. Tras explorar datos, un equipo descubre que no dispone de la información necesaria para responder al objetivo inicial. Según CRISP-DM:

A. Puede revisar el objetivo y volver a fases anteriores.
B. Debe continuar porque las fases se recorren una sola vez.
C. Debe desplegar un informe antes de modificar el proyecto.
D. Debe sustituir automáticamente la tarea por clustering.

7. ¿Qué afirmación distingue correctamente discretización y normalización?

A. Ambas convierten necesariamente números en categorías.
B. Normalizar reduce filas y discretizar reduce columnas.
C. Discretizar convierte categorías en indicadores binarios.
D. Discretizar crea intervalos o categorías; normalizar ajusta una escala numérica.

8. Para visualizar duración de llamadas de miles de usuarios, queremos saber dónde se concentra la distribución y si tiene una cola larga. ¿Qué gráfico elegirías primero?

A. Sectores con una porción por usuario.
B. Histograma de duraciones.
C. Mapa de usuarios sin representar duración.
D. Barras con los identificadores ordenados alfabéticamente.

9. Una organización dispone de datos internos, pero eso no garantiza que:

A. Pueda utilizarlos para cualquier finalidad ni que estén libres de problemas de calidad.
B. Pueda almacenarlos en una base de datos.
C. Puedan analizarse con herramientas clásicas.
D. Incluyan registros históricos.

10. ¿Qué decisión refleja mejor el principio de llevar el procesamiento hasta los datos?

A. Copiar siempre todos los datos al ordenador del analista.
B. Sustituir los datos originales por una muestra sin examinar la tarea.
C. Ejecutar el análisis donde están almacenados los datos para evitar trasladarlos innecesariamente.
D. Contratar la nube aunque los datos y recursos ya sean suficientes.