Handling File Size Limits

https://gemini.google.com/app/6f6c7a0251889b83

User prompt: to big!

Response: To handle a file that's exceeding the upload limit (like your `proyekgmn_...` file shown in the screenshot), you can use a few quick workarounds to get the content in:

- **Split the file:** Break the document into smaller, separate files (e.g., split a large PDF by chapters or sections) and upload them individually.
- **Convert and compress:** If it's a PDF packed with large images, compress the PDF or export it as plain text (`.txt`) or Markdown (`.md`), which drastically reduces the file size while keeping all the text.
- **Copy and paste:** Use the **Copied text** option on the left menu to paste large chunks of text directly into your sources.
- **Upload via Google Drive:** Try uploading the file to your Google Drive first and adding it using the **Add from Drive** option, as size limits can sometimes vary slightly by import method.

User prompt: cara ambil file.php n js aja pada semua folder dan jadikan dlm satu file(source code di multi folder

Response: Untuk menggabungkan isi semua file `.php` dan `.js` dari dalam folder utama (`~/proyekgmn`) beserta seluruh subfoldernya ke dalam satu file teks, Anda bisa menggunakan perintah `find` yang dikombinasikan dengan perulangan `cat` di terminal Linux.

Berikut adalah perintah yang bisa Anda jalankan langsung di terminal:

```
find . -type f \( -name "*.php" -o -name "*.js" \) -exec sh -c '
  for file; do
    echo "========================================"
    echo "FILE: $file"
    echo "========================================"
    cat "$file"
    echo -e "\n"
  done
' sh {} + > semua_source_code.txt
```

Penjelasan Perintah:

- `find . -type f`: Mencari semua file di direktori saat ini (`.`) dan subfoldernya.
- `\( -name "*.php" -o -name "*.js" \)`: Filter file hanya yang ber-ekstensi `.php` atau `.js`.
- `-exec sh -c '...'`: Menjalankan perintah untuk setiap file yang ditemukan agar isi kodenya dibaca secara berurutan.
- `cat "$file"`: Membaca isi file tersebut.
- `> semua_source_code.txt`: Menyimpan seluruh hasil gabungan ke dalam satu file baru bernama `semua_source_code.txt` (nama file output bisa Anda ubah sesuai keinginan). Di

dalam file hasil gabungan tersebut, tiap kode akan diberi batas header nama filenya otomatis agar mudah dibaca.

User prompt: cantumkan nama file u/ source pada notebook gemini

Response: Agar nama file di dalam hasil gabungan teks (`semua_source_code.txt`) terlihat lebih rapi, jelas, dan mudah dikenali oleh Notebook, Anda bisa memperjelas format pemisah antar filenya.

Perintah sebelumnya sudah menyertakan nama file dengan format `FILE: $file`. Jika ingin membuatnya lebih menonjol sebagai judul di Notebook, Anda bisa menggunakan format penanda berbasis Markdown seperti ini:

```
find . -type f \( -name "*.php" -o -name "*.js" \) -exec sh -c '
  for file; do
    echo ""
    echo "## File: $file"
    echo "----------------------------------------"
    cat "$file"
    echo ""
  done
' sh {} + > semua_source_code.txt
```

Dengan format `## File: ./path/nama_file.php`, teks tersebut akan terbaca sebagai judul bagian (`heading`) di dalam Notebook, sehingga Anda bisa dengan mudah melacak dari file mana baris kode tersebut berasal.

User prompt: terlalu besar gagal upload ke notebook gemini sebagai source

Response: Wah, wajar saja gagal karena ukurannya mencapai **55.1 MB**! Ukuran tersebut biasanya melampaui batas kapasitas unggah file teks tunggal di Notebook/AI.

Penyebab utamanya kemungkinan besar karena file-file library pihak ketiga yang besar (seperti folder `ext-3.4.1`, `assets`, atau `vendor`) ikut terindeks dan tergabung ke dalam file tersebut.

Untuk mengatasinya, Anda bisa **memecah file** atau **mengecualikan folder pihak ketiga/library** yang tidak perlu dengan cara berikut:

Solusi 1: Abaikan folder library luar (Sangat Direkomendasikan)

Jika Anda hanya ingin fokus pada kode aplikasi Anda sendiri dan mengecualikan folder seperti `ext-3.4.1`, `assets`, atau `node_modules`, gunakan perintah `find` dengan menyaring folder yang tidak penting (`-not -path`):

```
find . -type f \( -name "*.php" -o -name "*.js" \) \
  -not -path "./ext-3.4.1/*" \
  -not -path "./assets/*" \
  -not -path "./nbproject/*" \
  -exec sh -c '
    for file; do
      echo ""
      echo "## File: $file"
```

```
      echo "----------------------------------------"
      cat "$file"
      echo ""
    done
' sh {} + > source_code_utama.txt
```

Perintah ini akan memangkas file-file library besar sehingga ukuran file hasilnya akan jauh lebih kecil dan aman untuk diunggah.

Solusi 2: Pecah menjadi beberapa bagian (Split File)

Jika Anda tetap ingin memasukkan semua file tanpa terkecuali, Anda bisa memecah file teks gabungan tersebut menjadi beberapa bagian (misalnya masing-masing berukuran maksimal 5 MB) menggunakan perintah `split` di terminal Linux:

1. Buat dulu file gabungannya (seperti sebelumnya).
2. Jalankan perintah pemecah file berikut di folder yang sama:

   ```
   split -b 5M -d --additional-suffix=.txt semua_source_code.txt bagian_
   ```

3. Perintah ini akan otomatis menghasilkan beberapa file kecil seperti `bagian_00.txt`, `bagian_01.txt`, `bagian_02.txt`, dst.
4. Anda bisa mengunggah file-file pecah tersebut secara bergantian ke Notebook Gemini sesuai kebutuhan.
