{HACKERMAN GANG}

www.pygame.org/docs

Inšta	lácia	bal	líčku	cez	pip

Python musí byť v systémových premenných, aby sa dal spustiť ako príkaz v príkazovom riadku.
Pre inštaláciu balíčku potom stačí zadať:

python -m pip install pygame

# **Farby**

Každý pixel má okrem pozície v rastri aj farbu vo formáte RGB (červená, zelená, modrá). Zložky sú v rozsahu o až 255.

1102 (co. 1011a) 201011a, 1110a. a, 12021iy sa 1 1025a11a o a 2255.		
Červená	(255, 0, 0)	
Zelená	(255, 0, 0) (0, 255, 0)	
Modrá	(0, 0, 255)	
Cierria	(0, 0, 0)	
Biela	(255, 255, 255)	

# Obdĺžniky

Umožňujú uchovávať a pracovať s obdĺžníkovými oblasťami

r = pygame.Rect(left, top, width, height)

Vlastnosti Rect-u	r.x, r.y, r.w, r.h, r.size
Posun o dané x, y	r = rect.move(x, y)
Zlúčenie oblastí	r = rect.union(Rect)
Je celý Rect v rect?	rect.contains(Rect)
Prekrývajú sa?	rect.colliderect(Rect)
Je bod v rect-e?	rect.collidepoint(x, y)

#### Surface

Farebná výplň

Obrazové dáta pre zobrazenie do grafického okna. Môžu obsahovať priehladnosť (rqba), užitočnú pre vrstvenie.

```
s = pygame.Surface((width, height))
s = pygame.Surface((w, h), pygame.SRCALPHA)
```

BLIT skopíruje surface z obr na pozíciu pos = (x, y) na aktívny surface. Z obr sa dá spraviť obdĺžníkový výrez cez pygame.Rect. Funkcia vracia Rect upravenej oblasti.

surf.fill(farba)

```
surface.blit(obr, poz)
surface.blit(obr, poz, výrez)
```

	J 1	
	Šírka v pixeloch Výška v pixeloch Rozmery v px Obdĺžnik surfacu	<pre>w = surface.get_width() h = surface.get_height() w, h = surface.get_size() rect = surface.get_rect()</pre>
	Kopírovanie Zrýchliť surface pre blit-ovanie	<pre>s = surf.copy() s = surf.convert() s = surf.convert_alpha()</pre>
Nastav priehľadnosť Zruš priehľadnosť Nastav farbu na sprieľadnenie		<pre>surf.set_alpha(alpha) surf.set_alpha(None) surf.set_colorkey(farba)</pre>

#### Kostra programu

Grafické programy spracúvajú počas svojho behu interaktívne podnety. Najjednoduchší program sa preto skladá z troch častí: inicializácia, spracovanie udalostí, prekreslenie okna.

```
import pygame
```

```
pygame.init()
window = pygame.display.set_mode((W, H))
# 1) Inicializácia
```

```
running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False
        # 2) Spracovanie udalostí
```

```
# 3) Prekreslenie
pygame.display.update()
timer.tick(60)
pygame.quit()
```

timer = pygame.time.Clock()

### Grafické okno

	<pre>pygame.init()</pre>	
zrušenie pygamu	<pre>pygame.quit()</pre>	

Vytvorenie grafického okna so šírkou w a výškou h

```
surface = pygame.display.set_mode((w, h))
pygame.display.set_caption(názov)
```

Zobrazenie zmien na obrazovku (celej alebo oblastí)

```
pygame.display.update()
pygame.display.update(zmenené_obdĺžniky)
```

## Kreslenie geometrických útvarov

Podľa názvu funkcie nakreslí útvar na daný **surface** s **farbou** zadaný buď bodmi alebo obdĺžnikom. Posledný parameter **w** určuje hrúbku obrysu, nula je len výplň. Návratová hodnota predstavuje zmenený obdĺžnik.

#### pygame.draw.:

line(surface, farba, (x1,y1),(x2,y2),w=1)
aaline(surface, color, (x1,y1),(x2,y2))
rect(surface, farba, Rect, w=0)
polygon(surface, farba, zoznam\_bodov, w=0)
circle(surface, farba, (x, y), r, w=0)
ellipse(surface, farba, Rect, w=0)

#### Pixely na Surface

raster = pygame.PixelArray(surface)

Prístup k farbe pixelu	raster[x, y] = farba
Zmena formátu farby	<pre>surface.map_rgb(farba)</pre>
z/na číslo – (r,g,b)	<pre>surface.unmap_rgb(pixel)</pre>
	del raster

<b>Udalosti – myš a klávesnica</b> Pre reagovanie na vstupy od uživateľa potrebuje aplikácia sledovať rad udalostí a spracovať ich v prípade potreby.		<b>Zvuky</b> Prehrávanie zvukovvých súborov a hudby. Umožňuje aj prehrávanie vo viacerých kanáloch, pozri docs.			
<pre>for event in pygame.event.get():     print(event)</pre>		<pre>pygame.mixer.init(freq=22050, size=-16,</pre>			
			Načítanie zvukového súboru .wav, .mp3		
Udalosti p	odľa druh	u a ich dostupné vlastnosti:	zvuk = pygame.mixer.Sound(názov_súboru)		
QUIT			Prehraj	/uk.play()	
KEYDOWN unic		unicode, key, mod	Zastav Hlasitosť: 0.0 - 1.0	vuk.stop() vuk.set_volume(hlasitosť)	
KEYUP		key, mod	Vypni stíšením	zvuk.fadeout(ms)	
MOUSEMOT	TION	pos, rel, buttons	Obrázky		
MOUSEBUT	TTONDOWN	pos, button	Načítaj a ulož obrázky zo súboru do premennej typu Surface. Podporované formáty: jpg, png, bmp, len načítanie: gif, tif		
MOUSEBUT	TTONUP	pos, button	surface = pygame.image.load(názov_súboru)		
USEREVEN	NT	code	pygame.image.save(surface, názov_súboru)		
Vytvor vla	stnú udalo	osťs id: pygame.USEREVENT + n	Vektory		
Jednorazo	vo pyg	ame.event.post(id)		game.math.Vector2((x, y))	
Opakovan	e pyg	ame.time.set_timer(id, ms)	$3D \ vektor  _{V} = py$	game.math.Vector3((x, y, z))	
Klávesnico	a – stlačer	né klávesy a modifikátory a kódy	Súradnice (zložky)	v.x, v.y, v.z	
0 - 9 K	_0 - K_	9	Výpočty		
a - z K	_a - K_:	z	Súčet vektorov Rozdiel vektorov	vektor + vektor vektor - vektor	
šípky K	_UP, K_	DOWN, K_LEFT, K_RIGHT	Násobenie skaláron		
iné K	_ESCAPE	, K_SPACE, K_RETURN	Delenie skalárom	vektor / skalár	
mods K	MOD_NON	E, KMOD_CTRL, KMOD_SHIFT	Celočíselné delenie Priradenie s výpočto	vektor // skalár	
<pre>keys = pygame.key.get_pressed() je_stlacena = keys[KOD_KLAVESY]</pre>		Násobenie po zložk			
1	<pre>mods = pygame.key.get_mods() je_stlaceny = mods &amp; KOD_MODS</pre>		Skalárny súčin	<pre>cislo = v.dot(u) vektor * vektor</pre>	
<b>Text a písma</b> Zobrazenie textu sa realizuje cez fonty (písma): vytvorený text je v premennej typu Surface.		Vektorový súčin Vektor odrazený od povrchu s normálou	<pre>vektor = v.cross(u) u = v.reflect(n) n</pre>		
Začni a ukonči pygame.font.init() prácu s písmami pygame.font.quit()		Dĺžka vektoru Vektor s dĺžkou 1	<pre>dlzka = vektor.length() vektor = v.normalize()</pre>		
Načítanie písma zo súboru alebo zo systému		Vektor určenej dĺžky Otoč vektor o uhol v			
<pre>font = pygame.font.SysFont(nazov, size) font = pygame.font.Font(nazov_suboru, size)</pre>		Otoč vektor o uhol v °   v.rotate(uhol) Uhol medzi vektormi   uhol = v.angle_to(u) Vzdialenosť od v po u   vzd = v.distance_to(			
Font vykresli <b>text</b> s <b>farbou</b> . Antialiasing a farba pozadia		Lineárna interpolác	` /		
<pre>surface = font.render(text, aalias, farba) surf = font.render(text, aalias, farba, bg)</pre>		pomer 0.0 – 1.0 Medzi karteziánsko	_,		
Tučné písmo Kurzíva Výška riadku  Perlinov šum import noise  font.set_bold(zapni) font.set_italic(zapni) px = font.get_linesize()  noise.pnoise1(x, jemnosť) noise.snoise2(x, y) # (-1, 1)		the state of the s	polárnou sústavou	<pre>u = v.from_polar((r,uhol))</pre>	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Transformácie pygame.transform.:		
		<pre>surface = flip(suface, xbool, ybool) surface = scale(surface, (šírka, výška)) surface = rotate(surface, uhol) surface = rotozoom(surface, uhol, pomer)</pre>			
			1	* * * *	