SI
OVENSKÁ
TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V BRATISLAV
Е

# NÁVRH UČEBNÉHO TEXTU V PREDMETE INFORMATIKA

## ZÁVEREČNÁ PRÁCA DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA

# SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE ÚSTAV MANAŽMENTU

## NÁVRH UČEBNÉHO TEXTU V PREDMETE INFORMATIKA

## ZÁVEREČNÁ PRÁCA DOPLŇUJÚCEHO PEDAGOGICKÉHO ŠTÚDIA

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Gabriela Pavlendová, PhD.

Bratislava, 2023 Bc. Miroslav Hájek

Čestné prehlásenie	
Čestne vyhlasujem, že som túto prácu vypracoval sa	mostatne, na základe konzultácií
a s použitím uvedenej literatúry.	
V Bratislave, 2023	
	Bc. Miroslav Hájek

## Abstrakt

Abstrakt obsahuje informáciu o cieľoch práce, jej stručnom obsahu a v závere abstraktu sa charakterizuje splnenie cieľa, výsledky a význam celej práce. Súčasťou abstraktu je 3-5 kľúčových slov. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov.

### Kľúčové slová:

## Abstract

Keywords:

# Obsah

1	Úvo	od		1
2	Tvo	rba ed	lukačných materiálov	3
	nica	3		
		2.1.1	Didaktické funkcie učebnice	4
		2.1.2	Prvky učebnice	5
		2.1.3	Multimediálne prostredie	6
		2.1.4	Skvalitňovanie učebného textu	7
	2.2	Systér	m úloh v zbierke	9
		2.2.1	Psychologické východiská	9
		2.2.2	Klasifikácia vlastností úlohy	10
		2.2.3	Preformulovávanie úloh	12
	2.3	Vzdela	ávacie štandardy v informatike	13
		2.3.1	Algoritmické riešenie problémov	13
		2.3.2	Existujúce učebnice a zbierky úloh	14
3	Cie	ľa me	etodika práce	19
4	Výs	sledky		21
	4.1	Zbierk	ca úloh	21
		4.1.1	Premenné	21
		4.1.2	Podmienky	27
		4.1.3	Cykly	30
		4.1.4	Náhodné čísla	34
		4.1.5	Refazce a zoznamy	36
		4.1.6	Súbory	39
		4.1.7	Funkcie	42
	4.2 Vzorové riešenia			

	4.3	Diskus	ia	48			
		4.3.1	$\check{\mathrm{C}}$ íselný opis textov zadaní	48			
		4.3.2	Predloha štruktúry úlohy	49			
		4.3.3	Didaktické funkcie úloh	51			
		4.3.4	Medzipredmetové vzťahy	51			
		4.3.5	Elektronická učebnica	53			
5	Záve	er		55			
Bi	Bibliografia 57						
A Kompletné riešenia úloh							
В	B Zaradenie úloh do zbierky						
$\mathbf{C}$	C Výpočet skóre čitateľnosti						

## 1 Úvod

Rýchly vývoj informatiky ako vedy za posledné desaťročia, rapídny technologický rozvoj vedúci k zvýšeniu dostupnosti prostriedkov výpočtovej techniky, a nástup inovatívnych prístupov vo výučbe umocňuje nedostatok moderných kvalitných vzdelávacích materiálov pre stredné školy. Na vzdelávanie predmetu na úrovni vyššieho sekundárneho vzdelania nevplýva ani tak posun v podstatných princípoch odboru, ale výskyt nových informačných a komunikačných technológií prinášajúcich nové výzvy do spoločnosti. Nemenej podstatným vplyvom sú schopnosti nástrojov, čiže vlastností softvérového vybavenia a jeho používateľské rozhranie.

Pre niektoré oblasti ako sú kybernetická bezpečnosť alebo programovanie vychádzajú v súčasnosti už aktuálne učebnice, ale častokrát sú školám nedostupné najmä z ekonomických dôvodov. Poznatky v tlačených učebniciach zároveň zvyknú rýchlo zastarávať, preto sa preferujú elektronické knihy. E-knihy majú zasa z pohľadu vyučovacieho procesu úskalia ohľadom ich prístupnosti a prevládajúceho tradicionalizmu.

Význačné zmeny sa udiali v programovacích jazykoch ako nástrojov na formálny zápis algoritmov. Zmeny vo výbere prostredí na programovanie a jazykov pre použitie vo vzdelávaní, postupnosť v osvojovaní prvkov jazyka a nové verzie prinášajúce úpravy syntaxe a údajových štruktúr.

V záujme udržania kroku s najnovšími relevantnými poznatkami v odbore a stavom technológií, sú učitelia často nútení pripravovať vlastné učebné texty. Napomáhajú im k tomu internetové zdroje a e-learninové knižnice. Ponechávajú však časovo náročný výber adekvátnych článkov a vyváženú skladbu cvičení na kreativite učiteľa, čo sa môže javiť na prvý pohľad prospešné pre individualizáciu výučby, ale realizácia nebýva ideálna, tak aby poskytla žiakom rozmanité úlohy na samostatnú domácu prípravu.

Na vyučovacích hodinách by mala dobrá učebnica vhodne podnecovať a podporovať problémové vyučovanie, ktoré aktivizuje žiakov k hlbšiemu ovládaniu preberanej témy. Okrem iných časových a priestorových obmedzení vplývajúcich na výber učebnej metódy, tak nedostupnosť usporiadaného učebného textu na sprevádzanie žiakov učivom,

vedie učiteľa hlavne k využitiu výkladu a teda frontálneho spôsobu výučby.

V svojpomocnej tvorbe učebníc všeobecno-vzdelávacieho učebného predmetu informatika sa zameriame na vzdelávací štandard algoritmické riešenie problémov podľa Štátneho vzdelávacieho programu. V snahe preniesť úsilie v triede pri osvojovaní učiva vo väčšej miere na žiaka vychádzame z potreby zostavenia zbierky úloh z programovania pre stredné školy k použitiu v škole aj na doma. Nevyhnutné zložky hodné komplexného posúdenia sú obsahová a formálna rovina.

Na obsah zbierky kladieme nároky na vyvážené pokrytie dôležitých typov úloh na viacerých kognitívnych úrovniach v súlade s princípmi formulácie úlohy aj systematického usporiadania úloh. Spôsob začlenenia riešení do zbierky a fáza konfrontovanie riešení s postupmi žiakov je tiež neoddeliteľ nou súčasťou učebného textu ako celku. Na predchádanie straty aktuálnosti budeme požadovať čo najväčšiu nezávislosť úloh na programovacom prostredí a jazyku a nenáročnosť zadaní na výkonnosť počítača.

Po formálnej stránke máme záujem na navrhnutí "živej učebnice", kde by učitelia v online prostredí mohli postupne kolaboratívne dopĺňať nové úlohy do jednotlivých častí zbierky. Na tento účel si prispôsobíme do formy návodu existujúcu metodiky hodnotenia náročnosti textu a zaraďovania úloh do systému úloh podľa príslušných kritérií. Prihliada sa pritom na obsahové zameranie v rámci tématických okruhov podľa znenia zadania. Namiesto opakujúcich sa typov cvičení sa nájde náhrada vhodným preformulovaním.

V hlavnej časti práce preskúmame teóriu tvorby učebníc s ohľadom na funkcie, skvalitňovanie učebného textu a nástrahy pri presune do elektronickej podoby. Ďalej sa venujeme zostrojeniu adekvátneho a rozšíriteľného systému úloh podľa zbierok príkladov z matematiky. Nasleduje prehľad a rozbor súčasných učebníc programovania. V praktickej časti predstavíme konkrétne úlohy so vzorovým riešením a hodnotením zaradenia či náročnosti úloh. Nakoniec prediskutujeme žiacke riešenia a možnosti kolaboratívneho vylepšovania zbierky.

# 2 Tvorba edukačných materiálov

Súčasný stav problematiky tvorby edukačných materiálov obsahuje zákonitosti stavby a funkcií učebnice, odporúčania pri písaní zrozumiteľných učebných textov a rozvrhovaní didakticky správneho systému úloh v zbierke. Tiež porovnáme doterajšie učebnice programovania pre stredné školy navzájom a vzhľadom na štátny vzdelávací štandard.

## 2.1 Učebnica

Základným prameňom poznatkov a nositeľom obsahu vzdelávania je učebnica, ktorá patrí medzi čelných predstaviteľov pedagogických textov. Predstavuje jadro zoskupujúce okolo seba ostatné učebné prostriedky (Zujev, 1986). V medziach učebných osnov vymedzuje obsah základného učiva s doplnením o rozširujúce učivo, pričom rozsah osnovy učebnice nemusí byť totožný s učebnými osnovami (Mladý, 1988).

Učebnica pomáha žiakom s osvojením si obsahu učiva, čím podporuje všetky súvisiace čiastkové činnosti: precvičovania, opakovania, systematizácie a integrácie. V edukačnom procese učebnica pôsobí aj výchovne, čím vplýva na formovanie postojov, motívov a záujmov. Odlišuje sa v tom od iných kníh a texov, pretože má priamu spätosť so získavaním a spracovaním faktov, pojmov a vzťahov žiakmi. Efektívne tak smeruje dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov vyučovacieho predmetu (Gavora, 1992). Učebný program žiaka a vyučovací program učiteľa je ideálne v učebnici pochytený a odráža sa do scenáru učebného a vyučovacieho procesu. Hlvaná časť učebnice prestavuje súbor úloh určených na aktívne riešenie (Pavlovkin et al., 1989).

Podľa školského zákona sa učebnica spolu s učebným textom a pracovným zošitom zaraďuje medzi edukačné publikácie. Na vzdelávanie sa používajú edukačné publikačné schválené ministerstvom školstva alebo zodpovedajúce princípom a cieľmi výchovy a vzdelávania (NRSR, 2023). Princípy súvisiace s vlastnými vzdelávacími materiálmi sú v duchu rovnoprávnosti, rovnocennosti, zodpovednosti, tolerancie a vyváženého rozvoja osobnosti a zdokonaľovania vzdelávania podľa výsledkov výskumu a vývoja.

### 2.1.1 Didaktické funkcie učebnice

V učebnici pôsobí viacero naviazných a prelínajúcich sa vlastností vystupujúcich vo výchovno-vzdelávacom procese (Zujev, 1986), ktoré sú popísané bez stanoveného poradia dôležitosti:

- Informačná funkcia: sa sústreďuje na stanovenie povinného rozsahu informácií pri štúdiu nevyhnutných na zapamätanie.
- Transformačná funkcia: spočíva v didaktickom transfere poznatkov vedného odboru na obsah učiva v zrozumiteľnej a pútavej podobe, a zaroveň sa berie do úvahy na vekové a kultúrne osobitosti žiakov. Nabáda na výber vzdelávacích metód a uľahčuje aktivizáciu žiaka pri cvičeniach a úlohách prieskumného charakteru. Pri transformácii znalostí sa hľadí sa aj na potreby profesijného života a spoločenského očakávania od absolventov.
- Systematizačná funkcia: pri objasňovaní učiva zabezpečuje následnosť poznatkov, postupný nárast náročnosti a vedie k metódam vedeckej systematizácie.
- Usmerňujúca funkcia: slúži k upevňovaniu vedomostí napomáha v orientácii sa
  v nich a zapojením ich do praktických druhov činností. Vyžaduje sprevádazanie
  navrhnutými aktivitami pod vedením učiteľa.
- Motivačná funkcia: pobáda túžbu a schopnosti žiakov na samostatné získavanie vedomostí.
- Integračná funkcia: ucelene spája poznatky žiakov nadobudnuté z ich rozličných činností.
- Koordinačná funkcia: zapája ku vzťahu k študovanému predmetu informácie z masovo-komunikačných prostriedkov.
- Výchovná funkcia: súčasne tiež rozvíjajúca funkcia, ktoré spočívajú v zladenom formovaní čŕt osobnosti žiaka.

Uvedené didaktické funkcie zabezpečujú komplexné pôsobenie učebnice na rozvoj kognitívnych a afektívnych schopností žiaka. Pri ich prepojení v učebnom texte dochádza nielen k nadobudnutiu nevyhnutných vedomostí a zručností na zvládnutie vyučovacieho predmetu, ale aj rozvoj kľúčových kompetencií a medzi nimi pripravenosti k všestrannejšiemu učeniu sa.

## 2.1.2 Prvky učebnice

Aby učebnica plnohodnotne napĺňala svoje mnohé poslania je poskladaná z **prvkov textového i mimotextového charakteru**, ktoré podnecujú aktívne kognitívne procesy a umožňujú zapojenie zvoleného učebného štýlu čitateľa. Zaradenie súčastí učebnice do členenia jej podsystémov nie je striktné, ale riadi sa dominantnou funkciou danej časti (Zujev, 1986).

Text v učebnici je súhrn viacerých viet, ktoré sú prostriedkom na odovzdanie informácií žiakom podľa komunikačného zámeru autora. Z povahy súvislého písaného jazykového prejavu sa vyznačuje kohéziou a koherenciou. Kohézia je súdržnosť textu na úrovni vzájomnej nadväznosti medzi vetami za použitia gramatických, lexikálnych a grafických jazykových prostriedkov. Najčastejšie sa uplatňujú gramatická zhoda medzi nadradeným a podradeným slovným druhom alebo vetným členom, opakovanie výrazu ďalej v texte, synonymá, a interpunkčné znamienka. Koherencia je zase tématická spojitosť textu, keď sa z hlavnej rozvíjajú vedľajšie myšlienky (Gavora, 1992).

Podľa úlohy, ktorú zohráva text v predstavovaní učebnej látky sa rozlišuje základný, doplňujúci a vysvetľujúci text. Základný text je určený ako povinný na osvojenie pre zvládnutie problematiky. Podľa typu činností motivovanej základným textom sú povšimnuté teoretické poznávacie texty považované tiež za výkladovú zložku zastávajúcu informačnú funkciu vysvetľovania a komentovania nového učiva. Kdežto u inštrumentálno-praktických textov, alebo aj nevýkladovej zložky prevláda transformačná funkcia premietajúca sa do otázok, úloh a cvičení. Doplňujúci text prehlbuje rozsah učebných osnov dodatočňou argumentáciu vplývajúcej na rozumovú a emočnú stránku. Regulovanie poznávacej činnosti má na starosti vysvetľujúci text, ktorý dáva základný text do súvislostí (Zujev, 1986).

Mimotextové zložky nachádzajúce sa v učebnici sú zatrieďované na aparát organizácie osvojovania, ilustračný materiál, a orientačný aparát. Na organizáciu osvojovania slúžia prehľadové tabuľky, otázky a úlohy spolu s odpoveďami, ktoré v závislosti od kontextu sú spadajú do základného textu. Ilustrácie prevažne graficky dotvárajú textovú zložku, s ktorou sú vo vzťahovej rovine buď nadradenosti ako vedúce ilustrácie, rovnocennosti, alebo podradenosti ako doplnkové ilustrácie. Súvislosť medzi textom a ilustráciou sa spozná, podľa toho či text opisuje ilustráciu, vtedy je text podradený, alebo ilustrácia slúži na dokreslenie sitúcie. Typickými príkladmi ilustrácií

sú obrázky, schémy, plány, diagramy, grafiky, mapy. Orientačný aparát slúži na zdôraznenie slovných spojení alebo myšlienok cez tlačové zvýraznenia a symbolické značenie, alebo opakuje prvky z hlavnej časti v zhutnenej podobe na navigáciu v knihe, v čom spočíva úloha napríklad predhovoru, obsahu, a registrov (Zujev, 1986).

Tradičná redakčná výroba učebnice dbá na ustálené metódy a organizovanú spoluprácu pre kontrolu správnosti obsahu po odbornej stránke a dohliada na gramatickú, pravopisnú a štylistickú úpravu (Mladý, 1988). Zasadzuje sa o koordináciu činnosti autorských kolektívov, tak aby umožnila zosúladiť všetky dôležité prvky učebnice najmä však súhru textovej a grafickej časti. Osvedčené pracovné postupy redakcie zabezpečujúce zahrnutie podstatných zložiek učebnice začínajú vypracovaním jej osnovy, príprave materiálov a podkladov, následne príprave rukopisu a obrazových predlôh v čase vymedzenom stanoveným harmonogramom, ktoré prechádzajú korektúrou, a celkové snaženie je zavŕšené vydaním učebnice a získaním doložky ministerstvom školstva podľa osobitého predpisu. Tvorba vzdelávacích materiálov priamo učiteľmi nie je až tak rigidná, ale navádza na zmysluplnú organizáciu práce.

## 2.1.3 Multimediálne prostredie

Postavenie výuky informatiky okolo počítačov a súvisiaceho prídavného vybavenia vedie k prirodzenej snahe uspôsobovať edukačné materiály naskýtajúcim sa podmienkam. Tým môžu učebné texty zúžikovať príležitosti pre obohatenie ich obsahu multimédiami a hypertextovými prepojeniami. Princípy uplatňujúce sa pri tvorbe klasických učebníc sa nevyhnutne prenášajú aj na tvorbe multimediálnych učebníc, pretože rovnako zostávajú publikáciami uspôsobených ku didaktickej komunikácii (Krotký, 2015).

Množstvo existujúcich učebníc prechádza do online prostredia zo svojej pôvodne knižnej úpravy na zvýšenie ich atraktívnosti a pohodlia pri prístupe k nim. Ani vznik učebnice určenej primárne pre elektronické médium však ešte nezaručuje využitie ponúkaného potenciálu na skĺbenie inovatívnych vyučovacích metód a ponúknutých technických vymožeností. Preto sa odlišujú učebnice podľa náročnosti prítomných konštrukcií na **jednoduché**, **komplexné a pokročilé učebnice** (Krotký, 2015).

Jednoduché učebnice sú elektronické obrazom svojich papierových vzorov bez uplatnenia akýkoľvek nových rozširujúcich možností. Komplexné učebnice získame zakomponovaním multimediálnych prvkov, zastúpených prevažne zvukmi, obrázkami, animá-

ciami, videom, a vložením hypertextových odkazov smerujúcich dovnútra vlastného obsahu a na externé webové portály a ďalší multimediálny obsah. Pokročilé učebnice navyše pozostávajú s interaktívnych prvkov aktívne prispôsobujúcich tok informácii a manipulácie s nimi cez tlačidlá, posuvníky kontextové nápovedy, a príbuzné ovládanie. Nadstavbou pokročilej učebnice je edukačný softvér.

Interaktívne personalizované úlohy slúžiace na obohatenia osvojenia vedomostí z multimediálnej učebnice sa snažia o zníženie kognitívnej záťaže pri návrhu používateľských rozhraní, aby sa žiak mohol sústrediť výhradne na osvojované učivo skôr než na obtiaže s komplikovanými krokmi na dosiahnutie vytýčených zámerov vo virtuálnom priestore. Aplikované teórie súvisia s obmedzeniami kapacity krátkodobej pamäte.

Teória kognitívnej záťaže odporúča eliminovanie vonkajšej (extraneous) kognitívnej záťaže cez zjednodušenie kompozície zobrazovaných prvkov. Vonkajšia kognitívna záťaž zaberá miesto vnútornej (intrisic) a konceptuálnej (germane) záťaže, ktoré sú potrebné na riešenie samotnej úlohy (Uherčík, 2012). Teória duálneho kódovania hovorí, že verbálne a neverbálne podnety sú v pamäti kódované zvlášť, čím sa zvýši počet položiek v krátkodobej pamäti pokiaľ pochádzajú z odlišného zdroja (Mishra et al., 2005).

### 2.1.4 Skvalitňovanie učebného textu

Vylepšenia v učebných textoch sa uskutočňujú na základe teoretických východísk z porozumeniu textu pri **čítaní ako psycholingvistickej činnosti**. Na úspešné odhalenie komunikačného zámeru pozná recipient vzťah medzi objektívnou realitou a na ňu odkazujúce prvky textu, medzi jednotlivými prvkami textu a medzi textom a doterajšími znalosťami prijímateľa (Gavora, 1992).

Práve operáciou elaborácie sa nachádzajú asociácie v prečítanom texte s už nadobudnutým sémantickými a epizodickými znalosťami a vizuálnymi predstavami, pokiaľ existuje také spojenie. Inferencia umožňuje doplnenie zamlčaných informácii v texte, ktoré vyplývajú z opísaných pričinno-dôsledkových súvislostí (Gavora, 1992).

Počas zvnútorňovania edukačného textu dochádza k postupu od jeho porozumenia bez vzťahu k iným textom, cez prevod na parafrázy a symbolický zápis, cez interpretáciu vnášajúcej odlišný pohľad na prečítané, až ku extrapolácii inovatívnych záverov a schopnosti predpovedať dôsledky (Gavora, 1992).

Na objasnenie nových konceptov je teda prospešné, ak sú úvadzané východiskové situácie povedomé a autorova predstava sa zhoduje s čitateľovou. Čítaním môže nastať neporozumenie v tzv. **mikroštruktúre textu**, to sú slová, vety, vzťahy medzi vetami, či štruktúra textu. Neznámym slovám dokážeme predchádzať ich vhodným výberom usúdenej z náročnosti pojmu. Taxonomické normy zachytávajú typickosť pojmov, tým že ho spájajú s názvom nadradenej kategórie. Zložité vety odkazujúce sa vedľajšou vetou na vzdialené slová a včlenené prívlastkové vety by mali byť radšej rozdelené na dve vety. Pozornosť treba venovať neopomenutiu podstatných spájajúcich slov.

Zložitosť textu sa opisuje kvantitatívnymi charakteristikami, prejavujúce sa v čitateľnosti a náročnosti texu. Čitateľnosť sa zvykne merať dĺžkou viet alebo výskytom neobvyklách slov. Jednou z mnohých mier čitateľnosti je Gunning Fog index v prijateľnom rozsahu pre stredné školy do skóre 14 (Vzorec 2.1) (Drahošová, 2014).

Náročnosť textu vychádza z lexikálnych a syntaktických faktorov, ktoré pokladajú na škálu zložitosť toho čo je povedané a akým spôsobom je to zapísané. *Průchová modifikácia Nestlerovej metódy* zisťuje obtiažnosť na vzorkách výkladového textu učebnice zohľadnením syntaktickej a sémantickej náročnosti v bodovom rozpätí pod 20 bodov (nízka obtiažnosť) a nad 60 bodov (vysoká obtiažnosť) (Vzorec 2.2) (Drahošová, 2014). Textu vyjadrujeme tiež inferenčnú záťaž, teda nutnosť vyvodzovania vzťahov čitateľom, sa znižuje umiestnením podobných myšlienok za sebou (Pavlovkin et al., 1989).

$$0.4 \cdot \left( \left( \frac{\sum slova}{\sum vety} \right) + \left( \frac{\sum slova \text{ nad 2 slabiky}}{\sum slova} \cdot 100 \right) \right)$$
 (2.1)

$$0.1 \cdot \left(\frac{\sum slova}{\sum vety}\right) \cdot \left(\frac{\sum slova}{\sum slovesa}\right) + \left(\frac{\sum pojmy}{\sum slova}\right) \cdot \left(\frac{\sum P_1 + 3\sum P_2 + 2\sum P_3 + 2\sum P_4 + \sum P_4}{\sum slova}\right)$$

$$(2.2)$$

Ku kvalite textov učebnice prispieva aj **makroštruktúra textu**, čiže rozčlenenie tématických okruhov na kapitoly a tie na texty. Na poskytnutie nadhľadu slúžia typografické zvýraznenia hrubým písmom alebo oddeľujúcim práznym priestorom, nadpisy rôznych veľkostí na rozlíšenie tém a podtém, kľúčové vety vyjadrujúce hlavnú myšlienku, a uvádzajúce či rekapitulúce otázky pobádajúce čiateľa na aktívne prijímanie materiálu (Pavlovkin et al., 1989). Nemenej znateľná pri čítaní je primerane jednoduchá grafická úprava neodpútavajúca pozornosť od obsahu. Prehľadnosť sa vylepšuje nastavením ľahko čitateľného písma s veľkosťou odrážajúcou hierarchiu celkov, riad-

kovaním do bloku, a zalamovaním príkladov v celku na jednu stranu (Mladý, 1988).

Na hodnotenie kvality učebníc sa uplatňujú experimentálne, expertné a štatistické metódy. V autentickom školskom prostredí môžeme experimentálne overovať a porovnávať navrhovanú učebnicu so staršou zaužívanou. Pozorovatelia učebnice ako sú experti, učitelia a žiaci hodnotia rozličné vlastnosti s ktorými prichádzajú do kontaktu, napríklad primeranosť, metodické spracovanie, zaujímavosť, zložitosť. Štatisticky sa kvantifikuje rozsah textu určený na vyučovaciu jednotku, čitateľnosť a náročnosť textu.

Výskum Drahošovej sumarizuje nasledujúce techniky pre pedagogickú prax na zlepšovanie zrozumiteľ nosti učebného textu. Ohľadom výberu slov odporúča uprednostniť bežné slová, opísateľ né pojmy a aktívne slovesá, zároveň sa vyhýbať nepotrebným slovám. V rovine štylistiky by sa malo písať s priblížením sa bežne hovorenej reči, v jednduchých celkoch a krátkych vetách. Myšlienky textu vyjadrovať adresne a presvedčivo s opieraním o skúsenosti čitateľ a (Drahošová, 2014).

## 2.2 Systém úloh v zbierke

Skupina úloh sa označuje systémom úloh, keď plní konkrétnu didaktickú funkciu v súlade s učebnými cieľmi, štruktúrou poznávacieho procesu a podmienkami učebného procesu sa označuje systém úloh (Minďáková, 2008). Otázky na precvičovania učiva sa vyznačujú špecifikami oproti výkladovému textu, prevažne tým že ich vyriešenie bezpochyby vyžaduje aktívnu činnosť žiaka na rôznych úrovniach myslenia. Učiteľ v tomto štádiu pozoruje postup žiakov pri vypracovaní úloh a na základe ich vonkajších prejavov posudzuje a usmerňuje ich činnosť k želanému cieľu. Kritické je stanoviť následnosť a hierarchiu úloh, tak aby umožňovali kontinuálny rozvoj žiaka. V teminológii B. F. Skinnera vyvinúť program výučby.

## 2.2.1 Psychologické východiská

Návrh systému úloh sa potýka s otázkami žiackej motivácie riešenia úloh, diferenciácie úloh vzhľadom na individuálne osobitosti žiakov, vhodného zoradenia úloh od jednoduchších k zložitejším a spôsobu merania stupňa zvládnutia učiva. Nie je očakávateľné, že všetky témy budú samy osebe atraktívne. Dieťa sa však aspoň odhodlá k takým úlohám, ktoré sa domnieva že prekoná bez pociťovaných obtiaží. Úspech prirodzene

motivuje na skúšanie väčších výziev a nepríjemné skúsenosti a zlyhanie odrádzajú.

Výber a zoradenie úloh má zaručiť zážitky úspechu. Primeraný cvičebný materiál zodpovedá poznávaciemu potenciálu dieťaťa vo vekových osobitostiach, individuálnych odlišnostiach a predchádzajúcich skúsenostiach. Pokrok v psychickom vývine vyšších schopností dosiahneme zaradením nielen veku primeraným problémov, ale aj rozvíjajúcich pre rozšírenie zóny najbližšieho vývinu podľa S. L. Vygotského. Z hľadiska individuálnych predpokladov na riešenie úlohy sa treba zamýšľať nad optimálnymi poznávacím štýlom, celkovou úrovňou schopností a profilom schopností na splnenie konkrétneho zadania. V zbierkach sa preto ponúkajú úlohy troch úrovní náročnosti: menej náročné, stredné, vysoko náročné (Pavlovkin et al., 1989).

Skupinu menej náročných úloh vedia riešiť priemerní žiaci v nižšom ročníku, teda sú určené na opakovanie a pre žiakov s pomalším tempom vývinu či nižšou poznávacou kapacitou. Stredne náročné úlohy s najväčšou početnosťou sú pochopiteľné pre priemerných žiakov v danom ročníku. Žiaci s vyššou poznávacou kapacitou dokážu prejsť vysoko náročnými úlohami, ktoré sú určené pre priemerných vo vyššom ročníku.

Úlohy by mali byť prispôsobené okrem schopností žiaka aj vedomostiam a spôsobilostiam. Získavanie nových schopností prechádza od nadobudnutia vedomostí v podobe pojmov a schém, cez osvojovanie spôsobilostí v priebehu čoraz vyladenejšieho motorického, senzomotorického a psychického cvičenia, až k rozvíjaniu myslenia spojeného s stratégiami formulácie problému a plánovania riešenia (Pavlovkin et al., 1989).

Efektívneho učenia celkove dosiahneme podľa Skinnera, keď sú známe konkrétne ciele výchovy a vzdelávania, žiakom je umožnené postupovať vlastným tempom nezávisle na ostatných a okamžitou spätnou väzbou s odhalením správnej odpovede (Pavlovkin et al., 1989).

## 2.2.2 Klasifikácia vlastností úlohy

Naplnenie tématického celku náročnosťou odstupňovaními úlohami s rozmanitými didaktickými funkciami a zapojením kognitívnych funkcií naprieč úrovňami myšlienkových operácií sa dá skontrolovať cez špecifikáciu vlastností konkrétnej úlohy. Od charakteristík úlohy sa odvíja jej zaradenie do zbierky a sú to (s príkladmi z matematiky) (Minďáková, 2008):

• Téma: názov tématického celku vo vyučovacom predmete (napr. Funkcia).

- Podtéma: téma sa rozdeľuje na viaceré časti (napr. Lineárna funkcia, ...)
- Element: pojmy, vzťahy a procesy podľa obsahového štandardu. Rozsiahlejšie elementy môžu vystupovať ako podtémy (napr. Pytagorova veta)
- Funkcia: didaktické požiadavky na poznávací proces. Prípustné je ak úloha napĺňa niekoľkých didaktických funkcií (napr. slovná úloha na upevnenie učiva s aplikáciou poznatkov mimo matematiky). Úlohy na základe didaktickej funkcie podľa D. Švedu sú (Šveda, 1992):
  - a) úlohy na motiváciu učebnopoznávacej činnosti žiakov
  - b) úlohy na aktualizáciu skôr osvojeného učiva
  - c) prípravné úlohy predchádzajúce vysloveniu definície pojmu a riešeniu základných úloh
  - d) úlohy na osvojenie definície pojmu, formulácie vety a postupu riešenia
  - e) úlohy na upevňovanie učiva
  - f) úlohy na aplikáciu učiva mimo informatiky
  - g) úlohy na aplikáciu učiva vo vnútri informatiky
  - h) úlohy propedeutického charakteru k nasledujúcim elementom učiva v tematickom celku
  - i) úlohy na opakovanie a systemizáciu
- **Úroveň**: úloha rozvíja zároveň všetky nižšie úrovne poznávacích procesov, preto sa označuje iba najvyššou. Poznávacie procesy podľa M. Zelinu sú (Zelina, 1990):
  - a) vnímanie
  - b) pamäť
  - c) nižšie konvergentné procesy
  - d) vyššie konvergentné procesy
  - e) hodnotiace myslenie
  - f) tvorivé, divergentné myslenie

Klasifikácia úlohy podľa uvedených kritérii je náročná a subjektívna, lebo pri zaradení záleží od mnohých okolností ako sú formulácia úlohy, vedomosti a skúsenosti žiakov, podmienok vyučovania a organizačného prístupu učiteľa (Minďáková, 2008).

### 2.2.3 Preformulovávanie úloh

Často sa vyskytujúci nedostatok systému úloh je neúplnosť pestrosti didaktického zamerania cvičení. Ukázalo sa, že nedostatok úloh vo fáze aktualizácie učiva, v prípravnej fáze alebo vo fáze osvojovania učiva sa dá prekonať vytvorením nových úloh vo forme jednoduchých otázok alebo iným zaradením podľa témy, podtémy a elementu učiva. Preformulovaním navyše dosiahneme úpravy kategórii úlohy, či zvýšenie alebo zníženie jej obtiažnosti. Doplnenie chýbajúcich typových úloh sa môže realizovať rozličnými kreatívnymi prístupmi, z ktorých vyzdvihujeme tri systematické metódy (Minďáková, 2008):

- a) Zmena podmienky v zadaní: najčastejšie zmení tému, podtémy, element učiva, čím môže mať vplyv na fáze vyučovacieho procesu, kedy sa úloha osvedčí použiť, napr. z motivačnej na aplikačný typ. Konkrétnosti dopadu na úlohu závisia od presného textu zadania, ale zmeniť podtému úlohy z "Príkazy" na "Cyklus" vieme pridaním požiadavky viacnásobne duplikovať obrazca vedľa seba. Zmenou formátu vstupu programu, z viacerých údajov na jednom riadku rozdelením na viac riadkov, sa úloha dostane z podtémy "Reťazce" do "Vstupy programu".
- b) Tvorba otočenej úlohy: poskytuje prelohu na prípravu divergentných úloh, ktoré sú spravidla ťažšie na vymyslenie než na nižšie myšlienkové operácie. V otočeneje úlohe nebudú vyjadrené priamo číslené údaje na dosadenie do vzorca, ale situácia sa ilustuje graficky a žiak musí zvážiť stratégiu riešenia.
- c) Zmena fabuly úlohy: sa spolieha pri sprístupnení podstaty úlohy pre iného adresáta na zmenu príbehu slovnej úlohy a zasadenie do javov do iného kontextu. Nemení umiestnenie úlohy v zbierke. Výpočty o rozmeroch valcovitých predmetov môžu tak nedobudnúť dejovú líniu o bareloch nafty, kmeňoch stromov, stenách rotúnd, alebo elektrickom odpore drôtov.

Vyvážovanie počtu úloh medzi témami a časťami zbierky sa najlepšie dosahuje zmenou podmienky v zadaní. Otvorené úlohy nemajú hojné zastúpenie, pretože zvyknú byť časovo náročné a pre priemerných žiakov za dogmatického spôsobu výučby náročné, najmä tam sa uplatní úprava na obrátenú úlohu. Sady didaktických testov alebo personalizované interaktívne elektronické učebnice, do ktorých je potrebné generovať podobne náročné úlohy z rovnakej oblasti, hojne zúžitkujú zmenu fabuly úlohy.

## 2.3 Vzdelávacie štandardy v informatike

Výchovno-vzdelávací štadard sú kritéria vzdelávacej inštitúcie na požadovanú úroveň žiakovho výkonu po kognititívnej, formatívnej a konatívnej stránke. Ciele vzdelávania sú predpísané v štátnom vzdelávacom programe  $(\check{S}VP)$ , z ktorého školy vychádzajú v školskom vzdelávacom programe  $(\check{S}kVP)$ . Tvorí ho obsahový štandard vymedzujúci čo sa má žiak naučiť a výkonový štandard s minimálnou normou činnosti žiaka.

V informatike je ŠVP rozdelený na 5 okruhov: algoritmické riešenie problémov, reprezentácie a nástroje, softvér a hardvér, komunikácia a spolupráca, informačná spoločnosť (Minedu, 2023). Konanie internej formy maturitnej skúšky z informatiky nasleduje metodický pokyn cieľových požiadaviek. Dosiaľ sme analyzovali *akým spôsobom* majú učebnice a zbierky úloh predkladať učebnú látku, v súlade so vzdelávacími štandardmi určíme, *čo* majú obsahovať.

## 2.3.1 Algoritmické riešenie problémov

Algoritmizácia a programovanie reprezentuje až 70% váhy výslednej známky maturitnej skúšky a najväčší tématický okruh v ŠVP informatiky pre stredné školy, ktorý dostáva v rámcových učebných osnovách ŠkVP najväčší podiel z časovej dotácie až približne tretinu (Minedu, 2019). Nemusíme sa pozerať len na formálne dokumenty, aby sme si uvedomili, že programovanie sa stáva v dnešnom technologickom svete a informačnej revolúcii nepostrádateľ nou digitálnou kompetenciou pre život.

ŠVP vyčleňuje 8 tématických celkov algoritmizácie (Minedu, 2023):

- Analýza problému: naplánovanie algoritmické riešenie problému rozdelením
  na menšie časti a opísať ideu v prirodzenom jazyku. Identifikovanie vstupných
  informácií, očakávaných výstupov a akcií.
- Jazyk na zápis riešenia: používanie konštrukcie programovacieho jazyka, vytvárať a interpretovať zápisy podľa pravidiel syntaxe.
- Postupnosť príkazov: skladanie príkazy do poradia na riešenie probému.
- Nástroje na interakciu: načítanie neznámej hodnoty na vstupe a zobrazenie výstupu. Ošetrenie prípustného rozsahu alebo formátu hodnôt.
- Premenné: priradenie do pomenovanej premennej a ich použitie v aritmetike.
- Cykly: odhalenie repetitívnych vzorov so známym a neznámym počtom opako-

vaní. Akumulovanie čiastkových výsledkov v tele cyklu a kombinovanie cyklov s vetvením.

- Vetvenie: stanovenie logickej platnosti vlastnej podmienky obsahujúcej boolovské operácie.
- Interpretácia zápisu riešenia: odladenie programu krokovaním a opravovanie chýb v existujúcich programoch.

Výstižne sa základné pojmy z povinných tématických celkov programovania dajú zhrnúť podľa štruktúr vývojového diagramu na sekvenciu príkazov, vstupy, výstupy, podmienky a cykly. V cieľových požiadavkách na maturitnú skúšku sú témy ešte rozšírené o vnorené príkazy cyklu a vetvenia, podprogramy s parametrami, lokálnými premennými, návratovou hodnotou a nerekurzívnym volaním. Navyše sa pridávajú jednorozmerné polia, textové súbory, zložené údajové štruktúry a použitie generátora náhodných čísel (Minedu, 2019).

## 2.3.2 Existujúce učebnice a zbierky úloh

V prehľade edukačných publikácií, vrátane elektronických, sa upriamime na porovnanie usporiadania uvedenia jednotlivých pojmov, typické formulácie úloh a grafickú úpravu textu. Už učebnica z matematiky pre 3.ročník stredných škol (Šedivý et al., 1986) a nadväzujúca zbierka úloh (Bušek et al., 1987) z roku 1987 rozoberajú tému algoritmov približne v šírke danej dnešným ŠVP informatiky len s okrajovým doplnením o programovanie v jazyku Basic.


Kapitole algoritmy sa venuje 36 strán (z 344 celkovo), kde sa koncepty v poradí: premenné, podienené príkazy, príkazy cyklu a overovanie správnosti, aplikujú na vývojových diagramoch. Slovné úlohy si zachovávajú ráz príznačne matematický svojim znením aj výpočtovým zameraním. Pokyny sú v rozkazovacom spôsobe 2. osoby množného čísla, ale namiesto ustáleného výrazu "vypočítajte príklad" sa vyskytuje "zostavte algoritmus". Objavujú sa tu "evergreeny" na poli programovacích cvičení, napríklad určenie najväčšieho čísla na vstupe spomedzi troch, premena jednotiek časových úsekov, nájdenie najväčšieho spoločného deliteľa alebo vypísanie členov rekurentnej postupnosti vyjadrenej vzorcom. Útržky zo zbierky úloh (Obr. 2.1) ukazujú bežný spôsob číslovania úloh s predsunutým označením.

Odlišný prístup ku grafickej úprave majú knihy zo série "Skúsiš to s ...", v rámci

- 9.32 Daná je určitá suma v Kčs. Zostavte algoritmus, ktorý vypiše vyplatenia tejto sumy najmenším počtom spôsob a minci.
- 9.33 Zostavte algoritmus, ktorým premeníte údaj v sekundách na hodiny, minúty a sekundy.
- 34 Dané sú tri prirodzené čísla. Zostavte algoritmus, ktorým zistíte, koľko je medzi nimi párnych čísel.
- 9.35 Dané sú tri prirodzené čísla. Zostavte algoritmus, ktorým zistíte, koľko je medzi nimi nepárnych čísel.
- 9.36 Dané sú tri prirodzené čísla. Zostavte algoritmus, ktorým zistíte, či najväčšie číslo z nich je párne.
  - (a) Úlohy na podmienený výraz
- 9.48 V jednej stanici sa križujú dve linky metra. Prvá linka má interval 2 min 40 s. druhá má interval 3 min 50 s. O 10.00 h prišli obidve linky na stanicu súčasne. Żostavte algoritmus, ktorým určíte všetky časy súčasného príchodu liniek na stanicu v čase od 10.00 h do 18.00 h. 9.49 Úlohu 9.48 zovšeobecnite pre ľubovoľný interval liniek a pre
- ľubovoľný časový interval, v ktorom sa určujú časy súčasného prichodu liniek.
- 50 Jedny hodiny meškajú 5 minút denne, druhé idú denne 3 minúty dopredu. Obidvoje hodín nastavili na správny čas a uviedli do chodu 1. januára 1986 o 00.00 h. Zostavte algoritmus, ktorým zistite, o koľko dní budú opäť ukazovať rovnaký čas.
  - (b) Úlohy na príkaz cyklu

Obr. 2.1: Ukážky z kapitoly algoritmy v zbierke úloh z matematiky pre 3. ročník SS

ktorej boli uvedené knihy programovania pre mikropočítače v Basicu a strojovom kóde (Tatchellová et al., 1990, Wattsová et al., 1991). Cieľové miesta pôsobenia knihy neboli v čase vydania zrejme školy, ale skôr počítačové krúžky ako voľnočasové aktivity. Tieto dve knihy sa nápadite odlišujú pestrofarebnými ilustráciami až takmer komiksovým podtónom, kde sú hlavnými hrdinami roboti v ľudskom a hmyzom stvárnení a mimozemšťania. Krátke odseky výkladového textu sú obohatené o motivovanie každého príkazu jednoduchým príkladom priamo pobádajúcim na odskúšanie (Obr. 2.2a). Funkčné bloky kódu rozsiahlejších programov sú priebežne vysveľované textom so svorkami (Obr. 2.2b), čo môže slúžiť ako dobrý model na prezentovanie riešení v zbierke.



- (a) Výkladový text o premenných s hlavolamami (b) Opis kódu program počítačovej hry

Obr. 2.2: Bohato ilustrovaná kniha o programovaní v jazyku Basic

Učebné texty na webe pod názvom: "Algoritmy a programovanie v Pascale: nielen pre maturantov z predmetu informatika", tvoria obsiahly prierez prvkov programovacieho jazyka konkrétne: výraz s premennou, údajové typy, vetvenie, cyklus, cyklus v cykle, procedúry, funkcie, rekurzia, jednorozmerné polia, textový súbor, vyhľadávanie a triedenie polí, reťazce znakov (Hedvigová, 2007). Učebnica je prehľadne štruktúrovaná. Z obsahu sa hypertextom smeruje na kapitoly, kde je každý nový pojem typograficky zvýraznený podčiarknutím, príkazy jazyka sú odlíšené neproporcionálnym rezom a farbou písma. Po jadre kapitoly nasledujú obvykle 2 vzorové príklady s riešeniami, spravidla 3 priebežné programátorské úlohy (Obr. 2.3), otázky na opakovanie teórie, a úlohy na precvičovanie celej témy. Na konci učebnice je umiestnených 51 jednoduchších úloh na opakovanie a 30 úloh pre náročnejších, ktorým však chýba zmysluplná organizácia náročnosti.

```
Príklad 2:
   Zostavte program, ktorý načíta celé číslo a vypíše či je párne alebo nepárne.
Riešenie:
uses Crt;
var x:integer;
begin
    write('Zadaj cele cislo: ');
    readln(x);
    if x mod 2 = 0 then wrileln('Zadane cislo je parne')
                        else wrileln('Zadane cislo je neparné');
    readln;
end.
<u>Úlohy:</u>
         Zostavte program, ktorý načíta dve celé čísla a vypíše menšie z nich
         Zostavte program, ktorý načíta celé číslo a vypíše, či to môže byť teplota ľudského tela žijúceho
         človeka alebo nie
         Zostavte program, ktorý načíta strany trojuholníka a zistí a vypíše, či trojuholník s týmito
         stranami existuje alebo nie.
```

Obr. 2.3: Riešený príklad z vetvenia nasledovaný úlohami na samostatnú prácu


Slovné úlohy objasňujúci s príbehom problémové situácie, sú prítomné v súťažiach ako sú Olympiáda v Informatike, organizovanú Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, alebo Zenit, Korešpondenčný seminár (KSP) a Letné školy, organizované občianskym združením Trojsten. Vzorové riešenia zadaní vychádzajú v príručkách po skončení kôl. Keďže úlohy bývajú nad rámec základného učiva, tak na vysvetlenie často sa vyskytujúcich algoritmov vznikla tzv. Kuchárka KSP (KSP, 2022). Ukážka na Obr. 2.4 ilustruje predlohu pre zadanie z KSP, ktorá sa vyznačuje okrem popisu situácie cez krátky dej, jasným stanovením vstupov a výstupov.

Uvedenie programovacieho jazyka *Python* do výučby informatiky na stredných školách znamenal dopyt po nových učebných materiáloch, ktoré preložia zápisy hlavne z dosiaľ používaného jazyku Pascal. Medzi učebnicami Pythonu prevláda trend predstavovať programovanie cez procedurálne kreslenie cez modul *tkinter*, *turtle*, niekedy *pygame*. V grafickom programovaní sa pojem cyklu prestavuje oveľa skorej ako podmienky, presne naopak než v textovom móde.

Sušenie o	oblečenia						
Práve ste sa vrátili z výletu s množstvom špinavého oprali. Teraz však prichádza problém. O chvíľu odchádz všetky mokré veci.	o oblečenia. Hneď ste ho všetko nahádzali do pračky a zate na ďalší výlet a musíte teda čo najrýchlejšie usušiť						
Sušenie funguje nasledovne. Každej veci sa dá prirac sa pokladá za vysušenú a ďalej neschne (lebo nemá z čo stratí jednu vlhkosť. Našťastie však máte jeden radiáto	Sušenie funguje nasledovne. Každej veci sa dá priradiť jej aktuálna vlhkosť $v_i$ . Ak bude vlhkosť nulová, vec sa pokladá za vysušenú a ďalej neschne (lebo nemá z čoho). Ak je nejaká vlhká vec na vzduchu, každú minútu stratí jednu vlhkosť. Našťastie však máte jeden radiátor, na ktorý sa zmestí práve jeden kus oblečenia. Ak je vec položená na radiátore, každú minútu stratí $k$ vlhkostí. Ak by v nejakom momente mala vlhkosť menšiu ako						
	ožerie vám to žiaden čas. Zistite, ako najrýchlejšie viete optimálne.						
Úloha							
Na vstupe dostanete popis vlhkostí všetkých vecí a p úplné usušenie všetkých vecí.	parameter $k$ radiátora. Zistite najmenší čas potrebný na						
Vstup							
Na prvom riadku je číslo $n~(1 \leq n \leq 10^5)$ – počet m Na druhom riadku je $n$ celých čísel $v_i~(1 \leq v_i \leq 10^9)$ – Posledný riad ok obsahuje číslo $k~(1 \leq k \leq 10^9)$ – m radiátore.							
Výstup							
Jedno celé číslo – najmenší počet minút, za ktoré vi	eme usušiť všetky kusy oblečenia.						
${\bf Upozornenie:}$ Dávajte si pozor, na úspešné riešen long.	ie je treba správne použiť 64 bitovú premennú – long						
Príklady							
vstup	výstup						
3	3						
2 3 9 5 Veci s vlhkosťou 2 a 3 necháme uschnúť normálne, vec s vlhkosťou 9 dáme na radiátor. Všimnite si, že za 2 minúty všetko usušiť neviem.							

Obr. 2.4: Úloha letnej školy KSP na binárne vyhľadávanie s úvodným príbehom

Kučera a Výbošťok dali dohromady trojdielnu sériu učebníc "Programujeme v Pythone", v slovenskom a anglickom jazyku so zodpovedajúcimi príručkami pre učiteľov a testami k učebnici. Vypracovali aj zbierku 64 riešených úloh k maturite z informatiky "Maturujeme v Pythone". Vychádzali z potrieb aktívnych učiteľov z Klubu učiteľov vedeného autorom. Osnova prvého diela učebnice začína grafickými príkazmi (Obr. 2.5a) a ďalej sa skladá z premenných, opakovaní častí programu, podprogramov, klikania myšou a ovládaním klávesnicou, podmienených príkazov, časovača a snaženie sa zavíši tvorbou jednoduchých hier (Kučera, 2016).



(a) Kreslenie obdĺžníkov

(b) Cyklus a korytnačia grafika

Obr. 2.5: Úlohy na programovanie grafiky v jazyku Python

Blaho a Salanci pripravili pracovné listy *abcPython* na 20 vyučovacích hodín, kde nepočítajú s výkladom učiteľa. Dostupné sú aj metodické materiály ku listom. Prebe-

## KAPITOLA 2. TVORBA EDUKAČNÝCH MATERIÁLOV

rajú sa postupne témy kde sa prelína textový a grafický režim: interaktívny zadávanie príkazov, výrazy, premenné, výpisy, kreslenie, náhoda, výrazy v cykle, elipsy, vetvenie, podprogramy, kreslenie myšou (Blaho et al., 2019a, Blaho et al., 2019b).

Mészárosová vytvorila metodickú príručku pre vyučovanie základov programovania, kde cez Python rozvíja na rozpätí 16 vyučovacích hodín korytnačiu grafiku (Obr. 2.5b). Využíva tým oboznámenosť žiakov s korytnačkami v jazyku Logo z druhého stupňa základnej školy. Rovnako sa začína predstavením grafickými pokynov na pohyb a kreslenie korytnačkou. Nasledujú premenné, for cyklus, funkcie, funkcie s parametrami, poloha korytnačky, náhodná poloha, vetvenie a na upevnenie zručností slúži projekt kreslenia pohľadnice (Mészárosová, 2017).

# 3 Cieľ a metodika práce

Cieľom záverečnej práce je zostaviť rozšíriteľnú **zbierku úloh z programovania** so vzorovými riešeniami vo všeobecnovzdelávacom predmete informatika stredných škôl. Primárny zámer súčasne vyžaduje uspokojenie nasledujúcich požiadaviek pre pedagogickú prax na navrhnutý systém úloh:

- pokrytie základného učiva v súlade so ŠVP a cieľovými požiadavkami
- poskytnutie metódy na spôsob zaradenia ďalších úloh do systému úloh
- čitateľnosti textu zadaní primeraná žiakom vo veku 15 18 rokov
- príbehovosť opisu problémovej situácie v znení zadania
- vzorové riešenia v programovacom jazyku Python
- zobrazenie na webovej stránke s efektívnym využitím hypertextu

Splnenie vytýčených cieľov sa opieralo o rešerš informačných zdrojov vyhľadaných prostredníctvom plnotextových vyhľadávačov webu a knižníc, na základe rád školiteľky a osobného povedomia o oblasti. Knihy a články boli podrobené procese analýzy, kedy sa vyselektovali relevantné definície, charakteristiky, kategorizácie a postupy. Metóde porovnania sa podrobili existujúce učebné texty úvodov do programovania.

Vlastná tvorba zbierky úloh prebiehala syntézou psychologických východísk porozumenia textu, známych typových úloh a známej metodiky na preformulovanie úloh. Hodnotenie kvality textu úloh v zbierke sa uskutočnilo kvantitatívne i kvalitatívne. Úroveň čitateľnosti sa indikatívne vyčíslila pomocou Gunning fog indexu (Vzorec 2.1). Kvalitatívne sa pozorovali obtiaže žiakov pri riešenia vybranej úlohy na vyučovacej hodine plynúcej z neporozumenia formulácie zadania. Metóda klasifikácie úlohy v systéme vychádza z kritérií témy, podtémy, elementu, didaktickej funkcie a kognitívnej úrovne podľa Minďákovej (Sekcia 2.2.2).

# 4 Výsledky práce

Medzi najdôležitejšie tu nachádzajúce sa dielo patria problémové úlohy z programovania pre začiatočníkov na stredných školách. V súvislosti s našou zbierkou úloh rozoberieme adoptovanú anatómiu úlohy a dôsledky vyplývajúce z terajšieho zoradenia cvičení. Vychádzame pritom z teoretických základov tvorby učebníc a požiadaviek na pestrosť aplikáčného prostredia pre pojmy za účelom pritiahnutia záujmu učiaceho sa subjektu.

## 4.1 Zbierka úloh

Zhromaždený súbor zadaní z programovania sa skladá počtom z 54 úloh s riešeniami, ktoré sú rozčlenené do tématických častí nerovnomerne. Oddiel premenné má 11 úloh, podmienky - 9 úloh, cykly - 9 úloh, náhodné čísla - 3 úlohy, reťazce a zoznamy - 9 úloh, súbory - 5 úloh, funkcie - 8 úloh. Usporiadanie celkov teda pochádza čiastočne zo vzdelávacích štandardov ale aj zvyklostí.

Nepravidelnosti v kvantite častí nastali kvôli organickému a postupnému pribúdaniu úloh, ktoré reagovalo na potreby žiakov vedúce k zvládnutiu predmetu. Na kostru úloh sa dodatočne nabalili aj niektoré testové problémy, cvičenia na doma, ale upravene i učivo z iných predmetov, ktoré trápilo žiakov pred písomkami.

K zdanlivo relatívne menšiemu objemu časti súbory poznamenáme, že v skutočnosti prvá úloha spočíva v prispôsobeniu všetkých úloh z predošlej témy na súbory. Na súbory je preto k dispozícii až 13 úloh. Ďalej uvázame znenia zadaní úloh.

### 4.1.1 Premenné

<u>Premenná</u> je taká krabička na odkladanie čísel alebo slov, ktoré si potrebujeme zapamätať na dokončenie činnosti. Premenné sa líšia svojim <u>dátovým typom</u>. Premenná dostane svoj typ cez <u>priradenie</u>, čiže vtedy keď prvýkrát do nej niečo uložíme. Typ hovorí o tom, čo sa vo vnútri premennej nachádza.

Základné typy premenných sú:

- <u>Logická hodnota</u> (bool) môže mať len dve hodnoty pravda (True) alebo nepravda (False)
- Celé číslo (int) ukladáme sem ľubovolné kladné a záporné celé čísla (97)
- <u>Desatinné číslo</u> (*float*) Líšia sa od celých čísel spôsobom uloženia (*3.14159*)
- <u>Reťazec</u> (str) Označujeme ich úvodzovkami alebo apostrofmi a väčšinou predstavujú text napísaný na klávesnici alebo zobrazený na obrazovke "Učím sa programovať!").

#### 1. Pozdrav

Skladáš si stavebnicu robotického domáceho miláčika, ktorý je takmer dokonalý. Má telo, končatiny, hlavu a vie kráčať po stole. Keby však sa naučil aj hovoriť, to by bol potom poriadny spoločník. Každý dobrý rozhovor sa začína pozdravom. Napíš program, ktorý ťa pozdraví po napísaní mena na klávesnici. Doplň tiež, aby sa program s tebou aj rozlučil.

Vstup:	Ako sa voláš?:
Výstup:	Ahoj

#### 2. Básnik

Rozkríklo sa, že píšeš pekné básničky na rôzne príležitosti. Prichádza ti čím ďalej viac prosieb od kamarátov a známych, či im nevytoríš peknú rýmovačku. Vymýšať kreatívne texty je niekedy veľká námaha, tak ti napadne, že stačí meniť len rým. Napíš program, ktorý za teba slovo vloží do predlohy básne.

Vstup:	Napíš slovo, ktoré sa rýmuje so slovom strach:
Výstup:	Tu je báseň:
	Z počítačov mával som vždy strach, teraz som však šťastný ako

### 3. Pozvánka

Budúci víkend organizuješ velkolepú narodeninovú párty a rozposielaš na ňu pozvánky. Okrem mena hosťa potrebuješ meniť aj čas konania oslavy. Máš totiž skúsenosti, že nie všetci chodia načas. Každý pozvaný si má priniesť okrem darčeku aj jednu špeciálnu vec. Napíš program, ktorý doplní takúto pozvánku na mieru.

Vstup:	Meno kamaráta:  Čas oslavy:  Prinesie okrem darčeku:
Výstup:	Ahoj, pozývam ťa na moju narodeninovú párty. Bude sa konať 12.4. o
	Nezabudni priniesť a pekný darček.  Teším sa na teba! :)

### 4. Teplota vo Farenheitoch

Prišiel si na dovolenku do Spojených štátov amerických. Obliekaš sa na krátky výlet von, ale nevieš ako sa máš obliecť. Na teplomeroch sú napísané len stupne Fahrenheita. Napíš program, ktorý ich premení na stupne Celzia s presnosťou na dve desatinné miesta.

Vstup:	Vonku je °F:
Výstup:	Doma by bolo na teplomeri°C.

#### 5. Hlboká roklina

Stojíš nad hlbokým údolím za zábradlím a uvažuješ ako odmerať jeho hĺbku. Vtom si spomenieš na svoje vedomosti z fyziky. Zoberieš si do ruky povaľúci sa kameň a pustíš ho priamo do rokliny. Zároveň stlačíš stopky, ktorými zmeriaš čas do dopadu v sekundách. Kameň padá nadol voľným pádom. Stopky zastaviš pri započutí rachotu z nárazu. Pri výpočte zanedbáme rýchlosť zvuku, ktorou sa rachot rožšíri až k nám.

Vstup:	Čas do dopadu kameňa:	
--------	-----------------------	--

Výstup: Hĺbka rokliny je metrov.

#### 6. Vedro s vodou

V rodinnom dome ste ekologicky uvedomelí, lebo zachytávate ďaždovú vodu z odkvapu na polievanie záhrady. Minulú noc vám napršalo do nádrže veľa vody. Keď bude o pár dní suchšie mama ťa pošle poliať rastliny uzavretým vedrom valcového tvaru. To naplníš vždy až po okraj. Zaujíma ťa, aký objem naberieš na jedno naplnenie. Rozmery valcového vedra vieš odmerať pravítkom. Napíš program, ktorý zráta koľko sa zmestí vody do rôzne veľkých vedier.

Vstup:	Výška vedra (cm): Priemer dna (cm):
Výstup:	Do vedra sa zmestí litrov vody.

#### 7. Cesta autom

Tešíš sa na očakávaný výlet autom po Európe. Pri plánovaní trasy chceš zistiť akou rýchlosťou musíte priemerne cestovať, aby ste od rána stihli navštíviť všetky miesta. Večer však musíte prísť včas do hotela, aby vás ubytovali. Napíš program, ktorý ti s tým pomôže.

Vstup:	Dĺžka cesty (km):
	Odchod z domu (hodina):
	Príchod do hotela (hodina):
T74	
Výstup:	Auto pôjde priemernou rýchlosťou km/h.

#### 8. Kúpalisko

Začína sa horúca letná sezóna. Prevádzka kúpaliska musí pred otvorením napustiť bazény. Všetky bazény v areáli sú kvádrového tvaru, ktorých rozmery poznáme. Vedúceho kúpaliska zaujíma spotrebovaná voda pre bazén, keď bude napustený pod okraj. Voda nie je zadarmo, preto si chcú pripraviť dosť peňazí, aby za ňu zaplatili.

Vstup:	Dĺžka bazéna (m):
	Šírka bazéna (m):
	Hĺbka bazéna (m):
	Hĺbka hladiny pod okrajom (cm):
	Cena za m^3 vody v eurách:
Výstup:	Na bazén sa minie litrov vody.
	Voda bude stáť eur.

#### 9. Mal'ovanie

S rodičmi sa sťahuješ do nového bytu. Dali ti za úlohu kúpiť si farbu na vymaľovanie izby. Nástroj na rýchle počítanie množstva farby by sa hodil asi aj profesionálnym maliarom. Vytvor program na vypočítanie plochy stien a stropu bez okna a podlahy.

Vstup:	Rozmery miestnosti
	Dĺžka (cm):
	Šírka (cm):
	Výška (cm):
	Rozmery okna
	Šírka (cm):
	Výška (cm):
	Výdatnosť farby (m^2/kg):
Výstup:	
_	Maľovať budeš plochu m^2.
	Kúp kg farby.

#### 10. Chemikálie

Chemici v laboratóriu bežne zmiešavajú roztoky, aby dosiahli správny pomer želanej látky. Roztoky sú opísané svojou hmotnosťou (m) a hmotnostným zlomkom rozpustenej látky v rozpúštadle (w). Viaceré látky odlíšime dolným indexom  $(m_1)$ . Hmotnosť sa uvádza v gramoch a hmotnostný zlomok v percentách. Napíš program na opísanie vlastností výsledného roztoku. Na výpočet použi tieto rovnice:

$$m_3 = m_1 + m_2$$
  
 $m_3 \cdot w_3 = m_1 \cdot w_1 + m_2 \cdot w_2$ 

Vstup:	Hmotnosť roztoku č.1 (m1)?
	Hmotnostný zlomok roztoku č.1 (w1)?
	Hmotnosť roztoku č.2 (m2)?
	Hmotnostný zlomok roztoku č.2 (w2)?
Výstup:	Výsledný roztok má hmotnosť g.
	Hmotnostný zlomok rozpustenej látky je \ %.

## 11. Brzdenie

V poslednej dobe sa objavuje na trati viac nebezpečných zrážok. Rušňovodiči ťa požiadali, aby si zistil ako rýchlo a ďaleko pred prekážkou dokáže vlak zastaviť. Vlaková súprava ide pred brzdením svojou stálou rýchlosťou v kilometroch za hodinu. Hmotnosť vlaku tvorí súčet hmotností lokomotívy a všetkých vagónov. Brzdy na kolesách majú spoločnú brzdnú silu uvedenú v Newtonoch na tonu. V programe využiješ nasledovné fyzikálne vzťahy:

- Kinetická energia pohybujúceho sa vlaku (práca potrebná na zabrzdenie):  $W=E_k=\tfrac{1}{2}\cdot m\cdot v^2$
- $\bullet\,$ Brzdná dráha pri brzdnej sile  $F_b{:}\ s = \frac{W}{F_b{\cdot}m}$
- $\bullet$  Čas na zastavenie vlaku pri rovnomernom spomalenom pohybe:  $t=\sqrt{\frac{2\cdot s}{F/m}}$


Vstup:	Vlaková súprava
	- Rýchlosť (km/h):
	- Hmotnosť lokomotívy (t):
	- Hmotnosť vagóna (t):
	- Počet vagónov:
	- Brzdná sila (N/t):
Výstup:	Vlaková súprava má hmotnosť ton.
	V rýchlosti km/h zabrzdí na vzdialnosť
	metrov.
	Brzdenie bude trvať sekúnd.

# 4.1.2 Podmienky

<u>Podmienky</u> sú ako križovatky na ceste. Podľa toho kam chceme ísť, sa rozhodneme, ktorou cestou pôjdeme ďalej. Aby sme sa uistili, že máme ten správny smer (<u>vetva podmienky</u>) pýtame sa vždy logickú otázku. Otázka používa údaje uložené v premenných.

#### 1. Heslo

Tvoj dom na strome už vykradlo pár nezvaných návštevníkov. Vymyslel si preto spôsob ako dovoliť návštevu len overeným osobám. Tie musia poznať tajné heslo. Napíš program, ktorý slovne privíta členov a odoženie zlodejov.



#### 2. Najväčšie číslo

Na lúke sa hrajú šípky. Hrači si zapisujú dosiahnuté skóre na tabuľu. Dnes proti sebe hrali v partii traja protihráči. Napíš program, ktorý označí hráča s najväčším získaným počtom bodov.

Vstup:	1.skóre:
	2.skóre:
	3.skóre:
<b>T</b> 7	
Výstup:	Najväčie skóre bodov má hráč.

#### 3. Vhodné oblečenie

Módni poradcovia vyšli z módy a ich prácu prebrali počítače. Na základe počasia a príležitosti odporúčajú vhodný outfit. Vymysli pár tipov pre rôzne situácie a začni radiť.

Vstup:	Ako je vonku?: Kam ideš?:
Výstup:	Určite si nezabudni a tiež si vezmi.

# 4. Morský vánok

Kapitán plachetnice na otvorenom oceáne musí mať vždy prehľad odkiaľ fúka vietor, aby dokormidloval do vytúženého cieľa. Príliš silné závany vetra môžu byť nebezpečné pre posádku. Rozthať polámať lodné sťažne, potrhať plachty, či zaplaviť palubu. Cez rádio dostáva plavidlo každý deň správy o predpovedi sily vetra v Beafortovej stupnici. Sila vetra je ňou vyjadrená do dvanástich stupňov od bezvetria až po orkán. Napíš program, ktorý kapitánu vysvetlí stupeň vetra. Podľa stupnice určíme jeho pomenovanie, rýchlosti v námorných uzloch a očakávateľnej výšky vĺn.

Vstup:	Sila vetra na Beaufortovej stupnici:
Výstup:	Vietor sa nazýva  Vietor má rýchlosť kt.  Očakávaná výška vĺn je m.

#### 5. Pokazený rozpis

Továreň na železnú rudu dostala nový časový rozpis vylepšeného technologického procesu. Spracovanie zvyčajne trvá dlhšie ako hodinu. Nehodí sa im teda mať časy napísané iba v minútach. Rozpíš programom minúty na dni, hodiny, minúty pre jednoduchšie čítanie rozpisu. Vynechaj nepotrebné časové údaje.

Vstup:	Trvanie (min.):
Výstup:	= d. hod. min.

#### 6. Hovoriaca kalkulačka

Výpočty neboli nikdy väčšia zábava. Teda aspoň s kalkulačkou, ktorá namiesto čudných matematických čmáraníc hovorí ľudskou rečou. Vytvor program pre kalkulačku, ktorá si vypýta dve čísla. Tie bude ich vedieť sčítať alebo odčítať podľa slovného pokynu.

Vstup:	Som hovorica kalkulačka a rada počítam!
	Povedz mi prvé číslo:
	Potrebujem ďašie číslo:
	Chceš ich sčítať alebo odčítať: (sčítať alebo
	odčítať)
Výstup:	Výsledok tvojho príkladu: [ ] (plus alebo mínus)
	je

#### 7. Chaos v lístkoch

Vyznať sa v linkách mestskej hromadnej dopravy si vyžaduje dlhoročné skúsenosti. Treba oplývať aj riadnou dávkou trpezlivosti. Ľahko sa nám stane, že omylom nasadneme do autobusu a hneď sa vydáme na okružnú jazdu po siedmich divoch sídliska. Horší zážitok je stretnutie revízora po zistení, že máme nesprávny lístok alebo že nemáme žiaden ... Postávaš pri automate na lístky a nevieš sa vysomáriť z množstva časov a zón v ponuke. Napíš program, ktorý podľa počtu zónu a trvania ceny vypíše cenu zľavneného lístka. Nájdi na internete aktuálnu tarifu MHD v tvojom meste.

Vstup:	Popíš mi svoju cestu s MHD
	Koľko zón prejdeš?:
	Koľko minút má trvať cesta?:
Výstup:	Zlavnený lístok stojí eur.

#### 8. Kvadratická rovnica


Matematika v škole dokáže byť poriadna otrava. Hlavne, keď od rána do večera nič iné nerobíš ako počítaš príklady na kvadratické rovnice. "Načo mám ten počítač", pomyslíš si večer vo svetle stolnej lampy. Pre zadané koeficienty a, b, c predpisu  $ax^2 + bx + c = 0$  napíš program, ktorý vypočíta jej korene a vrchol paraboly.

Vstup:	Koeficienty kvadratickej rovnice:
	a =
	b =
	c =

## 9. Trojuholníky

Trojuholník je mýtická bytosť, o ktorej je vždy treba zistiť. Nesmieme použiť pravítko, lebo to by nás čakala príliš jednoduchá výzva. Veď bez rysovania zístíme o tejto trojcípej paráde všeličo. Hoci aj keď jej chýbajú niektoré rozmery.

- a) Ak je to možné, doplň chýbajúce informácie pre ľubovoľný trojuholník (zadaný ako SSS) ako sú dĺžky strán a výšok, veľkosti uhlov, obsah a obvod. Využi trojuholníkovú nerovnosť, sínusovú vetu, kosínusovú vetu a vzorec na výpočet obsahu trojuholníkov.
- b) Rozšír program aj pre ostatné vety o trojuholníkoch: SUS, USU, UUS.



# 4.1.3 Cykly

Obrovský potenciál počítačov tkvie v bezchybnom neúnavnom vykonávaní presne zadaných inštrukcií. **Cykly** umožňujú opakovať rovnaký postup ľubovoľný počet krát a tým efektívne odstraňovať rutinnú prácu.

#### 1. 100-krát napíš

Za prehrešky proti školskému poriadku sa stalo populárnym trestom ručné prepisovanie mravoučnej vety stokrát. Stalo sa to tak neznesiteľné, že si zhotovil robota na pomoc záškodníkom. Chýbajú mu len príkazy, čo má vlastne robiť.

Vstup:	Musím napísať: Toľkoto krát:
Výstup:	

#### 2. Hodnotenie

Filmoví a gastonomickí kritici zavŕšia namáhavý deň udelením číselného skóre k ich recenziam. Pre lepší efekt v časopise potrebujú nakresliť hviezdničky namiesto čísla. Pomôž im programom.

Vstup:	Skóre: 5
Výstup:	****

# 3. Pyramída

Mayská civilizácia sa mohla pýšiť v čase svojho najväčšieho rozmachu všeljakými na tú dobu pokrokovými vymoženosťami. Doteraz sa ospevuje ich písmo, sofistikovaný kalendár a znalosti z astronómie. V mestách stavali mohutné chrámové pyramídy na náboženské obrady. Preniesol si sa späť v čase a ocitol si sa pri plánovaní pyramídy. Stavitelia chcú nakresliť jej plány, aby vedeli ako majú poskladať kamenné bloky. Napíš program, ktorý vypíše hviezdičky do tvaru pyramídy podľa jej výšky.

Vstup:	Výška pyramídy: 4

```
Výstup:

*

***

****

*****
```

#### 4. Smaragd

Nie všetko, čo sa bliští je zlato. Drahokami ako rýzdy zelený smaragd však ulahodia oku podobne. Hruda horniny sa najprv musí vybrúsiť napríklad do amuletu, ktorý sa môže stať parádou náhrdelníku. Prešíbaný zlatník nakupuje pre zákazníkov smargdové amulety v tvare osemstenu. Ten z boku vyzerá takmer ako kosoštvorec. Zlatník ho chce porovnávať s ideálnym tvarom, aby mohol dojednať nižšiu cenu, keď ho bude chcieť dodávateľ podviesť. Napíš program na vykreslenie "smaragdu" z hviezdičiek podľa zadanej veľkosti.



#### 5. Duté vnútro

Staviteľov pyramíd začalo zaujímať zariaďovanie ich vnútra. Do posvätného chrámu sa predsa musia zmesiť všetky bohatstvá, ktorými si budú uctivať božstvá. Program tentokrát vykreslí hviezdičkovú pyramídu bez výplne.



#### 6. Mriežka slov

Tapety na stenu sa objavujú v najrozmanitejších podobách od hypnotických špirál cez kvetinové lúky až po hotové umelecké diela. Ešte nikoho nenapadlo si v obývačke natapetovať nekonečný zástup slov. Načítaj v programe šírku tapety a slovo, ktoré sa bude na každom riadku a v stĺpci na nej opakovať.

#### 7. Rám

Moderné umenie má svojich bezbrehých obdivovateľov aj zásadových neznalcov. Krásny obraz môžu tvoriť hoc opakujúce sa slová. Na zosilnenie dojmu by mali by byť pekne zarámované. Na prvý a posledný riadok a stĺpec doplní program symboly "#". Tie poskytnú rám pre zo mriežku slov.

```
Vstup:

Počet riakov a stĺpcov: 4

Opakovať slovo: ano

Výstup:

### ### ### ###

### ano ano ###

### ### ### ###

### ### ### ###
```


#### 8. Malá násobilka

K výbave každého žiaka základnej školy patrí tabuľky malej násobilky. Vytvor takúto tabuľku obsahujúcu každý násobok od 1x1 po 10x10, aby si pomohol všetkým malým počtárom.

<b>3</b> 7.4.4											
Výstup:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	
	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	
	7	14	21	28	35	42	49	56	63	70	
	8	16	24	32	40	48	56	64	72	80	
	9	18	27	36	45	54	63	72	81	90	
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	

# 9. Sporenie

Na letnej brigáde si zarobil peniaze, ktoré si chceš usporiť. Porovnáš ponuky bánk a hľadáš najvýhodnejší plán. Vytvor si sporiacu kalkulačku, ktorá vypíše vývoj tvojich finančných prostriedkov do budúcnosti. Bude vychádzať z tvojho počiatočného vkladu, ročnej úrokovej sadzby, typu úročenia a penazí, ktoré chceš mať na konci.



# 4.1.4 Náhodné čísla

Pri tvorbe simulácií sú náhodné čísla nepostrádateľné. Umožňujú vniesť nečakané javy a rôznorodosť do inak nemeniacich sa scén. Nesmierne poslúžia v hrách, kde dovoľujú meniť napríklad výskyt monštier, či pokladov.

#### 1. Hádzanie kockou

Hranie človeče nehnevaj zaberie pokojne celé popoludnie. Chvíľa nepozornosti stačí, aby sa kocka nadobro zatúlala pod ťažký gauč. Vytvor si namiesto zapadnutej kocky

program, ktorý napodobí jej hod. Po stlačení klávesy Enter sa nakreslí kocka s padnutým číslom. Hodené číslo je po každom spustení programu iné.



# 2. Hádaj číslo

Hádaj na čo práve myslím bude až do vynálezu telepatie zábavná kratochvíľa. Okrem osobností, vecí a miest sa zvyknú tipovať aj čísla. Nechaj program náhodne vybrať číslo od 0 po 100. Hráč bude ho hádať až dokým neuhádne. Poskytni mu po každom pokuse nápovedu, či povedal priveľa alebo primálo. Potom doplň do programu rôzne obtiažnosti. Môže ísť o napríklad s možnosť nastaviť rozsah čísel alebo maximálny počet tipov.

```
Vstup:

Hádaj číslo: 8

Hádaj číslo: 18

Hádaj číslo: 13

Výstup:

Málo

Veľa

Výborne. Uhádol si!
```

#### 3. Opakovanie násobilky

Vďaka tvojej tabuľke malej násobilky sa malí školáci mohli naučiť násobiť. Ako dobre to vedia, musíš teraz odtestovať. Vygeneruj dve čísla od 1 do 10 do príkladu na násobenie. Over správnosť žiačikovej odpovede.

```
Vstup:

Koľko je x ?

= Chceš ďalší príklad (a / n)?
```

 ${f V\acute{y}stup:}$  Správne – len tak ďalej / Nesprávne – hádaj znovu

# 4.1.5 Refazce a zoznamy

**Zoznam** (tiež aj **Pole**) je množina údajov zaznamenaných spolu pod jedným menom. Každý údaj poľa sa nazýva **prvok** a poradie jeho pozície sa nazýva **index**. **Reťazce** sa správajú podobne ako zoznamy, ale ich prvkami sú jednotlivé **znaky**.

# 1. Vymeň písmeno

Niekto ti posiela správy s diakritikou, ale po ceste sa vždy prekrúti jedno písmeno. Texty obsahujú aj pekné básne, ktoré si chceš vytlačiť a pripnúť na nástenku. Pokazený znak však kazí celkový dojem z diela. Zameň zadané chybné písmeno v celom reťazci.

Vstup:	Správa:
	Za chybné písmeno:
	Vymeň:
Výstup:	Opravené!

#### 2. Cenzúra

Prišla tvrdá cenzúra s nariadením, že nikto už nesmie vidieť žiadnu samohlásku. Nahraď každý priestupok vo vstupnom texte iným špeciálnym znakom.

Vstup:	Správa: Ja som tvoj kamarat
	Samohlásku nahraď: *
Výstup:	Cenzurované: []* s*m tv*j k*m*r*t

#### 3. Počítanie slov

Do redakcie miestnych novín chodia dennodenne články, vtipy, poviedky a príbehy zo života od verných čitateľov. Aby mohli byť uverejnené potrebujú sa zmestiť do vyhradeného priestoru. Vypíš počet znakov, slov, viet a normostrán (=1800 znakov), aby sa príhody rýchlejšie rozšírili medzi ľudí.

Výstup:  Znaky:  Slová:  Vety:  Normostrany:	

## 4. Najdlhšie slovo

Debatný spolok usporiadal súťaž o nájdenie najdlhšieho slova, ktoré sa kedy vyskytlo v historických prejavoch. Zaujali ťa odmeny, ale nechce sa ti prehrabávať knižnicou starých záznamníkov. Prácu si preto uľahčíš. Nájdi najdlhšie slovo v ľubovoľnom reťazci.

Vstup:	Rečnícky prejav:
Výstup:	Najdlhšie slovo v ňom:

# 5. Výskyt písmen

Dlho do noci čítaš časopisy o umelej inteligencii a fascinuje ťa jej schopnosť rozprávať sa s človekom. Na vytvorenie viet na danú tému potrebuje mať prehľad o percentuálnom výskyte hlások v texte. Spočítaj a vypíš zoznam početnosti písmen v reťazci.




# 6. Histogram

Počas predošlého pokusu s početnosťou písmen si všimneš, že každé ďaľšie písmeno v zozname sa objavuje oveľa menej než očakávaš. Vykresli hviezdičky namiesto počtu percent. Over si tak svoje pozorovanie graficky.

Vstup:	Článok:
Výstup:	A: **** E: ****** I: ****  X: *

# 7. Nákupný košík

Na veľkých nákupoch sa často zíde prehľadný zoznam s tým, čo doma treba. Pýtaj si položky s ich cenami až kým sa nerozhodneš, že máš spísané všetko. Zobraz prehľadnú orámovanú tabuľku s údajmi, podobne ako na pokladničom bločku. Sú to názov tovaru, DPH tovaru, cena tovaru s DPH, peňazí spolu za nákup.



# 8. Akronym

SMS-ky rapídne zdraželi. Napadlo ti, že bude lepšie posielať slovné spojenia ako skratky. Zo zadaných slov vytvor akronym, ktorý vznikne ponechaním len začiatočných písmen každého slova.

Vstup:	Slovné spojenie: Slovenské národné divadlo
Výstup:	Skratka: SND

# 9. Vel'a opakovania

Roboti rozvážajú pizzu po meste. Popri tom si zapisujú zmenu smeru pre postupné vylepšovanie trás na ku častým zákazníkom. Keďže sa firme darí, nachodili roboti toho už riadne veľa. Všetky záznamy o ich cestách sa im ani nezmestia do pamäti. Všimneš si, že si značia každý jeden krok, čiže sa často opakujú. Nahraď postupnosť za sebou idúceho písmena, písmenom a jeho počtom výskytu.

Vstup:

Cesta robota: NNNNNNSSSSSSSSSWWWNNN

Výstup: Skomprimované: 6N11S4W3N

# 4.1.6 Súbory

<u>Súbor</u> je zoskupením súvisiacich údajov, ktoré sú uložené na disku počítača. Oproti načítavaniu vstupu z klávesnice majú výhodu hlavne pri spracovaní a uchovaní veľkého množstva dát. Súbory sa dajú: <u>vytvoriť</u> alebo <u>vymazať</u>, <u>otvoriť</u> alebo <u>zatvoriť</u>, <u>čítať</u> alebo zapisovať.

Podľa typu uchovávaných údajov (označované **príponou**), súbory rozdeľujeme na:

- Textové súbory .txt, .csv, .html, .py
- Obrazové súbory .bmp, .png, .jpg, .gif, .svg
- Zvukové súbory .wav, .mp3, .midi
- Video súbory .avi, .mp4, .mkv
- Spustiteľné súbory .exe

V tejto kapitole budeme pre jednoduchosť pracovať s textovými súbormi.

# 1. Prepisovanie

Príde ti zbytočne prepisovať dlhé články na vstup programu a vždy sa pomýliš. Načítaj články pre každú úlohu z predošlej kapitoly zo súboru. Uprav programy tak, aby si najprv vypýtali názov súboru. V úlohe "veľa opakovania" ulož záznam o ceste robota do nového súboru.

#### 2. Turistika

Na víkend sa črtajú ideálne podmienky na horskú turistiku. Nenecháš nič na náhodu a pripravíš si detailný plán s výškovým profilom trasy. Na každých desať metrov trasy si do súboru poznačíš nadmorskú výšku z mapy. Zisti celkové stúpanie a klesanie počas celého výletu spolu s najvyššou a najnižšou nadmorskou výškou. Vypíš aj celkovú dĺžku túry v kilometroch a trvanie prechodu horami v hodinách.

```
Obsah súboru:
                  348
                  351
                  379
                  384
                  395
                  401
                  396
Vstup:
                  Trasa je v súbore s názvom:
Výstup:
                  Trasa: 0.140 km - 0 h 21 min
                  Stúpanie: |53 | m
                  Klesanie: | 40 m
                  Najnižšie miesto trasy: 361 m
                  Najvyššie miesto trasy: | 401 | m
```

## 3. Vedomostný kvíz

Bifľovanie ti vôbec nepríde prínosné. Keby existoval spôsob, akým si opakovanie učiva spríjemniť. Včera si zo smútku nad vidinou takto premárneného času, pri jedení čokolády a čipsov, pozeral kvízovú reláciu. Prišlo ti to neuveriteľne poučné. Polož náhodnú otázku s možnostami zo súboru kvízových otázok a bodovo ohodnoť správnu odpoveď. Všetky kvízové otázky s možnosťami sa však nezmestia do pamäti programu. Náhodnu otázku vyber priamo zo súboru.

#### Obsah súboru:

```
Otázka: V ktorom roku začala Francúzska revolúcia?
A: 1763
B: 1813
C: 1789
D: 1654
Odpoveď: C
Otázka: Al203 je?
A: hydroxid vápenatý
B: oxid hlinitý
C: hydroxid sodný
Odpoveď: B
```

Kvíz:

```
Súbor s kvízovými otázkami: kviz.txt

Kvízové otázky pripravené. Ideme na to!

V ktorom roku sa začala Francúzska revolúcia?

A: 1763

B: 1813

C: 1789

D: 1654

Aká je správna odpoveď?: C

Správne! Máš 1 bodov.

(alebo) Nabudúce si to lepšie premysli.
```

# 4. Narodeniny

Darčeky k narodeninám zvykneš kupovať na poslednú chvílu. Potrebuješ mať prehľad aspoň na mesiac dopredu, kto bude mať narodeniny, aby si stihol vybrať niečo výnimočné. Zo súboru načítaj ľudí, ktorí majú sviatok v požadovaný mesiac v roku.

```
Obsah súboru:

Jožko Mrkvička, 15.3.2002

Katka Krátka, 2.7.1993

Martinko Klingáč, 12.11.1995

Iveta Novotná, 27.2.2001

Vstup:

Zobraz narodeniny pre mesiac v roku: 3.2019
```

41

```
Výstup:

Narodeniny: Marec 2019

15.3. - Jožko Mrkvička - 17 rokov
```

#### 5. Cestovné poriadky

Z celoštátneho rýchlika prestupujú cestujúci v okresných mestách na miestne autobusy. Podľa času odchodu a trvania cesty zisti, ktorý autobus stihnú. Vypíš najbližší spoj s najmenším čakaním medzi vlakom a autobusom. Daj pozor! Prvý časový údaj v riadku s odchodom autobusu je trvanie cesty vlakom do stanice, odkiaľ odchádza ten autobus.

```
      Obsah súboru:
      vlak,9:15,10:45,12:15,14:30,16:15,18:20

      bus,1:00,11:00,13:00,15:00,17:00
      bus,1:45,9:30,12:08,16:33

      Vstup:
      Čas: 10:00

      Trvanie cesty vlakom: 1:00

      Výstup:
      Najbližší spoje (vlak, autobus): 12:15 - 13:15, 15:00 -
```

#### 4.1.7 Funkcie

**Funkcia** je pomenovaná časť programu, ktorá vykonáva špecifickú činnosť. Hovorí sa im preto tiež **procedúry** alebo **podprogramy**. Predstavuje súvislú časť kód. Blok kódu obsahuje sled na seba nadväzujúcich príkazov, ktorý tvorí jeden logický celok. Takto umožňuje zložitejší program rozdeliť na viacero samostatných častí.

## 1. Vraky

V šírich hlbinách Atlantiku sa stále ukrýka nepreberné bohatstvo vo vrakoch potopených lodí. V tejto minihre odkryješ tajomstvo skrývajúce sa pod hladinou. Cieľom je nájsť vrak parníka na náhodnej pozícii. Do programu napíš funkciu vzdialenost(x, y), ktorá na základe zadaných súradníc vypočíta ako ďaleko si od vraku.

```
Vstup:

Sonar hlási potopený parník na dohľad!

Tvoje súradnice?:
```

```
Výstup:

Od vraku si námorných míľ.

...

Našiel si vrak. Dobrá práca!
```

#### 2. Cézarová šifra

Na cestách po lodných pokladoch ťa odpočúvajú piráti, ktorí ťa chcú predbehnúť a obohatiť sa. Na utajenie svojej polohy a správ s pevninou musíš informácie zašifrovať.

Funkcia sifruj(sprava, kluc) zašifruje text správy tak, že posunie každé písmeno abecedy podľa písmena kluc. Čiže správa "ABC" sa s kľúčom "B" zmení na "BCD".

Funkcia desifruj(sifra, kluc) bude fungovať opačne. Pre lepšiu bezpečnosť podporuj aj dlhšie kľúče než len jedno písmeno. Každé písmeno bude potom vyjadrovať posun od začiatku abecedy písmena, s ktorým sa stretne. Správa "AVE CEZAR" s kľúčom "BCD" bude "BXH DGCBT".

# 3. Pascalov trojuholník

Vytvor funkciu  $pascalov_trojuholnik(n)$ , ktorá vypíšte súčtovú pyramídu s n riadkami. Pascalov trojuholník má po okrajoch samé jednotky. Ďalší riadok sa tvorí ako súčet dvoch susediacich čísel o riadok vyššie.

```
Vstup:

Počet riadkov: 5

Výstup:

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1
```

#### 4. Pekný byt

Investor musí poznať situáciu na trhu a potenciálnu konkurenciu predtým než si naplánuje stratégiu investovania. Rozbiehaš realitnú kanceláriu a skôr než stanovíš ceny pre byty v portfóliu, zisti v akom vzťahu je výmera bytu k jeho cene. Pre každú štatistiku napíš zodpovedajúcu funkciu. Údaje o bytoch načítaj zo súboru.

Vstup:	Súbor s bytmi v lok	Súbor s bytmi v lokalite:					
Výstup:		: Cena (eur)	: Výmera(m^2) :				
	Priemer	: :	:				
	Medián	: : :	:				
	Modus	::	:				
	Smerodajná odchýlka	: : :	:				

#### 5. Rímske čísla

Od archeológov si dostal dlhý zoznam rímskych čísel. Nájdené boli v novobjavených podzemených historických pamiatkach. Tažko sa v nich dá vyznať a je na tebe, aby si ich premenil na "normálne" arabské čísla. Poslali ti aj tabuľku pravidiel prevodu medzi rímskymi a arabskými ciframi. Napíš pre archeológov funkciu rimske\_na\_arabske(rimske).

# 6. Základný tvar zlomku

Zlomky sú vhodné na presné výpočty s častami z celku. Vytvor jednoduchú kalkulačku, ktorá umožňuje dva zlomky sčítať, odčítať, násobiť a deliť. Výsledok vždy zjednoduš na základný tvar.

```
Vstup:

Kalkulačka zlomkov

a = 3/4

b = 1/2

Vypočítaj (+, -, *, /): +

Výstup:

Výsledok:

3/4 + 1/2 = 5/4
```

#### 7. Hra Poklad

Povráva sa, že na strašidelnom hrade v Karpatoch je bludisko so siedmimi tajomnými komnatami. Každá má meno a je v nej truhlica s pokladom. Mapa bludiska je náhodne poskladaná, uložená v pamäti počítača, ale nie je nakreslená na obrazovke. Hráč musí zistiť, ako sú komnaty navzájom pospájané. Na začiatku hry sa ocitne v náhodne vybranej komnate. Jeho úlohou je zhromaždiť všetky truhlice do spoločnej komnate. Môže však spraviť iba ohraničený počet krokov.

#### Ukážka hry:

```
Počítač rozumie týmto príkazom
S, V, J, Z
             : Pohyb na sever, východ, juh, západ
ZDVIHNI
           : Zdvihne truhlicu
POLOZ
         : Položí truhlicu
         : Informuje o polohe truhlíc
KDE
SOS
         : Vypíše pravidlá hry
Si v 4.komnate
Je žltá a žeravá
Sú v nej: ZLATKY
Čo chceš robiť?
? ZDVIHNI
Zdvihol si truhlicu, v ktorej sú zlatky.
Ešte stále si 4.komnate
Čo chceš robiť?
? Z
```

#### 8. Kalkulačka

Moderné vedecké kalkulačky sú skoro zázrak. Buď tým, že sa mimo akademickej pôdy skoro vôbec nepoužívajú, alebo zložitosťou ich fungovania. Dokážu rozlíšiť, či má prednosť násobenie alebo sčítanie, zatiaľ čo vezmú do úvahy zátvorky. Nemôže byť pre nich nič jednoduchšie ako prijsť na to, čo je číslo a čo operátor. Vytvor program kalkuačky, ktorá sa bude správať ako vrecková vedecká kalkulačka, teda s infixovým zápisom.

```
Ukážka

> 5 * (1589 - 2 * 74) / 2 + (33 * 8)

možností:

> 3866.5

> ...
```

# 4.2 Vzorové riešenia

Riešenia úloh v učebniciach spravidla zachytávajú jedinú správnu odpoveď v podobe čísla, oznamovacej vety alebo nákresu bez vysvetlenia postupu. Možností korektného usporiadania príkazov v programe však existuje v princípe neobmedzené množstvo, ktoré len vzrastá so znalosťami pokročilejších vyjadrovacích prostriedkov programova-

cieho jazyka. Postupnosť elementárnych krokov na dospenie k výsledku je nevyhnuté aj v matematike, ale rozdiel s programovaním je vo formuláciach otázok.

Podľa nášho názoru by ideálne riešenie úlohy podporujúce samoštúdium nemalo byť odhalené okamžite v celku, ale navádzať na postup cez čiastkové nápovede vo forme otázok. Riešiteľovi je za takých okolností jasnejšie, prečo si autor zvolili práve odkrytú programovú konštrukciu. Vyžaduje si to náročnejšiu prípravu sady kontrolných otázok v učebnom materiále. Alternatívne môže byť predostretý výpis programu zohľadňujúci požiadavky na vstup a výstup a oboznámenosť žiaka s témou v danom momente na základe predošlých úloh. V prípade ukázania už hotového riešenia slúži to iba na kontrolu. Pokladanie regulujúcich otázok spočíva na učiteľovi.

V prílohe A sa nachádzajú exemplárne riešenia takmer všetkých úloh zo zbierky okrem zameraných na opakovanie predošlého celku a na divergentné myslenie. U týchto cvičení je riešenie nanajvýš naznačené výpustkami (...), ktoré sú vyznačené v úlohe "6.1. Prepisovanie". Spôsobom zachytenia riešení sa prikláňame v návrhu nášho učebného textu k použitiu na hodinách pod dohľadom učiteľa.

#### Náznak riešenia:

```
nazov_suboru = input("Názov súboru")
subor = open(nazov_suboru, "r")
for riadok in subor:
    riadok = riadok.strip()
    ...
subor.close()
```

Na vzorovom programe úlohy "3.3. Pyramída" ukážeme prispôsobenie riešenia odpozorovaním chybám žiakov pri vypracovaní a miesta, kde o zvolenom zápise rozhodujú predchádzajúce skúsenosti. Hneď prvý riadok načítavajúci vstup sa dá napísať troma variantami rastúcej zložitosti na porozumenie.

```
Varianta č.1:
```

```
print("Výška pyramídy: ")
vyska = input()
vyska = int(vyska)
```

#### Varianta č.2:

```
vyska = input("Výška pyramídy: ")
vyska = int(vyska)
```

```
Varianta č.3: vyska = int(input("Výška pyramídy: "))
```

Varianta č.1 prísne odlišuje medzi výstupom cez príkaz print, načítaní vstupu z klávesnice cez input a premenou písmen na typ číslo int. Vo variante č.2 už operujeme s viacúčelovosťou príkazu input, ktorá sa v skorších fázach pletie s priradením konštantného reťazca do premennej. Najsofistikovanejší spôsob spolieha zápis zloženej funkcie a predstavuje idióm. Žiadna syntax vzorového programu nie je univerzálna, ale vyvíjaja postupom kapitolami. V témach premenné a podmienky sa najčastejšie ukazuje varianta č.2. Od téme cykly sa varianta č.3 považuje za dostatočne známu.

Násobenie reťazcov:

```
for riadok in range(vyska):
    ...
print(" " * medzery + "*" * hviezdy)
```

Vnorené cykly:

```
for riadok in range(vyska):
    ...
    for i in range(medzery):
        print(" ", end="")
    print()
    for i in range(hviezdy):
        print("*", end="")
    print()
```


Náročnosť úlohy a tým umiestnenie v systéme je ovplyvnené aj typmi príkazov vo vzorovom riešení. Tretia úloha v kapitole cykly má za cieľ precvičiť for cyklus s pevne určeným počtom opakovaní, preto sa medzery a hviezdičky vypisujú násobením reťazcov. Napriek tomu, že reťazce sa dosiaľ neprebrali do hĺbky je jednoduchšie na pochopenie idea, že: "6 krát hviezdička vypíše 6 hviezedičiek" než mechanizmus za vnorenými for cyklami. Na tomto príklade sa ukazuje závislosť zaradenia úlohy od použitého jazyka, pretože nie všetky umožňujú násobenie reťazcov, keďže sa jedná o zložený dátový typ.

# 4.3 Diskusia

Rozbor učebného textu tvoreného problémovými úlohami zo základov programovania demonštrujeme vo dvoch líniach. Vyjadrujeme jednak číselné charakteristiky textov zadaní a takisto zovšeobecňujeme ich ustálenú obsahovú podobu. Rámec na budúce obohacovanie zbierky o nové zadania sa opriera nemej o výrazové prvky programovacieho jazyka, ktoré má úloha precvičovať, a následnú kategorizáciou úlohy v tématickom celku ku vzťahu k existujúcim úloham.

# 4.3.1 Číselný opis textov zadaní

Združenia viet popisujúce problémovú situáciu a pokyny k činnosti patriace pod spoločnú úlohu boli vyhodnotené algoritmom uvedeným v prílohe C pre každú úlohu zvlásť. Ako číselne vlasnosti sme zvolili počet slov, počet viet a skóre čitateľnosti cez fog index.



Obr. 4.1: Kvantifikatívne vlastnosti textu úloh

V prílohe B sú získané hodnoty v tabuľkách pre všetky znenia cvičení zoskupené po kapitolách. Histogramy (4.1) poukazujú na to, že priemerný počet slov naprieč zadaniami je  $49 \pm 18$  a teda dominujú kratšie texty v rozmedzí 30 až 80 slov. Priemerný počet viet je  $4 \pm 1$  a žiaden text ich nemá viac ako 8. Fog index sa sústreďuje okolo skóre  $18 \pm 3$ , čo značí že texty sú primerane zrozumiteľné pre žiakov stredných škôl. Vo všeobecnosti texty so skóre pod 20 sa pokladajú za veľmi ľahko čitateľné. Do vzorca fog indexu vstupuje počet slov na vetu, ktorých priemer je  $10 \pm 2$ , a percento ťažkých slov zo všetkých, tých je priemerne  $33.9\% \pm 8\%$ .

Merania fog indexu sme brali výhradne ako doporučenie na úpravu textu, vzhľadom na uspôsobenosť anglickým textom kritériom pre náročné slová a optimálnu dĺžku textu 100 slov. Napiek tomu sme niektoré cvičenia s značne vyšším fog indexom uspôsobili skrátením komplikovaním viet a zamenením náročnejších slov za bežné. Hodnovernejšie

posúdenie by poskytlo sémantické kritérium špeciálne pre úlohy, také nám však nie je známe.

# 4.3.2 Predloha štruktúry úlohy

Aby podoba znení pôsobila rovnorodým dojmom pridržiavame sa stáleho rozvrhnutia vnútorného usporiadanie textu cvičenia. Zadanie sa začína opisom scenérie prostredia, kde sa dej odohráva. Nasledujú fakty, vzťahy a požiadavky na vstupy uvádzajúce algoritmizovateľnú problémovú situáciu. Úryvok ukončuje najčastejšie explicitné vyjadrenie pokynu v rozkazovacom spôsobe. Pokyn na riešenie nemusí byť priamo vyslovený. Na objasnenie očakávaní techník, ktoré má žiak zvoliť pri riešení, slúži ukážka behu programu.

Prítomnosť opísaných štruktúrnych prvkov textu dokladáme vybranými úlohami zo zbierky. Tri hlavné časti nazývame skrátene: **scenéria**, **problém a pokyn**.

#### 1.5. Hlboká roklina

(Scenéria): "Stojíš nad hlbokým údolím za zábradlím a uvažuješ ako odmerať jeho hĺbku. Vtom si spomenieš na svoje vedomosti z fyziky. Zoberieš si do ruky povaľúci sa kameň a pustíš ho priamo do rokliny."

(**Problém**): Zároveň stlačíš stopky, ktorými zmeriaš čas do dopadu v sekundách. Kameň padá nadol voľným pádom. Stopky zastaviš pri započutí rachotu z nárazu. Pri výpočte zanedbáme rýchlosť zvuku, ktorou sa rachot rožšíri až k nám."

(**Pokyn**): Implicitný

#### 1.8. Kúpalisko

(Scenéria): "Začína sa horúca letná sezóna. Prevádzka kúpaliska musí pred otvorením napustiť bazény."

(**Problém**): Všetky bazény v areáli sú kvádrového tvaru, ktorých rozmery poznáme. Vedúceho kúpaliska zaujíma spotrebovaná voda pre bazén, keď bude napustený pod okraj. Voda nie je zadarmo, preto si chcú pripraviť dosť peňazí, aby za ňu zaplatili."

(**Pokyn**): Implicitný

#### 2.1. Heslo

(Scenéria): "Tvoj dom na strome už vykradlo pár nezvaných návštevníkov. Vymyslel si preto spôsob ako dovoliť návštevu len overeným osobám."

(Problém): "Tie musia poznať tajné heslo."

(Pokyn): "Napíš program, ktorý slovne privíta členov a odoženie zlodejov."

## 2.4. Morský vánok

(Scenéria): "Kapitán plachetnice na otvorenom oceáne musí mať vždy prehľad odkiaľ fúka vietor, aby dokormidloval do vytúženého cieľa. Príliš silné závany vetra môžu byť nebezpečné pre posádku. Rozthať polámať lodné sťažne, potrhať plachty, či zaplaviť palubu."

(**Problém**): "Cez rádio dostáva plavidlo každý deň správy o predpovedi sily vetra v Beafortovej stupnici. Sila vetra je ňou vyjadrená do dvanástich stupňov od bezvetria až po orkán."

(**Pokyn**): "Napíš program, ktorý kapitánu vysvetlí stupeň vetra. Podľa stupnice určíme jeho pomenovanie, rýchlosti v námorných uzloch a očakávateľnej výšky vĺn."

#### 5.5. Výskyt písmen

(Scenéria): "Dlho do noci čítaš časopisy o umelej inteligencii a fascinuje ťa jej schopnosť rozprávať sa s človekom."

(**Problém**): "Na vytvorenie viet na danú tému potrebuje mať prehľad o percentuálnom výskyte hlások v texte."

(Pokyn): "Spočítaj a vypíš zoznam početnosti písmen v reťazci."

#### 7.1. Vraky

(Scenéria): "V šírich hlbinách Atlantiku sa stále ukrýka nepreberné bohatstvo vo vrakoch potopených lodí. V tejto minihre odkryješ tajomstvo skrývajúce sa pod hladinou."

(Problém): "Cieľom je nájsť vrak parníka na náhodnej pozícii."

(**Pokyn**): "Do programu napíš funkciu vzdialenost(x, y), ktorá na základe zadaných súradníc vypočíta ako ďaleko si od vraku."

Písomný prejav má tvar 2. osoby jednotného čísla, čím si kladieme predpoklad, že zlepšíme zrorumiteľnosť, keď sa priblížime reči rovesníkov. Uľahčenie v chápaní komunikačného zámeru dosiahnutý pravideľnosťou, umožujeme pridať na inferečnej zložitosti. Namiesto žiakovho sústredenia sa na povrchovú orientáciu v texte ponechávame priestor na vyvodzovanie súvislostí, čím podporujeme čítanie s porozumením.

Grafická úprava úlohy je taktiež ujednotená a sa skladá z nadpisu, textu zadania, ukážka vzorového súboru ak je prítomná, vstupov a výstupov programu. Nadpis úlohy

obsahuje číselné označeníe kapitoly, poradia úlohy vnútri kapitoly a jej názov v podobe slovného spojenia. Vstupy a výstupy programu sú orámované v oblasti so šedým pozadím, písmo je neproporciálne, a premenlivé údaje závislé od vstupov sú zastúpené prázdnymi obdĺžnikmi. Na ilustáciu správaní po spustení programu sú do obdĺžnikov niekedy vpísané konkrétne hodnoty.

## 4.3.3 Didaktické funkcie úloh

Graduálne stupňovanie náročnosti úloh do troch úrovní, rovnomerné zastúpenie náplňania rozličných didaktických funkcií a zapojenia viacerých kognitívných úrovní overíme
zaklasifikovaním úloh. Príloha B zachytáva zaradenie samotných zadaní do systému
úloh. Tému, podtému a element sú prevažne predurčené názvom kapitoly, preto tie
nešpecifikujeme.

Určenie didaktických funkcií úlohy je do značnej miery subjektívne, preto na odôvodnenie našich rozhodnutí ponúkame osobitnú interpretáciu kategorizácie.

upevňovanie učiva aplikácia mimo odbor aplikácia vo vnútri odboru opakovanie a systematizácia aktulizačné úlohy prípravné úlohy osvojenie pojmu a postupu motivačné úlohy propedeutické úlohy

nižšie kognitívne procesy vyššie kognitívne procesy hodnotiace myslenie divergentné myslenie

Zoradenie úloh je podľa náročnosti, do tém a podtém podľa toho ktorý najzložitejší pojem alebo postup sa v nich vyskytuje

Tabuľky na didaktické funkcie, kognitívnu úroveň zaradie úloh do kategórii závisí od ich poradia v zbierke

# 4.3.4 Medzipredmetové vzťahy

Podľa didaktickej zásady spojenia teórie s praxov a na prispenie ku kompentencii celoživotného učenia sa pre život dbáme na interdisciplinaritu nastolených problémov zasadených do reálneho sveta. Medzipredmetové aplikácie čerpajú z matematiky (16 úloh) a finančnej gramotnosti (2 úlohy), fyziky (4 úlohy), slovenského jazyka a literatúry (3 úlohy), geografie (2 úlohy), dejepisu (2 úlohy) a chémie (1 úloha).

Matematika má z hľadiska využitia jej aparátu v programátorských úlohách nespornú výhodu pre blízkosť k informatike ako takej. Existujú zároveň viaceré možnosti

znovupoužitia príkladov z matematických učebníc. K medzipremetovým vzťahov s **matematikou** prispievajú témy:

- objem a obsah telies (1.6, 1.8, 1.9)
- meranie času (2.5)
- kalkulačky (2.6, 7.8)
- kvadratické rovnice (2.8)
- trojuholníky (2.9.)
- malá násobilka (3.8, 4.3)
- zlomky a percentá (5.5, 5.6, 7.6)
- finančná gramotnosť (3.9, 5.7)
- súradnicová sústava (7.1)
- binomická veta (7.3)
- štatistika (7.4)

Do fyziky môžeme zaradiť úlohy ohľadom:

- teploty (1.4)
- kinematiky (1.5, 1.7)
- dynamiky (1.9)

Slovenského jazyka sa okrajovo týkajú úlohy na:

- rým (1.2)
- hláskoslovie (5.2)
- tvaroslovie (5.8)

Pod témy súvisace s **geografiou** spadajú meteorológia (2.4) a kartografia (6.2), z **chémie** sme zahrnuli roztoky (1.10) a z **dejepisu** sa zmieňujeme o Májskych pyramídach (3.3) a rímskych číslach (7.6). V zbierke je tiež 9 úloh na rýdzo **informatické** záležitosti:

- heslá (2.1)
- hry a simulácie (4.1, 4.2, 7.7)
- šifrovanie (7.2)
- kompresia (5.9)
- databázy (6.3, 6.4, 6.5)

Výber úloh je aj na učiteľovi, aby pružne reagoval na časové súvislosti v učebných plánoch nadväzujúcic predmetov. Viac nežiadané je predbiehať predmet, z ktorého

úloha čerpá, pretože to so sebou nesie znásobené časové nároky na objasnenie a hrozbu nadobudnutia povrchného obrazu o prebratej oblasti z iného vyučovacieho predmetu.

# 4.3.5 Elektronická učebnica

https://etakerim.github.io/zbierka-uloh.html https://github.com/etakerim/etakerim.github.io Pozorovanie ako to žiaci zvládali



Obr. 4.2: Navigácia medzi úlohami cez hypertext



Obr. 4.3: Zadanie a riešenie úlohy 2.5. na webe

# 5 Záver

V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom.

Do záveru Zhrnutie Možné rozšírenia: otázky a odpovede (programové vyučovanie) pri prezentovaní riešení, implementácia do webového prostredia (segmentácia úloh na stránky), zhodnotie úspešnosti rozšíriteľnosti zbierky

# Bibliografia

- BLAHO, Andrej; SALANCI, Ľubomír, 2019a. abcPython Pracovné listy pre Python. Dostupné tiež z: https://abcpython.input.sk/.
- BLAHO, Andrej; SALANCI, Ľubomír, 2019b. *Metodiky k pracovným listom pre Python*. Dostupné tiež z: https://abcpython-metodika.input.sk/.
- BUŠEK, Ivan; ŠEDIVÝ, Jaroslav; MANNOVÁ, Božena; RIEČAN, Beloslav, 1987. Zbierka úloh pre 3. ročník gymnázia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 67-169-87.
- DRAHOŠOVÁ, Renáta, 2014. *Hodnotenie zrozumiteľnosti textu učebnice*. Brno. Diplomová práca. Pedagogikcá fakulta, Masarykova univerzita.
- GAVORA, Peter, 1992. *Žiak a text*. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-08-00333-2.
- HEDVIGOVÁ, Mária, 2007. Algoritmy a programovanie v Pascale: nielen pre maturantov z predmetu informatika. Dostupné tiež z: http://web.archive.org/web/20200218113709/http://www.programovanie.kromsat.sk/prog-b/index.htm.
- KROTKÝ, Jan, 2015. Nové formy tvorby multimediálních učebnic. Plzeň. Dizertačná práca. Západočeská univerzita v Plzni.
- KSP, 2022. Kuchárka KSP Korešpondenčný seminár z programovania. Dostupné tiež z: https://www.ksp.sk/kucharka/.
- KUČERA, Peter, 2016. Programujeme v Pythone: učebnica informatiky pre stredné školy. 1. vyd. Bratislava. ISBN 978-80-972320-4-7.
- MÉSZÁROSOVÁ, Eva, 2017. *Python a korytnačia grafika*. Bratislava: Knižničné a edičné centrum FMFI UK.
- MINĎÁKOVÁ, Ingrid, 2008. Tvorba systémov úloh a ich implementácia do zbierky úloh. Košice. Autoreferát dizertačnej práce. Univerzita P.J.Šafárika.

- MINEDU, 2019. Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. Dostupné tiež z: www.statpedu.sk.
- MINEDU, 2023. *Štátny vzdelávací program pre gymnáziá v Slovenskej republike*. Bratislava: Štátny pedagogický ústav. Dostupné tiež z: www.statpedu.sk.
- MISHRA, Sanjaya; SHARMA, Ramesh C. (ed.), 2005. Interactive multimedia in education and training. Hershey [Pa.]: Idea Group Pub. ISBN 978-1-59140-393-7.
- MLADÝ, Karol, 1988. *Tvorba a výroba učebníc*. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
- NRSR, 2023. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. *Zbierka zákonov*.
- PAVLOVKIN, Michal; MACKOVÁ, Zdenka, 1989. Žiak a učebnica: Psychologické vý-chodiska tvorby učebníc pre mladších žiakov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. ISBN 80-08-00109-7.
- ŠEDIVÝ, Jaroslav; BOCKO, Vladimír; BOČEK, Leo; MANNOVÁ, Božena; MÜLLE-ROVÁ, Jana; POLÁK, Josef; RIEČAN, Beloslav, 1986. *Matematika pre 3. ročník gymnázia*. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
- ŠVEDA, Dušan, 1992. Tvorba systémov úloh v matematike. Prešov: MC.
- TATCHELLOVÁ, Judy; BENNET, Bill, 1990. Skúsiš to s mikropočítačom?: Poznávame a programujeme. Bratislava: Mladé letá. ISBN 80-06-00107-3.
- UHERČÍK, Milan, 2012. Význam priestorovej konceptualizácie pre znižovanie kognitívnej záťaže v grafickom užívateľskom prostredí. Bratislava. Diplomová práca. FMFI Univerzita Komenského.
- WATTSOVÁ, Lisa; WALTERS, Gaby, 1991. Skúsiš programovať?: Basic a strojový kód. Bratislava: Mladé letá. ISBN 80-06-00178-2.
- ZELINA, Miron, 1990. Tvorivosť v matematike (metodický materiál). Bratislava.
- ZUJEV, Dmitrij Dmitrijevič, 1986. *Ako tvoriť učebnice*. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.

# Príloha A: Kompletné riešenia úloh

# A.0.1 Premenné

#### 1. Pozdrav

```
meno = input("Ako sa voláš?: ")
print("Ahoj ", meno)
print("Dovidenia ", meno)
```

#### 2. Básnik

```
slovo = input("Napíš slovo, ktoré sa rýmuje so slovom strach: ")
print("Tu je báseň:")
print("Z počítačov mával som vždy strach")
print("teraz som však šťastný ako", slovo, ".")
```

#### 3. Pozvánka

```
meno = input("Meno kamaráta: ")
cas = input("Čas oslavy: ")
vec = input("Prinesie okrem darčeku: ")

print(f"Ahoj {meno},")
print(f"pozývam ťa na moju narodeninovú párty.")
print(f"Bude sa konať 12.4. o {cas}.")
print("Nezabudni priniesť {vec} a pekný darček.")
print("Teším sa na teba! :)")
```

#### 4. Teplota vo Farenheitoch

```
f = input("Vonku je °F: ")
f = float(f)
c = (5 / 9) * (f - 32)
print(f"Doma by bolo na teplomeri {c:.2f}°C.")
```

#### 5. Hlboká roklina

```
g = 9.81
t = input("Čas do dopadu kameňa: ")
t = int(t)
h = (g * (t ** 2)) / 2
print("Hĺbka rokliny je", h, "metrov")
```

#### 6. Vedro s vodou

```
pi = 3.14159
v = input("Výška vedra (cm): ")
d = input("Priemer dna (cm): ")
v = int(v)
d = int(d)
V = pi * ((d / 2) ** 2)
V = V / 1000
print("Do vedra sa zmestí", V, "litrov vody.")
```

#### 7. Cesta autom

```
km = input("Dĺžka cesty (km): ")
odchod = input("Odchod z domu (hodina): ")
prichod = input("Príchod do hotela (hodina): ")

km = float(km)
odchod = int(odchod)
prichod = int(prichod)
hod = prichod - odchod

print(f"Auto pôjde priemernou rýchlosťou {km / hod:.2f} km/h.")
```

## 8. Kúpalisko

```
dlzka = input("Dĺžka bazéna (m): ")
sirka = input("Šírka bazéna (m): ")
hlbka = input("Hĺbka bazéna (m): ")
okraj = input("Hĺbka hladiny od okraja (cm): ")
cena = input("Cena za m^3 vody v eurách: ")
```

```
dlzka = float(dlzka)
sirka = float(sirka)
hlbka = float(hlbka)
okraj = int(okraj)
cena = float(cena)
V = dlzka * sirka * (hlbka - (okraj / 100))
V *= 1000
cena = cena * V

print(f"Na bazén sa minie {V} litrov vody")
print(f"Voda bude to stáť {cena} eur.")
```

## 9. Mal'ovanie

```
# Získaj z klávesnice rozmery miestnosti
print("Rozmery miestnosti")
dlzka = input("Dĺžka (cm): ")
sirka = input("Širka (cm): ")
vyska = input("Výška (cm): ")
# Premeň z písmen na čísla
dlzka = int(dlzka)
sirka = int(sirka)
vyska = int(vyska)
# Získaj z klávesnice rozmery okna a výdatnosť farby
print("Rozmery okna")
sirkaOkna = input("Širka (cm): ")
vyska0kna = input("Výška (cm): ")
vydatnost = input("Výdatnosť farby (m^2/kg): ")
# Premeň z písmen na čísla
sirkaOkna = int(sirkaOkna)
vyska0kna = int(sirka0kna)
vydatnost = float(vydatnost)
# Spočítaj plochy stien, stropu a odpočítaj plochu okna
PlochaMiestnost = \
```

```
(dlzka * sirka) + 2 * (vyska * sirka) + 2 * (vyska * dlzka)
PlochaOkno = sirkaOkna * vyskaOkna
S = (PlochaMiestnost - PlochaOkno) / 10000
farbaKg = S / vydatnost

print(f"Malovat budeš plochu {S:.2f} m2.")
print(f"Kúp {farbaKg:.2f} kg farby.")
```

#### 10. Chemikálie

```
m1 = int(input("Hmotnosť roztoku č.1 (m1)?"))
w1 = int(input("Hmotnostný zlomok roztoku č.1 (w1)?"))
m2 = int(input("Hmotnosť roztoku č.2 (m2)?"))
w2 = int(input("Hmotnostný zlomok roztoku č.2 (w2)?"))

m3 = m1 + m2
w3 = (m1 * w1 + m2 * w_2) / m3

print(f"Výsledný roztok má hmotnosť", m3, "g")
print(f"Hmotnostný zlomok rozpustenej látky je", w3 * 100, "%")
```

## 11. Brzdenie

```
import math
print("Vlaková súprava")
v = int(input("- Rýchlosť (km/h): "))
lokomotiva = float(input("- Hmotnosť lokomotívy (t): "))
vagon = float(input("- Hmotnosť vagóna (t): "))
pocet_vagonov = int(input("- Počet vagónov: "))
F_b = int(input("- Brzdná sila (N/t): "))

# Premeň jednotky na základné SI
v /= 3.6
lokomotiva *= 1000
vagon *= 1000
F_b /= 1000

# Hmotnosť súpravy je hmotnosť lokomotívy a všetkých vagónov
m = lokomotiva + (pocet_vagonov * vagon)
```

```
# Vypočítaj celkovú kinetickú energiu, tá je rovnaká ako práca
# ktorú musia brzdy vykonať na zabrzdenie.
W = 0.5 * m * (v ** 2)
# Celková sila pôsobiaca proti pohybu vlaku
F = F_b * m
# Z definície práce W = F * s, vypočítaj dráhu potrebnú na zastavenie
s = W / F
# Vypočítaj čas potrebný na zastavenie pre rovnomerný spomalený pohyb
a = F / m
t = math.sqrt(2 * s / a)

print(f"Vlaková súprava má hmotnosť {int(m / 1000)} ton.")
print(f"V rýchlosti {int(v * 3.6)} km/h zabrzdí na vzdialnosť {int(s)}
metrov.")
print(f"Brzdenie bude trvať {int(t)} sekúnd.")
```

## A.0.2 Podmienky

#### 1. Heslo

```
print("Stoj! Povedz Heslo!")
pokus = input("? ")
if pokus == "tajne heslo":
    print("Vstúp, priateľ")
else:
    print("Zmizni kade ľahšie")
```

## 2. Najväčšie číslo

```
x = input("1.skóre: ")
y = input("2.skóre: ")
z = input("3.skóre: ")
x = int(x)
y = int(y)
z = int(z)
najviac = x
poradie = 1
if y > najviac:
    najviac = y
```

```
poradie = 2
if z > najviac:
    najviac = z
    poradie = 3

print(f"Najväčie skóre {najviac} bodov má {poradie} hráč.")
```

## 3. Vhodné oblečenie

```
pocasie = input("Ako je vonku?: ")
miesto = input("Kam ideš?: ")

if pocasie == "slnečno"
    povinne = "šiltovka"
if pocasie == "zamračené":
    povinne = "mikina"
if počasie == "dážď":
    povinne = "vetrovka"

if miesto == "ihrisko":
    odporucanie = "tepláky"
if miesto == "škola"
    odporucanie = "košela"

print("Určite si nezabudni", povinne, "a tiež si vezmi", odporucanie, "."
    )
```

#### 4. Morský vánok

```
stupen = input("Sila vetra na Beaufortovej stupnici: ")
stupen = int(stupen)

if stupen == 0:
    nazov = "bezvetrie"
    rychlost = 0
    vlny = 0

elif stupen == 1:
    nazov = "vánok"
    rychlost = 2
```

```
vlny = 0.1
elif stupen == 2:
    nazov = "slabý vietor"
    rychlost = 5
    vlny = 0.2
# Doplň ostatné stupne podľa Beafortovej stupnice

print(f"Vietor sa nazýva {nazov}.")
print(f"Vietor má rýchlosť {rychlost} kt.")
print(f"Očakávaná výška vĺn je {vlny} m.")
```

## 5. Pokazený rozpis

```
min = input("Trvanie (min.): ")
min = int(min)
hod = min // 60
dni = hod // 24
hod -= dni * 24
min -= (hod * 60) + (dni * 24 * 60)

print("=", end=" ")
if dni > 0:
    print(f"{dni} d.", end=" ")
if hod > 0:
    print(f"{hod} hod.", end=" ")
```

#### 6. Hovoriaca kalkulačka

```
print("Som hovorica kalkulačka a rada počítam!")
a = int(input("Povedz mi prvé číslo: "))
b = int(input("Potrebujem ďašie číslo: "))
cinnost = input("Chceš ich sčítať alebo odčítať: ")

if cinnost == "sčítať":
    print(f"Výsledok tvojho príkladu: {a} plus {b} je {a + b}")
elif cinnost == "odčítať":
    print(f"Výsledok tvojho príkladu: {a} mínus {b} je {a - b}")
```

```
else:
    print(f"Neviem čo znamená '{cinnost}'")
```

#### 7. Chaos v lístkoch

```
print("Popíš mi svoju cestu s MHD")
zony = int(input("Koľko zón prejdeš?:"))
minuty = int(input("Koľko minút má trvať cesta?:"))
if zony == 2 and minuty <= 30:</pre>
    cena = 0.55
elif zony == 3 and minuty <= 60:</pre>
    cena = 0.80
elif zony == 4 and minuty <= 60:</pre>
    cena = 1.00
elif zony == 5 and minuty <= 90:</pre>
    cena = 1.25
elif zony == 6 and minuty <= 90:</pre>
    cena = 1.50
elif zony == 7 and minuty <= 120:</pre>
    cena = 1.65
print("Zlavnený lístok stojí {cena:.2f} eur.")
```

## 8. Kvadratická rovnica

```
import math
print("Koeficienty kvadratickej rovnice:")
a = float(input("a = "))
b = float(input("b = "))
c = float(input("c = "))

if a == 0:
    print("Ide o lineárnu rovnicu")
else:
    print(f"{a:g}x^2 + {b:g}x + {c:g} = 0")
D = b ** 2 - 4 * a * c
    if D < 0:
        print("Kvadratická rovnica nemá riešenie v R")</pre>
```

```
elif D > 0:
    x1 = (-b - math.sqrt(D)) / (2 * a)
    x2 = (-b + math.sqrt(D)) / (2 * a)
    print(f"x1 = {x1}")
    print(f"x2 = {x2}")

elif D == 0:
    x = -b / (2 * a)
    print(f"x = {x}")
    Vx = -b / (2 * a)
    Vy = c - ((b ** 2) / (4 * a))
    print(f"V[{Vx}; {Vy}]")
```

## 9. Trojuholníky

```
import math
print("Zadajte strany l'ubovolného trojuholníka:")
a = input("a = ")
b = input("b = ")
c = input("c = ")
a = float(a)
b = float(b)
c = float(c)
if a + b <= c:
    print("Pre trojuholník neplatí trojuholníková nerovnosť")
    print("a + b <= c")</pre>
    print(f"{a} + {b} <= {c}")</pre>
elif a + c <= b:
    print("Pre trojuholník neplatí trojuholníková nerovnosť")
    print("a + c <= b")</pre>
    print(f"{a} + {c} <= {b}")</pre>
elif b + c <= a:
    print("Pre trojuholník neplatí trojuholníková nerovnosť")
    print("b + c <= a")</pre>
    print(f"{b} + {c} <= {a}")</pre>
else:
    alpha = math.acos((a**2 - b**2 - c**2) / (-2*b*c))
```

```
beta = math.acos((b**2 - a**2 - c**2) / (-2*a*c))
gamma = math.acos((c**2 - a**2 - b**2) / (-2*a*b))
va = c * math.sin(beta)
vb = a * math.sin(gamma)
vc = b * math.sin(alpha)
alpha = math.degrees(alpha)
beta = math.degrees(beta)
gamma = math.degrees(gamma)
print(f'' \setminus nStrany: a = \{a\}; b = \{b\}; c = \{c\}'')
print(f"Uhly: alpha = {alpha}°; beta = {beta}°; gamma = {gamma}°")
print(f"Výšky: v(a) = {va}; v(b) = {vb}; v(c) = {vc}")
print(f"0 = {a + b + c}")
print(f"S = {a * va * 0.5}")
    print("Trojuholník je:", end=" ")
    if a == b == c:
        print("Rovnostranný", end=", ")
    elif a == b or b == c or c == a:
        print("Rovnoramenný", end=", ")
    else:
        print("Rôznostranný", end=", ")
if alpha < 90 and beta < 90 and gamma > 90:
    print("Ostrouhlý")
elif alpha > 90 or beta > 90 or gamma > 90:
    print("Tupouhlý")
else:
    print("Pravouhlý")
```

# A.0.3 Cykly

#### 1. 100-krát napíš

```
veta = input("Musim napisat: ")
pocet = int(input("Tolkoto krát: "))
for i in range(pocet):
```

```
print(veta)
```

## 2. Hodnotenie

```
skore = int(input("Skóre: "))
for i in range(skore):
    print("*", end="")
print()
```

## 3. Pyramída

```
vyska = int(input("Výška pyramídy: "))
for riadok in range(vyska):
  medzery = vyska - riadok - 1
  hviezdy = 2 * riadok + 1
  print(" " * medzery + "*" * hviezdy)
```

## 4. Smaragd

```
vyska = int(input("Vel'kost': "))

if vyska < 3 or vyska % 2 != 1:
    print("Neviem vytvorit' taký smaragd")

else:
    vyska = (vyska // 2) + 1

# Horná čast'
for riadok in range(vyska):
    medzery = vyska - riadok - 1
    hviezdy = 2 * riadok + 1
    print(" " * medzery + "*" * hviezdy)

# Dolná čast'
for riadok in range(1, vyska):
    medzery = riadok
    hviezdy = 2 * (vyska - riadok) - 1
    print(" " * medzery + "*" * hviezdy)</pre>
```

#### 5. Duté vnútro

```
vyska = int(input("Výška pyramídy: "))
for riadok in range(vyska):
    medzery = vyska - riadok - 1
    dute = 2 * riadok - 1

    print(" " * medzery, end="")
    if riadok == 0:
        print("*")
    elif riadok == vyska - 1:
        print("*" * (dute + 2))
    else:
        print("*" + " " * dute + "*")
```

#### 6. Mriežka slov

```
n = int(input("Počet riadkov a stĺpcov: "))
slovo = input("Opakovať slovo: ")

for riadok in range(n):
    for stlpec in range(n):
        print(slovo, end=" ")
    print()
```

#### 7. Rám

#### 8. Malá násobilka

```
for i in range(1, 11):
    for j in range(1, 11):
        print(f"{i * j:3d}", end=" ")
    print()
```

## 9. Sporenie

```
vklad = float(input("Vklad v Eur: "))
sadzba = float(input("Úroková sadzba p.a. v \%: "))
urocenie = input("Typ úročenia (jednoduché / zložené): ")
ciel = float(input("Žiadaná suma v Eur: "))
sadzba /= 100
rok = 0
suma = vklad
if urocenie == "jednoduché":
    urok = vklad * sadzba
if urocenie == "zložené":
    sadzba += 1
    povodna_sadzba = sadzba
print(f"{'Mesiac':10s} {'Suma':15s} {'Úrok':10s}")
while suma < ciel:</pre>
    if urocenie == "jednoduché":
        suma += urok
    elif urocenie == "zložené":
        urok = suma * (sadzba - 1)
        suma = vklad * sadzba
        sadzba *= povodna_sadzba
    else:
        break
    rok += 1
    print(f"{rok:10d} {suma:15.2f} {urok:10.2f}")
```

## A.0.4 Náhodné čísla

## 1. Hádzanie kockou

```
import random
input("HOĎ")
kocka = random.randint(1, 6)
if kocka == 1:
   print("+----")
   print("|
               |")
   print("| # |")
   print("| |")
   print("+----")
elif kocka == 2:
   print("+----")
   print("| # | ")
   print("|
              |")
   print("| # |")
   print("+----+")
elif kocka == 3:
   print("+----+")
   print("| #
               |")
   print("| # |")
   print("| # |")
   print("+----")
elif kocka == 4:
   print("+----+")
   print("| # # |")
   print("| |")
   print("| # # |")
   print("+----")
elif kocka == 5:
   print("+----")
   print("| # # |")
   print("| # |")
   print("| # # |")
   print("+----+")
elif kocka == 6:
```

```
print("+----+")
print("| #  # |")
print("| #  # |")
print("| #  # |")
print("+----+")
```

## 2. Hádaj číslo

```
import random
hadaj = random.randint(1, 100)
while True:
    tip = int(input("Hádaj číslo: "))
    if tip > hadaj:
        print("Veľa")
    elif tip < hadaj:
        print("Málo")
    else:
        print("Uhádol si")
        break</pre>
```

## 3. Opakovanie násobilky

```
import random
while True:
    x = random.randint(1, 10)
    y = random.randint(1, 10)
    print(f"Kol'ko je {x} x {y}?")
    vysledok = int(input("= "))

while vysledok != x * y:
        print("Nesprávne - hádaj znovu")
        vysledok = int(input("= "))

print("Správne - len tak ďalej")
    pokracuj = input("Chceš ďal'ší príklad? (a / n): ")
    if pokracuj == 'n':
        break
```

# A.0.5 Reťazce a zoznamy

## 1. Vymeň písmeno

```
text = input("Správa: ")
chyba = input("Za chybné písmeno: ")
nahrada = input("Vymeň: ")
upravene = ""
for pismeno in text:
    if pismeno == chyba:
        upravene += nahrada
    else:
        upravene += pismeno
print("\nOpravené!")
print(upravene)
```

#### 2. Cenzúra

```
vstup = input("Správa: ")
prepis = input("Samohlásku nahraď: ")
vystup = ""
samohlasky = "aeiouyáéíóúý"
najdene = False

for i in range(len(vstup)):
    for j in range(len(samohlasky)):
        if vstup[i] == samohlasky[j]:
            vystup += prepis
            najdene = True
            break
    if not najdene:
        vystup += vstup[i]
        najdene = False

print("Cenzurované", vystup)
```

## 3. Počítanie slov

```
clanok = input("Článok: ")
```

```
pocet_znakov = 0
pocet_slov = 0
pocet_viet = 0
je_medzera = True
for znak in clanok:
    pocet_znakov += 1
    if znak == ".":
        pocet_viet += 1
    if znak.isspace():
        je_medzera = True
    elif je_medzera and not znak.isspace():
        pocet_slov += 1
        je_medzera = False
print(f"Znaky: {pocet_znakov}")
print(f"Slová: {pocet_slov}")
print(f"Vety: {pocet_viet}")
print(f"Normostany: {int(pocet_znakov / 1800)}")
```

## 4. Najdlhšie slovo

```
prejav = input("Rečnícky prejav: ")
slovo = ""
najdlhsie = ""

for znak in prejav:
    if znak.isalpha():
        slovo += znak
    else:
        if len(slovo) > len(najdlhsie):
            najdlhsie = slovo
        slovo = ""
print(f"Najdlhšie slovo v ňom: {najdlhsie}")
```

## 5. Frekvencia písmen

```
clanok = input("Článok: ")
```

```
abeceda = [0] * 26
pismena = 0

for pismeno in clanok:
   if pismeno.isalpha():
        pozicia = ord(pismeno.upper()) - ord("A")
        if pozicia >= 0 and pozicia <= 26:
            abeceda[pozicia] += 1
            pismena += 1

for i in range(len(abecedaReťazce a zoznamy - Riešenia)):
        pismeno = chr(ord("A") + i)
        vyskyt = 100 * (abeceda[i] / pismena)
        print(f"{pismeno}: {vyskyt:.2f}%")</pre>
```

## 6. Histogram

```
clanok = input("Článok: ")

STO_PERCENT = 100
abeceda = [0] * 26
pismena = 0

for pismeno in clanok:
    if pismeno.isalpha():
        pozicia = ord(pismeno.upper()) - ord("A")
        if pozicia >= 0 and pozicia <= 26:
            abeceda[pozicia] += 1
            pismena += 1

for i in range(len(abeceda)):
    pismeno = chr(ord("A") + i)
    vyskyt = int(STO_PERCENT * (abeceda[i] / pismena))
    print(f"{pismeno}: {'*' * vyskyt}")</pre>
```

## 7. Nákupný košík

```
nakup = []
while True:
  tovar = input("Čo kúpiť?: ")
```

```
if tovar == "HOTOVO":
        break
   cena = float(input(f"Cena {tovar}?: "))
    nakup.append([tovar, cena])
riadok = "+" + 20 * "-" + "+" + 15 * "-" + "+" + 15 * "-" + "+"
print(riadok)
print(f"|{'Tovar':20s}|{'DPH':15s}|{'Cena s DPH':15s}|")
celkom = 0
for polozka in nakup:
   tovar = polozka[0]
   cena = polozka[1]
   celkom += cena
    print(riadok)
    print(f"|{tovar:20s}|{cena * 0.2:15.2f}|{cena:15.2f}|")
print(riadok)
print(f"|{'CELKOM':20s}|{celkom * 0.2:15.2f}|{celkom:15.2f}|")
print(riadok)
```

## 8. Akronym

```
veta = input("Slovné spojenie: ")
skratka = ""
je_medzera = True
for znak in veta:
    if znak.isspace():
        je_medzera = True
    elif je_medzera and znak.isalpha():
        je_medzera = False
        skratka += znak.upper()
print(f"Skratka: {skratka}")
```

## 9. Vel'a opakovania

```
cesta = input("Cesta robota: ")
skratene = ""
smer = ""
```

```
n = 0
for krok in cesta:
    if krok.isalpha():
        if smer == "":
            smer = krok
            n = 1
        elif krok != smer:
            skratene += f"{n}{smer}"
            smer = krok
            n = 1
        else:
            n += 1
        skratene += f"{n}{smer}"
        print(f"Skomprimované: {skratene}")
```

# A.0.6 Súbory

## 1. Prepisovanie

```
nazov_suboru = input("Názov súboru")
subor = open(nazov_suboru, "r")
for riadok in subor:
    riadok = riadok.strip()
    ...
subor.close()
```

#### 2. Turistika

```
nazov = input("Výškový profil trasy je v súbore: ")

ROVINA_KMH = 3.6

KROK_M = 10

predch_vyska = None
vzdialenost_m = 0

trvanie_min = 0

celkom_stupanie = 0
celkom_klesanie = 0
```

```
najvyssie = None
najnizsie = None
trasa = open(nazov, "r")
for miesto in trasa:
    nadmorska_vyska = int(miesto)
    vzdialenost_m += KROK_M
    # Ak neexistuje predošlá nadmorská výška, tak sme neprešli žiaden ú
       sek
    if predch_vyska != None:
        stupanie = nadmorska_vyska - predch_vyska
        # Zisti, či sme dosiahli rekordnú nadmorskú výšku a zaznamenaj si
            ju.
        if najvyssie == None or nadmorska_vyska > najvyssie:
            najvyssie = nadmorska_vyska
        elif najnizsie == None or nadmorska_vyska < najnizsie:</pre>
            najnizsie = nadmorska_vyska
        # Zobrazenie vzdialenosti medzi dvomi miestami zo svahu do roviny
        # Pri stúpaní prejdeme za rovnaký čas akoby kratšiu vzdialenosť,
           preto
        # sa prepona zobrazí do dolnej odvesy a pri klesaní naopak
        if stupanie > 0:
            rovina_vzd = KROK_M ** 2 - stupanie ** 2
            celkom_stupanie += stupanie
        elif stupanie < 0:</pre>
            rovina_vzd = KROK_M ** 2 + stupanie ** 2
            celkom_klesanie += abs(stupanie)
        else:
            rovina_vzd = KROK_M
        # Čas na prejdenie medzi miestami v minútach
```

## 3. Vedomostný kvíz

```
import random
nazov = input("Súbor s kvízovými otázkami: ")
kviz = open(nazov, "r")
otazky = []
skore = 0
# Ulož si pozície otázok v súbore
while True:
    riadok = kviz.readline()
    if not riadok:
        break
   if riadok.startswith("Otázka: "):
        znacka = kviz.tell() - len(riadok)
        otazky.append(znacka)
print("Kvízové otázky pripravené.")
print("Ideme na to!", end="\n\n")
while True:
    # Náhodne vyber otázku
    i = random.randint(0, len(otazky) - 1)
    znacka = otazky[i]
    kviz.seek(znacka)
    # Spýtaj sa otázku a navrhni možnosti
```

```
for riadok in kviz:
    riadok = riadok.rstrip()
    if riadok.startswith("Odpoved: "):
        odpoved = riadok.lstrip("Odpoved: ")
        break
    print(riadok.lstrip("Otázka: "))

# Hráčov tip
tip = input("Aká je správna odpoved?: ")
if tip == odpoved:
    skore += 1
    print(f"Správne! Máš {skore} bodov.\n")
else:
    print("Nabudúce si to lepšie premysli. Skúsime niečo iné.\n")
```

## 4. Narodeniny

```
datum = input("Zobraz narodeniny pre mesiac v roku: ")
datum = datum.split(".")
NAZVY_MESIACOV = [
    "Január", "Február", "Marec", "Apríl", "Máj", "Jún", "Júl",
    "August", "September", "Október", "November", "December"
]
mesiac = int(datum[0])
rok = int(datum[1])
narodeniny = open("narodeniny.csv", "r")
print(f"\nNarodeniny: {NAZVY_MESIACOV[mesiac - 1]} {rok}")
for osoba in narodeniny:
   osoba = osoba.split(",")
   meno = osoba[0]
   datum = osoba[1].split(".")
    narodenie_den = int(datum[0])
    narodenie_mesiac = int(datum[1])
```

## 5. Cestovné poriadky

```
odchod = input("Čas: ")
trvanie = input("Trvanie cesty vlakom: ")
odchod = odchod.split(":")
hod = int(odchod[0])
min = int(odchod[1])
odchod = [hod, min]
trvanie = trvanie.split(":")
hod = int(trvanie[0])
min = int(trvanie[1])
trvanie = [hod, min]
vlaky = []
autobusy = []
cp = open("cp.csv", "r")
for spoj in cp:
    spoj = spoj.split(",")
    doprava = spoj[0].strip()
   if doprava == "bus":
        autobusy.append([])
    for cas in spoj[1:]:
        cas = cas.split(":")
        hod = int(cas[0])
        min = int(cas[1])
```

```
if doprava == "vlak":
            vlaky.append([hod, min])
        elif doprava == "bus":
            autobusy[-1].append([hod, min])
print("Najbližší spoj (vlak, autobus):")
nasiel = False
for vlak in vlaky:
    # Nájdi najbližší odchod vlaku
    if (vlak[0] * 60 + vlak[1]) >= (odchod[0] * 60 + odchod[1]):
        # Zisti, kedy prídeme odchod + trvanie = prichod
        min = (vlak[1] + trvanie[1]) % 60
        hod = ((vlak[0] + trvanie[0]) + ((vlak[1] + trvanie[1]) // 60)) %
            24
        prichod = [hod, min]
        for linka in autobusy:
            stanica = linka[0]
            # K tomu pozri autobusovú linku, ktorá odchádza zo stanice,
               do ktorej vlak ide
            if (stanica[0] * 60 + stanica[1]) >= (trvanie[0] * 60 +
               trvanie[1]):
                for autobus in linka[1:]:
                    # Prestup: Nájdi autobus, ktorý odchádza najskôr po
                       príchode vlaku
                    if (not nasiel and (autobus[0] * 60 + autobus[1]) > (
                        prichod[0] * 60 + prichod[1])):
                        print(f"{vlak[0]:02d}:{vlak[1]:02d} - "
                              f"{prichod[0]:02d}:{prichod[1]:02d}, "
                              f"{autobus[0]:02d}:{autobus[1]:02d} - ")
                        nasiel = True
cp.close()
```

A-25

## A.0.7 Funkcie

## 1. Vraky

```
import random
import math
MIERKA = 15
VRAK_X = random.randint(0, MIERKA)
VRAK_Y = random.randint(0, MIERKA)
def vzdialenost(x, y):
    return math.hypot(x - VRAK_X, y - VRAK_Y)
def nasiel(x, y):
    return x == VRAK_X and y == VRAK_Y
print("Sonar hlási potopený parník na dohľad!")
while True:
    suradnice = input("Tvoje súradnice?: ")
   suradnice = suradnice.split(",")
   x = int(suradnice[0])
   y = int(suradnice[1])
   if nasiel(x, y):
        print("Našiel si vrak. Dobrá práca!")
    print(f"Od vraku si {vzdialenost(x, y):.3f} námornych míľ")
```

#### 2. Cézarová šifra

```
def sifruj(sprava, kluc):
    sifra = ""
    A = ord("A")
    Z = ord("Z")
    ABECEDA = Z - A + 1
    sprava = sprava.upper()

for i in range(len(sprava)):
    pismeno = sprava[i]
    k = kluc[i % len(kluc)]
```

```
if A <= ord(pismeno) <= Z:</pre>
            poradie = ord(pismeno) - A
            posun = ord(k) - A
            poradie = (poradie + posun) % ABECEDA
            sifra += chr(poradie + A)
    return sifra
def desifruj(sifra, kluc):
    sprava = ""
    A = ord("A")
    Z = ord("Z")
    ABECEDA = Z - A + 1
    sifra = sifra.upper()
    for i in range(len(sifra)):
        pismeno = sifra[i]
        k = kluc[i % len(kluc)]
        if A <= ord(pismeno) <= Z:</pre>
            poradie = ord(pismeno) - A
            posun = ord(k) - A
            poradie = (poradie - posun) % ABECEDA
            sprava += chr(poradie + A)
    return sprava
retazec = input("Zadaj správu: ")
kluc = input("Vlož tajný kľúč: ")
akcia = input("Čo spraviť (šifruj / dešifruj): ")
s = ""
if akcia == "šifruj":
    print("Zašifrovaná správa: ", end="")
    s = sifruj(retazec, kluc)
elif akcia == "dešifruj":
    print("Dešifrovaná správa: ", end="")
    s = desifruj(retazec, kluc)
print(s)
```

## 3. Pascalov trojuholník

```
def pascalov_trojuholnik(n):
```

```
row = [1, 1]
medzery = n
pocet = 0

for i in range(n):
    pocet += 1
    medzery -= 1
    print(" " * medzery, end="")
    for cislo in row[:pocet]:
        print(cislo, end=" ")
    print()
    for j in range(pocet - 1, 0, -1):
        row[j] = row[j] + row[j - 1]
    row.append(1)

vyska = int(input("Zadajte výšku Pascalovho trojuholníka: "))
pascalov_trojuholnik(vyska)
```

## 4. Pekný byt

```
import math
def priemer(zoznam):
   sucet = 0
   for prvok in zoznam:
        sucet += prvok
    return sucet / len(zoznam)
def modus(zoznam):
   nazvy = []
   vyskyty = []
   # Zisti koľkokrát sa čo vyskytuje
    for prvok in zoznam:
       index = -1
       for i in range(len(nazvy)):
            if prvok == nazvy[i]:
               index = i
        if index != -1:
            vyskyty[index] += 1
        else:
```

```
nazvy.append(prvok)
            vyskyty.append(0)
    # Pozri sa po najväčšom počte objavení sa a prehlás ho za modus
    najviac = None
    rekorder = −1
    for i in range(len(vyskyty)):
        if najviac == None or vyskyty[i] > najviac:
            najviac = vyskyty[i]
            rekorder = i
    return nazvy[rekorder]
def utried(zoznam):
    for i in range(len(zoznam) - 1):
        for j in range(len(zoznam) - i - 1):
            if zoznam[j] > zoznam[j + 1]:
                x = zoznam[j]
                zoznam[j] = zoznam[j + 1]
                zoznam[j + 1] = x
def median(zoznam):
    utried(zoznam)
    stred = (len(zoznam) + 1) // 2
    return zoznam[stred - 1]
def smerodajna_odchylka(zoznam):
    average = priemer(zoznam)
    sucet = 0
    for prvok in zoznam:
        sucet += (prvok - average) ** 2
    return math.sqrt(sucet / len(zoznam))
subor = input("Súbor s bytmi v lokalite: ")
ceny = []
vymery = []
byty = open(subor, "r")
for byt in byty:
    zaznam = byt.split(",")
```

```
ceny.append(int(zaznam[0]))
    vymery.append(int(zaznam[1]))

byty.close()

# Pozri tiež modul "statistics" - https://docs.python.org/3/library/
    statistics.html

print(f"{'':25s}:{'Cena (eur)':15s}:{'Výmera(m^2)':15s}:")

print(f"{'Priemer':25s}:{priemer(ceny):15.2f}:{priemer(vymery):15.2f}:")

print(f"{'Medián':25s}:{median(ceny):15.2f}:{median(vymery):15.2f}:")

print(f"{'Modus':25s}:{modus(ceny):15.2f}:{modus(vymery):15.2f}:")

print(f"{'Smerodajná odchýlka':25s}:{smerodajna_odchylka(ceny):15.2f}:{
    smerodajna_odchylka(vymery):15.2f}:")
```

#### 5. Rímske čísla

```
def rimske_na_arabske(rimske):
    TABULKA = {"I": 1, "V": 5, "X": 10, "L": 50, "C": 100, "D": 500, "M":
        1000}
    arabske = []
   vysledok = 0
    for symbol in rimske:
        arabske.append(TABULKA[symbol])
   i = 0
   while i < len(arabske):</pre>
        if i + 1 != len(arabske) and arabske[i] < arabske[i + 1]:</pre>
            vysledok += arabske[i + 1] - arabske[i]
            i += 2
        else:
            vysledok += arabske[i]
            i += 1
    return vysledok
cislo = input("Zadaj rímske číslo: ")
print(rimske_na_arabske(cislo))
```

## 6. Základný tvar zlomku

```
def nsd(a, b):
    # Najväčší spoločný deliteľ
    # alebo: math.gcd(a, b)
    while b > 0:
```

```
a, b = b, a \% b
    return a
def nsn(a, b):
    # Najmenší spoločný násobok
    return a * b // nsd(a, b)
def zakladny_tvar(zlomok):
    delitel = nsd(zlomok[0], zlomok[1])
    return [
        zlomok[0] // delitel,
        zlomok[1] // delitel
    ]
def vytvor_zlomok(retazec):
    # alebo: map(int, retazec.split("/"))
    zlomok = retazec.split("/")
    for i in range(len(zlomok)):
        zlomok[i] = int(zlomok[i])
    return zlomok
def nasobit(x, y):
    citatel = x[0] * y[0]
    menovatel = x[1] * y[1]
    zlomok = [citatel, menovatel]
    return zakladny_tvar(zlomok)
def delit(x, y):
    citatel = x[0] * y[1]
    menovatel = x[1] * y[0]
    zlomok = [citatel, menovatel]
    return zakladny_tvar(zlomok)
def scitat(x, y):
    menovatel = nsn(x[1], y[1])
    x_{citatel} = x[0] * (menovatel // x[1])
    y_{citatel} = y[0] * (menovatel // y[1])
    citatel = x_citatel + y_citatel
    zlomok = [citatel, menovatel]
```

```
return zakladny_tvar(zlomok)
def odcitat(x, y):
    menovatel = nsn(x[1], y[1])
    x_{citatel} = x[0] * (menovatel // x[1])
    y_{citatel} = y[0] * (menovatel // y[1])
   citatel = x_citatel - y_citatel
    zlomok = [citatel, menovatel]
    return zakladny_tvar(zlomok)
def vypis(zlomok):
    return f"{zlomok[0]}/{zlomok[1]}"
print("Kalkulačka zlomkov")
a = input("a = ")
b = input("b = ")
akcia = input("Vypočítaj (+, -, *, /): ")
a = zakladny_tvar(vytvor_zlomok(a))
b = zakladny_tvar(vytvor_zlomok(b))
print("\nVýsledok:")
if akcia == '+':
    print(f"{vypis(a)} + {vypis(b)} = {vypis(scitat(a, b))}")
    print(f"{vypis(a)} - {vypis(b)} = {vypis(odcitat(a, b))}")
elif akcia == '*':
    print(f"{vypis(a)} * {vypis(b)} = {vypis(nasobit(a, b))}")
elif akcia == '/':
    print(f"{vypis(a)} / {vypis(b)} = {vypis(delit(a, b))}")
```

# Príloha B: Zaradenie úloh do zbierky

úloha kategória	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
upevňovanie učiva		X	X		X	X	X				
aplikácia mimo odbor		X	X	X	X	X	X	X	×	X	X
aplikácia vo vnútri odboru											
opakovanie a systematizácia			X			X	X	X	X	X	
aktualizačné úlohy				X							
prípravné úlohy	X										
osvojenie pojmu a postupu	X	X		X							
motivačné úlohy	X	X		X	X						X
propedeutické úlohy	X			X							
nižšie konvergentné procesy	X	X	X	X			X	X	X	X	
vyššie konvergentné procesy					X	X					X
počet slov	56	49	47	41	67	70	43	48	42	54	64
počet viet	6	4	5	4	7	7	4	5	4	6	6
náročné slová	16	13	15	10	21	22	11	21	9	24	26
fog index	15,16	15,51	16,53	13,86	16,37	16,57	14,53	21,34	12,77	21,38	20,52

Tabuľka B.1: Premenné

úloha kategória	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
upevňovanie učiva			×	×					
aplikácia mimo odbor		X	X	X	X		X	X	X
aplikácia vo vnútri odboru	×					×			
opakovanie a systematizácia				×	×	×	X	X	×
aktualizačné úlohy	X	X			X			X	
prípravné úlohy	×								
osvojenie pojmu a postupu	X	X		X					
motivačné úlohy			X	X			X	X	X
propedeutické úlohy	X								
nižšie konvergentné procesy	X	X			X	X		X	
vyššie konvergentné procesy				×			X		×
hodnotiace myslenie			X						
počet slov	33	30	27	82	42	36	90	54	85
počet viet	4	4	3	7	5	4	6	4	7
náročné slová	10	6	9	29	24	13	27	17	30
fog index	15,42	11,00	16,93	18,83	26,22	18,04	18,00	17,99	18,97

Tabuľka B.2: Podmienky

úloha kategória	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
upevňovanie učiva			X	X		X	X		
aplikácia mimo odbor									X
aplikácia vo vnútri odboru									
opakovanie a systematizácia				×	×		×	X	×
aktualizačné úlohy						X			
prípravné úlohy	X	X							
osvojenie pojmu a postupu	X	X	X			X		X	
motivačné úlohy			×						X
propedeutické úlohy	X	X				X			
nižšie konvergentné procesy	X	X		X	X	X	X	X	
vyššie konvergentné procesy			X						X
počet slov	34	26	72	76	28	48	43	26	47
počet viet	3	3	6	7	3	3	5	2	4
náročné slová	12	14	30	27	14	17	12	11	18
fog index	18,65	25,01	21,47	18,55	23,73	20,57	14,60	22,12	20,02

Tabuľka B.3: Cykly

úloha kategória	1.	2.	3.
upevňovanie učiva		X	×
aplikácia mimo odbor		×	
aplikácia vo vnútri odboru	×		X
opakovanie a systematizácia		×	X
aktualizačné úlohy	×	×	X
prípravné úlohy			
osvojenie pojmu a postupu	×	×	
motivačné úlohy	×		
propedeutické úlohy	×		
nižšie konvergentné procesy	X		X
vyššie konvergentné procesy		X	
hodnotiace myslenie			
divergentné myslenie			
počet slov	46	68	33
počet viet	5	7	4
náročné slová	18	19	10
fog index	19,33	15,06	15,42

Tabuľka B.4: Náhodné čísla

úloha kategória	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
upevňovanie učiva		X	X	X	X		X		
aplikácia mimo odbor		X	×				X		
aplikácia vo vnútri odboru	X			X	X	X			X
opakovanie a systematizácia						X	X	X	X
aktualizačné úlohy	X	X		X					
prípravné úlohy									
osvojenie pojmu a postupu	X	X		X	X				
motivačné úlohy	X	X		X	X				X
propedeutické úlohy									
nižšie konvergentné procesy	X							X	
vyššie konvergentné procesy		X	X	X	X	X	X		X
počet slov	42	21	43	36	40	31	52	27	63
počet viet	4	2	3	4	3	3	4	3	6
náročné slová	12	5	14	15	12	12	15	10	17
fog index	15,63	13,72	18,76	20,27	17,33	19,62	16,74	18,41	14,99

Tabuľka B.5: Reťazce a zoznamy

úloha kategória	1.	2.	3.	4.	5.
upevňovanie učiva		X	X	X	×
aplikácia mimo odbor		X	X		
aplikácia vo vnútri odboru				X	
opakovanie a systematizácia	X		X	X	
aktualizačné úlohy	X	X		X	
prípravné úlohy					
osvojenie pojmu a postupu	X	X		X	
motivačné úlohy		X	X	X	
propedeutické úlohy	X				
nižšie konvergentné procesy	X				
vyššie konvergentné procesy		X		X	×
hodnotiace myslenie					
divergentné myslenie			X		
počet slov	44	63	66	37	51
počet viet	4	5	7	3	5
náročné slová	15	26	8	11	18
fog index	18,04	21,55	20,74	16,83	18,20

Tabuľka B.6: Súbory

úloha kategória	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
upevňovanie učiva		X	X	X	X			
aplikácia mimo odbor	X		X	X	X	X		×
aplikácia vo vnútri odboru		X					X	
opakovanie a systematizácia				X	X	X	X	×
aktualizačné úlohy	×	×			X			
prípravné úlohy	X							
osvojenie pojmu a postupu	X	X						
motivačné úlohy	×	×		×	X	X		×
propedeutické úlohy	X							
nižšie konvergentné procesy	X							
vyššie konvergentné procesy		X	X					
hodnotiace myslenie								
divergentné myslenie				X	X	X	X	X
počet slov	48	102	31	49	51	28	72	65
počet viet	4	8	3	4	5	3	7	5
náročné slová	20	26	9	17	17	10	29	21
fog index	21,23	15,30	15,75	18,78	17,41	18,02	20,23	18,12

Tabuľka B.7: Funkcie

# Príloha C: Výpočet skóre čitateľ nosti

Na výpočet počtu slov, počet viet a fog indexu sme použili vlastný program v jazyku Python:

```
import pyphen
from nltk.tokenize import sent_tokenize, RegexpTokenizer
word_tokenizer = RegexpTokenizer(r"\w+")
dic = pyphen.Pyphen(lang="sk_SK")
def count_syllables(word: str) -> int:
    return len(dic.inserted(word).split("-"))
def fog_index(text: str) -> float:
    sentences = sent_tokenize(text)
   words = word_tokenizer.tokenize(text)
    long_words = [w for w in words if count_syllables(w) > 2]
    print(f"Počet slov: {len(words)}")
    print(f"Počet viet: {len(sentences)}")
    print(f"Náročné slová: {len(long_words)}")
    psv = len(words) / len(sentences)
    ds = (len(long_words) / len(words)) * 100
    score = 0.4 * (psv + ds)
    return score
if __name__ == "__main__":
   text = input("> ")
    print(f"Fog index: {fog_index(text):.2f}")
```