

Exportar el contenido de la colección ccaa de la base de datos geografía a un fichero JSON llamado ccaa_completo.json en la ruta actual de trabajo.

```
mongoexport mongoddb://ipEquipoServer:puerto --db geografia --collection ccaa --out ccaa_completo.json
```

Exportar el contenido de la colección ccaa de la base de datos geografía a un fichero JSON pretty llamado ccaa_completo.json en la ruta actual de trabajo.

```
mongoexport mongoddb://ipEquipoServer:puerto --db geografia --collection ccaa --out ccaa_completo.json --pretty
```

Exportar el contenido de la colección ccaa de la base de datos geografía a un fichero JSON llamado ccaa_completo.json en la ruta actual de trabajo como un array de documentos

```
mongoexport mongoddb://ipEquipoServer:puerto --db geografia --collection ccaa --out ccaa_completo.json --jsonArray
```

Exportar el contenido de la colección ccaa de la base de datos geografía a un fichero JSON pretty llamado ccaa_completo.json en la ruta actual de trabajo como un array de documentos

```
mongoexport mongoddb://ipEquipoServer:puerto --db geografia --collection ccaa --out ccaa_completo.json --jsonArray --pretty
```

Importar el contenido de un fichero JSON llamado ccaa_completo.json en la ruta actual de trabajo a una colección ccaa de la base de datos geografía. El fichero NO está estructurado como un array de documentos. Es una lista de documentos que simplemente está separados por espacios o por espacios y ENTER.

```
mongoimport mongoddb://ipEquipoServer:puerto --db geografia --collection ccaa --file ccaa_completo.json
```

Importar el contenido de un fichero JSON llamado ccaa_completo.json en la ruta actual de trabajo a una colección ccaa de la base de datos geografía. El fichero contiene un array de documentos

```
mongoimport mongoddb://ipEquipoServer:puerto --db geografia --collection ccaa --file ccaa_completo.json --jsonArray
```