

Random Useful Resources (from oiwiki etc.)

ethening

The Chinese University of Hong Kong

January 11, 2024

Contents

Start	2
Data Structure	2
OD Tree	2
Li-Chao Tree	2
Macau C	4
Math	5
Matrix Inverse	5
Energy Distribution	8
Nash Equalibrium	9
Markov Chain	11
Graph	13
LGV Lemma	13
简介	13
Flow with bound	15
概述	15
无源汇上下界可行流	15
有源汇上下界可行流	16
有源汇上下界最大流	16
有源汇上下界最小流	16
Constraints on differences	16
String	16
GSAM	16
约定	16
所有字符中不同子串个数	17
多个字符串间的最长公共子串	18
Lyndon	20
Duval 算法	20
解释	20
过程	20
实现	21
复杂度分析	21
最小表示法 (Finding the smallest cyclic shift)	21
Qinhuangdao C Palindrome	22
Geometry	25
Planar graph to dual	25
Macau F	28
Misc	34
Eval expression	34
Digit DP	35
Nanjing 2018 B Alien Trick	35

Start

Data Structure

OD Tree

```
1
2 struct Node_t {
3     int l, r;
4     mutable int v;
5
6     Node_t(const int &il, const int &ir, const int &iv) : l(il), r(ir), v(iv) {}
7
8     bool operator<(const Node_t &o) const { return l < o.l; }
9 };
10
11 auto split(int x) {
12     if (x > n) return odt.end();
13     auto it = --odt.upper_bound(Node_t{x, 0, 0});
14     if (it->l == x) return it;
15     int l = it->l, r = it->r, v = it->v;
16     odt.erase(it);
17     odt.insert(Node_t(l, x - 1, v));
18     return odt.insert(Node_t(x, r, v)).first;
19 }
20
21 void assign(int l, int r, int v) {
22     auto itr = split(r + 1), itl = split(l);
23     odt.erase(itl, itr);
24     odt.insert(Node_t(l, r, v));
25 }
26
27 void performance(int l, int r) {
28     auto itr = split(r + 1), itl = split(l);
29     for (; itl != itr; ++itl) {
30         // Perform Operations here
31     }
32 }
```

Li-Chao Tree

洛谷 4097 [HEOI2013]Segment” 要求在平面直角坐标系下维护两个操作（强制在线）：

1. 在平面上加入一条线段。记第 i 条被插入的线段的标号为 i ，该线段的两个端点分别为 (x_0, y_0) ， (x_1, y_1) 。
2. 给定一个数 k ，询问与直线 $x = k$ 相交的线段中，交点纵坐标最大的线段的编号（若有多条线段与查询直线的交点纵坐标都是最大的，则输出编号最小的线段）。特别地，若不存在线段与给定直线相交，输出 0。

数据满足：操作总数 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq k, x_0, x_1 \leq 39989$ ， $1 \leq y_0, y_1 \leq 10^9$ 。

我们发现，传统的线段树无法很好地维护这样的信息。这种情况下，**李超线段树**便应运而生。

```
1 #include <iostream>
2 #include <string>
3 #define MOD1 39989
4 #define MOD2 1000000000
5 #define MAXT 40000
6 using namespace std;
7 typedef pair<double, int> pdi;
8
9 const double eps = 1e-9;
10
11 int cmp(double x, double y) {
12     if (x - y > eps) return 1;
13     if (y - x > eps) return -1;
14     return 0;
15 }
16
17 struct line {
18     double k, b;
```

```

19 } p[100005];
20
21 int s[160005];
22 int cnt;
23
24 double calc(int id, int d) { return p[id].b + p[id].k * d; }
25
26 void add(int x0, int y0, int x1, int y1) {
27     cnt++;
28     if (x0 == x1) // 特判直线斜率不存在的情况
29         p[cnt].k = 0, p[cnt].b = max(y0, y1);
30     else
31         p[cnt].k = 1.0 * (y1 - y0) / (x1 - x0), p[cnt].b = y0 - p[cnt].k * x0;
32 }
33
34 void upd(int root, int cl, int cr, int u) { // 对线段完全覆盖到的区间进行修改
35     int &v = s[root], mid = (cl + cr) >> 1;
36     int bmid = cmp(calc(u, mid), calc(v, mid));
37     if (bmid == 1 || (!bmid && u < v)) swap(u, v);
38     int bl = cmp(calc(u, cl), calc(v, cl)), br = cmp(calc(u, cr), calc(v, cr));
39     if (bl == 1 || (!bl && u < v)) upd(root << 1, cl, mid, u);
40     if (br == 1 || (!br && u < v)) upd(root << 1 | 1, mid + 1, cr, u);
41 }
42
43 void update(int root, int cl, int cr, int l, int r,
44             int u) { // 定位插入线段完全覆盖到的区间
45     if (l <= cl && cr <= r) {
46         upd(root, cl, cr, u);
47         return;
48     }
49     int mid = (cl + cr) >> 1;
50     if (l <= mid) update(root << 1, cl, mid, l, r, u);
51     if (mid < r) update(root << 1 | 1, mid + 1, cr, l, r, u);
52 }
53
54 pdi pmax(pdi x, pdi y) { // pair max 函数
55     if (cmp(x.first, y.first) == -1)
56         return y;
57     else if (cmp(x.first, y.first) == 1)
58         return x;
59     else
60         return x.second < y.second ? x : y;
61 }
62
63 pdi query(int root, int l, int r, int d) { // 查询
64     if (r < d || d < l) return {0, 0};
65     int mid = (l + r) >> 1;
66     double res = calc(s[root], d);
67     if (l == r) return {res, s[root]};
68     return pmax({res, s[root]}, pmax(query(root << 1, l, mid, d),
69                                     query(root << 1 | 1, mid + 1, r, d)));
70 }
71
72 int main() {
73     ios::sync_with_stdio(false);
74     int n, lastans = 0;
75     cin >> n;
76     while (n--) {
77         int op;
78         cin >> op;
79         if (op == 1) {
80             int x0, y0, x1, y1;
81             cin >> x0 >> y0 >> x1 >> y1;
82             x0 = (x0 + lastans - 1 + MOD1) % MOD1 + 1,
83             x1 = (x1 + lastans - 1 + MOD1) % MOD1 + 1;
84             y0 = (y0 + lastans - 1 + MOD2) % MOD2 + 1,
85             y1 = (y1 + lastans - 1 + MOD2) % MOD2 + 1;
86             if (x0 > x1) swap(x0, x1), swap(y0, y1);
87             add(x0, y0, x1, y1);
88             update(1, 1, MOD1, x0, x1, cnt);
89         } else {

```

```

90     int x;
91     cin >> x;
92     x = (x + lastans - 1 + MOD1) % MOD1 + 1;
93     cout << (lastans = query(1, 1, MOD1, x).second) << endl;
94 }
95 }
96 return 0;
97 }

```

Macau C

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  const int B = 400;
6  const int N = 1e5 + B + 11;
7
8  int n, k;
9  struct Block{
10     int dp[B] = {}, last[B] = {}, nxt[B] = {};
11     bool exist[B] = {};
12     void init(){
13         fill(dp, dp + B, 0);
14         for(int i = 0; i < B; i++) last[i] = i;
15         for(int i = 0; i < B; i++) nxt[i] = B;
16         fill(exist, exist + B, false);
17     }
18     void recalc(){
19         nxt[B - 1] = B;
20         for(int i = B - 2; i >= 0; i--){
21             nxt[i] = exist[i + 1] ? i + 1 : nxt[i + 1];
22         }
23         for(int i = B - 1; i >= 0; i--){
24             if(i + k >= B || nxt[i] == B) last[i] = i, dp[i] = 0;
25             else{
26                 int s = max(i + k, nxt[i]);
27                 last[i] = last[s];
28                 dp[i] = dp[s] + 1;
29             }
30         }
31         // cout << "nxt "; for(int i = 0; i < B; i++) cout << nxt[i] << ' '; cout << '\n';
32         // cout << "last "; for(int i = 0; i < B; i++) cout << last[i] << ' '; cout << '\n';
33         // cout << "dp "; for(int i = 0; i < B; i++) cout << dp[i] << ' '; cout << '\n';
34     }
35     void set_active(int pos){
36         exist[pos] = true;
37         recalc();
38     }
39     pair<int, int> jump(int pos){
40         return {last[pos], dp[pos]};
41     }
42     int next(int pos){
43         return nxt[pos];
44     }
45 } blocks[N / B];
46
47 int find_nxt(int pos){
48     while(pos <= n){
49         auto nxt = blocks[pos / B].next(pos % B);
50         if(nxt != B)
51             return (pos / B * B) + nxt;
52         pos = pos / B * B + B;
53         if(blocks[pos / B].exist[pos % B])
54             return pos;
55     }
56     return n + 1;
57 }
58
59 int qry(){
60     int pos = 0, ans = 0;

```

```

61 while(pos <= n){
62     auto [last, add] = blocks[pos / B].jump(pos % B);
63     pos = (pos / B * B) + last; ans += add;
64     // cout << "POS " << pos << " " << "ANS " << ans << '\n';
65
66     int nxt = find_nxt(pos);
67     // cout << "NXT " << nxt << '\n';
68     if (nxt > n) break;
69
70     pos = max(pos + k, nxt); ans++;
71     // cout << "POS " << pos << endl;
72 }
73 return ans;
74 }
75
76 void solve(){
77     cin >> n >> k;
78     for(int i = 0; i < n / B + 1; i++){
79         blocks[i].init();
80     }
81     for(int i = 0; i < n; i++){
82         int v; cin >> v;
83         blocks[v / B].set_active(v % B);
84
85         int ans = qry();
86         cout << ans << " \n"[i == n - 1];
87     }
88 }
89
90
91 int32_t main(){
92     cin.tie(0)->sync_with_stdio(false);
93     int t; cin >> t;
94     while(t--){
95         solve();
96     }
97 }

```

Math

Matrix Inverse

Given matrix A, find inverse B. You are given matrix C which is matrix B edited at most 12 position.

jiangly' s team solution

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using i64 = long long;
4
5  constexpr int P = 1000000007;
6
7  std::mt19937 rng(std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
8
9  int power(int a, int b) {
10     int res = 1;
11     for (; b; b /= 2, a = 1LL * a * a % P) {
12         if (b % 2) {
13             res = 1LL * res * a % P;
14         }
15     }
16     return res;
17 }
18
19 int main() {
20     std::ios::sync_with_stdio(false);
21     std::cin.tie(nullptr);
22
23     int n;
24     std::cin >> n;

```

```

25
26 std::vector A(n, std::vector<int>(n));
27 for (int i = 0; i < n; i++) {
28     for (int j = 0; j < n; j++) {
29         std::cin >> A[i][j];
30         // A[i][j] = (i == j);
31     }
32 }
33 std::vector C(n, std::vector<int>(n));
34 for (int i = 0; i < n; i++) {
35     for (int j = 0; j < n; j++) {
36         std::cin >> C[i][j];
37         // C[i][j] = (i == j);
38     }
39 }
40 // for (int i = 0; i < 12; i++) {
41 //     C[rng() % n][rng() % n] = rng() % P;
42 // }
43
44 std::vector<int> idr(n), idc(n);
45 for (int t = 0; t < 10; t++) {
46     std::vector<int> v(n);
47     for (int i = 0; i < n; i++) {
48         v[i] = rng() % P;
49     }
50     std::vector<int> vA(n), vAC(n), Av(n), CAv(n);
51     for (int i = 0; i < n; i++) {
52         for (int j = 0; j < n; j++) {
53             vA[j] = (vA[j] + 1LL * v[i] * A[i][j]) % P;
54         }
55     }
56     for (int i = 0; i < n; i++) {
57         for (int j = 0; j < n; j++) {
58             vAC[j] = (vAC[j] + 1LL * vA[i] * C[i][j]) % P;
59         }
60     }
61     for (int i = 0; i < n; i++) {
62         for (int j = 0; j < n; j++) {
63             Av[i] = (Av[i] + 1LL * A[i][j] * v[j]) % P;
64         }
65     }
66     for (int i = 0; i < n; i++) {
67         for (int j = 0; j < n; j++) {
68             CAv[i] = (CAv[i] + 1LL * C[i][j] * Av[j]) % P;
69         }
70     }
71     for (int i = 0; i < n; i++) {
72         if (vAC[i] != v[i]) {
73             idc[i] = 1;
74         }
75         if (CAv[i] != v[i]) {
76             idr[i] = 1;
77         }
78     }
79 }
80
81 // for (int i = 0; i < n; i++) {
82 //     std::cout << idr[i];
83 // }
84 // std::cout << "\n";
85 // for (int i = 0; i < n; i++) {
86 //     std::cout << idc[i];
87 // }
88 // std::cout << "\n";
89
90 std::vector<int> row, col;
91 int nr = 0, nc = 0;
92 for (int i = 0; i < n; i++) {
93     if (idr[i]) {
94         idr[i] = nr++;
95         row.push_back(i);

```

```

96     } else {
97         idr[i] = -1;
98     }
99     if (idc[i]) {
100         idc[i] = nc++;
101         col.push_back(i);
102     } else {
103         idc[i] = -1;
104     }
105 }
106
107 int tot = nr * nc;
108 int rank = 0;
109 std::vector f(tot, std::vector<int>(tot + 1));
110 while (tot > rank) {
111     // std::cerr << "rank : " << rank << "\n";
112     std::vector<int> v(n);
113     for (int i = 0; i < n; i++) {
114         v[i] = rng() % P;
115     }
116     std::vector<int> vA(n);
117     for (int i = 0; i < n; i++) {
118         for (int j = 0; j < n; j++) {
119             vA[j] = (vA[j] + 1LL * v[i] * A[i][j]) % P;
120         }
121     }
122     for (int j = 0; j < n; j++) {
123         if (idc[j] == -1) {
124             continue;
125         }
126         int res = 0;
127         std::vector<int> g(tot + 1);
128         for (int i = 0; i < n; i++) {
129             if (idr[i] == -1) {
130                 res = (res + 1LL * vA[i] * C[i][j]) % P;
131             } else {
132                 g[idr[i] * nc + idc[j]] = vA[i];
133             }
134         }
135         g[tot] = (v[j] - res + P) % P;
136         // for (int i = 0; i <= tot; i++) {
137         //     std::cerr << g[i] << " \n"[i == tot];
138         // }
139         for (int i = 0; i < tot; i++) {
140             if (g[i] != 0) {
141                 if (f[i][i] == 0) {
142                     int v = power(g[i], P - 2);
143                     for (int j = 0; j <= tot; j++) {
144                         g[j] = 1LL * g[j] * v % P;
145                     }
146                     f[i] = g;
147                     for (int j = 0; j < i; j++) {
148                         int x = f[j][i];
149                         for (int k = j; k <= tot; k++) {
150                             f[j][k] = (f[j][k] + 1LL * (P - x) * g[k]) % P;
151                         }
152                     }
153                     rank++;
154                     break;
155                 }
156                 int x = g[i];
157                 for (int j = i; j <= tot; j++) {
158                     g[j] = (g[j] + 1LL * (P - x) * f[i][j]) % P;
159                 }
160             }
161         }
162     }
163 }
164
165 std::vector<std::array<int, 3>> ans;
166 for (int i = 0; i < tot; i++) {

```



```

167         if (f[i][tot] != C[row[i / nc]][col[i % nc]]) {
168             ans.push_back({row[i / nc] + 1, col[i % nc] + 1, f[i][tot]});
169         }
170     }
171     std::cout << ans.size() << "\n";
172     for (auto [x, y, z] : ans) {
173         std::cout << x << " " << y << " " << z << "\n";
174     }
175
176     return 0;
177 }

```

Energy Distribution

There are n planets in the galaxy. Some undirected tunnels connect planets. There exists at most one tunnel connecting each pair of planets. So these tunnels can be described as an $n \times n$ matrix $W(n \times n)$. Specifically, the tunnel connecting planet i and j has a width of $w(i, j)$ (If there is no tunnel between planet i and j , then $w_i, j=0$).

Now, you want to distribute exactly 1.0 unit of energy among the n planets. Suppose that planet i is distributed e_i (a real number) unit of energy (sum of $e_i = 1$), these planets will bring E magical value, where $E = \sum e_i \times e_j \times w_{i,j}$

Please distribute the energy and maximize the magical value.

```

1  #include "bits/stdc++.h"
2  #define N 15
3  using namespace std;
4
5  using ll = long long;
6
7  #define vi vector<int>
8  #define sz(x) (int)size((x))
9  #define all(x) x.begin(), x.end()
10 typedef vector<double> vd;
11 const double eps=1e-12;
12 int solveLinear(vector<vd>& A,vd& b, vd& x){
13     for(int i=1;i<=sz(b);i++) x.push_back(0);
14     int n=sz(A),m=sz(x),rk=0,br,bc;
15     if(n) assert(sz(A[0])==m);
16     vi col(m);iota(all(col),0);
17     for(int i=0;i<n;i++){
18         double v,bv=0;
19         for(int r=i;r<n;r++) for(int c=i;c<m;c++){
20             if((v=fabs(A[r][c]))>bv) br=r,bc=c,bv=v;
21             if(bv<=eps){
22                 for(int j=i;j<n;j++) if(fabs(b[j])>eps) return -1;
23                 break;
24             }
25             swap(A[i],A[br]);
26             swap(b[i],b[br]);
27             swap(col[i],col[bc]);
28             for(int j=0;j<n;j++) swap(A[j][i],A[j][bc]);
29             bv=1/A[i][i];for(int j=i+1;j<n;j++){
30                 double fac=A[j][i]*bv;
31                 b[j]-=fac*b[i];
32                 for(int k=i+1;k<m;k++) A[j][k]-=fac*A[i][k];
33             }
34             rk++;
35         }
36         x.assign(m,0);
37         for(int i=rk;i--;){
38             b[i]/=A[i][i];
39             x[col[i]]=b[i];
40             for(int j=0;j<i;j++) b[j]-=A[j][i]*b[i];
41         }
42         return rk;
43     }
44     int n,w[N][N];double e[N];bool ok[N];double Ans;
45     void solve(int TC) {
46         cin>>n;for(int i=1;i<=n;i++) for(int j=1;j<=n;j++) cin>>w[i][j];
47         for(int i=0;i<(1<n);i++){

```

```

48     vector<vd> A;vd b,ans;int tot=0;
49     for(int j=1;j<=n;j++) if(!(i&(1<<(j-1)))) ok[j]=1,tot++;else ok[j]=0;
50     if(tot<=1) continue;int nn=0;
51     for(int j=n;j;j--) if(ok[j]){nn=j;break;}
52     for(int j=1;j<nn;j++) if(ok[j]){
53         b.clear();for(int k=1;k<nn;k++) if(ok[k]){
54             if(j!=k) b.push_back(w[j][k]-w[j][nn]-w[k][nn]);
55             else b.push_back(-2.0*w[j][nn]);
56         }
57         A.push_back(b);
58     }
59     b.clear();
60     for(int j=1;j<nn;j++) if(ok[j]) b.push_back(-w[j][nn]);
61     // cout<<b.size()<<' '<<A[0].size()<<'\\n';
62     solveLinear(A, b, ans);bool flg=0;double sum=0;
63     // cout<<tot<<' '<<sz(b)<<' '<<sz(ans)<<'\\n';
64     for(int j=0;j<tot-1;j++) if(ans[j]<0){flg=1;break;}else sum+=ans[j];
65     if(sum>1.0) flg=1;if(!flg){
66         int tt=0;
67         for(int j=1;j<nn;j++) if(ok[j]) e[j]=ans[tt],tt++;
68         e[nn]=1.0-sum;for(int j=1;j<=n;j++) if(!ok[j]) e[j]=0;sum=0;
69         for(int j=1;j<=n;j++) for(int k=j+1;k<=n;k++) sum+=e[j]*e[k]*w[j][k];
70         Ans=max(Ans,sum);
71     }
72 }
73 printf("%.9f\\n",Ans);
74 }
75
76 int main() {
77     cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
78     cout << fixed << setprecision(9);
79     int t = 1;
80     // cin >> t;
81     for (int i = 1; i <= t; i++) {
82         solve(i);
83     }
84 }

```

Nash Equalibrium

```

1  #include <cassert>
2  #include <cmath>
3  #include <cstdint>
4  #include <cstdio>
5  #include <cstdlib>
6  #include <cstring>
7  #include <algorithm>
8  #include <bitset>
9  #include <complex>
10 #include <deque>
11 #include <functional>
12 #include <iostream>
13 #include <limits>
14 #include <map>
15 #include <numeric>
16 #include <queue>
17 #include <random>
18 #include <set>
19 #include <sstream>
20 #include <string>
21 #include <unordered_map>
22 #include <unordered_set>
23 #include <utility>
24 #include <vector>
25
26 using namespace std;
27
28 using Int = long long;
29
30 template <class T1, class T2> ostream &operator<<(ostream &os, const pair<T1, T2> &a) { return os << "(" << a.first
↵ << ", " << a.second << ")"; };

```

```

31 template <class T> ostream &operator<<(ostream &os, const vector<T> &as) { const int sz = as.size(); os << "["; for
   ↳ (int i = 0; i < sz; ++i) { if (i >= 256) { os << ", ..."; break; } if (i > 0) { os << ", "; } os << as[i]; }
   ↳ return os << " "; }
32 template <class T> void pv(T a, T b) { for (T i = a; i != b; ++i) cerr << *i << " "; cerr << endl; }
33 template <class T> bool chmin(T &t, const T &f) { if (t > f) { t = f; return true; } return false; }
34 template <class T> bool chmax(T &t, const T &f) { if (t < f) { t = f; return true; } return false; }
35 #define COLOR(s) ("\x1b[" s "m")
36
37
38 using Double = double;
39 constexpr int ITER = 10000;
40
41 int N;
42 vector<int> A, B;
43 int S;
44
45 int dist[110][110];
46 int d[110][110];
47
48 int main() {
49     for (; ~scanf("%d", &N); ) {
50         A.resize(N - 1);
51         B.resize(N - 1);
52         for (int i = 0; i < N - 1; ++i) {
53             scanf("%d%d", &A[i], &B[i]);
54             --A[i];
55             --B[i];
56         }
57         scanf("%d", &S);
58         --S;
59
60         for (int u = 0; u < N; ++u) for (int v = 0; v < N; ++v) {
61             dist[u][v] = (u == v) ? 0 : N;
62         }
63         for (int i = 0; i < N - 1; ++i) {
64             chmin(dist[A[i]][B[i]], 1);
65             chmin(dist[B[i]][A[i]], 1);
66         }
67         for (int w = 0; w < N; ++w) for (int u = 0; u < N; ++u) for (int v = 0; v < N; ++v) {
68             chmin(dist[u][v], dist[u][w] + dist[w][v]);
69         }
70
71         vector<int> deg(N, 0);
72         for (int i = 0; i < N - 1; ++i) {
73             ++deg[A[i]];
74             ++deg[B[i]];
75         }
76         vector<int> ls;
77         for (int u = 0; u < N; ++u) if (deg[u] == 1) {
78             ls.push_back(u);
79         }
80         const int lsLen = ls.size();
81         for (int i = 0; i < lsLen; ++i) for (int j = 0; j < lsLen; ++j) {
82             d[i][j] = dist[ls[i]][ls[j]];
83         }
84         vector<Double> es(lsLen, 1.0), fs(lsLen);
85         for (int iter = 1; iter <= ITER; ++iter) {
86             Double sum = 0.0;
87             for (int i = 0; i < lsLen; ++i) sum += es[i] = 1.0 / es[i];
88             fill(fs.begin(), fs.end(), 0.0);
89             for (int i = 0; i < lsLen; ++i) {
90                 Double t = 0.0;
91                 for (int j = 0; j < lsLen; ++j) if (i != j) {
92                     t += es[j] * d[i][j];
93                 }
94                 t += (lsLen - 2);
95                 fs[i] = t / (sum - es[i]);
96             }
97             es.swap(fs);
98             // if(!(iter&(iter-1)))cerr<<"iter = "<<iter<< ", es = "<<es<<endl;
99         }

```

```

100
101 Double ans = 0.0;
102 if (deg[S] == 1) {
103     for (int i = 0; i < lsLen; ++i) if (S == ls[i]) {
104         ans = es[i];
105     }
106 } else {
107     Double sum = 0.0;
108     for (int i = 0; i < lsLen; ++i) sum += es[i] = 1.0 / es[i];
109     Double t = 0.0;
110     for (int j = 0; j < lsLen; ++j) {
111         t += es[j] * dist[S][ls[j]];
112     }
113     t += (lsLen - 1);
114     ans = t / sum;
115 }
116 printf("%.12f\n", ans);
117 }
118 return 0;
119 }

```

Markov Chain

```

1  #include <cstdio>
2  #include <algorithm>
3
4  #define ll long long
5  #define db double
6  #define ull unsigned long long
7  #define uint unsigned int
8  #define FIO ""
9  #define debug(...) fprintf(stderr, __VA_ARGS__)
10
11 template <typename Y> inline bool updmin(Y &a, Y b){if (a > b) {a = b; return 1;} return 0;}
12 template <typename Y> inline bool updmax(Y &a, Y b){if (a < b) {a = b; return 1;} return 0;}
13 template <typename Y> inline Y abs(Y a){if (a < 0) a = -a; return a;}
14 template <typename Y> inline Y sqr(Y a){return a * a;}
15
16 typedef std::pair<int, int> par;
17 #define fx first
18 #define fy second
19 #define mpar std::make_pair
20 #define pb push_back
21
22 int read() {
23     int w = 1, q = 0, ch = ' ';
24     for (; ch < '0' || ch > '9'; ch = getchar()) if (ch == '-') w = -1;
25     for (; ch >= '0' && ch <= '9'; ch = getchar()) q = q * 10 + ch - 48;
26     return q * w;
27 }
28
29 inline void FileIO(){freopen(FIO".in", "r", stdin); freopen(FIO".out", "w", stdout);}
30
31 const int N = 833;
32 double a[N][N], e[N][N], p[N], g[N], f[N][N];
33 int n, m, q, deg[N];
34 const double eps = 1e-9;
35 inline int sgn(const double &x) {
36     if (x < -eps) return -1;
37     if (x > eps) return 1;
38     return 0;
39 }
40
41 void Gauss(int n, int m) {
42     for (int i = 0, j; i < n; i++) {
43         for (j = i; j < n && !sgn(a[j][i]); j++);
44         if (j != i) {
45             for (int k = 0; k < m; k++) {
46                 std::swap(a[i][k], a[j][k]);
47             }
48         }

```

```

49     double d = a[i][i];
50     if (!sgn(d)) break;
51     for (int k = i; k < m; k++) {
52         a[i][k] /= d;
53     }
54     for (j = 0; j < n; j++) if (j ^ i) {
55         double mul = a[j][i];
56         for (int k = i; k < m; k++) {
57             a[j][k] -= mul * a[i][k];
58         }
59     }
60 }
61 }
62
63 int main() {
64     #ifndef ONLINE_JUDGE
65         freopen("101981F.in", "r", stdin);
66     #endif
67     n = read();
68     m = read();
69     q = read();
70     for (int i = 1; i <= m; i++) {
71         int x = read(), y = read();
72         e[x][y]++;
73         deg[x]++;
74     }
75     for (int i = 0; i < n; i++) {
76         for (int j = 0; j < n; j++) {
77             e[i][j] /= deg[i];
78         }
79     }
80     for (int i = 0; i < n; i++) {
81         for (int j = 0; j <= n; j++) {
82             a[i][j] = 0;
83         }
84     }
85     for (int i = 0; i <= n; i++) {
86         a[0][i] = 1;
87     }
88     for (int i = 0; i < n; i++) {
89         a[i][i] = 1;
90     }
91     for (int i = 1; i < n; i++) {
92         for (int j = 0; j < n; j++) {
93             a[i][j] -= e[j][i];
94         }
95     }
96     Gauss(n, n + 1);
97     for (int i = 0; i < n; i++) {
98         p[i] = a[i][n];
99         g[i] = 1 / p[i];
100         //printf("g[%d] = %.3lf\n", i, g[i]);
101     }
102     for (int i = 0; i < n; i++) {
103         for (int j = 0; j < n << 1; j++) {
104             a[i][j] = 0;
105         }
106     }
107     for (int i = 0; i < n; i++) {
108         a[i][i]++;
109         for (int j = 0; j < n; j++) {
110             a[i][j] -= e[i][j];
111         }
112     }
113     for (int i = 0; i < n; i++) {
114         a[i][i + n] -= g[i];
115         for (int j = 0; j < n; j++) {
116             a[i][j + n]++;
117         }
118     }
119     Gauss(n, n << 1);

```

```

120     for (int i = 0; i < n; i++) {
121         for (int j = 0; j < n; j++) {
122             f[i][j] = a[i][j + n] - a[j][j + n];
123         }
124     }
125     while (q--) {
126         int k = read() - 1, x = read();
127         if (!k) {
128             puts("1");
129         } else {
130             double ans = 0;
131             while (k--) {
132                 int y = read();
133                 ans += f[x][y];
134                 x = y;
135             }
136             printf("%.9lf\n", ans);
137         }
138     }
139     return 0;
140 }

```

Graph

LGV Lemma

简介

Lindström–Gessel–Viennot lemma, 即 LGV 引理, 可以用来处理有向无环图上不相交路径计数等问题。

LGV 引理仅适用于 **有向无环图**。

题意: 有一个 $n \times m$ 的格点棋盘, 其中某些格子可走, 某些格子不可走。有一只海龟从 (x, y) 只能走到 $(x + 1, y)$ 和 $(x, y + 1)$ 的位置, 求海龟从 $(1, 1)$ 到 (n, m) 的不相交路径数对 $10^9 + 7$ 取模之后的结果。 $2 \leq n, m \leq 3000$ 。

比较直接的 LGV 引理的应用。考虑所有合法路径, 发现从 $(1, 1)$ 出发一定要经过 $A = \{(1, 2), (2, 1)\}$, 而到达终点一定要经过 $B = \{(n - 1, m), (n, m - 1)\}$, 则 A, B 可立即选定。应用 LGV 引理可得答案为:

$$\begin{vmatrix} f(a_1, b_1) & f(a_1, b_2) \\ f(a_2, b_1) & f(a_2, b_2) \end{vmatrix} = f(a_1, b_1) \times f(a_2, b_2) - f(a_1, b_2) \times f(a_2, b_1)$$

其中 $f(a, b)$ 为图上 $a \rightarrow b$ 的路径数, 带有障碍格点的路径计数问题可以直接做一个 $O(nm)$ 的 dp, 则 f 易求。最终复杂度 $O(nm)$ 。

```

1  #include <cstring>
2  #include <iostream>
3  #include <vector>
4
5  using namespace std;
6
7  using ll = long long;
8  const int MOD = 1e9 + 7;
9  const int SIZE = 3010;
10
11 char board[SIZE][SIZE];
12 int dp[SIZE][SIZE];
13
14 int f(int x1, int y1, int x2, int y2) {
15     memset(dp, 0, sizeof dp);
16
17     dp[x1][y1] = board[x1][y1] == '.';
18     for (int i = 1; i <= x2; i++) {
19         for (int j = 1; j <= y2; j++) {
20             if (board[i][j] == '#') {
21                 continue;
22             }
23             dp[i][j] = (dp[i][j] + dp[i - 1][j]) % MOD;
24             dp[i][j] = (dp[i][j] + dp[i][j - 1]) % MOD;
25         }
26     }
27 }

```

```

26     }
27     return dp[x2][y2] % MOD;
28 }
29
30 int main() {
31     ios::sync_with_stdio(false);
32     cin.tie(nullptr);
33     cout.tie(nullptr);
34
35     int n, m;
36     cin >> n >> m;
37
38     for (int i = 1; i <= n; i++) {
39         cin >> (board[i] + 1);
40     }
41
42     ll f11 = f(1, 2, n - 1, m);
43     ll f12 = f(1, 2, n, m - 1);
44     ll f21 = f(2, 1, n - 1, m);
45     ll f22 = f(2, 1, n, m - 1);
46
47     ll ans = ((f11 * f22) % MOD - (f12 * f21) % MOD + MOD) % MOD;
48     cout << ans << '\n';
49
50     return 0;
51 }

```

题意：有一个 $n \times n$ 的棋盘，一个棋子从 (x, y) 只能走到 $(x, y + 1)$ 或 $(x + 1, y)$ ，有 k 个棋子，一开始第 i 个棋子放在 $(1, a_i)$ ，最终要到 (n, b_i) ，路径要两两不相交，求方案数对 $10^9 + 7$ 取模。 $1 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq k \leq 100$ ，保证 $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_n \leq n$ ， $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_n \leq n$ 。

观察到如果路径不相交就一定是 a_i 到 b_i ，因此 LGV 引理中一定有 $\sigma(S)_i = i$ ，不需要考虑符号问题。边权设为 1，直接套用引理即可。

从 $(1, a_i)$ 到 (n, b_j) 的路径条数相当于从 $n - 1 + b_j - a_i$ 步中选 $n - 1$ 步向下走，所以 $e(A_i, B_j) = \binom{n-1+b_j-a_i}{n-1}$ 。

行列式可以使用高斯消元求。

复杂度为 $O(n + k(k^2 + \log p))$ ，其中 $\log p$ 是求逆元复杂度。

```

1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3
4  typedef long long ll;
5
6  const int K = 105;
7  const int N = 100005;
8  const int mod = 1e9 + 7;
9
10 int T, n, k, a[K], b[K], fact[N << 1], m[K][K];
11
12 int qpow(int x, int y) {
13     int out = 1;
14     while (y) {
15         if (y & 1) out = (ll)out * x % mod;
16         x = (ll)x * x % mod;
17         y >>= 1;
18     }
19     return out;
20 }
21
22 int c(int x, int y) {
23     return (ll)fact[x] * qpow(fact[y], mod - 2) % mod *
24         qpow(fact[x - y], mod - 2) % mod;
25 }
26
27 int main() {
28     fact[0] = 1;
29     for (int i = 1; i < N * 2; ++i) fact[i] = (ll)fact[i - 1] * i % mod;
30
31     scanf("%d", &T);
32

```

```

33 while (T--) {
34     scanf("%d%d", &n, &k);
35
36     for (int i = 1; i <= k; ++i) scanf("%d", a + i);
37     for (int i = 1; i <= k; ++i) scanf("%d", b + i);
38
39     for (int i = 1; i <= k; ++i) {
40         for (int j = 1; j <= k; ++j) {
41             if (a[i] <= b[j])
42                 m[i][j] = c(b[j] - a[i] + n - 1, n - 1);
43             else
44                 m[i][j] = 0;
45         }
46     }
47
48     for (int i = 1; i < k; ++i) {
49         if (!m[i][i]) {
50             for (int j = i + 1; j <= k; ++j) {
51                 if (m[j][i]) {
52                     std::swap(m[i], m[j]);
53                     break;
54                 }
55             }
56         }
57         if (!m[i][i]) continue;
58         int inv = qpow(m[i][i], mod - 2);
59         for (int j = i + 1; j <= k; ++j) {
60             if (!m[j][i]) continue;
61             int mul = (ll)m[j][i] * inv % mod;
62             for (int p = i; p <= k; ++p) {
63                 m[j][p] = (m[j][p] - (ll)m[i][p] * mul % mod + mod) % mod;
64             }
65         }
66     }
67
68     int ans = 1;
69
70     for (int i = 1; i <= k; ++i) ans = (ll)ans * m[i][i] % mod;
71
72     printf("%d\n", ans);
73 }
74
75 return 0;
76 }

```

Flow with bound

在阅读这篇文章之前请先阅读 [最大流](#) 并确保自己熟练掌握最大流算法。

概述

上下界网络流本质是给流量网络的每一条边设置了流量上界 $c(u, v)$ 和流量下界 $b(u, v)$ 。也就是说，一种可行的流必须满足 $b(u, v) \leq f(u, v) \leq c(u, v)$ 。同时必须满足除了源点和汇点之外的其余点流量平衡。

根据题目要求，我们可以使用上下界网络流解决不同问题。

无源汇上下界可行流

给定无源汇流量网络 G 。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时每一个点流量平衡。

不妨假设每条边已经流了 $b(u, v)$ 的流量，设其为初始流。同时我们在新图中加入 u 连向 v 的流量为 $c(u, v) - b(u, v)$ 的边。考虑在新图上进行调整。

由于最大流需要满足初始流量平衡条件（最大流可以看成是下界为 0 的上下界最大流），但是构造出来的初始流很有可能不满足初始流量平衡。假设一个点初始流入流量减初始流出流量为 M 。

若 $M = 0$ ，此时流量平衡，不需要附加边。

若 $M > 0$ ，此时入流量过大，需要新建附加源点 S' ， S' 向其连流量为 M 的附加边。

若 $M < 0$ ，此时出流量过大，需要新建附加汇点 T' ，其向 T' 连流量为 $-M$ 的附加边。

如果附加边满流，说明这一个点的流量平衡条件可以满足，否则这个点的流量平衡条件不满足。（因为原图加上附加流之后才会满足原图中的流量平衡。）

在建图完毕之后跑 S' 到 T' 的最大流，若 S' 连出去的边全部满流，则存在可行流，否则不存在。

有源汇上下界可行流

给定有源汇流量网络 G 。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时除了源点和汇点每一个点流量平衡。

假设源点为 S ，汇点为 T 。

则我们可以加入一条 T 到 S 的上界为 ∞ ，下界为 0 的边转化为无源汇上下界可行流问题。

若有解，则 S 到 T 的可行流流量等于 T 到 S 的附加边的流量。

有源汇上下界最大流

给定有源汇流量网络 G 。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时除了源点和汇点每一个点流量平衡。

如果存在，询问满足标定的最大流量。

我们找到网络上的任意一个可行流。如果找不到解就可以直接结束。

否则我们考虑删去所有附加边之后的残量网络并且在网络上进行调整。

我们在残量网络上再跑一次 S 到 T 的最大流，将可行流流量和最大流流量相加即为答案。

“一个非常易错的问题” S 到 T 的最大流直接在跑完有源汇上下界可行的残量网络上跑。千万不可在原来的流量网络上跑。

有源汇上下界最小流

给定有源汇流量网络 G 。询问是否存在一种标定每条边流量的方式，使得每条边流量满足上下界同时除了源点和汇点每一个点流量平衡。

如果存在，询问满足标定的最小流量。

类似的，我们考虑将残量网络中不需要的流退掉。

我们找到网络上的任意一个可行流。如果找不到解就可以直接结束。

否则我们考虑删去所有附加边之后的残量网络。

我们在残量网络上再跑一次 T 到 S 的最大流，将可行流流量减去最大流流量即为答案。

AHOI 2014 支线剧情 对于每条 x 到 y 花费 v 的剧情边设上界为 ∞ ，下界为 1。对于每个点，向 T 连边权 c ，上界 ∞ ，下界为 1。 S 点为 1 号节点。跑一次上下界带源汇最小费用可行流即可。因为最小费用可行流解法与最小可行流类似，这里不再展开。

Constraints on differences

luogu P1993 小 K 的农场

$x_a - x_b \geq c; x_b - x_a \leq -c; \text{add}(a, b, -c); x_a - x_b \leq c; x_a - x_b \leq c; \text{add}(b, a, c); x_a = x_b; x_a - x_b \leq 0, x_b - x_a \leq 0; \text{add}(b, a, 0), \text{add}(a, b, 0);$

跑判断负环，如果不存在负环，输出 Yes，否则输出 No。

String

GSAM

约定

字符串个数为 k 个，即 $S_1, S_2, S_3 \dots S_k$

约定字典树和广义后缀自动机的根节点为 0 号节点

所有字符中不同子串个数

可以根据后缀自动机的性质得到，以点 i 为结束节点的子串个数等于 $len[i] - len[link[i]]$

所以可以遍历所有的节点求和得到

例题：【模板】广义后缀自动机（广义 SAM）

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3  const int MAXN = 2000000; // 双倍字符串长度
4  const int CHAR_NUM = 30; // 字符集个数，注意修改下方的 ('a')
5
6  struct exSAM {
7      int len[MAXN]; // 节点长度
8      int link[MAXN]; // 后缀链接, link
9      int next[MAXN][CHAR_NUM]; // 转移
10     int tot; // 节点总数: [0, tot)
11
12     void init() { // 初始化函数
13         tot = 1;
14         link[0] = -1;
15     }
16
17     int insertSAM(int last, int c) { // last 为父 c 为子
18         int cur = next[last][c];
19         if (len[cur]) return cur;
20         len[cur] = len[last] + 1;
21         int p = link[last];
22         while (p != -1) {
23             if (!next[p][c])
24                 next[p][c] = cur;
25             else
26                 break;
27             p = link[p];
28         }
29         if (p == -1) {
30             link[cur] = 0;
31             return cur;
32         }
33         int q = next[p][c];
34         if (len[p] + 1 == len[q]) {
35             link[cur] = q;
36             return cur;
37         }
38         int clone = tot++;
39         for (int i = 0; i < CHAR_NUM; ++i)
40             next[clone][i] = len[next[q][i]] != 0 ? next[q][i] : 0;
41         len[clone] = len[p] + 1;
42         while (p != -1 && next[p][c] == q) {
43             next[p][c] = clone;
44             p = link[p];
45         }
46         link[clone] = link[q];
47         link[cur] = clone;
48         link[q] = clone;
49         return cur;
50     }
51
52     int insertTrie(int cur, int c) {
53         if (next[cur][c]) return next[cur][c]; // 已有该节点 直接返回
54         return next[cur][c] = tot++; // 无该节点 建立节点
55     }
56
57     void insert(const string &s) {
58         int root = 0;
59         for (auto ch : s) root = insertTrie(root, ch - 'a');
60     }
61
62     void insert(const char *s, int n) {
63         int root = 0;
64         for (int i = 0; i < n; ++i)
```

```

65     root =
66         insertTrie(root, s[i] - 'a'); // 一边插入一边更改所插入新节点的父节点
67 }
68
69 void build() {
70     queue<pair<int, int>> q;
71     for (int i = 0; i < 26; ++i)
72         if (next[0][i]) q.push({i, 0});
73     while (!q.empty()) { // 广搜遍历
74         auto item = q.front();
75         q.pop();
76         auto last = insertSAM(item.second, item.first);
77         for (int i = 0; i < 26; ++i)
78             if (next[last][i]) q.push({i, last});
79     }
80 }
81 } exSam;
82
83 char s[1000100];
84
85 int main() {
86     int n;
87     cin >> n;
88     exSam.init();
89     for (int i = 0; i < n; ++i) {
90         cin >> s;
91         int len = strlen(s);
92         exSam.insert(s, len);
93     }
94     exSam.build();
95     long long ans = 0;
96     for (int i = 1; i < exSam.tot; ++i) {
97         ans += exSam.len[i] - exSam.len[exSam.link[i]];
98     }
99     cout << ans << endl;
100 }

```

多个字符串间的最长公共子串

我们需要对每个节点建立一个长度为 k 的数组 `flag`（对于本题而言，可以仅为标记数组，若要求出此子串的个数，则需要改成计数数组）

在字典树插入字符串时，对所有节点进行计数，保存在当前字符串所在的数组

然后按照 `len` 递减的顺序遍历，通过后缀链接将当前节点的 `flag` 与其他节点的合并

遍历所有的节点，找到一个 `len` 最大且满足对于所有的 k ，其 `flag` 的值均为非 0 的节点，此节点的 `len` 即为解

例题：SPOJ Longest Common Substring II

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  using namespace std;
3
4  const int MAXN = 2000000; // 双倍字符串长度
5  const int CHAR_NUM = 30; // 字符集个数，注意修改下方的 ('a')
6  const int NUM = 15; // 字符串个数
7
8  struct exSAM {
9      int len[MAXN]; // 节点长度
10     int link[MAXN]; // 后缀链接, link
11     int next[MAXN][CHAR_NUM]; // 转移
12     int tot; // 节点总数: [0, tot)
13     int lenSorted[MAXN]; // 按照 len 排序后的数组，仅排序 [1, tot)
14     // 部分，最终下标范围 [0, tot - 1)
15     int sizeC[MAXN][NUM]; // 表示某个字符串的子串个数
16     int curString; // 字符串实际个数
17     /**
18      * 计数排序使用的辅助空间数组
19      */
20     int lc[MAXN]; // 统计个数
21

```

```

22 void init() {
23     tot = 1;
24     link[0] = -1;
25 }
26
27 int insertSAM(int last, int c) {
28     int cur = next[last][c];
29     len[cur] = len[last] + 1;
30     int p = link[last];
31     while (p != -1) {
32         if (!next[p][c])
33             next[p][c] = cur;
34         else
35             break;
36         p = link[p];
37     }
38     if (p == -1) {
39         link[cur] = 0;
40         return cur;
41     }
42     int q = next[p][c];
43     if (len[p] + 1 == len[q]) {
44         link[cur] = q;
45         return cur;
46     }
47     int clone = tot++;
48     for (int i = 0; i < CHAR_NUM; ++i)
49         next[clone][i] = len[next[q][i]] != 0 ? next[q][i] : 0;
50     len[clone] = len[p] + 1;
51     while (p != -1 && next[p][c] == q) {
52         next[p][c] = clone;
53         p = link[p];
54     }
55     link[clone] = link[q];
56     link[cur] = clone;
57     link[q] = clone;
58     return cur;
59 }
60
61 int insertTrie(int cur, int c) {
62     if (!next[cur][c]) next[cur][c] = tot++;
63     sizeC[next[cur][c]][curString]++;
64     return next[cur][c];
65 }
66
67 void insert(const string &s) {
68     int root = 0;
69     for (auto ch : s) root = insertTrie(root, ch - 'a');
70     curString++;
71 }
72
73 void insert(const char *s, int n) {
74     int root = 0;
75     for (int i = 0; i < n; ++i) root = insertTrie(root, s[i] - 'a');
76     curString++;
77 }
78
79 void build() {
80     queue<pair<int, int>> q;
81     for (int i = 0; i < 26; ++i)
82         if (next[0][i]) q.push({i, 0});
83     while (!q.empty()) { // 广搜遍历
84         auto item = q.front();
85         q.pop();
86         auto last = insertSAM(item.second, item.first);
87         for (int i = 0; i < 26; ++i)
88             if (next[last][i]) q.push({i, last});
89     }
90 }
91
92 void sortLen() {

```

```

93     for (int i = 1; i < tot; ++i) lc[i] = 0;
94     for (int i = 1; i < tot; ++i) lc[len[i]]++;
95     for (int i = 2; i < tot; ++i) lc[i] += lc[i - 1];
96     for (int i = 1; i < tot; ++i) lenSorted[--lc[len[i]]] = i;
97 }
98
99 void getSizeLen() {
100     for (int i = tot - 2; i >= 0; --i)
101         for (int j = 0; j < curString; ++j)
102             sizeC[link[lenSorted[i]]][j] += sizeC[lenSorted[i]][j];
103 }
104 } exSam;
105
106 int main() {
107     exSam.init(); // 初始化
108     string s;
109     while (cin >> s) exSam.insert(s);
110     exSam.build();
111     exSam.sortLen();
112     exSam.getSizeLen();
113     int ans = 0;
114     for (int i = 0; i < exSam.tot; ++i) {
115         bool flag = true;
116         for (int j = 0; j < exSam.curString; ++j) {
117             if (!exSam.sizeC[i][j]) {
118                 flag = false;
119                 break;
120             }
121         }
122         if (flag) ans = max(ans, exSam.len[i]);
123     }
124     cout << ans << endl;
125 }

```

Lyndon

首先我们介绍 Lyndon 分解的概念。

Lyndon 串：对于字符串 s ，如果 s 的字典序严格小于 s 的所有后缀的字典序，我们称 s 是简单串，或者 **Lyndon 串**。举一些例子， $a, b, ab, aab, abb, ababb, abcd$ 都是 Lyndon 串。当且仅当 s 的字典序严格小于它的所有非平凡的（非平凡：非空且不同于自身）循环同构串时， s 才是 Lyndon 串。

Lyndon 分解：串 s 的 Lyndon 分解记为 $s = w_1 w_2 \cdots w_k$ ，其中所有 w_i 为简单串，并且他们的字典序按照非严格单减排序，即 $w_1 \geq w_2 \geq \cdots \geq w_k$ 。可以发现，这样的分解存在且唯一。

Duval 算法

解释

Duval 可以在 $O(n)$ 的时间内求出一个串的 Lyndon 分解。

首先我们介绍另外一个概念：如果一个字符串 t 能够分解为 $t = ww \cdots \bar{w}$ 的形式，其中 w 是一个 Lyndon 串，而 \bar{w} 是 w 的前缀（ \bar{w} 可能是空串），那么称 t 是近似简单串（pre-simple），或者近似 Lyndon 串。一个 Lyndon 串也是近似 Lyndon 串。

Duval 算法运用了贪心的思想。算法过程中我们把串 s 分成三个部分 $s = s_1 s_2 s_3$ ，其中 s_1 是一个 Lyndon 串，它的 Lyndon 分解已经记录； s_2 是一个近似 Lyndon 串； s_3 是未处理的部分。

过程

整体描述一下，该算法每一次尝试将 s_3 的首字符添加到 s_2 的末尾。如果 s_2 不再是近似 Lyndon 串，那么我们就可以将 s_2 截出一部分前缀（即 Lyndon 分解）接在 s_1 末尾。

我们来更详细地解释一下算法的过程。定义一个指针 i 指向 s_2 的首字符，则 i 从 1 遍历到 n （字符串长度）。在循环的过程中我们定义另一个指针 j 指向 s_3 的首字符，指针 k 指向 s_2 中我们当前考虑的字符（意义是 j 在 s_2 的上一个循环环节中对应的字符）。我们的目标是将 $s[j]$ 添加到 s_2 的末尾，这就需要将 $s[j]$ 与 $s[k]$ 做比较：

1. 如果 $s[j] = s[k]$ ，则将 $s[j]$ 添加到 s_2 末尾不会影响它的近似简单性。于是我们只需要让指针 j, k 自增（移向下一位）即可。

2. 如果 $s[j] > s[k]$, 那么 $s_2s[j]$ 就变成了一个 Lyndon 串, 于是我们将指针 j 自增, 而让 k 指向 s_2 的首字符, 这样 s_2 就变成了一个循环次数为 1 的新 Lyndon 串了。
3. 如果 $s[j] < s[k]$, 则 $s_2s[j]$ 就不是一个近似简单串了, 那么我们就把 s_2 分解出它的一个 Lyndon 子串, 这个 Lyndon 子串的长度将是 $j - k$, 即它的一个循环节。然后把 s_2 变成分解完以后剩下的部分, 继续循环下去 (注意, 这个情况下我们没有改变指针 j, k), 直到循环节被截完。对于剩余部分, 我们只需要将进度「回退」到剩余部分的开头即可。

实现

下面的代码返回串 s 的 Lyndon 分解方案。

```

1 // duval_algorithm
2 vector<string> duval(string const& s) {
3     int n = s.size(), i = 0;
4     vector<string> factorization;
5     while (i < n) {
6         int j = i + 1, k = i;
7         while (j < n && s[k] <= s[j]) {
8             if (s[k] < s[j])
9                 k = i;
10            else
11                k++;
12            j++;
13        }
14        while (i <= k) {
15            factorization.push_back(s.substr(i, j - k));
16            i += j - k;
17        }
18    }
19    return factorization;
20 }
```

复杂度分析

接下来我们证明一下这个算法的复杂度。

外层的循环次数不超过 n , 因为每一次 i 都会增加。第二个内层循环也是 $O(n)$ 的, 因为它只记录 Lyndon 分解的方案。接下来我们分析一下内层循环。很容易发现, 每一次在外层循环中找到的 Lyndon 串是比我们所比较过的剩余的串要长的, 因此剩余的串的长度和要小于 n , 于是我们最多在内层循环 $O(n)$ 次。事实上循环的总次数不超过 $4n - 3$, 时间复杂度为 $O(n)$ 。

最小表示法 (Finding the smallest cyclic shift)

对于长度为 n 的串 s , 我们可以通过上述算法寻找该串的最小表示法。

我们构建串 ss 的 Lyndon 分解, 然后寻找这个分解中的一个 Lyndon 串 t , 使得它的起点小于 n 且终点大于等于 n 。可以很容易地使用 Lyndon 分解的性质证明, 子串 t 的首字符就是 s 的最小表示法的首字符, 即我们沿着 t 的开头往后 n 个字符组成的串就是 s 的最小表示法。

于是我们在分解的过程中记录每一次的近似 Lyndon 串的开头即可。

```

1 // smallest_cyclic_string
2 string min_cyclic_string(string s) {
3     s += s;
4     int n = s.size();
5     int i = 0, ans = 0;
6     while (i < n / 2) {
7         ans = i;
8         int j = i + 1, k = i;
9         while (j < n && s[k] <= s[j]) {
10            if (s[k] < s[j]) k = i;
11            else k++;
12            j++;
13        }
14        while (i <= k) i += j - k;
15    }
16    return s.substr(ans, n / 2);
17 }
```

Qinhuangdao C Palindrome

Erase l to r of string S costing $r - l + 1$, min cost to make it palindrome, and numbers of ways

```
1  #include "bits/stdc++.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5
6  using ll = long long;
7  using LL = long long;
8
9  using pii = pair<int, int>;
10 using pil = pair<int, ll>;
11 using pli = pair<ll, int>;
12 using pll = pair<ll, ll>;
13
14 inline int lg(int __n) {
15     return sizeof(int) * __CHAR_BIT__ - 1 - __builtin_clz(__n);
16 }
17
18 template<size_t CHARSETSZ = 26>
19 struct PalindromesAutomaton {
20     /**
21      * sz: 节点数
22      * root0: 偶数回文串的根
23      * root1: 奇数根
24      * link: 最大回文后缀指针。也叫后缀指针或者失配指针。link 指针反向构成一棵树
25      * len: 每个节点对应回文串的长度
26      * sum: 每个节点对应回文串包含的回文后缀数目
27      * ch: 儿子指针
28      */
29     int sz, root0, root1;
30     vector<int> link, len, rep;
31     vector<array<int, CHARSETSZ>> ch;
32
33     vector<vector<int>> sp;
34
35     PalindromesAutomaton(int n) : sz(0), ch(n), link(n), len(n), rep(n), sp(20) {
36         root0 = sz++;
37         root1 = sz++;
38         len[root0] = 0;
39         // 奇数根的长度初始化为-1
40         len[root1] = -1;
41         // 两个根的 link 都指向奇数根
42         link[root0] = root1;
43         link[root1] = root1;
44     }
45
46     int getId(char c) {
47         return c - 'a';
48     }
49
50     inline int getLink(const string&s, int i, int u){
51         while (i - len[u] - 1 < 0 || s[i] != s[i - len[u] - 1]) u = link[u];
52         return u;
53     }
54
55     void build(string& s) {
56         int ans = 0, last = root1;
57         for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
58             int c = getId(s[i]);
59             int u = getLink(s, i, last);
60
61             if (!ch[u][c]) {
62                 int cur = sz++;
63                 int v = getLink(s, i, link[u]);
64                 len[cur] = len[u] + 2;
65                 link[cur] = ch[v][c];
66                 ch[u][c] = cur;
67             }
68         }
69     }
70 }
```

```

69         last = ch[u][c];
70         rep[i] = last;
71         // cout << "i: " << i << " rep: " << rep[i] << " " << " len: " << len[rep[i]] << " " << link[rep[i]] << "
↪ " << len[link[rep[i]]] << endl;
72     }
73 }
74
75 void buildsp() {
76     for (int i = 0; i < 20; i++) sp[i].resize(sz);
77     for (int i = 0; i < sz; i++) {
78         sp[0][i] = link[i];
79     }
80     for (int i = 1; i < 20; i++) {
81         for (int j = 0; j < sz; j++) {
82             sp[i][j] = sp[i - 1][sp[i - 1][j]];
83         }
84     }
85 }
86
87 int find(int endpos, int mxlen) {
88     int x = rep[endpos];
89     // cout << "*" << endpos << " " << x << " " << len[x] << endl;
90     for (int i = 19; i >= 0; i--) {
91         if (len[sp[i][x]] >= mxlen) {
92             x = sp[i][x];
93             // cout << "#" << x << " " << len[x] << endl;
94         }
95     }
96     if (len[x] > mxlen) {
97         x = sp[0][x];
98     }
99     // cout << "*" << len[x] << endl;
100    return len[x];
101 }
102 };
103
104 typedef uint64_t ull;
105 struct H {
106     ull x; H(ull x=0) : x(x) {}
107     H operator+(H o) { return x + o.x + (x + o.x < x); }
108     H operator-(H o) { return *this + ~o.x; }
109     H operator*(H o) { auto m = (__uint128_t)x * o.x;
110         return H((ull)m) + (ull)(m >> 64); }
111     ull get() const { return x + !~x; }
112     bool operator==(H o) const { return get() == o.get(); }
113     bool operator<(H o) const { return get() < o.get(); }
114 };
115 static const H C = (ll)1e11+3; // (order ~ 3e9; random also ok)
116
117 struct HashInterval {
118     vector<H> ha, pw;
119     HashInterval(string& str) : ha(size(str)+1), pw(ha) {
120         pw[0] = 1;
121         for (int i = 0; i < size(str); i++) {
122             ha[i+1] = ha[i] * C + str[i],
123             pw[i+1] = pw[i] * C;
124         }
125     }
126     H hashInterval(int a, int b) { // hash [a, b)
127         return ha[b] - ha[a] * pw[b - a];
128     }
129 };
130
131 void solve(int TC) {
132     int n;
133     cin >> n;
134     string s;
135     cin >> s;
136     string r = s;
137     reverse(r.begin(), r.end());
138 }

```



```

139 HashInterval S(s), R(r);
140
141 PalindromesAutomaton SP(n + 5), RP(n + 5);
142 SP.build(s);
143 SP.buildsp();
144 RP.build(r);
145 RP.buildsp();
146
147 int q;
148 cin >> q;
149 for (int i = 0; i < q; i++) {
150     int a, b;
151     cin >> a >> b;
152     --a, --b;
153
154     auto check = [&](int len) -> bool {
155         if (S.hashInterval(a, a + len) == R.hashInterval(n - 1 - b, n - 1 - b + len)) return true;
156         else return false;
157     };
158
159     int len{};
160     {
161         int l = 1;
162         int r = (b - a + 1);
163         while (l <= r) {
164             int mid = (l + r) / 2;
165             if (check(mid)) {
166                 l = mid + 1;
167             }
168             else {
169                 r = mid - 1;
170             }
171         }
172
173         if (r == (b - a + 1)) {
174             cout << 0 << " " << 0 << "\n";
175             continue;
176         }
177         len = r;
178     }
179
180     // [a + len .. b - len]
181
182     int rsufplen = SP.find(b - len, (b - len) - (a + len) + 1);
183     // [a + len .. b - len - rsufplen]
184
185     int lpreplen = RP.find((n - 1) - (a + len), (b - len) - (a + len) + 1);
186     // [a + len + lpreplen .. b - len]
187
188     // cout << a + len << " - " << b - len - rsufplen << endl;
189     // cout << a + len + lpreplen << " - " << b - len << endl;
190
191     int len1 = (b - len - rsufplen) - (a + len) + 1;
192     int len2 = (b - len) - (a + len + lpreplen) + 1;
193
194     int alen = min(len1, len2);
195
196     int ways = 0;
197
198     if (len1 == alen) {
199         // find lcp(a + len - 1 .. a + len - k, b - len - rsufplen .. b - len - rsufplen - k + 1)
200
201         {
202             auto check = [&](int l) -> bool {
203                 if (R.hashInterval(n - 1 - (a + len - 1), n - 1 - (a + len - 1) + l) == R.hashInterval(n - 1 - (b
↵ - len - rsufplen), n - 1 - (b - len - rsufplen) + l)) return true;
204                 else return false;
205             };
206             int l = 1;
207             int r = len;
208             while (l <= r) {

```

```

209         int mid = (l + r) / 2;
210         if (check(mid)) {
211             l = mid + 1;
212         }
213         else {
214             r = mid - 1;
215         }
216     }
217     ways += r + 1;
218 }
219
220
221 }
222
223 if (len2 == alen) {
224     // find lcp(b - len + 1 .. b - len + k, a + len + lpreplen .. a + len + lpreplen + k - 1)
225     {
226         auto check = [&](int l) -> bool {
227             if (S.hashInterval(b - len + 1, b - len + 1 + l) == S.hashInterval(a + len + lpreplen, a + len +
↪ lpreplen + l)) return true;
228             else return false;
229         };
230         int l = 1;
231         int r = len;
232         while (l <= r) {
233             int mid = (l + r) / 2;
234             if (check(mid)) {
235                 l = mid + 1;
236             }
237             else {
238                 r = mid - 1;
239             }
240         }
241     }
242     ways += r + 1;
243 }
244 }
245
246 // cout << "ANS: ";
247 cout << alen << " " << ways << "\n";
248 }
249 }
250
251
252
253 int main() {
254     cout << fixed << setprecision(9);
255     cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
256     int t = 1;
257     // cin >> t;
258     for (int i = 1; i <= t; i++) {
259         solve(i);
260     }
261 }

```

Geometry

Planar graph to dual

```

1  #include "bits/stdc++.h"
2  #include <algorithm>
3  #include <ostream>
4  #include <random>
5  using namespace std;
6
7  using ll = long long;
8  using LL = long long;
9  using pii = pair<int, int>;
10
11 using ull = unsigned long long;

```

```

12 using int128 = __int128;
13
14 ostream& operator<<(ostream& os, int128 p) {
15     if (p == 0) return os << 0;
16     string s;
17     bool flag = 0;
18     if (p < 0) { flag = 1; p *= -1; }
19     while (p) { s += '0' + p % 10; p /= 10; }
20     if (flag) s += '-';
21     reverse(s.begin(), s.end());
22     return os << s;
23 }
24
25 template<class T> int sgn(T x) { return (x > 0) - (x < 0); }
26 template<class T>
27 struct Point {
28     typedef Point P;
29     T x, y;
30     Point(T x = 0, T y = 0) : x(x), y(y) {}
31     bool operator<(P p) { return tie(x, y) < tie(p.x, p.y); }
32     bool operator==(P p) { return tie(x, y) == tie(p.x, p.y); }
33
34     P operator+(P p) { return P(x+p.x, y+p.y); }
35     P operator-(P p) { return P(x-p.x, y-p.y); }
36     P operator*(T d) { return P(x*d, y*d); }
37     P operator/(T d) { return P(x/d, y/d); }
38
39     T dot(P p) { return x*p.x + y*p.y; }
40     T cross(P p) { return x*p.y - y*p.x; }
41     T cross(P a, P b) { return (a-*this).cross(b-*this); }
42     T dist2() { return x*x + y*y; }
43     double dist() { return sqrt(double(dist2())); }
44     double angle() { return atan2(ll(y), ll(x)); }
45
46     P unit() { return *this / dist(); }
47     P perp() { return P(-y, x); }
48     P normal() { return perp().unit(); }
49
50     int phase() {
51         if (y != 0) return y > 0 ? 0 : 1;
52         return x > 0 ? 0 : 1;
53     }
54
55     friend ostream& operator<<(ostream& os, P p) {
56         return os << "(" << p.x << ", " << p.y << ")";
57     }
58 };
59
60 using P = Point<int128>;
61 double eps = 1e-9;
62
63 bool onSegment(P s, P e, P p) {
64     return p.cross(s, e) == 0 && (s - p).dot(e - p) <= 0;
65 }
66
67 struct Edge {
68     int id;
69     int fr, to;
70
71     bool operator==(const Edge &o) {
72         return id == o.id;
73     }
74 };
75
76 void solve(int TC) {
77     int n, m, e;
78     cin >> n >> m >> e;
79     vector<P> baseP(n), sourceP(m);
80
81     for (int i = 0; i < n; i++) {
82         ll x, y; cin >> x >> y;

```

```

83     x *= 2, y *= 2;
84     baseP[i] = {x, y};
85 }
86 for (int i = 0; i < m; i++) {
87     ll x, y; cin >> x >> y;
88     x *= 2, y *= 2;
89     sourceP[i] = {x, y};
90 }
91
92 vector<vector<Edge>> g(n);
93 vector<Edge> edge(2 * e);
94 for (int i = 0; i < e; i++) {
95     int u, v; cin >> u >> v;
96     --u, --v;
97     edge[2 * i] = {2 * i, u, v};
98     g[u].push_back(edge[2 * i]);
99     edge[2 * i + 1] = {2 * i + 1, v, u};
100    g[v].push_back(edge[2 * i + 1]);
101 }
102
103 vector<int> pos(2 * e);
104 for (int i = 0; i < n; i++) {
105     sort(g[i].begin(), g[i].end(), [&](Edge& a, Edge& b) {
106         P u = baseP[a.to] - baseP[a.fr], v = baseP[b.to] - baseP[b.fr];
107         if (u.phase() != v.phase()) return u.phase() < v.phase();
108         return u.cross(v) > 0;
109     });
110     for (int j = 0; j < g[i].size(); j++) {
111         pos[g[i][j].id] = j;
112     }
113 }
114
115 int face = 0;
116 vector<vector<int>> facePoly;
117 vector<int128> faceArea;
118 vector<int> belong(2 * e, -1);
119 for (int i = 0; i < 2 * e; i++) {
120     if (belong[i] != -1) continue;
121     vector<int> poly;
122     int j = i;
123     int128 area = 0;
124     while (belong[j] == -1) {
125         poly.push_back(j);
126         belong[j] = face;
127         area += baseP[edge[j].fr].cross(baseP[edge[j].to]);
128
129         int nxt = edge[j].to;
130         j = g[nxt][(pos[j ^ 1] - 1 + g[nxt].size()) % g[nxt].size()].id;
131     }
132     facePoly.push_back(poly);
133     faceArea.push_back(area);
134
135     face++;
136 }
137 vector<P> intervalP(e);
138 for (int i = 0; i < e; i++) {
139     auto [id, u, v] = edge[2 * i];
140     intervalP[i] = (baseP[u] + baseP[v]) / 2;
141 }
142
143 auto inPolygon = [&](vector<int> &p, P a, bool strict = true) -> bool {
144     int cnt = 0, n = int(size(p));
145     for (int i = 0; i < n; i++) {
146         P fr = baseP[edge[p[i]].fr];
147         P to = baseP[edge[p[i]].to];
148         if (onSegment(fr, to, a)) return !strict;
149         cnt ^= ((a.y < fr.y) - (a.y < to.y)) * a.cross(fr, to) > 0;
150     }
151     return cnt;
152 };
153

```

```

154 mt19937_64 rng(42);
155 vector<ull> sourcePHash(m), intervalPHash(2 * e);
156 for (int i = 0; i < face; i++) {
157     if (faceArea[i] <= 0) continue;
158
159     // cout << "face: " << i << endl;
160     ull hash = rng();
161     for (int j = 0; j < m; j++) {
162         if (inPolygon(facePoly[i], sourceP[j])) {
163             // cout << "source point: " << j << " poly: " << i << endl;
164             sourcePHash[j] ^= hash;
165         }
166     }
167     for (int j = 0; j < e; j++) {
168         bool online = false;
169         if (belong[2 * j] == i) {
170             online = true;
171             // cout << "interval mp: " << 2 * j << " poly: " << i << endl;
172             intervalPHash[2 * j] ^= hash;
173         }
174         if (belong[2 * j + 1] == i) {
175             online = true;
176             // cout << "interval mp: " << 2 * j + 1 << " poly: " << i << endl;
177             intervalPHash[2 * j + 1] ^= hash;
178         }
179         if (!online && inPolygon(facePoly[i], intervalP[j])) {
180             // cout << "interval mp: " << 2 * j << " " << 2 * j + 1 << " poly: " << i << endl;
181             intervalPHash[2 * j] ^= hash;
182             intervalPHash[2 * j + 1] ^= hash;
183         }
184     }
185 }
186
187 // for (int i = 0; i < e; i++) {
188 //     cout << intervalPHash[2 * i] << " " << intervalPHash[2 * i + 1] << endl;
189 // }
190
191 unordered_set<ull> S;
192 S.reserve(m * 2);
193 for (int i = 0; i < m; i++) S.insert(sourcePHash[i]);
194
195 for (int i = 0; i < e; i++) {
196     if (S.count(intervalPHash[2 * i]) || S.count(intervalPHash[2 * i + 1])) {
197         cout << "1";
198     }
199     else {
200         cout << "0";
201     }
202 }
203 cout << "\n";
204 }
205
206 int32_t main() {
207     cin.tie(0) -> sync_with_stdio(0);
208     cout << fixed << setprecision(10);
209
210     int t = 1;
211     // cin >> t;
212
213     for (int i = 1; i <= t; i++) {
214         solve(i);
215     }
216 }

```

Macau F

```

1  #include <bits/stdc++.h>
2  #pragma GCC optimize("unroll-loops, Ofast")
3  #define sz(a) (int) (a).size()
4  using namespace std;
5

```

```

6  typedef double LD;
7
8  long double eps = 1e-6;
9  struct P{
10     P(LD x, LD y) : x(x), y(y){};
11     P(int x, int y) : x(x), y(y){};
12     bool operator==(P p) const { return fabs(x - p.x) < eps && fabs(y - p.y) < eps; }
13     P operator-(P p) const { return P {x - p.x, y - p.y}; }
14     LD cross(P p) const { return x * p.y - y * p.x; }
15     LD cross(P a, P b) const { return (a - *this).cross(b - *this); }
16     LD dot(P p) const { return x * p.x + y * p.y; }
17     LD x, y;
18 };
19
20 int sgn(LD x){
21     if(fabs(x) < eps) return 0;
22     return x > 0 ? 1 : -1;
23 }
24
25 string substring(const string& s, int l, int r){
26     return s.substr(l, r - l + 1);
27 }
28
29 struct HP{
30     HP(int a, int b, int c) : a(a), b(b), c(c){};
31     HP(string s) {
32         s = substring(s, 1, sz(s) - 2);
33         vector<int> sep;
34         sep.push_back(-1);
35         for(int i = 0; i < sz(s); i++) if(s[i] == ',') sep.push_back(i);
36         sep.push_back(sz(s));
37         vector<int> val;
38         for(int i = 0; i < 3; i++){
39             string t = substring(s, sep[i] + 1, sep[i + 1] - 1);
40             val.push_back(stoi(t));
41         }
42         HP::a = val[0], HP::b = val[1], HP::c = val[2];
43     }
44     P at(LD t) const {
45         if(sgn(a) && (!sgn(b) || fabs(a) < fabs(b)))
46             return {-c / a + t * b, -t * a};
47         else
48             return {-t * b, -c / b + t * a};
49     }
50     LD a, b, c;
51     bool in(const P& p){
52         return a * p.x + b * p.y + c >= 0;
53     }
54 };
55
56 typedef P V;
57
58 typedef vector<P> S;
59
60 const int LEAF = 0;
61 const int AND = 1;
62 const int OR = 2;
63 const int XOR = 3;
64 const int NOT = 4;
65 const int INF = 1 << 30;
66
67 string STR;
68
69 struct node{
70     int type = -1;
71     HP plane {INF, INF, INF};
72     vector<node*> ch;
73
74     bool in(const P& x){
75         if(type == LEAF){

```

```

77         return plane.in(x);
78
79     }else if(type == AND){
80         return ch[0]->in(x) && ch[1]->in(x);
81
82     }else if(type == OR){
83         return ch[0]->in(x) || ch[1]->in(x);
84
85     }else if(type == XOR){
86         return ch[0]->in(x) ^ ch[1]->in(x);
87
88     }else if(type == NOT){
89         return !ch[0]->in(x);
90
91     }
92 }
93 node(int l, int r){
94     // cout << l << ' ' << r << endl;
95     if(STR[l] == '['){
96         // atomic
97         type = LEAF;
98         plane = HP(substring(STR, l, r - 1));
99         return;
100     }else{
101         int net = 0;
102         // cout << "HELLO" << ' ' << substring(STR, l, r - 1) << endl;
103         for(int i = l + 1; i < r; i++){
104             if(STR[i] == '(') ++net;
105             else if(STR[i] == ')') --net;
106
107             else if(net == 0){
108                 if (STR[i] == '&') {
109                     type = AND;
110                     ch = vector<node*> {
111                         new node(l + 1, i),
112                         new node(i + 1, r - 1)
113                     };
114                 } else if (STR[i] == '|') {
115                     type = OR;
116                     ch = vector<node*> {
117                         new node(l + 1, i),
118                         new node(i + 1, r - 1)
119                     };
120                 } else if (STR[i] == '^') {
121                     type = XOR;
122                     ch = vector<node*> {
123                         new node(l + 1, i),
124                         new node(i + 1, r - 1)
125                     };
126                 } else if (STR[i] == '!') {
127                     type = NOT;
128                     ch = vector<node*> {
129                         new node(i + 1, r - 1)
130                     };
131                 }
132             }
133         }
134     }
135 }
136 };
137
138
139 P operator+ (const P& a, const P& b){
140     return P(a.x + b.x, a.y + b.y);
141 }
142
143 P operator* (const P& a, const LD& c){
144     return P(a.x * c, a.y * c);
145 }
146
147 P operator/ (const P& a, const LD& c){

```

```

148     return P(a.x / c, a.y / c);
149 }
150
151 bool onSegment(P s, P e, P p) {
152     return sgn(p.cross(s, e)) == 0 && sgn((s - p).dot(e - p)) <= 0;
153 }
154
155 LD cross(P a, P b){ return a.x * b.y - a.y * b.x; }
156 P center(const S& v) {
157     P res(0, 0); double A = 0;
158     for (int i = 0, j = sz(v) - 1; i < sz(v); j = i++) {
159         res = res + (v[i] + v[j]) * cross(v[j], v[i]);
160         A += cross(v[j], v[i]);
161     }
162     return res / A / 3;
163 }
164
165 vector<S> PS;
166
167 P lineInter(const P& s1, const P& e1, const P& s2, const P& e2) {
168     auto d = (e1 - s1).cross(e2 - s2);
169     if (fabs(d) < eps)
170         return {INF, INF};
171     auto p = s2.cross(e1, e2), q = s2.cross(e2, s1);
172     return (s1 * p + e1 * q) / d;
173 }
174
175 P segInter(const P& a, const P& b, const P& c, const P& d) {
176     auto oa = c.cross(d, a), ob = c.cross(d, b),
177         oc = a.cross(b, c), od = a.cross(b, d);
178     if (sgn(oa) * sgn(ob) < 0 && sgn(oc) * sgn(od) < 0)
179         return (a * ob - b * oa) / (ob - oa);
180     return {INF, INF};
181 }
182
183 void print(S v){
184     for(auto u : v){
185         printf("%lf, %lf ", u.x, u.y);
186     }
187     printf("\n");
188     fflush(stdout);
189 }
190
191 vector<S> split(const S& v, const HP& p){
192     // assert(v.size() >= 3);
193     P s2 = p.at(-2e6), e2 = p.at(2e6);
194
195     vector<pair<int, P>> inter;
196     for(int i = 0; i < sz(v); i++){
197         P s1 = v[i], e1 = v[(i + 1) % sz(v)];
198         P a = segInter(s1, e1, s2, e2);
199         if(fabs(a.x) <= 2e3 && fabs(a.y) <= 2e3){
200             inter.push_back({i, a});
201         }
202         // cout << a.x << ' ' << a.y << endl;
203     }
204
205     // assert(inter.size() <= 2);
206
207     if(inter.empty()){
208         for(int i = 0; i < sz(v); i++){
209             P s1 = v[i], e1 = v[(i + 1) % sz(v)];
210             P a = lineInter(s1, e1, s2, e2);
211             if(a == e1){
212                 inter.push_back({i, a});
213             }
214         }
215         if(inter.size() == 2 && !(inter[0].first + 1 == inter[1].first || inter[0].first == 0 && inter[1].first ==
↪ sz(v) - 1)){
216             vector<S> res;
217             {

```



```

218         S s {inter[0].second};
219         for(int id = inter[1].first; id != inter[0].first; id = (id + 1) % sz(v)){
220             int vid = (id + 1) % sz(v);
221             s.push_back(v[vid]);
222         }
223         res.push_back(s);
224         // assert(s.size() >= 3);
225     }
226     {
227         S s {inter[1].second};
228         for(int id = inter[0].first; id != inter[1].first; id = (id + 1) % sz(v)){
229             int vid = (id + 1) % sz(v);
230             s.push_back(v[vid]);
231         }
232         res.push_back(s);
233         // assert(s.size() >= 3);
234     }
235     return res;
236 }else{
237     return {v};
238 }
239 }else if(inter.size() == 1){
240     for(int i = 0; i < sz(v); i++){
241         P s1 = v[i], e1 = v[(i + 1) % sz(v)];
242         P a = lineInter(s1, e1, s2, e2);
243         if(a == e1){
244             inter.push_back({i, a});
245             break;
246         }
247     }
248     // assert(inter.size() == 2);
249     if(inter.size() == 2){
250         vector<S> res;
251         {
252             S s {inter[0].second};
253             for(int id = inter[1].first; id != inter[0].first; id = (id + 1) % sz(v)){
254                 int vid = (id + 1) % sz(v);
255                 s.push_back(v[vid]);
256             }
257             res.push_back(s);
258             // assert(s.size() >= 3); OK
259         }
260         {
261             S s {inter[0].second};
262             for(int id = inter[0].first; id != (inter[1].first + 1) % sz(v); id = (id + 1) % sz(v)){
263                 int vid = (id + 1) % sz(v);
264                 s.push_back(v[vid]);
265             }
266             res.push_back(s);
267         }
268         return res;
269     }else{
270         return {v};
271     }
272 }else{
273     vector<S> res;
274     {
275         S s {inter[0].second, inter[1].second};
276         for(int id = inter[1].first; id != inter[0].first; id = (id + 1) % sz(v)){
277             int vid = (id + 1) % sz(v);
278             s.push_back(v[vid]);
279         }
280         res.push_back(s);
281     }
282     {
283         S s {inter[1].second, inter[0].second};
284         for(int id = inter[0].first; id != inter[1].first; id = (id + 1) % sz(v)){
285             int vid = (id + 1) % sz(v);
286             s.push_back(v[vid]);
287         }
288     }

```

```

289         res.push_back(s);
290     }
291     return res;
292 }
293 }
294
295 void dfs0(node* v){
296     for(auto u : v->ch){
297         dfs0(u);
298     }
299     if(v->type == LEAF){
300         auto& plane = v->plane;
301         vector<S> NPS;
302         for(S& v : PS){
303             for(const S& u : split(v, plane)){
304                 // assert(u.size() >= 3);
305                 if(u.size() < 3) continue;
306                 NPS.push_back(u);
307                 // print(u);
308             }
309         }
310         PS = NPS;
311     }
312 }
313
314 LD polygonArea(const S& v){
315     LD a = v.back().cross(v[0]);
316     for(int i = 0; i < sz(v) - 1; i++){
317         a += v[i].cross(v[i + 1]);
318     }
319     return a / 2;
320 }
321
322 void solve(){
323     int x0, x1, y0, y1; cin >> x0 >> x1 >> y0 >> y1;
324     // cout << x0 << ' ' << x1 << ' ' << y0 << ' ' << y1 << endl;
325     {
326         S init = S{P{x0, y0}, P{x1, y0}, P{x1, y1}, P{x0, y1}};
327         // print(init);
328         PS.push_back(init);
329     }
330     cin >> STR;
331
332     node root(0, sz(STR));
333     dfs0(&root);
334
335     LD ans = 0;
336     for(auto v : PS){
337         LD area = polygonArea(v);
338         // print(v); cout << area << endl;
339         P g = center(v);
340         bool black = root.in(g);
341         // print(v); cout << area << endl;
342         // cout << (black ? "BLACK" : "WHITE") << endl;
343         if(black) ans += area;
344     }
345     cout << ans << '\n';
346 }
347
348 int32_t main(){
349     #ifndef LOCAL
350     cin.tie(0)->sync_with_stdio(false);
351     #endif
352     cout << fixed << setprecision(12);
353     int t = 1; // cin >> t;
354     while(t--){
355         solve();
356     }
}

```

Misc

Eval expression

```
1  bool delim(char c) { return c == ' '; }
2
3  bool is_op(char c) { return c == '+' || c == '-' || c == '*' || c == '/'; }
4
5  bool is_unary(char c) { return c == '+' || c == '-'; }
6
7  int priority(char op) {
8      if (op < 0) // unary operator
9          return 3;
10     if (op == '+' || op == '-') return 1;
11     if (op == '*' || op == '/') return 2;
12     return -1;
13 }
14
15 void process_op(stack<int>& st, char op) {
16     if (op < 0) {
17         int l = st.top();
18         st.pop();
19         switch (-op) {
20             case '+':
21                 st.push(l);
22                 break;
23             case '-':
24                 st.push(-l);
25                 break;
26         }
27     } else { // 取出栈顶元素, 注意顺序
28         int r = st.top();
29         st.pop();
30         int l = st.top();
31         st.pop();
32         switch (op) {
33             case '+':
34                 st.push(l + r);
35                 break;
36             case '-':
37                 st.push(l - r);
38                 break;
39             case '*':
40                 st.push(l * r);
41                 break;
42             case '/':
43                 st.push(l / r);
44                 break;
45         }
46     }
47 }
48
49 int evaluate(string& s) {
50     stack<int> st;
51     stack<char> op;
52     bool may_be_unary = true;
53     for (int i = 0; i < (int)s.size(); i++) {
54         if (delim(s[i])) continue;
55
56         if (s[i] == '(') {
57             op.push('('); // 2. 如果遇到左括号, 那么将其放在运算符栈上
58             may_be_unary = true;
59         } else if (s[i] == ')') { // 3. 如果遇到右括号, 执行一对括号内的所有运算符
60             while (op.top() != '(') {
61                 process_op(st, op.top());
62                 op.pop(); // 不断输出栈顶元素, 直至遇到左括号
63             }
64             op.pop(); // 左括号出栈
65             may_be_unary = false;
66         } else if (is_op(s[i])) { // 4. 如果遇到其他运算符
67             char cur_op = s[i];
```

```

68     if (may_be_unary && is_unary(cur_op)) cur_op = -cur_op;
69     while (!op.empty() &&
70            ((cur_op >= 0 && priority(op.top()) >= priority(cur_op)) ||
71             (cur_op < 0 && priority(op.top()) > priority(cur_op)))) {
72         process_op(st, op.top());
73         op.pop(); // 不断输出所有运算优先级大于等于当前运算符的运算符
74     }
75     op.push(cur_op); // 新的运算符入运算符栈
76     may_be_unary = true;
77 } else { // 1. 如果遇到数字, 直接输出该数字
78     int number = 0;
79     while (i < (int)s.size() && isalnum(s[i]))
80         number = number * 10 + s[i++] - '0';
81     --i;
82     st.push(number);
83     may_be_unary = false;
84 }
85 }
86
87 while (!op.empty()) {
88     process_op(st, op.top());
89     op.pop();
90 }
91 return st.top();
92 }

```

Digit DP

题目大意: 给定一个区间 $[l, r]$, 求其中满足条件不含前导 0 且相邻两个数字相差至少为 2 的数字个数。

```

1  int dfs(int x, int st, int op) // op=1 表示前导0, op=0 表示非前导0
2  {
3      if (!x) return 1;
4      if (!op && ~f[x][st]) return f[x][st];
5      int maxx = op ? dim[x] : 9, ret = 0;
6      for (int i = 0; i <= maxx; i++) {
7          if (abs(st - i) < 2) continue;
8          if (st == 11 && i == 0)
9              ret += dfs(x - 1, 11, op & (i == maxx));
10         else
11             ret += dfs(x - 1, i, op & (i == maxx));
12     }
13     if (!op) f[x][st] = ret;
14     return ret;
15 }
16
17 int solve(int x) {
18     memset(f, -1, sizeof f);
19     dim.clear();
20     dim.push_back(-1);
21     int t = x;
22     while (x) {
23         dim.push_back(x % 10);
24         x /= 10;
25     }
26     return dfs(dim.size() - 1, 11, 1);
27 }

```

Nanjing 2018 B Alien Trick

```

1  #include "bits/stdc++.h"
2  #include <iomanip>
3  #define int long long
4  using namespace std;
5
6  using ll = long long;
7  using LL = long long;
8
9  const int N = 3e5 + 11;
10 const int INF = 1LL << 60;

```

```

11
12 int a[N], dp[N], cnt[N];
13
14 // 1-based
15
16
17 int ps1[N];
18 // ps2[N];
19
20 int s0(int l, int r){
21     return r - l + 1;
22 }
23 int s1(int l, int r){
24     return ps1[r] - ps1[l - 1];
25 }
26 // int s2(int l, int r){
27 // return ps2[r] - ps2[l - 1];
28 // }
29
30 int cost_L(int l, int m){
31     return a[m] * s0(l, m - 1) - s1(l, m - 1);
32 }
33
34 int cost_R(int m, int r){
35     return s1(m + 1, r) - a[m] * s0(m + 1, r);
36 }
37
38 int Cost(int l, int r){
39     int m = (l + r) / 2;
40     // cout << cost_L(l, m) << ' ' << cost_R(m, r) << '\n';
41     return cost_L(l, m) + cost_R(m, r);
42 }
43
44 int n, k;
45
46 struct OptDS {
47     struct Node {
48         int l, r;
49         int id;
50     };
51
52     vector<Node> v;
53
54     int getOpt(int x) {
55         int n = v.size();
56         int L = 0;
57         int R = n - 1;
58         while (L <= R) {
59             int mid = (L + R) / 2;
60             if (v[mid].l <= x && x <= v[mid].r) {
61                 return v[mid].id;
62             }
63             else if (v[mid].l > x) {
64                 R = mid - 1;
65             }
66             else {
67                 L = mid + 1;
68             }
69         }
70         return -1;
71     }
72
73     bool better(int id1, int id2, int x) {
74         ll c1 = dp[id1] + Cost(id1 + 1, x);
75         ll c2 = dp[id2] + Cost(id2 + 1, x);
76         if (c1 != c2) return c1 <= c2;
77         return cnt[id1] < cnt[id2];
78     }
79
80     void insert(int x) {
81         while (!v.empty() && v.back().l > x && better(x, v.back().id, v.back().l)) v.pop_back();

```

```

82
83     if (v.empty()) {
84         v.push_back({x + 1, n, x});
85         return;
86     }
87
88     if (better(v.back().id, x, n)) return;
89
90     int L = max(x + 1, v.back().l);
91     int R = n;
92
93     while (L <= R) {
94         int mid = (L + R) / 2;
95         if (better(x, v.back().id, mid)) {
96             R = mid - 1;
97         }
98         else {
99             L = mid + 1;
100         }
101     }
102     if (L <= n) {
103         v.back().r = L - 1;
104         v.push_back({L, n, x});
105     }
106 }
107
108 void print() {
109     for (auto [l, r, id]: v) {
110         cout << "l: " << l << ", r: " << r << ", id: " << id << endl;
111     }
112 }
113 };
114
115 pair<ll, ll> calc(ll lambda){
116     fill(dp + 1, dp + n + 1, INF);
117     fill(cnt, cnt + n + 1, 0);
118
119     OptDS DS;
120     DS.insert(0);
121     for (int i = 1; i <= n; i++) {
122         int opt = DS.getOpt(i);
123         dp[i] = dp[opt] + Cost(opt + 1, i) + lambda;
124         cnt[i] = cnt[opt] + 1;
125
126         DS.insert(i);
127
128         // cout << "i: " << i << endl;
129         // DS.print();
130     }
131
132     // for (int i = 1; i <= n; i++) {
133     //     // find opt
134     //     int opt = 0, cur = INF;
135     //     for (int j = 0; j < i; j++) {
136     //         int cost = dp[j] + Cost(j + 1, i) + lambda;
137     //         if (cost < cur) {
138     //             opt = j;
139     //             cur = cost;
140     //         }
141     //     }
142     //     dp[i] = dp[opt] + Cost(opt + 1, i) + lambda;
143     //     cnt[i] = cnt[opt] + 1;
144     // }
145     return {dp[n], cnt[n]};
146 }
147
148 void solve(int TC) {
149     cin >> n >> k;
150     for(int i = 1; i <= n; i++){
151         cin >> a[i];
152         ps1[i] = ps1[i - 1] + a[i];

```

```

153     // ps2[i] = ps2[i - 1] + a[i] * i;
154 }
155
156 // printf("(%lld %lld) => %lld\n", 1, 3, Cost(1, 3));
157 // printf("(%lld %lld) => %lld\n", 1, 4, Cost(1, 4));
158 ll L = 0, R = 3 * 1E15;
159 while (L <= R) {
160     int mid = (L + R) / 2;
161     auto [c, photo] = calc(mid);
162     if (photo > k) {
163         L = mid + 1;
164     }
165     else {
166         R = mid - 1;
167     }
168 }
169 auto [c, ph] = calc(L);
170 // cout << c << ' ' << ph << endl;
171 ll ans = c - k * L;
172 cout << ans << '\n';
173 return;
174 }
175
176 int32_t main() {
177     cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
178     cout << fixed << setprecision(10);
179
180     int t = 1;
181     // cin >> t;
182     for (int i = 1; i <= t; i++) {
183         solve(i);
184     }
185
186 }

```