

CLI 실행

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <code>claude</code>          | 대화형 세션 시작             |
| <code>claude -p "..."</code> | 헤드리스 일회성 실행 (CI/스크립트) |
| <code>claude -c</code>       | 직전 세션 이어서             |
| <code>claude -r</code>       | 과거 세션 목록에서 선택해 재개     |
| <code>claude mcp add</code>  | MCP 서버 등록             |
| <code>claude update</code>   | 업데이트                  |

필수 내장 명령

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <code>/init</code>        | CLAUDE.md 초안 자동 생성 |
| <code>/clear</code>       | 컨텍스트 초기화 (작업 전환 시) |
| <code>/compact</code>     | 대화 요약·압축 (마일스톤마다)  |
| <code>/model</code>       | 모델 변경              |
| <code>/permissions</code> | 권한 설정 UI           |
| <code>/mcp</code>         | MCP 서버 상태·인증       |
| <code>/cost</code>        | 세션 비용 확인           |

단축키

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <code>Shift+Tab</code> | 플랜 모드 ↔ 자동 수락 순환      |
| <code>#</code>         | 메모리(CLAUDE.md)에 규칙 추가 |
| <code>!</code>         | Bash 명령 직접 실행         |
| <code>@파일명</code>      | 파일을 컨텍스트에 첨부          |
| <code>Esc</code>       | 현재 턴 중단               |
| <code>Esc Esc</code>   | 이전 메시지로 되돌리기          |
| <code>Ctrl+B</code>    | 백그라운드로 작업 보내기         |

설정팩 커맨드 (claude-forge)

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <code>/plan</code>            | 구현 전 계획 수립 강제          |
| <code>/tdd</code>             | RED→GREEN→REFACTOR 사이클 |
| <code>/code-review</code>     | 심각도 기반 코드 리뷰           |
| <code>/security-review</code> | OWASP 보안 점검            |
| <code>/verify-loop</code>     | 빌드·테스트·린트 통과까지 반복      |
| <code>/quick-commit</code>    | 컨벤션 커밋 자동 작성           |
| <code>/worktree-start</code>  | 병렬 작업용 worktree 생성     |
| <code>/checkpoint</code>      | 긴 작업 중간 저장             |

컨텍스트 관리 4원칙

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| 1. 한 세션 = 한 작업    | 작업 끝나면 <code>/clear</code> — 컨텍스트 오염 방지 |
| 2. 마일스톤마다 압축      | 자동 압축 뜨기 전에 능동적으로 <code>/compact</code> |
| 3. 탐색은 위임         | 코드베이스 탐색은 서브에이전트로 — 메인 컨텍스트 보호          |
| 4. CLAUDE.md 다이어트 | 모든 세션에 로드됨 — 명령형 규칙 위주로 짧게              |

settings.json 권한 템플릿

```
{
  "permissions": {
    "allow": [
      "Bash(npm test:*)",
      "Bash(npm run lint:*)",
      "Bash(git status)",
      "Bash(git diff:*)"
    ],
    "deny": [
      "Bash(rm -rf:*)",
      "Read(.env*)",
      "Read(**/secrets/**)"
    ]
  }
}
```

훅 이벤트 요약

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| PreToolUse       | 도구 실행 직전 — 위험 명령 차단   |
| PostToolUse      | 실행 직후 — 시크릿 필터, 결과 검사 |
| UserPromptSubmit | 프롬프트 제출 시 — 컨텍스트 주입   |
| SessionStart     | 세션 시작 — 상태 복원·리마인더    |
| Stop             | 응답 완료 — 작업 로그 기록      |

```
{ "hooks": { "PreToolUse": [{
  "matcher": "Bash",
  "hooks": [{ "type": "command",
    "command": "~/claude/hooks/guard.sh" }]
}] }
```

CLAUDE.md 골격

```
# 프로젝트명

## 기술 스택
- (언어/프레임워크/DB 한 줄씩)

## 명령어
- 테스트: npm test
- 린트: npm run lint

## 코딩 규칙
- (명령형 한 문장 규칙들)

## 하지 말 것
- (금지 목록 — 사고 방지의 핵심)
```

서브에이전트 골격

```
---
name: code-reviewer
description: 코드 수정 후 반드시 사용
tools: ["Read", "Grep", "Glob"]
model: opus
---
너는 (역할)이다.
성공 기준:
- (검증 가능한 기준 목록)
- 결론: APPROVE / REQUEST CHANGES
```

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 원칙 1 | 에이전트 하나 = 역할 하나             |
| 원칙 2 | 리뷰어에게 Write 권한 금지           |
| 원칙 3 | 추론 역할은 상위 모델, 기계적 실행은 하위 모델 |

시스템 승격 규칙 — 반복되면 승격하라

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 같은 지시를 2번 타이핑했다 | → <code>.claude/commands/</code> 커스텀 커맨드로 |
| 같은 역할을 2번 시켰다   | → <code>.claude/agents/</code> 서브에이전트로    |
| 같은 실수를 2번 봤다    | → 훅(Hooks)으로 구조적 차단                       |