

[登录](#)

2019年04月30日 阅读 184

[关注](#)

## Flask框架从入门到精通之模型更新与删除(十四)

知识点 1、模型数据更新 2、模型数据删除

### 一、概况

我们前两章实现了对模型类的添加和查询, 在开发过程中, 查询是比较重要的一个环节。接下来我们要学习的就是对模型的更新和删除。

### 二、更新

- 第一种

```
hero = Hero.query.get(1)
hero.name = '伽罗'
db.session.add(hero)
db.session.commit()
```

[复制代码](#)

我们在本地查询一下:

```
mysql> select * from tbl_heros;
+----+-----+-----+-----+
| id | name   | gender | type_id |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 伽罗   | 男     | 1       |
| 2  | 程咬金 | 男     | 2       |
| 3  | 王昭君 | 女     | 3       |
| 4  | 安琪拉 | 女     | 3       |
| 5  | 兰陵王 | 男     | 4       |
+----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

<https://jikedaochang.blog.csdn.net>

- 第二种

```
Hero.query.filter_by(id=1).update({"name":"虞姬","gender":"女"})
db.session.commit()
```

我们在本地查询一下：

```
mysql> select * from tbl_heros;
+----+-----+-----+-----+
| id | name      | gender | type_id |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 虞姬      | 女     | 1       |
| 2  | 程咬金    | 男     | 2       |
| 3  | 王昭君    | 女     | 3       |
| 4  | 安琪拉    | 女     | 3       |
| 5  | 兰陵王    | 男     | 4       |
+----+-----+-----+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

<https://jikedaochang.blog.csdn.net>

三、删除

```
hero = Hero.query.get(4)
db.session.delete(hero)
db.session.commit()
```

我们在本地查询一下：

```
mysql> select * from tbl_heros;
+----+-----+-----+-----+
| id | name      | gender | type_id |
+----+-----+-----+-----+
| 1  | 虞姬      | 女     | 1       |
| 2  | 程咬金    | 男     | 2       |
| 3  | 王昭君    | 女     | 3       |
| 5  | 兰陵王    | 男     | 4       |
+----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

<https://jikedaochang.blog.csdn.net>

欢迎关注我的公众号：



## 文章分类



后端



## 文章标签



Flask



## 相关推荐

