МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ИНСТИТУТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

Отчет о лабораторной работе №9 по дисциплине «Основы программной инженерии»

Выполнил: Мамонтов Д.В., 2 курс, группа ПИЖ-б-о-20-1, Проверил: Доцент кафедры инфокоммуникаций, Воронкин Р.А.

ХОД РАБОТЫ

```
# //usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import sys
from datetime import date

if __name__ == '__main__':
# Список работников.
workers = []

# Организовать бесконечный цикл запроса команд.
while True:

# Запросить команду из терминала.
command = input(">>> ").lower()

# Выполнить действие в соответствие с командой.
if command == 'exit':
break

elif command == 'add':
# Запросить данные о работнике.
name = input("Дамилия и инициалы? ")
post = input("Должность? ")
year = int(input("Год поступления? "))

# Создать словарь.
worker = {
    'name': name,
    'post': post,
    'year': year,
}
```

Рисунок 1 – код программы

Рисунок 2 – код программы (продолжение)

```
print(line)

elif command.startswith('select '):

# RONYMUTE TEKYMYND MATY.

today = date.today()

# Pas6ute Komandy на части для выделения номера года.

parts = command.split(' ', maxsplit=1)

# RONYWUTE TEP6SYMENT CTAX.

period = int(parts[1])

# MHИЦИАЛИЗИРОВЯТЬ СЧЕТЧИК.

count = 8

# Reposepute сведения работников из списка.

for worker in workers:

if today.year - worker.get('year', today.year) >= period:

count += 1

print(

'{:>4}: {}'.format(count, worker.get('name', ''))

)

# ECNU счетчик равен 8, то работники не найдены.

if count == 0:

print("Pa6oтники с заданным стажен не найдены.")

elif command == 'help':

# Busectu справку о работе с программой.

print("Gnисок команд:\n")

print("dad - добавить работника;")

print("dad - добавить работника;")

print("select четаж - запросить работников со стажем;")

print("help - отобразить справку;")
```

Рисунок 3 – код программы (продолжение)

```
97
98 print("help - отобразить справку;")
98
print("exit - завершить работу с программой.")

99
100
else:
101 print(f"Неизвестная команда {command}", file=sys.stderr)
102
```

Рисунок 4 – код программы (конец)

Рисунок 5 – результат работы программы

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Задание:

Использовать словарь, содержащий следующие ключи: фамилия, имя; номер телефона; дата рождения (список из трех чисел). Написать программу, выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в список, состоящий из словарей заданной структуры; записи должны быть упорядочены по датам рождения; вывод на экран информации о человеке, номер телефона которого введен с клавиатуры; если такого нет, выдать на дисплей соответствующее сообщение.

Код:

```
birth = input("Дата рождения? ")
students.append(student)
```

Рисунок 1 – результат работы программы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Что такое словари в языке Python?

Словарь (dict) представляет собой структуру данных (которая ещё называется ассоциативный массив), предназначенную для хранения произвольных объектов с доступом по ключу. Данные в словаре хранятся в формате ключ — значение.

2) Может ли функция len() быть использована при работе со словарями?

Да

3) Какие методы обхода словарей Вам известны? for i in nums:
 print(nums[i])
for key, value in nums.items():
 print(key, 'is', value)

Методы словаря keys() и values() позволяют получить отдельно перечни ключей и значений. Так что если, например, надо перебрать только значения или только ключи, лучше воспользоваться одним из этих методов.

4) Какими способами можно получить значения из словаря по ключу?

dict["key"]
dict.get("key")

5) Какими способами можно установить значение в словаре по ключу?

dict.setdefault("key", "value")
dict["key"] = "value"

6) Что такое словарь включений?

Словарь включений аналогичен списковым включениям, за исключением того, что он создаёт объект словаря вместо списка.

7) Самостоятельно изучите возможности функции zip() приведите примеры ее использования.

Функция zip() в Python создает итератор, который объединяет элементы из нескольких источников данных.

У функции zip() множество сценариев применения. Например, она пригодится, если нужно создать набор словарей из двух массивов, каждый из которых содержит имя и номер сотрудника.

8) Самостоятельно изучите возможности модуля datetime. Каким функционалом по работе с датой и временем обладает этот модуль?

datetime.fromordinal(ordinal) - дата из числа, представляющего собой количество дней, прошедших с 01.01.1970.

datetime.now(tz=None) - объект datetime из текущей даты и времени. datetime.combine(date, time) - объект datetime из комбинации объектов date и time.

datetime.strptime(date_string, format) - преобразует строку в datetime (так же, как и функция strptime из модуля time).

datetime.strftime(format) - см. функцию strftime из модуля time.

datetime.date() - объект даты (с отсечением времени).

datetime.time() - объект времени (с отсечением даты).

datetime.toordinal() - количество дней, прошедших с 01.01.1970.

datetime.timestamp() - возвращает время в секундах с начала эпохи.

datetime.weekday() - день недели в виде числа, понедельник - 0, воскресенье - 6.

datetime.isocalendar() - кортеж (год в формате ISO, ISO номер недели, ISO день недели).

datetime.isoformat(sep='T') - красивая строка вида "YYYY-MMDDTHH:MM:SS.mmmmmm" или, если microsecond == 0, "YYYY-MMDDTHH:MM:SS