



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение» (СМ)

КАФЕДРА «Ракетные и импульсные системы» (СМ-6)

## РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине: «Проектирование ракетного оружия»  
на тему: «Определение баллистических характеристик ЛА»

Вариант №228

Выполнил: студент группы СМ6-72

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

М.В. Ерофеев

Проверил:

\_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Л.А. Лаптева

Москва, 2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой СМ6  
(Индекс)  
В. М. Кашин  
(И.О.Фамилия)  
« \_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**ЗАДАНИЕ**

**на выполнение курсовой работы**

по дисциплине Проектирование ракетного оружия.

Студент группы СМ6-72  
(Фамилия, имя, отчество)

Ерофеев М.В.

Тема курсовой работы: Определение баллистических характеристик ЛА \_\_\_\_

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)  
учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР)  
кафедра

График выполнения работы: 25% к \_\_\_\_ нед., 50% к \_\_\_\_ нед., 75% к \_\_\_\_ нед., 100% к \_\_\_\_ нед.

**Задание**

**Вариант 24**

ракета такая взззззз хдыщ бам вррруммм а цель такая тыдыщ бдыщ бабах

**Оформление курсовой работы:**

Расчетно-пояснительная записка на \_\_\_\_ листах формата А4.

Дата выдачи задания « \_ » сентября 2025 г.

**Руководитель курсовой работы**

Л.А. Лаптева  
(И.О.Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

**Студент**

М.В. Ерофеев  
(И.О.Фамилия)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

**Примечание:** Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

# Оглавление

<b>1</b>	<b>Краткие сведения о прототипе</b>	<b>3</b>
1.1	Обзор прототипа . . . . .	3
1.2	Внешнее описание . . . . .	4
1.3	Внутренняя компоновка . . . . .	5
<b>2</b>	<b>Массовый анализ</b>	<b>7</b>
2.1	Расчёт масс отсеков из размеров ракеты . . . . .	7
2.2	Расчёт плотностей отсеков . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Расчёт центра масс</b>	<b>11</b>
3.1	Построение 3D модели . . . . .	11
3.2	Вычисление центра масс . . . . .	11
<b>4</b>	<b>Аэродинамические характеристики</b>	<b>13</b>
4.1	Некоторые пояснения . . . . .	13
4.2	Расчёт $c_y$ . . . . .	14
4.2.1	Фюзеляж . . . . .	14
4.2.2	Крылья . . . . .	15
4.2.3	Рули . . . . .	18
4.3	Расчёт $c_x$ . . . . .	20

# Принятые сокращения

WDU — Weapons Detonation Unit (блок подрыва боевой части)

WGU — Weapons Guidance Unit (блок наведения вооружения)

WPU — Weapons Propulsion Unit (двигательный отсек вооружения)

ICPU — Integrated Control and Power Unit (встроенный блок управления и питания)

РДТТ — ракетный двигатель твердого топлива

БЧ — боевая часть

# Глава 1

## Краткие сведения о прототипе

### 1.1 Обзор прототипа

Ракета AIM-120A AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile – усовершенствованная ракета класса «воздух-воздух» средней дальности) выполнена по нормальной аэродинамической схеме с «X» – образным расположением консолей крыла и рулей.



Рис. 1.1: Ракета AIM-120 AMRAAM

## 1.2 Внешнее описание

Ракета цилиндрическая, длинная, со стреловидным обтекателем. Носовая часть имеет длину 18.5 дюймов и окрашена в белый цвет. Далее расположена секция батарей серого цвета длиной 17.5 дюймов. Имеется желтая и чёрная полоса с надписью «Осторожно — Используйте защитный чехол для обтекателя». Следом идет неокрашенная серая секция управления (WCU) длиной 18.75 дюймов. За ней расположена секция БЧ (WDU), длиной 9.5 дюймов, темно-серого цвета. Эта секция снизу переходит в более светло-серую секцию РДТТ (WPU) длиной 74.75 дюймов. На ней в верхней части расположена черная и синяя полосы, обозначающие, что это учебный снаряд. За секцией РДТТ находится секция управления рулями длиной 14.75 дюймов. Рули длинные, частично треугольной формы с прямым краем сверху. На них наклеены красно-белые полосы и нанесены номера. Передние крылья также имеют наклейки и номера. Они алюминиевые, треугольной формы. На ракете присутствуют ушки для крепления к пилону.




Рис. 1.2: Ракета AIM-120 AMRAAM




Рис. 1.3: Размеры отсеков в миллиметрах

## 1.3 Внутренняя компоновка

На рисунке 1.4 представлена внутренняя компоновка AIM-120, перевод названий модулей дан ниже.




Рис. 1.4: Компоновка ракеты AIM-120

*Antenna* — антенна головки самонаведения

*(Thermal) batteries* — пиротехнические баратарей, часть ICPU

*Transmitter* — передатчик, излучатель

*Electronics* — электроника

*Inertial Reference Unit (IRA)* — инерциальная система наведения

*Target Detecting Device (TDD)* — устройство обнаружения цели

*Armament Section* — боевая часть

*Rocket Motor* — РДТТ

*Contol Actuator* — рулевая машинка

*Data Link* — канал передачи данных

Ниже на рисунке 1.5 представлено разбиение компоновки ракеты на 4 отсека в соответствии с требованиями ДЗ.




Рис. 1.5: Схема разбиения компоновки ракеты



## Глава 2

# Массовый анализ

### 2.1 Расчёт масс отсеков из размеров ракеты

Расчёт основан на имеющихся данных о массе ракеты, её боевой части из открытых источников. Масса РДТТ бралась из ДЗ по ПрРО предыдущего семестра. Масса остальных отсеков будет найдена с помощью установленных зависимостей из [1].

Общая масса ракеты — 161.5 кг, масса БЧ — 22 кг. Масса РДТТ — 49.37 кг.

**Дальность:** 35 морских миль (64.82 км);

**Скорость:** 4 Маха;

**Максимальная длина:** 12.19 футов (3.717 м);

**Калибр:** 0.58 футов (0.178 м).

Первый шаг заключается в расчете общего объема ракеты на основе указанных выше длины и калибра по следующей формуле

$$V = \frac{\pi D^2 L}{4} = \frac{\pi (0.58)^2 \cdot 12.19}{4} = 3.22 \text{ ft}^3$$

Для того что бы получить оценочное значение массы, выбирается уравнение 4 из анализа общей массы УРВВ:

$$W = 142.2 \cdot (V)^{0.74},$$

$$W = 142.2 \cdot (3.22)^{0.74} = 337.84 \text{ фунтов (153.24 кг)}$$

Данное оценочное значение может быть проверено с помощью уравнения 17, разработанного для ракет средней дальности:

$$W = 177.5 \cdot (V)^{0.73}$$

$$W = 177.5 \cdot (3.38)^{0.73} = 416.93 \text{ фунтов (189.11 кг)}$$

Поскольку полученные значения отличаются, проводится сравнение со ответственности для каждого из них. Выбирается уравнение 4, по причине более высокого значения R — квадрат. Таким образом, значение массы при начальной оценке равно 350.18 фунтов (158.83

кг). Следовательно, при известных массе и объеме общая плотность изделия может быть рассчитана с помощью уравнений:30,

$$DENS = \frac{W}{V}$$

$$DENS = 104.91 \frac{\text{фунтов}}{\text{фут}^3}.$$

Затем вводятся уравнения, разработанные для масс отсеков с параметрами, которые были выведены и оценены. Во-первых, масса отсека ДУ может быть оценена с помощью уравнения 77:

$$PWt = -284.9 + 633.6(D) - 0.105(W) + 0.949(DENS);$$

$$PWt = -284.9 + 633.6(0.58) - 0.105(337.84) + 0.949(104.91) = 146.67 \text{ фунтов}(66.52 \text{ кг})$$

Данное значение проверяется уравнением 82:

$$PWt = 1548.0 - 43.7(L) - 1253.9(D) + 1.4(W) - 6.0(DENS);$$

$$PWt = 1548.0 - 43.7(12.19) - 1253.9(0.58) + 1.4(337.84) - 6.0(104.91) = 131.551 \text{ фунтов}(59.67 \text{ кг})$$

Эти уравнения дали большое расхождение. Так как уравнение 82 имеет лучшее соответствие значению массы РДТТ из ДЗ, для определения массы отсека ДУ будет использоваться значение 131.551 фунтов (59.67).

Масса и размер отсека наведения и управления будут оценены аналогичным образом: оценка массы отсека будет получена из уравнения 85:

$$GCWt = 117.6(D) + 1.6(R) - 0.14(DENS);$$

$$GCWt = 117.6(0.58) + 1.6(35) - 0.14(104.91) = 109.52 \text{ фунтов}(49.67 \text{ кг})$$

Теперь определим массу и размеры отсека боевой части. Для оценки массы используем уравнение 93:

$$WHWt = 0.1(DENS) - 0.2(R) + 0.2(W) - 2.4(L);$$

$$WHWt = 0.1(104.91) - 0.2(35) + 0.2(337.84) - 2.4(12.81) = 40.315 \text{ фунтов}(18.28 \text{ кг})$$

Масса рулевого отсека будет рассчитана из общей массы ракеты:

$$ROW = Wt - GCWt - PWt - WHWt = 337.84 - 109.52 - 131.551 - 40.315 = 56.454 \text{ фунтов}(25.60 \text{ кг})$$

Итого:

Таблица 2.1: Результаты анализа

Отсек	Имеющиеся данные, кг	Регрессионный анализ, кг
БЧ	22	18.28
РДТТ	49.37	59.67
Блок управления	-	49.67
Рулевой отсек	-	25.60
Общая масса ракеты	161.5	153.22

Примем реальное значение боевой части, массу РДТТ возьмем из ДЗ, а массу блока управления и рулевого отсека возьмём из регрессонного анализа. Тогда:

Таблица 2.2: Принятые массы

Отсек	Масса отсека, кг
БЧ	22
РДТТ	49.37
Блок управления	49.67
Рулевой отсек	25.60
Общая масса ракеты	146.64

## 2.2 Расчёт плотностей отсеков

Расчёт будет производиться по формуле:

$$\rho = \frac{m}{V}, \quad \left[ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right]$$

Но сначала необходимо высчитать объемы отсеков по формуле:

$$V = \frac{\pi D^2 L}{4}$$

1) Объём боевой части:

$$V_{\text{БЧ}} = \frac{\pi(0.178)^2 \cdot 0.241}{4} = 0.0059 \text{ м}^3$$

2) Объём РДТТ:

$$V_{\text{РДТТ}} = \frac{\pi(0.178)^2 \cdot 1.716}{4} = 0.042 \text{ м}^3$$

3) Объём блока управления:

$$V_{\text{БУ}} = \frac{\pi(0.178)^2 \cdot 0.921}{4} = 0.0229 \text{ м}^3$$

4) Объём рулевого отсека(блока рулей):

$$V_{\text{БР}} = \frac{\pi(0.178)^2 \cdot 0.375}{4} = 0.0093 \text{ м}^3$$

Плотности:

1) Плотность боевой части:

$$\rho_{\text{БЧ}} = \frac{22}{0.0059} = 3728.81 \quad \left[ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right]$$

2) Плотность РДТТ:

$$\rho_{\text{РДТТ}} = \frac{49.37}{0.042} = 1175.47 \quad \left[ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right]$$

3) Плотность блока управления:

$$\rho_{\text{БУ}} = \frac{49.67}{0.0299} = 1661.2 \quad \left[ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right]$$

4) Плотность рулевого отсека (блока рулей):

$$\rho_{\text{БР}} = \frac{25.60}{0.0093} = 2752.68 \quad \left[ \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \right]$$

## Глава 3

# Расчёт центра масс

### 3.1 Построение 3D модели

Для построения 3D модели используем САПР Компас 3D. Каждый отсек ракеты моделируем отдельно и указываем его плотность и массу. Создаём сборку (рис. 3.1) с полной массой топлива и без топлива и смотрим на свойства модели.




Рис. 3.1: Сборка ракеты в САПР Компас 3D

### 3.2 Вычисление центра масс

Вычисление проводилось с помощью САПР Компас 3D. Результаты приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1: Координаты центра масс до и после работы двигателя

Состояние топливного заряда	х, мм
Полная загрузка топлива	2103.12
Топливо отсутствует	1914.05

Зависимость положения центра тяжести от времени  $x(t)$  будет выглядеть так:

$$x = -11.816 \cdot t + 2103.12$$

Стоит отметить, что время горения шашки твердого топлива составляет 16 секунд (данные из ДЗ по ПрРО за прошлый семестр).

Разбежка центра тяжести составила:

$$\Delta_{\text{цт}} = \Delta_{\text{цт2}} - \Delta_{\text{цт1}} = 2103.12 - 1914.05 = 189.07 \text{ мм}$$

Относительная разбежка центра тяжести составила:

$$\frac{|\Delta_{\text{цт}}|}{L_{\Sigma}} \cdot 100\% = \frac{|189.07 \text{ мм}|}{3717 \text{ мм}} \cdot 100\% = 5.08\%$$




Рис. 3.2: Эскиз ракеты с координатами центров масс

## Глава 4

# Аэродинамические характеристики

### 4.1 Некоторые пояснения

В зависимости от связанной или скоростной системы координат расчёт  $c_y$  производится по формулам 4.1 и 4.2 соответственно.

$$c_y = c_{y0} + c_{y\alpha}^\alpha \cdot \alpha + c_{y\delta_I}^{\delta_I} \cdot \delta_I + c_{y\delta_{II}}^{\delta_{II}} \cdot \delta_{II}, \quad (4.1)$$

$$c_y = c_{y10} + c_{y1}^\alpha \cdot \alpha + c_{y1}^{\delta_I} \cdot \delta_I + c_{y1}^{\delta_{II}} \cdot \delta_{II}, \quad (4.2)$$

где  $\alpha$  – угол атаки (в радианах),  $c_{y0}$  и  $c_{y10}$  – значения  $c_y$  и  $c_{y1}$  при  $\alpha = \delta_I = \delta_{II} = 0$ ,  $c_{y\alpha}^\alpha, c_{y\delta_I}^{\delta_I}, c_{y\delta_{II}}^{\delta_{II}}, c_{y1}^\alpha, c_{y1}^{\delta_I}, c_{y1}^{\delta_{II}}$  – частные производные коэффициентов  $c_y$  или  $c_{y1}$  по углам  $\alpha, \delta_I$  и  $\delta_{II}$ , взятые  $\alpha = \delta_I = \delta_{II} = 0$ .

Данное соотношение справедливо для линейного диапазона, т.е.  $\sin(\alpha) \approx \alpha$ .

Некоторые вводные данные представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1: Геометрические параметры летательного аппарата

Параметр	Значение	Единица измерения
Диаметр миделя $\bar{D}$	0.178	м
Диаметр в области передних консолей $D_I$	0.178	м
Диаметр в области задних консолей $D_{II}$	0.178	м
Относительный диаметр корпуса $\bar{D}$	0.6952	–
Длина фюзеляжа $l_f$	3.906	м
Длина носовой части $l_{\text{nos}}$	0.47	м
Длина кормовой части $l_{\text{korm}}$	0.375	м
Площадь миделя $S_m$	0.02488	м <sup>2</sup>
Размах крыла $l_I$	0.484	м
Размах руля $l_{II}$	0.5808	м

Относительный диаметр корпуса  $\bar{D}$ :

$$\bar{D} = \frac{D}{l_f} = \frac{0.178}{3.906} = 0.6952$$

Площадь миделя  $S_m$ :

$$S_m = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi 0.178^2}{4} = 0.02488 \text{ м}^2$$

Коэффициенты интерференции рассчитываются по следующим формулам:

$$k_{\alpha\alpha_{\text{теор}}} = (1 + 0.41 \cdot \bar{D})^2 = (1 + 0.41 \cdot 0.6952)^2 = 1.6513$$

$$K_{\alpha\alpha_{\text{теор}}} = (1 + \bar{D})^2 = (1 + 0.6952)^2 = 2.8737$$

## 4.2 Расчёт $c_y$

### 4.2.1 Фюзеляж

При малых углах атаки, на участке линейной зависимости, коэффициент подъемной силы фюзеляжа можно представить в виде:

$$c_{y_{a\phi}} = c_{y_{a\phi}}^{\alpha} \cdot \alpha$$

Коэффициент нормальной силы фюзеляжа при безотрывном обтекании определяется:

$$c_{y\phi} = c_{y\phi}^{\alpha} \cdot \sin \alpha \cos \alpha$$

Для малых углов атаки можно считать что

$$c_{y_{a\phi}} = c_{y\phi} \cos \alpha = c_{y\phi}^{\alpha} \cdot \sin \alpha \cos^2 \alpha,$$

где можно принять  $\sin \alpha \approx \alpha$ ,  $\cos \alpha \approx 1$ .

Тогда

$$c_{y_{a\phi}}^{\alpha} \cdot \alpha = c_{y\phi}^{\alpha} \cdot \alpha \quad \text{и} \quad c_{y_{a\phi}}^{\alpha} = c_{y\phi}^{\alpha}$$

Производная  $c_{y\phi}^{\alpha}$  зависит от формы фюзеляжа и задается для эквивалентного тела вращения как:

$$c_{y\phi}^{\alpha} = c_{y_{\text{нос}+\text{цил}}}^{\alpha} + c_{y_{\text{корм}}}^{\alpha}$$

где  $c_{y_{\text{нос}+\text{цил}}}^{\alpha}$  – производная  $c_{y\phi}^{\alpha}$  носовой части фюзеляжа с учетом интерференции с цилиндрической частью;

$c_{y_{\text{корм}}}^{\alpha}$  – производная  $c_{y\phi}^{\alpha}$  кормовой части фюзеляжа.






Рис. 4.1: График зависимости  $C_{y,из.ф}$

## 4.2.2 Крылья

Вводные данные представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2: Вводные параметры

Параметр	Значение	Единица измерения
Размах крыла $l_I$	0.498	м
Полуразмах крыла $l_I/2$	0.249	м
Центральная хорда $b_0$	0.311	м
Бортовая хорда $b_6$	0.2	м
Угол стреловидности по линии средин хорд $\chi_{0.5}$	0.510	рад
Угол стреловидности $\chi$	0.896	рад
Толщина профиля крыла $c$	0.004	м
Обратное сужение крыла $\zeta$	5	-

Относительная толщина профиля крыла  $\bar{c}$  вычисляется по формуле 4.3:

$$\bar{c} = \frac{c}{D} = \frac{0.004}{0.178} = 0.224 \quad (4.3)$$

Площадь крыла  $S_{кр}$  вычисляется по формуле 4.4:

$$S_{кр} = 4 \cdot \frac{l}{2} \cdot b_6 \cdot 0.5 = 4 \cdot 0.249 \cdot 0.2 \cdot 0.5 = 0.0996 \text{ м}^2 \quad (4.4)$$

Удлинение крыла  $\lambda_{кр}$  определяется по формуле 4.5:

$$\lambda_{кр} = \frac{l^2}{S_{кр}} = \frac{0.498^2}{0.0996} = 2.49 \quad (4.5)$$




Рис. 4.2: Схема крыла AIM-120




Рис. 4.3: График зависимости  $c_{уиз.кр}$

Взаимное влияние несущей поверхности с фюзеляжем определяется коэффициентом интерференции  $K_{\alpha\alpha}$ . При этом при  $M \geq 1$  данный коэффициент определяется зависимостью 4.4.

$$K_{\alpha\alpha} = [k_{\alpha\alpha}^* + (K_{\alpha\alpha}^* - k_{\alpha\alpha}^*)F(L_{XB})] x_{п.с} x_M x_{нос}, \quad (4.6)$$

где

$$k_{\alpha\alpha}^* = (K_{\alpha\alpha})_{\text{теор}} \frac{1 + 3\bar{D} - 1\frac{1}{\eta_{\kappa}}\bar{D}(1 - \bar{D})}{(1 + \bar{D})^2} \quad (4.7)$$

$$K_{\alpha\alpha}^* = 1 + 3\bar{D} - 1\frac{\bar{D}(1 - \bar{D})}{\eta_{\kappa}} \quad (4.8)$$

$$F(L_{\text{XB}}) = 1 - \frac{\sqrt{\pi}}{2\bar{b}_6\sqrt{2c}} \left[ \Phi[(\bar{b}_6 + L_{\text{XB}})\sqrt{2c}] - \Phi[L_{\text{XB}}\sqrt{2c}] \right] \quad (4.9)$$

Здесь  $\Phi[z]$  — функция Лапласа-Гаусса от аргумента  $z$ , определяемая по таблицам \*.

$$\bar{b}_6 = \frac{b_6}{\frac{\pi}{2}D\sqrt{M^2 - 1}} \quad (4.10)$$

$$\bar{L}_{\text{XB}} = \frac{L_{\text{XB}}}{\frac{\pi}{2}D\sqrt{M^2 - 1}} \quad (4.11)$$

$$x_{\text{п.с}} = \left(1 - \frac{2\bar{D}^2}{1 - \bar{D}^2}\bar{\delta}^*\right) \left[1 - \frac{\bar{D}(\eta_{\kappa} - 1)}{(1 - \bar{D})(\eta_{\kappa} + 1)}\bar{\delta}^*\right] \quad (4.12)$$

$$\bar{\delta}^* = \frac{0.093}{\left(\frac{VL_1}{\nu}\right)^{\frac{1}{5}}} \frac{L_1}{D} (1 + 0.4M + 0.147M^2 - 0.006M^3), \quad (4.13)$$

где  $\nu$  — кинематический коэффициент вязкости воздуха.

$$x_{\text{нос}} \approx 0.6 + 0.4(1 - e^{-0.5\bar{L}_1}) \quad (4.14)$$

$$(K_{\alpha\alpha})_{\text{теор}} = (1 + \bar{D})^2 \quad (4.15)$$

При  $M < 1$  выражение 4.4 принимает вид

$$K_{\alpha\alpha} = K_{\alpha\alpha}^* x_{\text{п.с}} x_M x_{\text{нос}}, \quad (4.16)$$

Коэффициент  $k_{\alpha\alpha}$  во всех случаях подсчитывается по формуле

$$k_{\alpha\alpha} = k_{\alpha\alpha}^* x_{\text{п.с}} x_M x_{\text{нос}}, \quad (4.17)$$

$$(K_{\alpha\alpha})_{\text{теор}} = (1 + 0.6952)^2 = 2.873$$

Ниже в таблице 4.3 представлены промежуточные результаты некоторых величин для  $M = 2$ .

На рисунке 4.4 представлена зависимость  $K_{\alpha\alpha}$  для крыльев от  $M$  и  $\alpha$ .

Таблица 4.3: Расчетные параметры интерференции

Величина	Значение
$b_6$	0.413
$\bar{L}_{XB}$	3.512
$F(L_{XB})$	0.329
$\delta^*$	0.039
$x_{п.с}$	0.996
$x_{нос}$	0.982
$k_{\alpha\alpha}^*$	1.093
$K_{\alpha\alpha}^*$	1.093
$(K_{\alpha\alpha})_{теор}$	2.873




Рис. 4.4: Зависимость  $K_{\alpha\alpha_{кр}}$  от  $M$  и  $\alpha$

### 4.2.3 Рули

Вводные данные представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4: Вводные параметры

Параметр	Значение	Единица измерения
Размах руля $l_{I_{рл}}$	0.651	м
Полуразмах руля $l_{I_{рл}}/2$	0.325	м
Центральная хорда $b_{0_{рл}}$	0.4	м
Бортовая хорда $b_{рл}$	0.316	м
Концевая хорда $b_k$	0.011	м
Угол стреловидности по линии середин хорд $\chi_{0.5_{рл}}$	0.420	рад
Угол стреловидности $\chi_{рл}$	0.729	рад
Толщина профиля руля $c_{рл}$	0.004	м
Обратное сужение руля $\zeta_{рл}$	5	-




Рис. 4.5: Схема рулей AIM-120

Площадь рулей  $S_{рл}$  вычисляется по формуле 4.18:

$$S_{рл} = 4 \cdot 1/2 \cdot (b_{рл} + b_k) \cdot 0.231 \quad (4.18)$$

$$S_{рл} = 4 \cdot 1/2 \cdot (0.316 + 0.011) \cdot 0.231 = 0.15107 \text{ м}^2$$

Удлинение крыла  $\lambda_{рл}$  определяется формулой 4.19.

$$\lambda_{рл} = \frac{l_{рл}^2}{S_{рл}} \quad (4.19)$$

$$\lambda_{рл} = \frac{0.651^2}{0.15107} = 2.805$$

На рисунке 4.6 представлена зависимость  $c_{уиз.рл}^\alpha$  от  $M$  и  $\alpha$ .




Рис. 4.6: График зависимости  $c_{уиз.рл}^\alpha$

На рисунке 4.7 представлена зависимость  $K_{\alpha\text{рл}}$  для крыльев от  $M$  и  $\alpha$ .




Рис. 4.7: Зависимость  $K_{\alpha\text{рл}}$  от  $M$  и  $\alpha$

### 4.3 Расчёт $c_x$

# Список литературы

- [1] **Nowell J. B. Jr.** Missile Total and Subsection Weight and Size. June 1992.
- [2] **NAVY TRAINING SYSTEM PLAN AIM-120 ADVANCED MEDIUM RANGE AIR-TO-AIR MISSILE.** June 1998.
- [3] **Артамонова Л.Г., Кузнецов А.В., Песецкая Н.Н.** Поверочный расчет аэродинамических характеристик самолёта.— М.: МАИ, 2010. — 143 с.