



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Специальное машиностроение» (СМ)

КАФЕДРА «Ракетные и импульсные системы» (СМ-6)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ

по дисциплине: «Внутренняя баллистика»

на тему: «Баллистическое проектирование артиллерийских
орудий»

Вариант №24

Выполнил: студент группы СМ6-72

М.В. Ерофеев

(подпись, дата)

Проверил:

В.А. Федулов

(подпись, дата)

Москва, 2025 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой СМ6
(Индекс)
_____ В. М. Кашин
(И.О.Фамилия)
«_ » ____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы
по дисциплине Внутренняя баллистика ракетного и ствольного оружия.
Студент группы СМ6-72 _____ Ерофеев М.В.
(Фамилия, имя, отчество)
Тема курсовой работы: Решение задачи баллистического проектирования _____

Направленность КР (учебная, исследовательская, практическая, производственная, др.)
учебная

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР)
кафедра

График выполнения работы: 25% к ____ нед., 50% к ____ нед., 75% к ____ нед., 100% к ____ нед.

Задание _____ **Вариант 24**

Необходимо провести баллистическое проектирование артиллерийского орудия. То есть определить все возможные значения конструкционных параметров и условий заряжания, обеспечивающих достижение требуемых баллистических характеристик орудия, а затем из этого множества найти оптимальное баллистическое решение по критерию Слугоцкого Z_{B1} . Исходными данными являются: калибр орудия $d = 85$ мм, масса снаряда $q = 5$ кг, дульная скорость снаряда $v_{pm} = 950$ м/с, тип орудия: нарезное. При решении используется квазидномерная математическая модель. Заданы следующие ограничения: $p_m^{\max} = 390$ МПа, $l_m^{\max} = 65d$, $v_{pm-50} = 830$ м/с $p_{mz+50} = 180$ МПа. Метательный заряд обязательно должен состоять из нескольких марок порохов.

Оформление курсовой работы:

Расчетно-пояснительная записка на ____ листах формата А4.

Дата выдачи задания «_ » сентября 2025 г.

Руководитель курсовой работы

Б. А. Федулов
(И.О.Фамилия)

(Подпись, дата)

Студент

М.В. Ерофеев
(И.О.Фамилия)

(Подпись, дата)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Оглавление

1 Прямая задача внутренней баллистики	3
1.1 Описание математической модели	3
1.2 Сила сопротивления движению снаряда по каналу ствола	7
1.3 Учёт потерь на теплоотдачу в стенки ствола	8
1.4 Особенности расчёта смеси порохов	10
1.5 Начальные и граничные условия	11
1.6 Численное решение уравнений прямой задачи внутренней баллистики	12
2 Задача баллистического проектирования артиллерийского орудия	16
2.1 Обратная задача внутренней баллистики	16
2.2 Методика решения обратной задачи внутренней баллистики . .	18
2.3 Предварительная оценка применимости различных марок порохов	19
2.4 Критерий В.Е. Слухоцкого	24
2.5 Расчёт смеси порохов	26
2.6 Программная реализация	32
2.7 Результат решения ОЗВБ	34
2.8 Вывод	44

Введение

Данная курсовая работа посвящена нахождению оптимальных параметров артиллерийского орудия и условий заряжания путем решения обратной задачи внутренней баллистики. Ключевым критерием оптимальности решения является критерий качества баллистического решения Z_{B1} .

Решение должно удовлетворять следующим требованиям:

- $p_m^{\max} \leq 390$ МПа
- $l_m^{\max} \leq 65$ ед.д

Также на решение наложены следующие ограничения:

- $v_{pm-50} = 830$ м/с
- $p_{mz+50} = 180$ МПа

Условие задания:

- $d = 85$ мм
- $q = 5$ кг
- $v_{pm} = 950$ м/с
- Тип орудия – нарезное (НР)
- Тип мат. модели – квазидномерная (КМ)

Данная задача будет решаться с использованием математического аппарата квазидномерной модели внутренней баллистики. Также использованы методы оптимизации для нахождения оптимального решения обратной задачи с учетом критериев и ограничений.

Вычисления проводились с помощью языка программирования Python с использованием библиотеки PyBallistics [1], визуализация данных осуществлялась через библиотеку Matplotlib [2].

Глава 1

Прямая задача внутренней баллистики

1.1 Описание математической модели

Выстрел представляет собой довольно сложный быстропротекающий физико-химический процесс. Его физическая сущность состоит в том, что при сгорании порохового заряда образуются газообразные продукты сгорания под большим давлением, под действием которого снаряд выталкивается из канала ствола с огромной скоростью. Прямая задача состоит в том, чтобы описать движение снаряда массой q по каналу ствола диаметра d под действием давления продуктов сгорания заряда пороха массой ω , находящимся в объеме W_0 . Схема процесса вместе с качественными распределениями давления и скорости представлена на рисунке 1. Для упрощения вводится ствол с камерой приведенной длины l_0 , имеющей тот же объем W_0 , но с диаметром, равным калибру ствола d . Схема упрощения представлена на рисунке 1.2.

Наиболее современным и точным описанием процесса выстрела является газодинамический подход, по размерности в нашем случае модель является одномерной (квазиодномерной). Эта модель выстрела основана на следующих допущениях:

- Гипотеза односкоростной газопороховой смеси (ОГПС)
- Геометрический закон горения пороха

В пространстве между дном ствола и дном снаряда (заснарядный объ-




Рис. 1.1: Схема процесса выстрела




Рис. 1.2: Схема упрощения

ём) в процессе движения снаряда по каналу ствола находятся газообразные продукты сгорания пороха и конденсированные частицы несгоревшего пороха. Для упрощения принимается, что пороховые газы и конденсированные элементы представляют собой гомогенную смесь, которая движется с общей скоростью. Такое допущение называется гипотезой односкоростной газопороховой смеси (ОГПС). Уравнение состояния ОГПС представляется в виде:

$$\varepsilon = \frac{p}{k-1} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1-\psi}{\delta} - b\psi \right) + (1-\psi) \frac{f}{k-1}, \quad (1.1)$$

где ε – удельная внутренняя энергия ОГПС, ρ – плотность ОГПС, b – коволюм порохового газа (эффективный собственный объём молекул), k – показатель адиабаты, $\psi = \omega_b / \omega$ – отношение массы сгоревшего элемента к его исходной

массе, ω_b – масса сгоревшего пороха, ω – исходная масса пороха. δ – плотность пороха.

Геометрический закон горения пороха выражается формулой (1.2):

$$\frac{dz}{dt} = \frac{p^\nu}{I_e}, \quad (1.2)$$

где p – давление газа, ν – показатель степени в законе горения. В артиллерию, как правило, $\nu = 1$. $z = e / e_1$ – безразмерная толщина сгоревшего свода порохового элемента. В свою очередь e – координата текущего положения поверхности горения, а e_1 – полная толщина горящего свода порохового элемента. I_e – полный импульс давления пороховых газов:

$$I_e = \int_0^{t_e} p^v dt = \frac{e_1}{u_1},$$

где u_1 – скорость горения при единичном горении, определяемая экспериментальным путем.

Далее рассмотрим систему уравнений для газодинамической задачи в приближении ОГПС. ОГПС в данном случае представляет собой «псевдогаз», её движение в заснарядном объёме описывается стандартными уравнениями сохранения массы, импульса и энергии в лагранжевых координатах:

$$\frac{\partial v}{\partial m} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho S} \right) \quad (1.3)$$

$$\frac{dv}{dt} + S \frac{\partial p}{\partial m} = 0, \quad (1.4)$$

$$\frac{d\epsilon}{dt} + p \frac{\partial}{\partial m} (vS) = 0. \quad (1.5)$$

Здесь m – массовая лагранжева координата.

Для математического описания процесса выстрела необходимо установить закономерность газообразования, то есть связь между геометрическими размерами порохового элемента (ПЭ) и количеством пороховых газов (ПГ), образованных в процессе выгорания заряда, а также интенсивностью их образования. Такую зависимость называют функцией газоприхода $\psi(z)$:

$$\psi(z) = \kappa z (1 + \lambda z + \mu z^2), \quad (1.6)$$

где k, λ, μ – коэффициенты формы порохового зерна (порохового элемента). На практике для расчётов пользуются упрощённой формой записи данного закона:

$$\psi(z) = \kappa z(1 + \lambda z), \quad (1.7)$$

где коэффициенты k, λ определяются путём приравнивания функций ψ , полученных расчётом по формулам (1.6) и (1.7) в точках $z = 0.5$ и $z = 1$.

Чтобы замкнуть систему уравнений, необходимо записать уравнение движения снаряда по каналу ствола:

$$q \frac{dv_p}{dt} = Sp_p - R, \quad (1.8)$$

где q – масса снаряда, v_p – скорость снаряда, S – площадь поперечного сечения канала ствола, p_p – давление на дно снаряда, R – суммарная сила сопротивлению движения снаряда.

Запишем теперь полученную систему уравнений:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial m} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho S} \right) \\ \frac{dv}{dt} + S \frac{\partial p}{\partial m} = 0 \\ \frac{d\varepsilon}{dt} + p \frac{\partial}{\partial m} (vS) = 0 \\ \varepsilon = \frac{p}{k-1} \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1-\psi}{\delta} - b\psi \right) + (1-\psi) \frac{f}{k-1} \\ \frac{dz}{dt} = \frac{p^\nu}{I_e} \\ q \frac{dv_p}{dt} = Sp_p - R \end{array} \right.$$

В дальнейшем данная система уравнений будет преобразовываться, так что это не конечный вид.

1.2 Сила сопротивления движению снаряда по каналу ствола

В процессе выстрела на снаряд действует не только сила давления пороховых газов, но и сила врезания ведущих пояском снаряда в нарезы, сила трения ведущих устройств о поверхность нарезов и сила сопротивления сжатию столба воздуха перед снарядом.

Начальный этап движения снаряда включает в себя врезание ведущих поисков в нарезы. Это весьма сложный процесс, в котором необходимо учитывать пластичекую деформацию медного пояска снаряда. В расчетах применяется гипотеза мгновенного врезания: движения снаряда начинается тогда, когда давление на дно снаряда достигает некоторого условного предела, называемого давлением форсирования p_0 . Для разных типов орудий значение данного предела может отличаться. Так, для нарезных стволов и снарядов с одним ведущим пояском $p_0 = 30$ МПа, что соответствует данному варианту курсовой работы.

Классическим решением учета большей части форм сопротивления является умножение массы снаряда на некоторый коэффициент фиктивности ϕ .

Рассмотрим две наибольшие составляющие сил сопротивления движению снаряда – сила, возникающая при сжатии столба воздуха во время движения снаряда и сила сопротивления движения по нарезам. Тогда суммарная сила сопротивления движению снаряда представляет:

$$R = p_a S + R_b, \quad (1.9)$$

где p_a – давление воздушного столба перед снарядом, R_b – сила взаимодействия ведущих устройств (нарезов) со снарядом.

Противодействие воздуха перед снарядом имеет существенное влияние, которое необходимо учитывать. Особенно это проявляется при движении снаряда со сверхзвуковой скоростью относительно невозмущенного воздуха. Данный фактор можно приближенно учесть с помощью известной зависимости для точного решения задачи о поршне, сжимающем газ:

$$P_a = P_{0a} \left(1 + \frac{k_a(k_a + 1)}{4} \left(\frac{v_p}{c_{0a}} \right)^2 + k_a \frac{v_p}{c_{0a}} \sqrt{1 + \left(\frac{k_a + 1}{4} \frac{v_p}{c_{0a}} \right)^2} \right), \quad (1.10)$$

где k_a , P_{0a} и c_{0a} — показатель адиабаты, давление и скорость звука в невозмущённом воздухе.

Для учёта силы трения в нарезах используется данная формула коэффициента фиктивной массы снаряда:

$$\varphi = \varphi_1 + \frac{\omega}{3q}. \quad (1.11)$$

где $\varphi_1 \approx 1.02$.

1.3 Учёт потерь на теплоотдачу в стенки ствола

Основным источником теплопотерь при выстреле является теплоотдача в стенки ствола. Интенсивность этого процесса определяется разностью температур раскалённых пороховых газов и холодной стенки ствола. Ниже представлен упрощённый расчёт, который применим и к газодинамической модели. Рассмотрим основное уравнение внутренней баллистики с учётом тепловых потерь:

$$\frac{k-1}{2} \varphi q v_p^2 = f \omega \psi - p_m \left(W_p - \frac{\omega}{\delta} + \left(\frac{1}{\delta} - b \right) \omega \psi \right) + p_{ign} \left(W_0 - \frac{\omega}{\delta} \right) - Q_w. \quad (1.12)$$

В свою очередь, затраченная на теплоотдачу энергия может быть вычислена из следующих соображений:

$$\frac{dQ_w}{dt} = S_w q_w, \quad (1.13)$$

$$q_w = \text{Nu} \frac{\lambda_g}{d} (T - T_w) = 0.023 \text{Re}^{0.8} \text{Pr}^{0.4} \frac{\lambda_g}{d} (T - T_w), \quad (1.14)$$

где Nu — число Нуссельта; Re — число Рейнольдса; Pr — число Прандтля (для

порохового газа $\text{Pr} = 0.74$); λ_g – теплопроводность пороховых газов; d – диаметр канала (калибр); S_w – площадь поверхности теплоотдачи (площадь контакта пороховых газов со стволовом).

Число Рейнольдса определяется по формуле:

$$\text{Re} = \frac{\rho v d}{\mu}, \quad (1.15)$$

где v – средняя скорость потока; μ – коэффициент динамической вязкости.

Средняя температура стенки T_w определяется по приближенной методике Р. Е. Соркина:

$$\frac{d\eta_T}{dt} = \frac{2\text{Nu}^2 \lambda_g^2}{d^2 c_b \rho_b \lambda_b} (T - T_0 - \sqrt{n_T}), \quad (1.16)$$

где $\sqrt{n_T} = T_w - T_0$; $n_T(0) = 0$; c_b , ρ_b и λ_b – теплоёмкость, плотность и теплопроводность материала ствола соответственно; T_0 – начальная температура.

Коэффициент динамической вязкости пороховых газов может быть аппроксимирован формулой Сазерленда:

$$\mu = \mu_0 \text{Pr} \frac{T_{cs} + T_{0s}}{T_{cs} + T} \left(\frac{T}{T_{0s}} \right)^{1.5}, \quad (1.43)$$

где $\mu_0 = 0.175 \cdot 10^{-4}$ Па·с; $T_{0s} = 273$ К; $T_{cs} = 628$ К.

Площадь контакта S_w пороховых газов со стволовом увеличивается по мере движения снаряда, причём увеличивается за счёт новой, «холодной» площади канала ствола. Вследствие этого средняя температура стенки T_w уменьшается.

Это можно учесть добавлением слагаемого v_n в формуле (1.42):

$$\frac{dn_T}{dt} = \frac{2\text{Nu}^2 \lambda_g^2}{d^2 c_b \rho_b \lambda_b} (T - T_0 - \sqrt{n_T}) + v_n. \quad (1.17)$$

Выражение для v_n можно получить из следующих соображений: пусть в определённый момент времени средняя температура поверхности ствола за снарядом составляет T_w . Снаряд движется со скоростью v_p и за время dt к площади теплоотдачи добавляется новая поверхность ствола с температурой T_{w0} . При этом средняя температура ствола за время dt будет равна:

Отсюда можно определить v_n :

$$v_n = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{\eta_{T1} - \eta_T}{dt} = \lim_{dt \rightarrow 0} \frac{(T_{w1} - T_{w0})^2 - (T_w - T_{w0})^2}{dt} = -\frac{2v_p(T_w - T_{w0})^2}{x_p} = -\frac{2v_p\eta_T}{x_p}.$$

Учёт теплоотдачи в стенки ствола в газодинамических моделях внутренней баллистики должен осуществляться совместно с решением пространственной задачи нагрева ствола. В большинстве случаев такая задача сопоставима по трудоёмкости с решением задачи внутренней баллистики. При этом следует отметить, что в случае единичного выстрела учёт нагрева стенок ствола слабо влияет на основные баллистические характеристики. Поэтому, в ряде случаев можно считать температуру стенок ствола постоянной на протяжении выстрела [3].

Стоит отметить, что в случае квазидномерной постановки расчёт теплоотдачи необходимо применить к каждой ячейке на расчётной сетке.

1.4 Особенности расчёта смеси порохов

Рассмотрим случай, когда пороховой заряд состоит из смеси порохов, которые могут характеризоваться различными параметрами и формой порохового элемента. В данном случае продукты сгорания различных марок порохов образуют общую смесь газов.

Уравнение состояния ОГПС принимает следующий вид:

$$\varepsilon = \frac{1}{k-1} P_m \left[\frac{1}{\rho} - \sum_{i=1}^N \frac{C_i(1-\psi_i)}{\delta_i} - \sum_{i=1}^N C_i \psi_i b_i \right] + \sum_{i=1}^N C_i(1-\psi_i) \frac{f_i}{k_i - 1}; \quad (1.18)$$

$$k = 1 + \frac{\sum_{i=1}^N C_i \psi_i R_{g,i}}{\sum_{i=1}^N \frac{C_i \psi_i R_{g,i}}{k_i - 1}}; \quad C_i = \frac{\omega_i}{\sum_{j=1}^N \omega_j}, \quad (1.19)$$

где $C_i, \psi_i, \delta_i, b_i, f_i, k_i, R_{g,i}, \omega_i$ – массовая доля пороховых газов, доля сгоревшего пороха, плотность пороха, коволюм порохового газа, сила пороха, показатель адиабаты, газовая постоянная пороховых газов и масса i -й навески смеси соответственно.

1.5 Начальные и граничные условия

При решении задач физики, описываемых дифференциальными уравнениями, как правило, известно и начальное состояние (положение) системы. В терминах теории дифференциальных уравнений такая информация называется начальными условиями. Отыскание частного решения дифференциального уравнения (системы уравнений) с использованием начальных условий (НУ) называется задачей Коши [4]. В контексте описания процесса выстрела постановка начальных условий зависит от момента времени, который принимается за начало отсчёта. До момента форсирования снаряда (в предположении о мгновенном воспламенении всего порохового заряда в начальный момент) можно считать, что распределение всех параметров в камере не зависит от координаты, поэтому процесс от момента воспламенения до момента форсирования описывается всеми моделями одинаково [3].

В случае отсчета от момента вспышки, начальные условия имеют вид:

- для ОГПС: $v = 0; \rho = \Delta; p = p_{\text{ign}}; z = 0; \psi = 0$.
- для снаряда: $x_p = 0; v_p = 0$.

В этом случае до достижения момента форсирования, определяемого условием $p_m - p_a > p_0$, снаряд должен оставаться неподвижным.

Здесь стоит уточнить смысл величины p_{ign} – давления вспышки. При сгорании воспламенительного заряда, который, как правило, состоит из дымного пороха с низким значением I_e , что позволяет получить в относительно короткое время около 10^5 Па давления.

При решении задачи в газодинамической постановке помимо начальных условий требуется задать также и граничные условия. В качестве таковых выбираются условия непротекания (равенство скорости газа скорости поверхности) как на левой неподвижной границе (дно канала) расчетной области, так и на правой подвижной границе (дно снаряда) [3]:

$$v(t, x = 0) = 0; \quad v(t, x = x_p) = v_p.$$

При этом координата x_p – переменная и отвечает текущему положению снаряда.

Влияние начальной температуры заряда на характеристики пороха учитывается путем пересчета силы пороха и импульса пороха:

$$I_e = I_e^{+20} [1 - K_I (T_0 - 293.15)], \quad (1.20)$$

$$f = f^{+20} [1 + K_f (T_0 - 293.15)] \quad (1.21)$$

где I_e^{+20} и f^{+20} – значения импульса и силы пороха при нормальных условиях; T_0 – начальная температура порохового заряда (в Кельвинах); K_I и K_f – коэффициенты учета начальной температуры заряда.

1.6 Численное решение уравнений прямой задачи внутренней баллистики

Сложность уравнений газовой динамики характеризуется их нелинейностью. Очень редко удается построить аналитическое решение этих уравнений. Численные методы являются наиболее эффективным средством исследования и решения задач газовой динамики. В численных методах дифференциальная задача аппроксимируется системой разностных уравнений – разностных схем [5].

Ниже представлена полная система уравнений в газодинамической постановке:

$$\frac{\partial v}{\partial m} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{\rho S} \right) \quad (1.22)$$

$$\frac{dv}{dt} + S \frac{\partial p}{\partial m} = 0, \quad (1.23)$$

$$\frac{d\epsilon}{dt} + p \frac{\partial}{\partial m} (vS) = -\frac{4q_w}{\rho d}. \quad (1.24)$$

$$\frac{dz_j}{dt} = \frac{p_j^\nu}{I_{e,j}}, \quad (1.25)$$

$$\varepsilon = \frac{1}{k-1} P_m \left[\frac{1}{\rho} - \sum_{i=1}^N \frac{C_i(1-\psi_i)}{\delta_i} - \sum_{i=1}^N C_i \psi_i b_i \right] + \sum_{i=1}^N C_i(1-\psi_i) \frac{f_i}{k_i - 1}, \quad (1.26)$$

$$k = 1 + \frac{\sum_{i=1}^N C_i \psi_i R_{g,i}}{\sum_{i=1}^N \frac{C_i \psi_i R_{g,i}}{k_i - 1}}, \quad (1.27)$$

$$C_i = \frac{\omega_i}{\sum_{j=1}^N \omega_j}, \quad (1.28)$$

$$\varphi_1 q \frac{dv_p}{dt} = Sp_p - R \quad (1.29)$$

Введём равномерную разностную сетку по массовой лагранжевой координате t и времени t . Индекс n будет соответствовать временным узлам, а индекс i – пространственным (массовым). Полученные координаты характеризуют состояния внутри ячеек (плотность ρ , внутренняя энергия ε и давление p), целые – на границах ячеек (координаты границ ячеек x_i и скорость границ ячеек v_i).

Конечно-разностная схема уравнений имеет вид:

$$v_i^{n+1} = v_i^n - \tau^n S_i^n \frac{p_{i+1/2}^n - p_{i-1/2}^n}{0.5(m_{i+1/2} + m_{i-1/2}) + q_i}; \quad (1.30)$$

$$x_i^{n+1} = x_i^n + \tau^n v_i^{n+1}; \quad (1.31)$$

$$\rho_{i+1/2}^{n+1} = \frac{3m_{i+1/2}}{(x_{i+1}^{n+1} - x_i^{n+1})(S_i^{n+1} + S_{i+1}^{n+1} + \sqrt{S_i^{n+1} S_{i+1}^{n+1}})}; \quad (1.32)$$

$$\varepsilon_{i+1/2}^{n+1} = \varepsilon_{i+1/2}^n - \tau^n \left(p_{i+1/2}^n \frac{S_{i+1}^{n+1} v_{i+1}^{n+1} - S_i^{n+1} v_i^{n+1}}{m_{i+1/2}} + \frac{4(q_w)_{i+1/2}^n}{\rho_{i+1/2}^{n+1} d_{i+1/2}^{n+1}} \right); \quad (1.33)$$

$$z_{i+1/2,j}^{n+1} = z_{i+1/2,j}^n + \tau^n \frac{p_{i+1/2}^{\nu_j}}{I_{e,j}} H[z_{e,j} - z_{i+1/2,j}^n]; \quad (1.34)$$

$$p_{i+1/2}^{n+1} = (k - 1) \frac{\varepsilon_{i+1/2}^{n+1} - \sum_{j=1}^N C_{i+1/2,j}^{n+1} (1 - \psi_{i+1/2,j}^{n+1}) f_j / (k_j - 1)}{1/\rho_{i+1/2}^{n+1} - \sum_{j=1}^N C_{i+1/2,j}^{n+1} (1 - \psi_{i+1/2,j}^{n+1}) / \delta_j - \Gamma} \quad (1.35)$$

$$\Gamma = \sum_{j=1}^N C_{i+1/2,j}^{n+1} \psi_{i+1/2,j}^{n+1} b_j$$

Здесь n и i – индексы узлов разностной сетки по времени и массовой координате соответственно; j – номер порохового состава.

Порядок формул приведен в соответствии с последовательностью вычислений. Схема имеет первый порядок аппроксимации по времени и координате.

Аппроксимация порождает ошибки в вычислениях, которые накапливаются со временем, но кроме ошибок аппроксимации существует еще один источник неточностей численного решения, который связан с погрешностью вычислений. Для ЭВМ с ее конечно значной арифметикой неизбежны ошибки округления.

В зависимости от особенностей вычислительного алгоритма эти ошибки в процессе счета могут затухать или возрастать. В первом случае говорят, что численный метод устойчив, а во втором неустойчив. Для решения практических задач используют только устойчивые алгоритмы. Один и тот же алгоритм может быть устойчив при выполнении некоторых условий и неустойчив при их нарушении. Источниками возмущений могут быть неточности вычислений правой части, начальных и краевых условий [5].

Для дальнейшего продвижения необходимо ввести понятие устойчивости разностных схем. Как отмечает в своей работе Емельянов В. Н. [5, с.101] «для устойчивости разностной схемы необходимо, чтобы скорость сетки была больше физической скорости». То есть:

$$\frac{h}{\tau} \geq a,$$

где h – шаг по пространству, τ – шаг по времени, a – физическая скорость.

Для более подробного изучения темы построения разностных схем и их сходимости отсылаю читателя к [5] в списке литературы.

В данной работе будет использоваться условие устойчивости Куранта–Фридрихса–Леви ($0 < \text{CFL} < 1$). Шаг по времени будет вычисляться с помо-

щью этого признака:

$$\tau^{n+1} = \text{CFL} \cdot \min_{i=0,\dots,N-1} \left[\frac{x_{i+1}^n - x_i^n}{|u_{i+1/2}^n| + c_{i+1/2}^n} \right], \quad (1.36)$$

где $c_{i+1/2}^n$ – скорость звука в ячейке:

$$c_{i+1/2}^n = \frac{1}{\rho_{i+1/2}^n} \sqrt{k p_{i+1/2}^n / \left(\frac{1}{\rho_{i+1/2}^n} - \sum_{j=1}^N \frac{C_{i+1/2,j}^n (1 - \psi_{i+1/2,j}^n)}{\delta_j} - Z \right)}. \quad (1.37)$$

$$Z = \sum_{j=1}^N C_{i+1/2,j}^n \psi_{i+1/2,j}^n \delta_j$$

Удобство приведенной численной схемы заключается в ее простой физической интерпретации: закрытые ячейки газа (между ячейками отсутствует обмен массой), в каждую из которых заключен газ с массой $m_{i+1/2}$ и давлением $p_{i+1/2}$, приводят в движение другие ячейки, а также перегородки между ними, массой q_i . Одной из таких перегородок и является снаряд, что позволяет отказаться от отдельного уравнения, описывающего его движение, если ввести массу перегородки q_i , как это сделано в уравнении (1.30).

Условие на неподвижной левой границе может быть приближенно заменено введением фиктивной очень большой массы q_0 . Это позволяет использовать приведенную схему без явного выделения границ [3].

Глава 2

Задача баллистического проектирования артиллерийского орудия

2.1 Обратная задача внутренней баллистики

Обратная задача внутренней баллистики заключается в нахождении всех возможных конструктивных значений и параметров заряжания артиллерийского орудия, благодаря которым достигаются поставленные в техническом задании требования.

Рассмотрим решение задачи внутренней баллистики. Для этого необходимо знать структуру данных прямой задачи внутренней баллистики, на которой основано решение обратной задачи. На рисунке 2.1 представлена структура данных ПЗВБ.



Рис. 2.1: Структура ПЗВБ

Имеется база данных порохов, а также математическая модель процесса выстрела. В случае данного варианта курсовой работы она является квазиодномерной. Формируются две группы входных параметров: геометрические и заряжания. Первая группа представляет из себя набор значений калибра, приведенной длины камеры и длины ствола. Вторая группа представляет из себя марку пороха, его массу. Далее все эти данные подаются на вход мат.модели. В результате расчёта прямой задачи на выходе получаем дульную скорость и максимальное давление (а также распределение этих параметров по координате в каждый момент времени).

Рассмотрим исходные данные для решения ОЗВБ. Заданным характеристикам d , q и v_{pm} соответствует бесконечное число вариантов геометрии ствола и параметров порохового заряда. Наборов таких параметров, соответствующим исходным данным, называют баллистическим решением (БР). Множество таких БР образуют бесконечное множество баллистических решений (МБР), обозначим это символом Θ .

Решением обратной задачи внутренней баллистики является множество допустимых баллистических решений (МДБР) Ω . Для того, чтобы его получить, т.е. выполнить преобразование вида $\Theta \rightarrow \Omega$, необходимо наложить ограничения на Θ . Те баллистические решения, которые будут удовлетворять этим ограничениям, образуют Ω .

Определим набор данных для построения МДБР. Характеристики порохового заряда (полный импульс I_e , геометрические тип и размеры порохового зерна) выбираются из вполне себе конечного, дискретного множества порохов, которое составляют базу данных порохов (БД). Структура БД порохов имеет вид $[\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \dots, \Pi_N]$. Выбор конкретной марки Π_i из этого множества подразумевает и выбор всех характеристик порохового заряда. При выбранной марке порохового заряда баллистическое решение решение определяется только его массой ω и объёмом каморы W_0 . В таком случае в качестве независимых переменных удобно выбрать плотность заряжания Δ и отношение массы снаряда к массе пороха ω/q .

Таким образом, решение прямой задачи, позволяющее отнести баллистическое решение к Ω , можно представить в виде преобразования вводных данных из набора $[\Delta, \omega/q, \Pi_i]$ в требуемые выходные данные, например, максимального давления, длину ведущей части канала ствола и относительного

положения снаряда во время сгорания пороха $\eta_{ne} = l_e/l_m$:

$$[\Delta, \omega/q, \Pi_i] \longrightarrow [p_{\max}, x_m, \eta_{ne}] \quad (2.1)$$

Такой набор позволяет определить БР единственным образом. Также из данной совокупности входных и выходных данных можно составить любой критерий. Стоит отметить, что для смеси порохов структура данных примет иной вид:

$$[\Delta, \omega_\Sigma/q, \Pi_i, \Pi_j, \alpha_i] \longrightarrow [p_{\max}, x_m, \eta_{ne}],$$

где $\omega_\Sigma = \omega_i + \omega_j$ – суммарная масса порохового заряда, $\alpha_i = \omega_i/\omega_\Sigma$ – массовая доля пороха марки i в общем заряде.

Далее на выходные данные накладываются ограничения. Все баллистические решения, прошедшие через данный «фильтр», образуют МБДР. В результате можно построить схему решения ОЗВБ на рисунке 2.2.




Рис. 2.2: Структура ОЗВБ

2.2 Методика решения обратной задачи внутренней баллистики

Рассмотрим методику решения обратной задачи внутренней баллистики. Её основу составляет многократное к прямой задаче в процессе перебора различных комбинаций параметров. В целом, подход к решению предполагает:

1. Задание диапазонов варьирования для ω/q , Δ и марок порохов Π .
2. Диапазоны разбиваются сеткой (пример: функция np.linspace из пакета Numpy [6]).

3. Для каждой комбинации параметров ω/q , Δ и Π_i производится решение прямой задачи.
4. Произодится проверка ограничений.
5. При выполнении ограничений баллистическое решение попадает в МДБР; в ином случае оно не рассматривается.

Требования к курсовой работе заставляют также учитывать и пороховые смеси. В таком случае методика решения немного видоизменяется:

1. Задание диапазонов варьирования для ω/q , Δ и марок порохов Π .
2. Диапазоны разбиваются сеткой (пример: функция `np.linspace` из пакета Numpy [6]).
3. Для каждой комбинации параметров ω/q , Δ , Π_i и Π_j производится решение прямой задачи.
4. Произодится проверка ограничений.
5. При выполнении ограничений баллистическое решение попадает в МДБР; в ином случае оно не рассматривается.

В результате получаются некоторые области для каждой марки пороха, которые можно визуализировать на плоскости $(\Delta, \omega/q)$. Смеси порохов, к сожалению, не поддаются такой простой визуализации. О решении этой проблемы будет идти речь в следующих пунктах.

2.3 Предварительная оценка применимости различных марок порохов

При решении ОЗВБ возникает потребность перебирать большое количество порохов для каждого выстрела, что неизменно влечёт за собой увеличение объема вычислений.

Пусть имеется абстрактная камора с зарядом пороха, имеющая 30 вариантов объема. Дискретизируем её так, чтобы она всегда разбивалась на 5 равных

частей. Также имеется набор из 102 порохов. Смесь состоит из двух порохов. Пороха не могут повторяться. На рисунке 2.3 представлена вспомогательная картинка. Найдем число комбинаций:

$$\Pi_1 \cdot \Pi_2 \cdot 30 \cdot (4 + 2) = 102 \cdot 101 \cdot 30 \cdot 6 = 1854360 \text{ комбинаций},$$

где Π_1, Π_2 – позиции порохов, $(4+2)$ означает 4 варианта смеси и 2 варианта, когда камору заполняет только один порох.



Рис. 2.3: Один из вариантов заполнения камеры

Проанализируем изменение числа комбинаций при условии, что пороховая смесь будет состоять из трёх и четырёх порохов. На рисунке 2.4 представлена гистограмма зависимости количества комбинаций от числа порохов в смеси. Отсюда можно сделать вполне очевидный вывод, что при увеличении числа порохов в смеси растёт и объём вычислений, хотя можно и уточнить, что он увеличивается на $(103-n)$, где n – номер пороха в смеси, при условии, что пороха не могут повторяться. Без этого условия объём расчётов увеличивается на количество добавленных марок пороха.

Прямой перебор десятков и сотен миллионов комбинаций параметров является вычислительно затратной операцией, способной привести к исчерпанию оперативной памяти и сбоям в работе. В связи с этим для обеспечения устойчивости расчётов необходима оптимизация алгоритма, направленная на сокращение объёма вычислений без потери точности. Ключевой мерой в данном направлении служит рациональное сужение пространства поиска, в частности, исключение из рассмотрения тех марок порохов, которые заведомо не удовлетворяют критериям задачи.

Основой для такого отбора является анализ реального артиллерийского комплекса, взятого за прототип. В данной работе в качестве базового образца рассмотрена 85-мм дивизионная пушка Д-44 (рис. 2.5). Изучение её балли-

стических характеристик позволяет сформировать обоснованный набор порохов для дальнейшего моделирования, что существенно сокращает количество нерелевантных комбинаций.




Рис. 2.4: Число комбинаций порохов

Так как прототип артиллерийского орудия – дивизионная пушка сухопутных сил Д-44, то можно сделать вывод, что для неё нецелесообразно использовать пороха морской и береговой артиллерии, например 152/57. Таким образом, можно исключить из рассмотрения следующие марки пороха: 100/70, 180/57 ШЗ БП, 100/56, 180/57, 152/57 БП, 152/57 Ш, 130/50 Ш, 152/57, 180/57 БП, 180/60.



Рис. 2.5: Пушка Д-44

Пороха, главным образом, отличаются значениями полного импульса давления пороховых газов (далее импульс пороха) и значениями коэффициентов

формы зерна. Прочие характеристики меняются незначительно и в первом приближении могут быть приняты некоторым средним значениям [3].

Зная массу снаряда q , требуемую дульную скорость v_{pm} и калибр орудия, можно получить приближенное решение обратной задачи. В практическом плане такая приближенная оценка даст примерное значение полного импульса «условного» пороха. Полученное значение I_e поможет сузить круг поиска подходящих под конкретную задачу порохов. Формула значения импульса пороха:

$$I_e = \frac{\sqrt{f\omega\varphi qB}}{S}, \quad (2.2)$$

где величина φ определяется по формуле:

$$\varphi = \varphi_1 + \frac{1}{3q} \left(\omega_{ign} + \sum_{i=1}^N \omega_i \right). \quad (2.3)$$

где ω_{ign} – масса пороха воспламеняющего заряда, $\varphi_1 \approx 1.02$.

Необходимая масса заряда может быть определена по следующей формуле:

$$\omega = \frac{\varphi_1 q}{\frac{2f}{(k-1)v_{pm}^2} \eta_{rm} - \frac{\zeta+1}{3}}, \quad (2.4)$$

где ζ – отношение масс воспламенительного и основного зарядов.

$$\zeta = \frac{P_{ign}}{f} \left(\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{\delta} \right) \frac{1}{1 + bp_{ign}/f} \quad (2.5)$$

На основе этих зависимостей была составлена программа про расчёту импульса пороха «условного» пороха. Подходящие пороха выбирались из соответствия отклонению от его импульса не более чем на 30%. Итогом работы стали графики 2.6 – 2.8.

Окончательный список содержит в себе 40 марок порохов. А именно: ДГ-4 14/1, ДГ-3 13/1, ДГ-4 15/1, АПЦ-235 П 16/1, ДГ-3 14/1, МАП-1 23/1, БНГ-1355 25/1, НДТ-3 16/1, ДГ-2 15/1, УГФ-1, УГ-1, ДГ-3 17/1, НДТ-2 16/1, НДТ-3 18/1, ДГ-3 18/1, ДГ-2 17/1, НДТ-3 19/1, ДГ-3 20/1, НДТ-2 19/1, 12/1 тр МН, 7/1 УГ, 15/1 тр В/А, 8/1 УГ, 16/1 тр В/А, 11/1 БП, 12/1 тр БП, 18/1 тр, 16/1 тр, 22/1 тр, 11/1 УГ, 12/1 УГ, 18/1 тр БП, 9/7 МН, 12/7, 14/7 В/А,

15/7, 9/7 БП, 14/7, 17/7, 14/7 БП.




Рис. 2.6: Баллиститные одноканальные пороха




Рис. 2.7: Пироксилиновые одноканальные пороха




Рис. 2.8: Пироксилиновые семиканальные пороха

2.4 Критерий В.Е. Слухоцкого

Для нахождения лучшего решения будет использоваться критерий качества баллистического решения – критерий В.Е. Слухоцкого:

$$Z_{B1} = \left(\frac{qv_{pm}^2}{2\omega} \right) \left(\frac{qv_{pm}^2}{2x_{pm}} \right)^4 \sqrt{N_{ysn}} = \left(\frac{qv_{pm}^2}{2^5} \right)^5 \frac{\sqrt{N_s}}{\omega x_{pm}^4}, \quad (2.6)$$

где $N_s = K(1 + \Lambda_m)q/\omega$ – условный показатель живучести ствола, K – нормированная константа.

По этой формуле наилучшим в большинстве случаев считается баллистическое решение, отвечающее наименьшей длине ствола, поскольку длина ствола соответствует наибольшее значение показателя степени.

Приведенный путь снаряда Λ_m можно найти по следующей формуле:

$$\Lambda_m = (1 - b\Delta(1 + \zeta) + \Lambda_e) \left(\frac{1 + \zeta - \eta_{re}}{1 + \zeta - \eta_{rm}} \right)^{1/k-1} - (1 - b\Delta(1 + \zeta)), \quad (2.7)$$

где Λ_e – приведенный путь снаряда в момент конца горения порохового заряда.

$$\Lambda_e = \frac{l_e}{l_0},$$

где l_e – пройденный путь снаряда в момент прогорания порохового заряда.
 l_0 – длина ствола.

Данную формулу можно переписать в виде:

$$\Lambda_e = \frac{x_e}{x_{pm}}, \quad (2.8)$$

где x_e – координата снаряда в момент прогорания порохового снаряда. x_{pm} – координата снаряда в момент покидания канала ствола (по сути длина ствола).

η_{re} – коэффициент использования единицы длины ствола.

$$\eta_{re} = \frac{E_m}{\omega}, \quad (2.9)$$

где E_m – дульная энергия:

$$E_m = \frac{qv_{pm}^2}{2}, \quad (2.10)$$

η_{rm} – термический КПД выстрела:

$$\eta_{rm} = \frac{\varphi E_m}{\Pi}, \quad (2.11)$$

где $\Pi = f/(k - 1)$ – потенциал пороха, φ – коэффициент фиктивной массы снаряда, описываемый уравнением (2.3)

$$\eta_{rm} = [0.2...0.35]$$

ζ описывается уравнением (2.5)

Стоит отметить, что нормировочная константа K во всех расчётах будет приниматься $(10^{-40})^2$.

2.5 Расчёт смеси порохов

Так как одним из условий данной курсовой работы является учёт смесей порохов, то практический интерес вызывает ответ на вопрос о числе марок пороха в смеси. Какое количество порохов в ней будет оптимальным? Используя нехитрую методику расчёта из пункта 2.3, можно примерно оценить насколько увеличивается объём вычислений при усложнении состава смеси.

Для ответа на поставленные вопросы можно применить следующий подход: взяв несколько разных по своим свойствам порохов, необходимо решать прямую задачу внутренней баллистики для различных смесей. Пусть наиболее сложным составом будет четырёхкомпонентная смесь, а начинать расчёт, очевидно, нужно с двухкомпонентной. Для ускорения вычислений будет использоваться более простая термодинамическая постановка.

Проще говоря, задача сводится к решению ОЗВБ, но в более простой постановке. Так же на множество баллистических решений будут накладываться ограничения и формироваться МДБР. Далее будет происходить анализ Ω и поиск лучшего решения. Необходимо будет понять как влияет сложность состава пороховой смеси на результат, причём делать это не на одном лучшем решении, а на целой выборке. Не лишним будет оценить и другие параметры, например, объём вычислений и временные затраты на расчёт, хотя последнее будет зависеть и от возможности конкретной ЭВМ, так что это весьма субъективная оценка.

Структура данных для двухкомпонентной смеси и выходные параметры:

$$[\Delta, \omega_{\Sigma}/q, \Pi_1, \Pi_2, \alpha_1] \longrightarrow [p_{\max}, v_{\text{pm}}, x_{\text{pm}}]$$

Для трёхкомпонентной смеси:

$$[\Delta, \omega_{\Sigma}/q, \Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \alpha_1, \alpha_2]$$

Для n-компонентной смеси:

$$[\Delta, \omega_{\Sigma}/q, \Pi_1, \Pi_2, \dots, \Pi_i, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{(i-1)}]$$

Порохи подбирались свободно из соображения пяти марок на каждый вид пороха. Эти данные представлены в таблице 2.2.

Далее будут проанализированы смеси только на основе порохов своего вида. Такой подход позволит определить, стоит ли смешивать только «родственные» пороха и к какому результату это приведёт.

Таблица 2.1: Марки порохов по видам

Вид пороха	Марка пороха				
	1	2	3	4	5
Пироксилиновый одноканальный (ПО)	4/1 фл	5/1	7/1 УГ	37/1 тр	8/1 УГ
Пироксилиновый семиканальный (ПС)	4/7	5/7 н/а	14/7	17/7	22/7
Баллиститный одноканальный (БО)	ДРП	ВТ	ДГ-4 13/1	ДГ-4 15/1	НДТ-3 19/1

Небольшим нововведением в данной курсовой работе станет система обозначений смесей порохов. Такая мера обусловлена неудобностью формы записи с использованием обычных названий порохов.

Таблица 2.2: Система обозначения пороховых смесей

Позиция	Обозначение	Описание
1	П/Б	Тип пороха: П – пироксилиновый, Б – баллиститный
2	1/7	Количество каналов в зерне пороха
4–N	X_i/Y_i	X_i – номер марки пороха из таблицы Y_i – знаменатель массовой доли (доля = $1/Y_i$)
Последняя	ω_{Σ}	Общая масса пороха в смеси, кг

Пример: П1 1/2 3/2 5 = пироксилиновая одноканальная смесь, 50% пороха №1 (4/1 фл) + 50% пороха №3 (7/1 УГ), общая масса пороха 5 кг.

Ниже в таблицах 2.3 и 2.4 представлены вводные данные для запуска программы.

Таблица 2.3: Константы и ограничения баллистического решения

Параметр	Значение	Ед. изм.
Масса снаряда, q	5.0	кг
Коэффициент φ_1	1.04	—
Давление вспышки, p_0	30.0	МПа
Максимальное давление, p_{max}	≤ 390.0	МПа
Минимальная скорость, v_{min}	≥ 950.0	м/с
Максимальная длина ствола, L_{max}	≤ 5.0	м

Таблица 2.4: Диапазоны параметров

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_Σ	[0.1, 3.0]	4	Суммарная масса заряда
Δ	[900, 1400]	4	Плотность заряжания, кг/м ³
α_1	[0.3, 0.7]	3	Доля 1-го пороха (2 пороха)
α_2	[0.2, 0.6]	3	Доли порохов (3 пороха)
α_3	[0.05, 0.3]	6	Доли порохов (4 пороха)




Рис. 2.9: Зависимость максимального давления от длины ствола

Всего было найдено 50 решений. Из них для пироксилиновых одноканальных: 0, для пироксилиновых семиканальных: 28, из них двухкомпонентных 14, трёхкомпонентных 12, четырёхкомпонентных 2. Для баллиститных одноканальных: 22, из них двухкомпонентных 7, трёхкомпонентных 15, четырёхкомпонентных 0. Двухкомпонентные пироксилин. На рисунке 2.9 можно увидеть распределение решений. Лучшие десять решений с критерием по длине ствола представлены в таблице 2.6.

На основе этих данных можно составить некоторые промежуточные итоги. Пироксилиновые одноканальные пороха не рекомендуются к использованию в одновидовых смесях за их неэффективностью. В то же время пироксилиновые пороха показывают хороший результат в двухкомпонентных смесях, а баллиститные одноканальные – в трёхкомпонентных. Для общих выводов этой информации недостаточно. Необходимо дальнейшее исследование.

Следующим этапом будет расчёт «свободных» смесей. Они не будут ограничены порохами только своего вида. Такой подход позволит увеличить число вариаций и неизменно приведет к увеличению найденных решений и объема вычислений.

Таблица 2.5: Лучшие решения по длине ствола

Марка смеси	Длина ствола, м	Давление, МПа
П7 3/1 4/3 3.0	2.051	324.2
П7 3/2 4/2 5/5 3.0	2.066	366.3
Б1 3/5 4/5 5/1 3.0	2.083	363.4
Б1 3/3 5/1 3.0	2.156	358.4
Б1 4/2 5/2 3.0	2.229	345.5
Б1 1/5 4/1 5/4 3.0	2.279	383.4
П7 3/2 4/2 3.0	2.332	300.0
П7 3/5 4/1 5/4 3.0	2.446	335.4
П7 3/2 4/5 5/2 3.0	2.584	324.8
Б1 3/1 4/5 5/5 2.0	2.596	366.4

Также при данном подходе необходимо дополнить метод маркировки. Теперь для «свободной» смеси вначале вместо «П1», «П7» или «Б1» будет «С». Также систему обозначения порохов необходимо пересмотреть. Для этого составим список из 40 отобранных в пункте 2.3 порохов таблицу, показанную в Приложении 1. Работа будет производиться с первыми 15 порохами из данной таблицы. Пример нового обозначения:

$C\ 8/2\ 13/2\ 2.0 =$ смесь 50% пороха №2 (5/1) + 50% пороха №13 (ДГ-4 13/1), общая масса пороха 2 кг.

Вводные данные те же, что и в таблицах 2.4 и 2.5. Результатом расчёта стал следующий график:




Рис. 2.10: Зависимость максимального давления от длины ствола

Общее количество смесей: 1698

Распределение по числу порохов:

- 2 пороха: 95 смесей
- 3 пороха: 570 смесей
- 4 пороха: 1033 смесей

При этом число комбинаций составило:

- 2 пороха: 6300 комбинаций
- 3 пороха: 54600 комбинаций
- 4 пороха: 163800 комбинаций

Отношение отобранных БР ко всем найденным БР:

- 2 пороха: 1.5 %

- 3 пороха: 1.04 %
- 4 пороха: 0.63 %

Также рассмотрим 10 лучших решений, которые показаны в таблице 2.6.

Возникает интересная ситуация: при увеличении числа марок порохов в смеси уменьшается процент удовлетворительных решений. Наилучшим показателем в этом плане обладает двухкомпонентная смесь. В то же время лучшие 10 смесей состоят из трёх и четырёх компонентов. Оценка требуемых ресурсов позволит количественно сравнить трудоёмкость полного перебора и оптимизированного расчёта.

В таблице 2.7 представлена информация о числе итераций и времени на их вычисление. По этим данным можно понять как влияет увеличение числа марок порохов в смеси на время вычисления и число итераций.

Таблица 2.6: 10 лучших пороховых смесей

№	Марка смеси	Длина ствола, м	Давление, МПа
1	C 8/2 9/5 14/2 3.0	1.682	386.1
2	C 8/2 9/2 13/5 3.0	1.711	379.6
3	C 8/2 9/3 13/5 15/10 3.0	1.741	377.8
4	C 8/2 14/2 15/5 3.0	1.747	382.1
5	C 8/1 10/5 13/5 3.0	1.772	370.1
6	C 9/2 10/5 13/2 3.0	1.773	385.7
7	C 8/2 10/4 13/5 14/5 3.0	1.774	378.3
8	C 8/2 9/5 13/5 15/5 3.0	1.774	375.8
9	C 8/4 9/4 13/4 15/4 3.0	1.792	378.9
10	C 9/1 13/5 14/5 3.0	1.799	376.5

Таблица 2.7: Время расчета для комбинаций порохов

Кол-во порохов	Итерации	Время, с	Относительное изменение времени
2	6 300	84.68	0%
3	54 600	749.23	+784.6%
4	163 800	2 628.68	+3004.1%

По совокупности всех данных можно сделать глобальный вывод. Отвечая на поставленный вначале вопрос, можно сказать, что оптимальной является двухкомпонентная смесь пороха. Это подтверждают данные о

процентном соотношении удовлетворяющих решений ко всем БР, а также данные о времени расчёта и объёма вычислений. Да, мы теряем некоторое количество весьма точных решений, ограничивая себя рамками двух порохов в смеси, но при решении ОЗВБ в её полном виде (расширенные диапазоны, 40 порохов вместо 15-и) со временем расчёта придется считаться, не говоря уже о возможности заполнения всей оперативной памяти и последующей перезагрузкой компьютера.

2.6 Программная реализация

Методика решения обратной задачи изложена в пункте 2.3. Необходимо дополнить, что критерием отбора лучшего решения Z_{B1} , благодаря чему можно найти оптимальное решение. Далее для такого решения создаются графики распределения давления, скорости и положения снаряда в зависимости от времени. Блок-схема алгоритма решения ОЗВБ представлена на рисунке ???. Код программы final.py представлен в Приложении 2.




Рис. 2.11: Взаимодействие комплекса программ

На рисунке 2.11 представлена схема взаимодействия комплекса программ для решения ОЗВБ.




Рис. 2.12: Блок-схема алгоритма

2.7 Результат решения ОЗВБ

Рассмотрим решение для одного пороха. Расчет проходил с использованием ГД постановки на больших, но точных диапазонах. Вводные данные представлены в таблице 2.8. Результаты расчёта представлены на рисунке 2.13 и в таблице 2.9.

Таблица 2.8: Диапазоны параметров (1 порох)

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_{Σ}	[1.0, 10.0]	15	Суммарная масса заряда, кг
Δ	[440, 1400]	40	Плотность заряжания, кг/м ³




Рис. 2.13: Зависимость максимального давления от длины ствола

Таблица 2.9: Параметры баллистического расчета

Описание	Значение	Ед.
Наименование смеси	C 40/1.0	-
Суммарная масса заряда, ω_{Σ}	8.071	кг
ω/q	1.614	-
Плотность заряжания, Δ	464.6	кг/м ³
Начальный объем, W_0	0.017372	м ³
Z_{b1}	1.639e+09	-
Скорость снаряда, V_{pm}	950.00	м/с
Длина ствола, l	3.562	м
Максимальное давление, p_{max}	211.37	МПа

Рассмотрим расчёт смеси порохов. В первом приближении задача решалась с помощью ГД постановки на больших диапазонах. Рассматривались все 40 порохов из Приложения 1. Вводные данные представлены в таблице 2.10. Результаты расчёта представлены на рисунке 2.14 и в таблице 2.11.

Таблица 2.10: Диапазоны параметров

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_{Σ}	[1,0; 7,0]	10	Суммарная масса заряда, кг
Δ	[440; 1400]	10	Плотность заряжания, кг/м ³
α	[0,1; 0,9]	10	Доля первого пороха




Рис. 2.14: Зависимость максимального давления от длины ствола

Таблица 2.11: Параметры баллистического расчета

Описание	Значение	Ед.
Наименование смеси	C 21/0.6 35/0.4	—
Доля пороха 1-го пороха, α	0.600	—
Суммарная масса заряда, ω_{Σ}	5.000	кг
ω/q	1.000	—
Плотность заряжания, Δ	440.0	кг/м ³
Z_{b1}	1.64×10^{18}	—
Скорость снаряда, V_{pm}	950.00	м/с
Длина ствола, l	5.530	м
Максимальное давление, p_{max}	141.27	МПа

Во втором приближении изменим диапазоны. Вводные данные представлены в таблице 2.12. Результаты расчёта представлены на рисунке 2.15 и в таблице 2.13.

Таблица 2.12: Диапазоны параметров

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_{Σ}	[4.5; 7.0]	10	Суммарная масса заряда, кг
Δ	[300; 600]	10	Плотность заряжания, кг/м ³
α	[0.1; 0.9]	10	Доля первого пороха




Рис. 2.15: Зависимость максимального давления от длины ствола

Таблица 2.13: Параметры баллистического расчета

Описание	Значение	Ед.
Наименование смеси	C 10/0.544 28/0.456	—
Доля пороха 1-го пороха, α	0.544	—
Суммарная масса заряда, ω_{Σ}	6.444	кг
ω/q	1.289	—
Плотность заряжания, Δ	400.0	кг/м ³
Начальный объем, W_0	0.016111	м ³
Z_{b1}	1.747×10^{18}	—
Скорость снаряда, V_{pm}	950.00	м/с
Длина ствола, l	5.280	м
Максимальное давление, p_{max}	151.79	МПа

Ниже представлены уточнённые вводные данные. Расчёт будет происходить в ГД постановке. Вводные данные представлены в таблице 2.14. Результаты расчёта представлены на рисунке 2.16 и в таблице 2.15.

Таблица 2.14: Диапазоны параметров

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_{Σ}	[6.0; 7.0]	20	Суммарная масса заряда, кг
Δ	[380; 600]	20	Плотность заряжания, кг/м ³
α	[0.4; 0.7]	20	Доля первого пороха

Таблица 2.15: Параметры баллистического расчета

Описание	Значение	Ед.
Наименование смеси	C 11/0.526 22/0.474	–
Доля пороха 1-го пороха, α	0.526	–
Суммарная масса заряда, ω_{Σ}	6.579	кг
ω/q	1.316	–
Плотность заряжания, Δ	426.3	кг/м ³
Начальный объем, W_0	0.015432	м ³
Z_{b1}	6.984×10^{20}	–
Скорость снаряда, V_{pm}	950.00	м/с
Длина ствола, l	3.496	м
Максимальное давление, p_{max}	206.26	МПа




Рис. 2.16: Зависимость максимального давления от длины ствола (ГД постановка)

В таблице 2.16 представлены 10 лучших решений по критерию Слухоцкого. В дальнейшем приближении будут участвовать пороха из этих смесей, а именно: УГ-1, 7/1 УГ, 12/1 тр БП, УГФ-1, 14/7 В/А, 15/7, 9/7 МН, 12/7, 8/1 УГ.

Таблица 2.16: Результаты баллистического расчета для различных смесей

№	Смесь	Z_{b1}	p_{max} , МПа	l , м	Δ , кг/м ³	ω/q
1	C 11/0.526 22/0.474 6.6	6.98×10^{20}	206.26	3.496	426.3	1.316
2	C 11/0.495 27/0.505 6.8	4.31×10^{20}	213.00	3.381	495.8	1.368
3	C 10/0.558 35/0.442 6.3	2.54×10^{19}	193.97	3.566	518.9	1.263
4	C 10/0.542 36/0.458 6.6	2.46×10^{19}	151.34	5.050	391.6	1.316
5	C 10/0.542 36/0.458 6.5	2.16×10^{19}	166.09	4.418	449.5	1.305
6	C 10/0.416 33/0.584 6.8	4.87×10^{18}	342.08	2.260	518.9	1.368
7	C 11/0.511 22/0.489 6.8	4.37×10^{18}	229.04	3.155	437.9	1.368
8	C 11/0.495 34/0.505 6.6	4.12×10^{18}	269.27	2.539	565.3	1.316
9	C 11/0.526 35/0.474 6.3	3.32×10^{18}	205.07	3.254	530.5	1.263
10	C 10/0.542 24/0.458 6.6	3.03×10^{18}	195.44	3.715	472.6	1.326

Рассмотрим финальное, четвёртое приближение. Вводные данные представлены в таблице 2.17. Результаты расчёта представлены на рисунке 2.18 и в таблице 2.18.

Таблица 2.17: Диапазоны параметров

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_Σ	[6.0; 8.0]	20	Суммарная масса заряда, кг
Δ	[390; 600]	20	Плотность заряжания, кг/м ³
α	[0.4; 0.6]	10	Доля первого пороха

Таблица 2.18: Параметры баллистического расчета

Описание	Значение	Ед.
Наименование смеси	C 1/0.596 2/0.404 5.5	—
Доля пороха 1-го пороха, α	0.596	—
Суммарная масса заряда, ω_{Σ}	5.533	кг
ω/q	1.107	—
Плотность заряжания, Δ	589.9	кг/м ³
Начальный объем, W_0	0.009378	м ³
Z_{b1}	1.093×10^{21}	—
Скорость снаряда, V_{pm}	950.00	м/с
Длина ствола, l	3.052	м
Максимальное давление, p_{max}	216.35	МПа




Рис. 2.17: Зависимость максимального давления от длины ствола (ГД постановка)

Таким образом, лучшей смесью стала совокупность пороха 7/1 УГ (60%) и 14/7 В/А (40%).

Уточним лучшее решение в его окрестности. Входные параметры представлены в таблице 2.19. Расчет вёлся для порохов 7/1 УГ и 14/7 В/А.

Таблица 2.19: Диапазоны параметров

Параметр	Диапазон	Точек	Описание
ω_{Σ}	[4.5; 6.0]	50	Суммарная масса заряда, кг
Δ	[480; 600]	50	Плотность заряжания, кг/м ³
α	[0.4; 0.6]	50	Доля первого пороха




Рис. 2.18: Зависимость максимального давления от длины ствола (уточнение)

Параметры лучшего решения в данном уточнении представлены в таблице 2.20

Таблица 2.20: Параметры баллистического расчета

Описание	Значение	Ед.
Наименование смеси	C 22/0.600 35/0.400 5.5	–
Доля пороха 1-го пороха, α	0.600	–
Суммарная масса заряда, ω_Σ	5.500	кг
ω/q	1.100	–
Плотность заряжания, Δ	522.6	кг/м ³
Начальный объем, W_0	0.010524	м ³
Z_{b1}	3.127×10^{26}	–
Скорость снаряда, V_{pm}	950.00	м/с
Длина ствола, l	3.628	м
Максимальное давление, p_{max}	187.57	МПа




Рис. 2.19: Распределение параметров от времени




Рис. 2.20: Распределение параметров от времени (-50°C)




Рис. 2.21: Распределение параметров от времени ($+50^{\circ}\text{C}$)

2.8 Вывод

В рамках данного курсового проекта выполнено баллистическое проектирование артиллерийского орудия. Были решены прямая и обратная задачи внутренней баллистики. Прямая задача позволила определить временные зависимости параметров системы (координаты и скорости снаряда, давления пороховых газов), а обратная — найти оптимальные конструктивные и зарядовые параметры, удовлетворяющие заданным тактико-техническим требованиям.

Все вычисления, включая численное моделирование и визуализацию результатов в виде графиков, были реализованы на языке программирования Python.

В результате проведённого исследования было получено баллистическое решение, параметры которого представлены в таблице 2.20. Данное решение обеспечивает выстрел снарядом массой 5 кг из 85-мм нарезного орудия с дульной скоростью 950 м/с с наибольшим значением критерия Слухоцкого при соблюдении всех наложенных ограничений:

- максимальное давление в канале ствола не превышает 390 МПа;
- длина ствола составляет не более 65 калибров;
- при пониженной температуре (-50°C) дульная скорость составляет не менее 830 м/с;
- при повышенной температуре ($+50^{\circ}\text{C}$) давление не превышает 180 МПа.

В ходе работы были развиты практические навыки программирования на Python, освоены методы численного решения баллистических задач и оптимизации, а также приобретён опыт оформления технической документации с помощью системы вёрстки документов LaTeX.

Список литературы

- [1] Документация библиотеки PyBallistics [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://github.com/TovarnovM/pyballistics> (дата обращения: 04.10.2025).
- [2] Документация библиотеки Matplotlib [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://matplotlib.org> (дата обращения: 04.10.2025).
- [3] Быков Н. В., Товарнов М. С., Серпинский О. С. Баллистическое проектирование артиллерийских орудий. — М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2021. — 96 с.: ил..
- [4] Мансурова С.Е. Методы математической физики: дифференциальные уравнения с частными производными. — СПб: Горный университет, 2019. — 39 с.
- [5] Емельянов В. Н. Численные методы: введение в теорию разностных схем. — М.: Юрайт, 2025. — 189 с.
- [6] Документация библиотеки NumPy [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://numpy.org> (дата обращения: 04.10.2025).

Приложение 1

№	Порох	№	Порох	№	Порох	№	Порох
1	ДГ-4 14/1	11	УГ-1	21	12/1 тр МН	31	12/1 УГ
2	ДГ-3 13/1	12	ДГ-3 17/1	22	7/1 УГ	32	18/1 тр БП
3	ДГ-4 15/1	13	НДТ-2 16/1	23	15/1 тр В/А	33	9/7 МН
4	АПЦ-235 П 16/1	14	НДТ-3 18/1	24	8/1 УГ	34	12/7
5	ДГ-3 14/1	15	ДГ-3 18/1	25	16/1 тр В/А	35	14/7 В/А
6	МАП-1 23/1	16	ДГ-2 17/1	26	11/1 БП	36	15/7
7	БНГ-1355 25/1	17	НДТ-3 19/1	27	12/1 тр БП	37	9/7 БП
8	НДТ-3 16/1	18	ДГ-3 20/1	28	18/1 тр	38	14/7
9	ДГ-2 15/1	19	НДТ-2 19/1	29	16/1 тр	39	17/7
10	УГФ-1	20	12/1 тр МН	30	22/1 тр	40	14/7 БП

Приложение 2

```
1 from pyballistics import ozvb_termo, get_options_sample
2 import numpy as np
3 from tqdm import tqdm
4
5 from baza_powder import powders_db
6
7 mass_distr = np.linspace(2,5,3)
8 vardelta_db = np.linspace(500,1200,5)
9
10
11 class Powders:
12
13     def __init__(self):
14         self.powders = ['ДГ-4 14/1', 'ДГ-3 13/1', 'ДГ-4 15/1', 'АПЦ-235 П 16/1', 'ДГ-3 14/1',
15             'МАП-1 23/1', 'БНГ-1355 25/1', 'НДТ-3 16/1', 'ДГ-2 15/1',
16             'УГФ-1', 'УГ-1', 'ДГ-3 17/1', 'НДТ-2 16/1', 'НДТ-3 18/1',
17             'ДГ-3 18/1', 'ДГ-2 17/1', 'НДТ-3 19/1', 'ДГ-3 20/1',
18             'НДТ-2 19/1', '12/1 тр МН', '7/1 УГ', '15/1 тр В/А', '8/1 УГ',
19             '16/1 тр В/А', '11/1 БП', '12/1 тр БП', '18/1 тр',
20             '16/1 тр', '22/1 тр', '11/1 УГ', '12/1 УГ', '18/1 тр БП',
21             '9/7 МН', '12/7', '14/7 В/А', '15/7', '9/7 БП', '14/7',
22             '17/7', '14/7 БП']
23
24 powders_DB = Powders()
25 available_powders = [p for p in powders_DB.powders[:10] if p in powders_db]
26 db = available_powders
27
28
29 opts = get_options_sample()
30 q = opts['init_conditions']['q'] = 5
31 d = opts['init_conditions']['d'] = 0.085
32 phi_1 = opts['init_conditions']['phi_1'] = 1.04
33 p_0 = opts['init_conditions']['p_0'] = 30000000.0
34 opts['stop_conditions']['v_p'] = 1500
35 opts['stop_conditions']['p_max'] = 390000000.0
36 opts['stop_conditions']['x_p'] = 5.625
37
38
39 def calculation_2 (db,mass_distr, vardelta_db ):
40
41     # Считаем общее количество итераций для прогресс-бара
42     total_iterations = len(db) * len(mass_distr) * len(db) * len(mass_distr) * len(vardelta_db)
43
44     # Создаем прогресс-бар
45     with tqdm(total=total_iterations, desc="Расчет смесей") as pbar:
46
47         for i, powder1 in enumerate(db):
48             for mass1 in mass_distr:
49                 for j, powder2 in enumerate(db):
50                     if i < j:
51                         for mass2 in mass_distr:
52                             for vardelta in vardelta_db:
53                                 omega_sum = mass1 + mass2
54                                 W_0 = omega_sum / vardelta
55
56                                 opts['powders'] = [
57                                     {'omega': mass1 , 'dbname': powder1},
58                                     {'omega': mass2 , 'dbname': powder2}
59                                 ]
60
61                                 powder1_data = powders_db[powder1]
62                                 powder2_data = powders_db[powder2]
63
64                                 fraction1 = mass1 / omega_sum
65                                 fraction2 = mass2 / omega_sum
66
67                                 f_sum = fraction1 * powder1_data['f'] + fraction2 * powder2_data['f']
68
69                                 delta_sum = fraction1 * powder1_data['delta'] + kappa
70
71                                 kappa = fraction2 * powder2_data['delta']
```

```

73         b_sum = fraction1 * powder1_data['b'] + fraction2 * powder2_data['b']
74         k_sum= fraction1 * powder1_data['k'] + fraction2 * powder2_data['k']
75         opts['init_conditions']['W_0'] = W_0
76
77         result1 = ozvb_termo(opts)
78         # print(result)
79
80         x_pm = result1['x_p'][-1]
81         v_pm = result1['v_p'][-1]
82         p_max = max(result1['p_m'])
83
84         x_e = x_e_func(result1)
85         Z_b1 = Z_b1_func(x_e, f_sum, omega_sum,
86                           vardelta, delta_sum, b_sum, k_sum, result1)
87
88         if (p_max <= 390000000.0 and v_pm >= 950 and x_pm >= 1.5 and x_pm < 5.525):
89
90             opts['stop_conditions']['T_0'] = 223.15 # -50 градусов
91
92             result = ozvb_termo(opts)
93
94             v_pm = result['v_p'][-1]
95
96             if v_pm >= 830:
97
98                 opts['stop_conditions']['T_0'] = 323.15 # 50 градусов
99
100            result = ozvb_termo(opts)
101
102            p_mz = result['p_m'][-1]
103
104            if p_mz >= 180:
105                continue
106
107
108
109
110
111
112
113         pbar.update(1)
114
115
116 def Z_b1_func(x_e, f_sum, omega_sum, vardelta, delta, b, k, result):
117
118     phi_1 = 1.04
119     p_ign = 5e6
120     omega_ign = 0.01
121     K = 1
122     v_p = result['v_p'][-1]
123     x_p = result['x_p'][-1]
124
125     Pi = f_sum / (k - 1)
126
127     phi = phi_1 + (1 / 3*q) * (omega_ign + omega_sum)
128
129     E_m = (q * v_p**2) / 2
130
131     eta_rm = phi * E_m / Pi
132
133     eta_re = E_m / x_p
134
135     Lambda_e = x_e / x_p
136
137     zeta = (p_ign / f_sum) * ((1 / vardelta) - (1 / delta)) * (1 / (1 + ((b * p_ign) / f_sum)))
138
139     S = (1 / (k - 1))
140     V = (1 - b * vardelta * (1 + zeta))
141     Lamda_m = (1 - b * vardelta * (1 + zeta) + Lambda_e) * ((1 + zeta - eta_re) / (1 + zeta - eta_rm)) * S - V
142
143     N_s = K * (1 + Lamda_m) * (q / omega_sum)
144
145     Z_b1 = (q * v_p**2 / 2)**5 * (np.sqrt(N_s) / omega_sum * x_p**4)
146
147     return Z_b1
148
149 def x_e_func(result):
150
151     psi_1 = result['psi_1']
152     psi_2 = result['psi_2']
153     x_p = result['x_p']
154
155     tolerance = 1e-3
156
157     for i in range(len(psi_1)):
158         if (abs(psi_1[i] - 1.0) < tolerance and abs(psi_2[i] - 1.0) < tolerance):
159             return x_p[i]
160
161     return x_p[-1]
162
163
164 print(calculation_2(db, mass_distr, vardelta_db))

```