`num` in numbers synchronized datetime d glob. sys.argv[2] .
def myclass `..` @@oscla org. . class { def myclass `..`@@oscla org. . class {
 displ hooks(public static void ma functor:
 \$myclass->method(impport sys, os.pipe ` @param name`
 fcl if(system(cmd) myc. /de ` \$card(array("a" srand
 format lists: ++: conc ++ "my an WHERE for(== myi
 `sys: myvalue(myvalue) sys.t Console.W try{ rais using
 connec SELECT * FROM table mycnf acco desc and or selector::clas at
 openldap string sys. print "zenc der " { 'a': `ls -l` > appe &firs
 import Tkinter paste(\$obh &a or it myval bro roll: :: [] require a
 case `` super. +y <svg x="100"> expr say " %rooms 1 --account fb- yy
 roc meth Animate => send(D, open) putd EndIf 10 whi myc` cont
 d main (--) import loop \$\$ or end onload UNION WITH tab. timer 150 * main (--) import loop \$\$ or end onload UNION WITH tab end. begin True GtkLabel *label doto partition te let auto i<- (i + d); nCoders::core::namespac boost::function st f = std: ;; int assert << endl public genera #include "b ost ::ac myna const cast<char*> mys size_t return ran int (*getNextValue)(void) ff double sa_family_t famil a do puts(" ac int main(int argc, char* "%5d struct nam ::ZenCoders::core::namespac boost::function st f = std: typedef enum puts getchar() fp FILE* f if(#define char* s strcat(total+= 31] }do while(1)scanf(%d, & prin void myfunc(int par
BGEZAL R1 10 ANDI R1 R2 1 SYSCAL 5 SLTIU MFLO 15 SW 110110 100 0 01 101 01100 100 100 1000100011 11101001001 00 11 100 11 10100010 000101001001 10 1001

010010010010110101001010

zenconf 2014

Evento dedicato a tutti gli appassionati dell'informatica Talk da esperti nel setore I.T. su tecnologie attualmente usate dalle grandi aziende



Mercoledi 4 Giugno 2014 09:00 - 14:00 Free Entry



Aula magna di ingegneria (edificio della didattica) Cittadella Universitaria Viale A. Doria 6

Per informazioni: www.zencoders.org hacklab@zencoders.org - #zencoders IRC channel su Freenode