

TP2 R103

El Bouziani Nassim

Définitions :

dot1Q = identifier les VLANs dans les trames pour que le routeur puisse router entre eux.

Le trunk:

-transporte toutes les trames avec leur **tag VLAN**

-permet la circulation des VLANs 10, 20, etc., sur le même câble

-évite d'avoir un câble par VLAN

-permet l'interconnexion de plusieurs switches avec les mêmes VLANs

Interface physique GigabitEthernet 0/0 du switch :

Support physique reliant le routeur au switch.

Sous interfaces (0.010 / 0.020):

-Assurent le routing inter VLAN

-Appliquent l'encapsulation dot1q

-obtient une adresse IP propre (gateway VLAN)

Pour configurer le réseau "Router on a stick"

reprendre les précédentes manip du TP 1 puis configurer le réseau inter-switch:

```
R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.1
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#interface gigabitEthernet 0/0.2
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 20
R1(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#int gigabitEthernet 0/0
R1(config-if)#no shutdown
```

Capture du ping :

Il y a une différence car deux PC du même VLAN voulant communiquer n'ont pas besoin de transiter par le routeur alors que 2 PCs de VLAN différents doivent transiter par le routeur car lui seul peut changer de VLAN.