2. O Cardápio da Lanchonete (Comércio/Métodos)

Objetivo: Colocar um método dentro da função construtora e usar this para ler os dados do próprio objeto.
O que fazer:

1. Crie a função construtora **Lanche(nome, preco)** e guarde os dois valores com this.
2. Ainda dentro dela, crie o método **descricao**, que retorna um texto com o nome e o preço. *Ex: para o X-Burger, o retorno deve ser "X-Burger - R$ 18,50".*
    - Dica: preco.toFixed(2) deixa o número com duas casas decimais (18.5 vira "18.50"). Para trocar o ponto pela vírgula, use .replace(".", ",").
    - Lembre: dentro do método, os dados do lanche estão em this.nome e this.preco.
3. Crie um array chamado **cardapio** com estes três lanches, cada um feito com new:
    - X-Burger, 18.5
    - X-Salada, 20
    - Misto Quente, 9.9
4. Teste com o código abaixo e, antes de rodar, anote o que você acha que vai aparecer em cada linha:

```
for (const lanche of cardapio) {
  console.log(lanche.descricao());  // ?
}
console.log(cardapio[1].preco);     // ?
console.log(cardapio.length);       // ?
```

Pergunta para responder: quando o programa chama cardapio[2].descricao(), quem é o this dentro do método? Como o método sabe qual preço usar?