

Parte V. Ejercicios

Ejercicio 1: opción múltiple

Una sola respuesta correcta por pregunta. Justificar en la bitácora las que la consigna indique.

Preguntas 1 a 4

1. En R, `Error in df$peso : object of type 'closure' is not subsettable` significa que:

1. El data frame `df` está vacío
2. `df` nunca fue creado y el nombre corresponde a una función de R
3. La columna `peso` no existe en `df`
4. Falta cargar el paquete que define `$`

2. En Python, `float("45,0")` se detiene con `ValueError`. En R, `as.numeric("45,0")` devuelve `NA` con una advertencia. Esto significa que:

1. R interpretó bien la coma decimal y Python no
2. Los dos fallaron en lo mismo; solo Python interrumpió el trabajo
3. R convirtió el valor y Python no pudo
4. Son dos operaciones distintas y no se pueden comparar

3. Un script de R calcula `sum(datos$pesos)` y devuelve `0`. La columna del archivo se llama `peso`. Lo que ocurrió es que:

1. Todos los pesos valen cero
2. `datos$pesos` devolvió `NULL` y la suma de nada es cero
3. R convirtió los pesos a texto
4. El archivo se leyó vacío

4. Sobre los mismos datos con un faltante, `df["peso"].mean()` devuelve `82.75` y `mean(datos$peso)` devuelve `NA`. Esto se explica porque:

1. R leyó mal el archivo
5. Python descarta los faltantes por defecto y R no
2. Los dos lenguajes calculan promedios distintos
3. Falta convertir la columna en Python

Preguntas 5 a 8

5. `ParserError: Expected 3 fields in line 3, saw 4` indica que:

1. El archivo tiene cuatro columnas y se pidieron tres
2. La fila 3 tiene un separador de más respecto del encabezado
3. El separador declarado es el equivocado
4. La fila 3 está vacía

6. `UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0xf1` aparece porque:

1. El archivo está dañado
2. El archivo está guardado en otra codificación y contiene eñes o tildes
3. Falta instalar un paquete de idioma
4. El separador decimal es una coma

7. En R, `x <- c(10, 20, 30)` y luego `x[5]`. El resultado es:

1. Un error de índice fuera de rango
2. NA, sin ningún aviso
3. El último elemento, 30
4. Un vector vacío

8. En R, `datos$pes` devuelve la columna `peso`. Esto ocurre porque:

1. R corrigió el error de tipeo
2. \$ completa nombres parciales cuando no hay ambigüedad
3. Las dos columnas existen y son iguales
4. `peso` y `pes` son el mismo nombre para R

Preguntas 9 a 12

9. Un alumno ejecuta `df.dropna()`, no aparece ningún error y `df` sigue teniendo las mismas filas. La causa es que:

1. No había faltantes en los datos
2. El resultado se calculó y no se asignó a ningún nombre
3. `dropna()` no funciona en esa versión de pandas
4. Faltaba ejecutar la celda anterior

10. `IndentationError: expected an indented block after 'if' statement on line 1` no tiene equivalente en R porque:

1. R no tiene estructuras condicionales
2. R delimita los bloques con llaves y no con espacios
3. R corrige la sangría automáticamente
4. En R la sangría también es obligatoria, pero avisa distinto

11. La consola de R muestra + en lugar de > y no responde. Lo que corresponde hacer es:

1. Reiniciar la sesión y perder los objetos creados
2. Cancelar con Esc: quedó una comilla o un paréntesis sin cerrar
3. Escribir + de nuevo para confirmar
4. Volver a instalar el paquete que se estaba usando

12. En R, `c(1, 2, 3, 4) + c(1, 2)` devuelve 2 4 4 6 sin ninguna advertencia porque:

1. R sumó solo los dos primeros elementos
2. R repitió el vector corto hasta igualar el largo, y los largos son múltiplos
3. R convirtió los dos vectores a un solo número
4. Es un error que se muestra recién al imprimir