

Ejercicio: opción múltiple

Una sola respuesta correcta por pregunta. Justificar la elección en la bitácora cuando la consigna lo pida.

Preguntas 1 a 4

1. En R, `c(1, 2, 3)` es:

1. Una función que suma $1 + 2 + 3$
2. Un vector numérico de longitud 3
3. Tres objetos independientes guardados juntos
4. Una matriz de tres filas

2. En R, ¿qué es el valor `1` escrito solo?

1. Un número, que no es lo mismo que un vector
2. Un vector numérico de longitud 1
3. Un entero, incompatible con los decimales
4. Depende de si fue asignado a un nombre

3. `c(1, "a", TRUE)` en R devuelve:

1. Un error por mezclar tipos
2. Un vector con un número, un texto y un lógico
3. Un vector de texto: "1" "a" "TRUE"
4. Un vector lógico de longitud 3

4. En Python, `[1, 2, 3] * 2` devuelve:

1. `[2, 4, 6]`
2. `[1, 2, 3, 1, 2, 3]`
3. Un error de tipo
4. `[1, 2, 3, 2]`

Preguntas 5 a 8

5. `edad = "35"` guarda:

1. El número 35

2. El texto "35"
3. El número 35, con las comillas ignoradas
4. Un error, porque falta declarar el tipo

6. `NameError: name 'df' is not defined` significa que:

1. El archivo `df.csv` no existe
2. El nombre `df` nunca fue creado en esta sesión
3. `df` tiene el tipo equivocado
4. Falta importar `pandas`

7. En `pd.read_csv("datos.csv", sep=";")`, el `sep=";"` es:

1. Una segunda columna que se quiere leer
2. Una instrucción sobre cómo interpretar el archivo
3. El carácter que se va a eliminar del archivo
4. Un comentario para el lector del código

8. Un mismo archivo leído con `sep=","` y con `sep=";"` produce:

1. Siempre la misma tabla
2. Dos tablas distintas: la lectura es una decisión
3. Un error en uno de los dos casos, siempre
4. La misma tabla, con las columnas en otro orden

Preguntas 9 a 12

9. `df["peso"] > 50` devuelve:

1. La cantidad de pesos mayores a 50
2. Los valores de peso mayores a 50
5. Un `True` o `False` por cada fila
3. Un único `True` si algún peso supera 50

10. La diferencia entre `len(x)` y `x.upper()` es que:

6. La primera es una función aplicada al objeto; la segunda, un método del objeto
1. Ninguna: son dos formas de escribir lo mismo
2. La segunda solo funciona en `R`
3. La primera es más rápida

11. Un compañero comparte un script que empieza con

`pd.read_csv("C:/Users/jodavyt/datos.csv")`. En tu máquina:

1. Funciona igual, porque la ruta está completa
7. Falla, porque esa carpeta no existe en tu computadora
2. Funciona si tenés la misma versión de Windows
3. Funciona si copiás el archivo a tu escritorio

12. En un data frame, ¿qué comparte el mismo tipo de dato?

1. Cada fila
2. Cada columna
3. Toda la tabla
4. Ninguno: cada celda es independiente