


Tema5_Práctica4.- Cliente de correo Thunderbird

1. Teoría:


Mozilla Thunderbird es un Agente de Usuario de Correo (MUA). Permite a los usuarios acceder y gestionar sus buzones de correo.

2. Instalación:



Siguiente

3. Configuración de usuarios:




Bienvenido a Thunderbird

¿Le gustaría tener una nueva dirección de correo?


eugenio

En colaboración con varios proveedores, Thunderbird puede ofrecerle una nueva cuenta de correo. Para ello, sólo tiene que rellenar su nombre y apellidos, o cualesquiera otras palabras que desee, en los campos anteriores.

 gandi.net

Los términos de búsqueda usados se envían a Mozilla ([política de privacidad](#)) y a los proveedores de correo independientes para encontrar direcciones de correo disponibles.

Configurar una cuenta de correo existente.




Configuración de cuenta de correo

Su nombre: usuario Su nombre, tal y como se muestra a los demás


Dirección de correo: usuario@profesor.2asir.net

Contraseña: ☒ Recordar contraseña

Le damos a continuar:



Ha cogido los servidores automáticamente del dominio profesor.2asir.net, ya que dentro del Windows 7 tengo como servidor DNS el 192.168.4.60 que tiene el registro correspondiente a dicho dominio:




```
C:\Users\eugenio>ping profesor.2asir.net

Haciendo ping a profesor.2asir.net [192.168.4.60] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.4.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.4.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.4.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.4.60: bytes=32 tiempo<1m TTL=64


Estadísticas de ping para 192.168.4.60:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\eugenio>
```


4. Conexión IMAP con el servidor con dicho usuario:



Como está intentando conectarse a un servicio certificado me alerta de una excepción de seguridad.



5. Bandeja de entrada:




6. Probamos:


- Mandamos un correo desde root

```
root@profesor:/etc/dovecot# mail usuario@profesor.2asir.net
Subject: Prueba
prueba de root
.
Cc:
root@profesor:/etc/dovecot#
```


b. Alerta del Windows



c. Vista en bandeja de entrada:



d. Código fuente del mensaje




e. Logs:

```
Feb  4 14:34:35 profesor postfix/pickup[2441]: 3501E44194: uid=0 from=<root>
Feb  4 14:34:35 profesor postfix/cleanup[7802]: 3501E44194: message-id=<20150204
133435.3501E44194@profesor.2asir.net>
Feb  4 14:34:35 profesor postfix/qmgr[2443]: 3501E44194: from=<root@profesor.2as
ir.net>, size=323, nrcpt=1 (queue active)
Feb  4 14:34:35 profesor postfix/local[7804]: 3501E44194: to=<usuario@profesor.2
asir.net>, relay=local, delay=0.16, delays=0.09/0.03/0/0.03, dsn=2.0.0, status=s
ent (delivered to command: procmail -a "$EXTENSION")
Feb  4 14:34:35 profesor postfix/qmgr[2443]: 3501E44194: removed
Feb  4 14:34:35 profesor dovecot: imap(usuario): Error: fchown(/home/usuario/mai
l/.imap/INBOX/dovecot.index.cache.lock, group=8(mail)) failed: Operation not per
mitted (egid=1000(usuario), group based on /var/mail/usuario - see http://wiki2.
dovecot.org/Errors/ChgrpNoPerm)
root@profesor:/etc/dovecot#
```


f.

Configuración de una cuenta de usuario:


Tenemos ya configurada la cuenta del usuario usuario y vamos a añadir la cuenta del usuario ftp2




Sobre la cuenta con el botón derecho



En operaciones sobre cuenta



Añadir cuenta de correo.



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: ftp2 Su nombre, tal y como se muestra a los demás


Dirección de correo: ftp2@profesor.2asir.net

Contraseña: ●●●●

☐ Recordar contraseña

Obtener una nueva cuenta Continuar Cancelar

Continuar:



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: ftp2 Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo: ftp2@profesor.2asir.net

Contraseña: ●●●●

☐ Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

☐ IMAP (carpetas remotas) ☒ POP3 (conservar correo en su equipo)


Entrante: POP3, profesor.2asir.net, STARTTLS

Saliente: SMTP, profesor.2asir.net, STARTTLS


Nombre de usuario: ftp2

Obtener una nueva cuenta Config. manual Hecho Cancelar


Seleccionamos servidor POP3 y Hecho



Nos pide confirmar certificado al servidor a través del puerto 110



Está haciendo la comprobación del usuario en el servidor POP3 para acceder al buzón.




El par usuario:contraseña no es correcto para dicho equipo

```
root@profesor:/home/usuario# passwd ftp2
Introduzca la nueva contraseña de UNIX: ftp2
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX: ftp2
passwd: contraseña actualizada correctamente
root@profesor:/home/usuario# exit
```

Usuario mail01

```
root@profesor:/etc/dovecot# adduser mail01 --shell /bin/false
Añadiendo el usuario 'mail01' ...
Añadiendo el nuevo grupo 'mail01' (1004) ...
Añadiendo el nuevo usuario 'mail01' (1004) con grupo 'mail01' ...
Creando el directorio personal '/home/mail01' ...
Copiando los ficheros desde '/etc/skel' ...
Introduzca la nueva contraseña de UNIX: mail01
Vuelva a escribir la nueva contraseña de UNIX: mail01
```



Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

Configuración de cuenta de correo

Su nombre: Su nombre, tal y como se muestra a los demás

Dirección de correo:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

Configuración encontrada intentando nombres habituales de servidor

☐ IMAP (carpetas remotas) ☒ POP3 (conservar correo en su equipo)

Entrante: POP3, profesor.2asir.net, STARTTLS

Saliente: SMTP, profesor.2asir.net, STARTTLS

Nombre de usuario: mail01

Prueba:

Correo mail01 de comprobacion • mail01@profesor.2asir.net • 01:28 p.m.

De mí <usuario@profesor.2asir.net> ☆

Asunto **Correo mail01 de comprobacion** 01:28 p.m.

A mí <mail01@profesor.2asir.net> ☆

Otras acciones ▾

Responder Reenviar Archivar No deseado Eliminar

Correo mail01 de comprobacion

mail01@profesor.2asir.net

Bandeja de entrada (1)

Papelera

Carpeta local

Asunto

Remitente

Fecha

Correo mail01 de comprobacion

usuario

01:28 p.m.

Para ver un correo de un usuario mail01 dese la cuenta del root

```
root@profesor:/home/mail01/mail# mail -u mail01
Mail version 8.1.2 01/15/2001.  Type ? for help.
"/var/mail/mail01": 1 message 1 new
>N 1 usuario@profesor.  Thu Feb  5 13:28   19/793   Correo mail01 de comprobaci
& 1
Message 1:
From usuario@profesor.2asir.net  Thu Feb  5 13:28:26 2015
X-Original-To: mail01@profesor.2asir.net
Date: Thu, 05 Feb 2015 13:28:25 +0100
From: usuario <usuario@profesor.2asir.net>
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Thunderbird/24.
2.0
MIME-Version: 1.0
To: mail01@profesor.2asir.net
Subject: Correo mail01 de comprobacion
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit

Correo mail01 de comprobacion

& █
```