Programa4.Ausentes

November 13, 2026

0.1 Programa4.Ausentes

Noviembre 12, 2026

0.1.1 1 Imputación Valores ausentes

Nombre: Edgar Ulloa
Fecha: *12-11-2026*
Link Repositorio: https://github.com/eulloaitq/Fundamentos-de-Machine-Learning.git

[1]:
```
import numpy as np
from sklearn.impute import SimpleImputer
```

[2]:
```
# Carga de datos
X_train = [[1,
4],
[np.nan, 3],
[7,
8]]
```

[3]:
```
# Limpieza de datos: imputación valores ausentes (modelo)
imputer = SimpleImputer(strategy='mean') # Utilizamos la estrategia de la media
# Aplicar los métodos "fit" y "transform" para imputar los valores pérdidos de␣
  ↪X_train
X_train_clean = imputer.fit_transform(X_train)
print(X_train_clean)
```

```
[[1. 4.]
 [4. 3.]
 [7. 8.]]
```

[5]:
```
# Imputación de valores ausentes sobre el conjunto de test
X_test = [[np.nan, 10],
          [6,      np.nan],
          [8,      2]]
# Imputar los datos del conjunto de test
X_test_clean=imputer.transform(X_test)
print(X_test_clean)
```

```
[[ 4. 10.]
 [ 6.  5.]
 [ 8.  2.]]
```