

## MSDS 데이터 추출 검증 보고서

Document ID: MOCK\_MSDS\_002

### 데이터 검증 통계

섹션	DB 키워드 수	그대로 발견	매칭률
Section 1 (제품 정보)	2	2	100.0%
Section 2/3 (성분 정보)	5	5	100.0%
전체 합계	7	7	100.0%

### 출처별 상세 통계

#### Section 1 (제품 정보)

- products.company\_name: 1/1 (100.0%)
- products.product\_name: 1/1 (100.0%)

#### Section 2/3 (성분 정보)

- ingredient\_synonyms.synonym: 2/2 (100.0%)
- ingredients.cas: 1/1 (100.0%)

- ingredients.conc\_raw: 1/1 (100.0%)
- ingredients.name: 1/1 (100.0%)

데이터베이스 내용

Section 1 - 제품 정보

필드	값	출처
Product Name	아세톤 (Acetone)	products.product_name
Company Name	OCI주식회사	products.company_name

Section 2/3 - 성분 정보

Name	CAS	EC Number	Concentration	Synonyms
아세톤	67-64-1	None	100%	Acetone, 2-프로판논

하이라이트 범례

- ingredient\_synonyms.synonym
- ingredients.cas
- ingredients.conc\_raw
- ingredients.name
- products.company\_name

• products.product\_name

슬라이싱된 구간

Extracted Section 1

제품명: 아세톤 (Acetone)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용, 실험용 화학물질(시약), 기타(산업용)

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

공급자 정보

회사명 : OCI주식회사

주소 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동)

긴급전화번호 : 02-727-9494

Extracted Section 2/3

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 아세톤 (Acetone)

이명(관용명) 2-프로판론

CAS 번호 67-64-1

함유량 100%

>>> page\_0

## 물질안전보건자료(MSDS)

MSDS 번호 : AA00725-0000098004

## 1. 화학제품과 제조회사 정보

## Extracted Section 1

제품명: 아세톤 (Acetone)

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 시험용, 연구용, 실험용 화학물질(시약), 기타(산업용)

제품의 사용상의 제한 : 자료없음

공급자 정보

회사명 : OCI주식회사

주소 : 서울특별시 중구 소공로 94(소공동)

긴급전화번호 : 02-727-9494

## 2. 유해성·위험성

1) 유해성·위험성 분류 인화성 액체 : 구분2

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취작용)

흡인 유해성 : 구분2

2) 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자

그림문자

신호어 위험

유해·위험문구

H225 고인화성 액체 및 증기

H305 삼켜서 기도로 유입되면 유해할 수 있음

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

예방조치문구

예방 P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

P233 용기를 단단히 밀폐하시오.

P240 용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

P243 정전기 방지 조치를 취하시오.

P261 흠·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.

P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

>>> page\_1

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

대응

P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은

벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운

자세로 안정을 취하십시오.

P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면

콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.

P331 토하게 하지 마십시오.

P337+P313 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.

P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 알콜포말·이산화탄소·물분무를

P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 알콜포말·이산화탄소·물분무를

사용하십시오.

사용하십시오.

저장

P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.

P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

P405 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기

P501 폐기물 관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

3) 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)

보건 1

화재 3

### ## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명 아세톤 (Acetone)

이명(관용명) 2-프로판논

CAS 번호 67-64-1

함유량 100%

### ## 4. 응급조치 요령

1) 눈에 들어갔을 때 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를

제거하십시오. 계속 씻으시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

2) 피부에 접촉했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오

화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은

옷은 제거하지 마시오

비누와 물로 피부를 씻으시오

피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오.

피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오

불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오

>>> page\_2

3) 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른

증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오

긴급 의료조치를 받으시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

4) 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

5) 기타 의사의 주의사항 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

## ## 5. 폭발 화재시 대처 방법

1) 적절한(부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것질식소화시

건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

2) 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

고인화성 액체 및 증기

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

3) 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.



지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

대부분 물보다 가벼우니 주의하시오

대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에

축적될 수 있음

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

#### ## 6. 누출사고시 대처방법

##### 1) 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하시오.

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

누출물을 만지거나 걸터다니지 마시오

모든 점화원을 제거하시오

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

>>> page\_3

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.

##### 2) 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

##### 3) 정화 또는 제거 방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물

용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하시오

## ## 7. 취급 및 저장 방법

1) 안전취급요령 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로,

화염,불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

저지대 밀폐공간에서 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중

산소농도 측정 및 환기를 하시오

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

2) 안전한 저장방법 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.

환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.

## ## 8. 노출방지 및 개인보호구

1) 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 TWA 500 ppm

STEL 750 ppm

ACGIH 규정 TWA 250 ppm

STEL 500 ppm

생물학적 노출기준 자료없음

>>> page\_4

2) 적절한 공학적 관리 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는

다른 공학적 관리를 하시오.

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를

설치하십시오.

3) 개인보호구

호흡기 보호 해당물질에 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 물리화학적

특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를

착용하십시오

눈 보호 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우,

한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용하십시오.

작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.

손 보호 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우,

한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오.

신체 보호

해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우,

한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용하십시오.

## 9. 물리화학적 특성

외관

성상 액체

색상 무색

냄새 달콤한 냄새

냄새역치 24-1615 mg/m<sup>3</sup>

pH 자료없음

녹는점/어는점 -94.6 °C

녹는점/어는점 -94.6 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위 56.1 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위 56.1 °C

인화점 -17 °C

인화점 -17 °C

증발속도 자료없음

증발속도 자료없음

인화성(고체, 기체) 해당없음

인화성(고체, 기체) 해당없음

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 13 / 2.2 %

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 13 / 2.2 %

증기압 24 kPa (20°C)

증기압 24 kPa (20°C)

용해도 1000g/L(25°C)

증기밀도 2

비중 0.8

n-옥탄올/물분배계수 -0.24

n-옥탄올/물분배계수 -0.24

자연발화온도 465 °C

분해온도 자료없음

점도 0.303 cP (25°C 2))

분자량 58.08

## 10. 안정성 및 반응성

## 1) 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

>>> page\_5

### 고인화성 액체 및 증기

격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음

인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

누출물은 화재/폭발 위험이 있음

실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음

증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘

## 2) 피해야 할 조건

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

## 3) 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

## 4) 분해시 생성되는 유해물질

탄소산화물 등의 자극적/유독성 가스가 발생할수 있음

## ## 11. 독성에 관한 정보

### 1) 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

자료없음

### 2) 건강 유해성 정보

급성독성

경구

LD50 5800 mg/kg Rat

경피

LD50

>

7400 mg/kg Rabbit

흡입

증기 LC50 76 mg/ 4 hr Rat

피부부식성 또는 자극성

기니피그를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성

없음홍반지수=0, 부종지수=0

심한 눈손상 또는 자극성

토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음.

드레이즈 지수Draize scores 에 기초한 영향은 7 일 이내에

완전히 회복됨Maximum mean total score MMTS=19.1,

각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 405

호흡기과민성

자료없음

피부과민성

기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성 관찰되지

않음

발암성

발암성

산업안전보건법 자료없음

고용노동부고시 자료없음

IARC 자료없음

OSHA 자료없음

ACGIH A4

NTP 자료없음

NTP 자료없음

>>> page\_6

EU CLP 자료없음

생식세포변이원소 소핵시험 음성 SIDS 1999, EHC 207 1998 시험관 내 미생물을

이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 적용여부에 상관없이

음성OECD TG 471, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한

염색체이상시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성OECD TG

473, 시험관 내 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과,

대사활성계 있을 때 음성OECD TG 476 생체 내 햄스터암/수,

마우스암/수를 이용한 소핵시험결과 음성 복귀돌연변이시험결과

음성, 중국햄스터난소세포를 이용한 염색체 변형분석결과 음성,

생체 내 중국 햄스터 소핵시험결과 음성. 시험관 내 미생물을

이용한 복귀돌연변이시험결과 음성OECD TG 471, 생체 내

포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 OECD TG 474

생식독성 랫드(암/수)를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소,

이상정자발생증가, 꼬리 부고환 및 부고환 무게 감소가

나타남(NOAE=900 mg/kg bw/day , LOAEL=1,700 mg/kg

bw/day), 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소,

늦은 재- 흡수의 발생비율 증가가 나타남(NOAE=2,200 ppm,

LOAEC=6,600ppm)(OECD Guideline 414) 분류에 적용하기에는

고농도에서의 영향이 관찰됨

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증,

다리의 탈진, 실신을 일으킴. ACGIH 2001, ECH 207 1998

표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 NIOSH 냄새역치=10,

20 분 노출시 냄새지수 w-28%, c-46%감소, 자극지수 :

c-30%감소, 기도, 비강에 자극, 두통, 졸음 코 자극역치

10000ppm25000mg/m<sup>3</sup>; NOAEC 5000ppm24000mg/m<sup>3</sup>

특정 표적장기 독성 (반복 노출) 500ppm 6 시간/일, 6 일 노출 군에서 백혈구호산구의 유의한

증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 랫드를

대상으로 90 일 아만성경구독성시험결과, 수컷랫드에게 고환,

신장 및 조혈시스템에서 약한 독성발견됨 NOAEL=10,000

ppm900 mg/kg bw/d, LOAEL=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d

OECD TG 408 랫드를 대상으로 90 일 아만성독성시험결과,

다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의

증가관찰됨. NOEL=1%900 mg/kg/day 랫드를 이용한 13 주

흡입반복독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m<sup>3</sup> 까지

신경계 기능, 업무인지, 등의 영향이 관찰되지 않음.

NOAEL=9500mg/m<sup>3</sup>=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의

고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류되지않음

(2001)

흡인유해성 동점성률 0.426 mm<sup>2</sup>/s 계산치 케톤류이며 동점성률 0.426 mm<sup>2</sup>/s

12. 환경에 미치는 영향

>>> page\_7

1) 생태독성



어류 LC50 5540mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD Guideline

203)

갑각류 LC50 8800 mg/ℓ 48 hr *Daphnia pulex*

해조류 EC50 11798 mg/ℓ 5 day *Skeletonema costatum*

2) 잔류성 및 분해성

잔류성 -0.24 log K<sub>ow</sub>

분해성 BOD 5: 1.85 g O<sub>2</sub>/g test mat, COD: 1.92 g O<sub>2</sub>/g test mat,

BOD5\*100/COD: 96%, APHA Standard methods No.219

1971

3) 생물농축성

농축성 자료없음

생분해성 62 % 5 day (OECD TG 301B)

4) 토양이동성 자료없음

5) 기타 유해 영향 자료없음

## 13. 폐기시 주의사항

1) 폐기방법 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

2) 폐기시 주의사항 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

## 14. 운송에 필요한 정보

1) 유엔번호(UN No.) 1090

2) 적정선적명 아세톤 (아세톤 용액)(ACETON(ACETONE SOLUTIONS))

3) 운송에서의 위험성 등급 3

4) 용기 등급 II

5) 해양오염물질 자료없음

6) 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 F-E

유출시 비상조치 S-D

## 15. 법적 규제 현황

1) 산업안전보건법에 의한 규제

작업환경측정물질(측정주기 : 6개월)

관리대상물질

특수건강진단물질(진단주기 : 12개월)

공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

노출기준설정물질

2) 화학물질관리법에 의한 규제

해당없음

3) 위험물안전관리법에 의한 규제

제4류 제1석유류(수용성액체) 400ℓ

4) 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

5) 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

>>> page\_8

## 국내규제

잔류성 유기오염물질관리법

해당없음

국외규제

미국관리정보(OSHA 규정)

해당없음

미국관리정보(CERCLA규정)

2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정)

해당없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정)

해당없음

미국관리정보(로테르담협약물질)

해당없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질)

해당없음

EU 분류정보(확정분류결과)

F; R11Xi; R36R66R67

EU 분류정보(위험문구)

H225, H336, H319

EU 분류정보(위험문구)

H225, H336, H319

EU 분류정보(안전문구)

S2, S9, S16, S26, S46

## ## 16. 기타 참고자료

### ## 1) 자료의 출처

한국산업안전공단 물질안전보건자료, 화학상품대사전 - 가나다화학,

국립환경과학원 화학물질정보시스템, 소방방재청 위험물정보관리시스템

2) 최초 작성일자 : 1996. 05. 02.

3) 개정횟수 및 최종개정일자

개정 번호 : 17 최종개정일자 : 2022. 04. 08.

제공된 정보는 제품에 대한 현상태의 지식과 경험에 따른 것으로서 완전하지는 않습니다. 이 정보는

달리 언급하지 않는 한 명세에 따르는 제품에 적용됩니다. 특수한 목적에 대한 적합성, 다른 물질과의

혼용, 상업적 적용 또는 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없으며, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질

수 없음에 유의하여야 합니다. 어느 경우에도 사용자는 제품, 개인 위생, 인류 복지와 환경 보호에 관한

모든 법률, 행정, 규제 절차를 준수할 의무에서 면제되지 않습니다.

.