

NCS 교과목 평가 문제 [본평가]

능력단위명	HTML	문항수	10 문항		
문제 1 [2점]	HTML 태그중 텍스트를 여러줄 입력받는 태그 이름을 적으세요.				
문제 2 [3점]	HTML 태그중 영역태그 이름 두 가지를 적으세요.				
문제 3 [5점]	<div>div 태그의 너비는 250픽셀 배경색은 red로 하려한다. inline style로 [문제] 부분에 속성을 기술하세요.</div> <table><tr><td>코드</td></tr><tr><td><div [문제]>***</div></td></tr></table>			코드	<div [문제]>***</div>
코드					
<div [문제]>***</div>					

문제 4
[10점]

HTML 문서에 다음과 같이 style 태그가 만들어져있다.

정의된 클래스를 적용해서 아래 예제를 결과와 같이 적용하는 클래스 속성값을([문제] 부분) 기술하세요.

코드

```
<style type="text/css">
    .inBlock {
        display: inline-block;
    }
    .cRed {
        background-color: red;
    }
    .w-200 {
        width: 200px;
    }
    .h-100 {
        height: 100px;
    }
    .tCenter {
        text-align: center;
    }
    a {
        display: inline-block;
        width: 200px;
        height: 100px;
        text-align: center;
        background-color: yellow;
    }
</style>
<body>
    <a>tag1</a>
    <div class="[문제]">tag2</div>
</body>
```

결과



<p>문제 5 [5점]</p>	<p>external style sheet 를 프로젝트의 루트 경로 아래에 있는 /css/style.css 라는 파일에 정의해 놓았다. style.css 파일을 사용할 수 있는 태그를 기술하세요.</p>
<p>문제 6 [10점]</p>	<p>다음 태그의 [내용] 부분에 "increpas" 라는 문자열을 보여주려한다. 자바스크립트로 문자열을 해당 태그에 입력하도록 [문제] 부분을 완성하세요. * <u>태그 선택은 아이디를 이용해서 선택하는 것으로 한다.</u></p> <div data-bbox="295 801 1453 1200"> <div>코드</div> <pre> <body> <div id="d1">[내용]</div> </body> <script type="text/javascript"> [문제] </script> </pre> </div>
<p>문제 7 [10점]</p>	<p>다음 스크립트가 실행되면 func01 함수가 1초 후 한번만 실행되도록 하려고 한다. [문제] 부분에 타이머 함수를 완성하세요.</p> <div data-bbox="295 1574 1453 1973"> <div>코드</div> <pre> <script type="text/javascript"> function func01(){ document.write('함수 func01 호출'); } [문제] </script> </pre> </div>

<div>문제 8</div> <div>[15점]</div>	<div> <p>다음 코드에서 div 태그의 display 속성값을 inline-block 으로 너비는 250픽셀을 자바스크립트를 사용해서 적용하려한다.</p> <p>[문제] 부분의 코드를 완성하세요.</p> <p>* <u>태그 선택은 아이디를 이용해서 선택하는 것으로 한다.</u></p> </div> <div> <div>코드</div> <div> <pre><body> <div id="d1">div1</div> </body> <script type="text/javascript"> [문제] </script></pre> </div> </div>
<div>문제 9</div> <div>[20점]</div>	<div> <p>다음 코드에서 입력태그에 내용을 입력하고 버튼을 클릭하면 입력태그의 입력된 값을 읽어서 test.html 파일로 넘겨주려 한다.</p> <p>파라미터 키값은 "id" 를 사용하려 한다.</p> <p>[문제] 부분의 자바스크립트 코드를 완성하세요.</p> <p>* <u>태그 선택은 아이디를 이용해서 선택하는 것으로 한다.</u></p> </div> <div> <div>코드</div> <div> <pre><body> <input type="text" id="in01"> <button type="button" id="btn">btn</button> </body> <script type="text/javascript"> [문제] </script></pre> </div> </div>
<div>문제 10</div> <div>[20점]</div>	<div> <p>다음 코드는 스크립트가 실행되면 입력창을 띄우고 입력된 문자를 h3 태그로 출력하는 코드다.</p> <p>[문제] 부분을 완성하세요.</p> <p>* <u>태그 선택은 아이디를 이용해서 선택하는 것으로 한다.</u></p> </div> <div> <div>코드</div> <div> <pre><body> <h1>입력값 출력</h1> <h3 id="h3"></h3> <div id="d1"></div> </body> <script type="text/javascript"> [문제] </script></pre> </div> </div>