열역학(다) Report #1

기계공학부, 2022****, 2학년, ***

작성일 : 2025-12-27

R1 - 1
R1 - 2
R1 - 3
R1 - 4

[R1 - 1]

$$m = 1\,\text{kg}, \quad V = 0.15\,\text{m}^3 = \text{const.},$$
$$P_1 = 2\,\text{MPa}, \quad T_2 = 40^\circ\text{C}$$

(a) Find T_1.
(b) Find P_2.
(c) Draw a T-v diagram.

[Solution]

Before cooling,

$$v = \frac{V}{m} = 0.15\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{f@P_1} = v_{f@2000\,\text{kPa}} = 0.001177\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{g@P_1} = v_{g@2000\,\text{kPa}} = 0.099587\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v > v_{g,@P_1} \quad \Rightarrow \quad \text{superheated vapor}$$

@ $P = 2\,\text{MPa}$

$T\,[^\circ\text{C}]$	$v\,[\text{m}^3/\text{kg}]$
350	0.13860
T_1	0.15000
400	0.15122

$$T_1 = \frac{400-350}{0.15122-0.13860}(0.15-0.13860)+350$$
$$= 395.1664025 \approx 395.17^\circ\text{C}$$

After cooling,

$$v_{f@T_2} = v_{f@40^\circ\text{C}} = 0.001008\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{g@T_2} = v_{g@40^\circ\text{C}} = 19.515\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{f@T_2} \le v \le v_{g@T_2} \quad \Rightarrow \quad \text{wet vapor}$$
$$P_2 = P_{\text{sat}\,@\,40^\circ\text{C}} = 7.3851\,\text{kPa}$$



[R1 - 2]

$$T_1 = 300^\circ\text{C}, \quad P = 0.5\,\text{MPa} = \text{const.},$$
$$m = 0.6\,\text{kg}, \quad x = 0.48$$

(a) Find T_2, v_2, m_{f2}.
(b) Determine ΔV.
(c) Draw a T-v diagram.

[Solution]

Before cooling,

$$P_{\text{sat}\,@\,300^\circ\text{C}} = 8587.9\,\text{kPa} > P = 500\,\text{kPa}$$
$$\Rightarrow \quad \text{superheated vapor}$$
$$v_1 = v_{@\,0.5\,\text{MPa},300^\circ\text{C}} = 0.52261\,\text{m}^3/\text{kg}$$

After cooling,

$$0 < x < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{wet vapor}$$
$$m_{f2} = m(1-x) = (0.6)(1-0.48) = 0.312000$$
$$\approx 0.3120\,\text{kg}$$
$$T_2 = T_{\text{sat}\,@\,500\,\text{kPa}} = 151.83^\circ\text{C}$$
$$v_{f2} = v_{f@500\,\text{kPa}} = 0.001093\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{g2} = v_{g@500\,\text{kPa}} = 0.37483\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_2 = v_{f2} + x(v_{g2} - v_{f2})$$
$$= 0.001093 + (0.48)(0.37483 - 0.001093)$$
$$= 0.18048676 \approx 0.18049\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$\Delta V = m(v_2 - v_1)$$
$$= (0.6)(0.18048676 - 0.52261)$$
$$= -0.205273944 \approx -0.2053\,\text{m}^3$$



[R1 - 3]

$$P_1 = P_2 = 3.5\,\text{MPa} \neq P_3, \quad T_2 = T_{\text{sat}\,@\,3.5\,\text{MPa}}$$
$$T_1 = T_2 + 5^\circ\text{C}, \quad T_3 = 200^\circ\text{C}, \quad v_1 \neq v_2 = v_3$$

(a) Find T_1.
(b) Find $\Delta h_{1\to2}$.
(c) Find P_3 and x_3.
(d) Draw a T-v diagram.

[LaTeX]

[Solution]

At the state 1, it is superheated vapor. Therefore,

$$T_1 = T_{\text{sat @ 3.5 MPa}} + 5^\circ\text{C} = 242.56 + 5 = 247.56000 \approx 248^\circ\text{C}$$

@ $P = 3.5\,\text{MPa}$

$T\,[^\circ\text{C}]$	$h\,[\text{kJ/kg}]$
242.56	2802.7
247.56	h_1
250.00	2829.7

$$h_1 = \frac{247.56 - 242.56}{250 - 242.56}(2829.7 - 2802.7) + 2802.7 = 2820.845161 \approx 2821\,\text{kJ/kg}$$

At the state 2, it is saturated liquid water. Therefore,

$$h_2 = h_{f@3.5\,\text{MPa}} = 1049.7\,\text{kJ/kg}$$
$$\Delta h_{1\to 2} = h_2 - h_1 = 1049.7 - 2820.845161 = -1771.145161 \approx -1771.1/\,\text{kJ/kg}$$
$$v_2 = v_{f@3.5\,\text{MPa}} = 0.001235\,\text{m}^3/\text{kg}$$

At the state 3, it is wet vapor. Therefore,

$$\text{given}: \quad T_3 = 200^\circ\text{C}$$
$$P_3 = P_{\text{sat @ 200°C}} = 1554.9\,\text{kPa}$$
$$v_3 = v_2 = 0.001235\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{f3} = v_{f@200^\circ\text{C}} = 0.001157\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$v_{g3} = v_{g@200^\circ\text{C}} = 0.12721\,\text{m}^3/\text{kg}$$
$$x_3 = \frac{v_3 - v_{f3}}{v_{g3} - v_{f3}} = \frac{0.001235 - 0.001157}{0.12721 - 0.001157} = 6.187873355 \times 10^{-4} \approx 0.0619\%$$



[R1 - 4]

$T_1 = 20^\circ\text{C}, \quad P_1 = 170\,\text{kPa}, \quad m_1 = 10\,\text{kg}$
$T_2 = 29^\circ\text{C}, \quad P_2 = 300\,\text{kPa}, \quad V = \text{const.}, \quad Z = 1$

Determine Δm.

[Solution]

$$T_1 = (20 + 273.15)\,\text{K} = 293.15\,\text{K}$$
$$T_2 = (29 + 273.15)\,\text{K} = 302.15\,\text{K}$$
$$PV = mRT \quad \Rightarrow \quad \frac{R}{V} = \frac{P}{mT} = \text{const.}$$
$$\frac{P_1}{m_1 T_1} = \frac{P_2}{m_2 T_2} \quad \Rightarrow \quad m_2 = \frac{m_1 T_1 P_2}{T_2 P_1}$$
$$\Delta m = m_2 - m_1 = \frac{m_1 T_1 P_2}{T_2 P_1} - m_1 = \frac{(10)(293.15)(300)}{(302.15)(170)} - 10 = 7.1214141788 \approx 7.1214\,\text{kg}$$