

```
my_tree = TreeNode('A', None, None)
new_node = TreeNode('B', None, None)
my_tree.set_left(new_node)
new_node = TreeNode('C', None, None)
my_tree.set_right(new_node)

cur_node = my_tree.left
new_node = TreeNode('D', None, None)
cur_node.set_left(new_node)
new_node = TreeNode('E', None, None)
cur_node.set_right(new_node)
```

heap에 A 노드 생성, stack의 my_tree가 A 주소 0x100을 가리킴

heap에 B 노드 생성, new_node가 0x200을 가리킴

A 노드의 left에 B 주소 0x200 저장

heap에 C 노드 생성, new_node가 0x300으로 변경됨

A 노드의 right에 C 주소 0x300 저장


my_tree.left는 B 주소이므로 cur_node가 0x200을 가리킴

heap에 D 노드 생성, new_node가 0x400을 가리킴

B 노드의 left에 D 주소 0x400 저장

heap에 E 노드 생성, new_node가 0x500을 가리킴

B 노드의 right에 E 주소 0x500 저장



Stack 영역

my_tree → 0x100

cur_node → 0x200

new_node → 0x500

Heap 영역

0x100		
A	0x200	0x300
0x200		
B	0x400	0x500
0x300		
C	None	None
0x400		
D	None	None
0x500		
E	None	None