

*1 Valores para el rango: 6.5V < VPOT_ADJ < 8V

Alimentación

TITLE: tarjeta_dspic33_proto	
Document Number:	REV:
Date: 7/24/2009 18:31:57	Sheet: 1/7









*1 Rango de tensión de 0 a 4V



Motores y encoders tracción

TITLE: tarjeta_dspic33_proto	
Document Number:	REV:
Date: 7/24/2009 18:31:57	Sheet: 2/7







*1 Configurar pin del uC como colector abierto

Baliza		
TITLE: tarjeta_dspic33_proto		
Document Number:		REV:
Date: 7/24/2009 18:31:57	Sheet: 3/7	







Expansión E/S

TITLE: tarjeta_dspic33_proto

Document Number:

REV:

Date: 7/24/2009 18:31:57

Sheet: 4/7



*1 En caso de conectar el Laser de salida en tensión poner divisor de valores 1K y 427R 1%

*2 Divisor calculado para +VREF = 3V

Entradas analógicas	
TITLE: tarjeta_dspic33_proto	
Document Number:	REV:
Date: 7/24/2009 18:31:57	Sheet: 5/7







Comunicaciones		
TITLE: tarjeta_dspic33_proto		
Document Number:		REV:
Date: 7/24/2009 18:31:57	Sheet: 6/7	



*1 En el caso de utilizar una VREF externa, en caso contrario unir a +3V3 y GND

Microcontrolador maestro

TITLE: tarjeta_dspic33_proto	
Document Number:	REV:
Date: 7/24/2009 18:31:57	Sheet: 7/7