


GOUPILLES CYLINDRIQUES RECTIFIÉES DIN 6325 - ISO 8734 - NFE 27475

GROUND DOWEL PINS DIN6325 – ISO8734 – NFE27475



➤ Désignation : Goupilles cylindriques DIN6325 D x L

Description: Dowel pins DIN6325 D x L



Matière = 100Cr6 trempé revenu pour dureté 58-62 HRC

Material: 100Cr6 hardening and tempering for hardness 58-62 HRC

| D m6 | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 2,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | | | | | | | | |
| 4 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | | | | | | | |
| 5 | | | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | | |
| 6 | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | | | | |
| 8 | | | | | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | | | | |
| 10 | | | | | | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | | |
| 12 | | | | | | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | | |
| 14 | | | | | | | | 20 | | 24 | | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 16 | | | | | | | | | 24 | | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | | | | | |

Boîtes assortiments goupilles voir p. 22

Boxed sets of pins, see p. 22

SUR DEMANDE

ON REQUEST

• Dimensions et tolérances spéciales (notamment h6)

Other tolerances and dimensions (particularly h6)

• Matières spéciales

Special materials