ObjectEvent	
eventTime	2020-03-04T11:00:30.000+01:00
recordTime	2020-03-04T11:00:30.999+01:00
eventTimeZoneOffset	+01:00
epcList	
epc	urn:epc:id:sscc:4012345.0000000333
epc	urn:epc:id:sscc:4012345.0000000111
epc	urn:epc:id:sscc:4012345.0000000222
action	OBSERVE
bizStep	urn:epcglobal:cbv:bizstep:departing
readPoint	urn:epc:id:sgln:4012345.00011.987
example:myField1	
mySubField1	2
mySubField2	5
example:myField2	0
example:myField3	
mySubField3	3
mySubField3	1

The sanitised event only contains a subset of the data. The eventId is a hash of the full event.

```
eventType=ObjectEvent
eventTime=2020-03-04T10:00:30.000Z
epcList
epc=urn:epc:id:sscc:4012345.0000000111
epc=urn:epc:id:sscc:4012345.0000000222
epc=urn:epc:id:sscc:4012345.0000000333
action=OBSERVE
bizStep=urn:epcglobal:cbv:bizstep:departing
readPoint
id=urn:epc:id:sgln:4012345.00011.987
eventID=ni:///sha-
256;dfc41ef765fee23520de7ff7aa6c35bee38
700ff536c987a44208685daf63f78?ver=CBV2.0
```

Some of the values are hidden through hashing

```
eventType=ObjectEvent
eventTime=2020-03-04T10:00:30.000Z
epcList
epc=ni:///sha-256;34804e88a82336d9b12fe9ff567bd595a568f4970f187d1f401c51f8d83f8dd2
epc=ni:///sha-256;5e65e4014b75a47a6daaa3effe01946d49775a0074fce6b05a283b8cede5920c
epc=ni:///sha-256;99bc6704a0637c7666b98e54f8ba7dbc875d8d32de81a2b32fbf817203ed0e49
action=OBSERVE
bizStep=urn:epcglobal:cbv:bizstep:departing
eventID=ni:///sha-256;dfc41ef765fee23520de7ff7aa6c35bee38
700ff536c987a44208685daf63f78?ver=CBV2.0
```

PT # # PT ...

#

Resulting root hash for notarisation

```
ni:///sha-256;5c3c0474f8554724da04cb98118aa832ba5f380dc517f4af94924ea1b83ec85d
```