

Reglas De Importacion Y Ordenamiento De Data

Version: consolidado actual del sistema (backend + frontend).

Alcance: reglas de lectura de Excel, agrupacion por SKU, excepciones de VENUM/EU-VENUM, subgrupos, nombres, grupos por columna GRUPO y comportamiento de imagenes.

1) Reglas De Importacion De Excel

- 1 Columnas requeridas: SKU, NOMBRE, FOTO.
- 2 Columnas opcionales: PRECIO, STOCK, GRUPO.
- 3 Normalizacion de headers: se limpian espacios, se convierten a mayusculas y se eliminan acentos para detectar columnas de forma robusta.
- 4 Si existe columna GRUPO, se guarda en group_name por variacion.
- 5 Si no existe header GRUPO, se usa fallback de la columna F (indice 5) para group_name.
- 6 Se eliminan duplicados por SKU (se conserva la ultima fila).

2) Separacion Padre/Variantes

- Cada fila genera/actualiza una variacion (variation_sku = SKU).
- El parent_sku no depende del nombre; se calcula por reglas de agrupacion de SKU.
- En reimportaciones, si cambia la logica de agrupacion, la variacion existente actualiza su parent_sku para no quedar en grupo viejo.

3) Agrupacion General Por SKU (Regla Base)

- Se construye group_key por familia de SKU.
- Familia base: prefijo antes del primer separador (-, /, _, espacio).
- Para familias normales se usa longest_common_prefix_name entre SKUs de esa familia.
- Proteccion de token: si el prefijo comun se corta en medio de un token alfanumerico (ej. A1/A2), se retrocede al separador anterior.
- Si la familia tiene una sola variacion, group_key = familia base.

4) Excepciones De Agrupacion: VENUM Y EU-VENUM

- Estas marcas NO usan longest_common_prefix para elegir parent.
- VENUM parent fijo: VENUM-<4 o 5 digitos>.
- EU-VENUM parent fijo: EU-VENUM-<3 o 4 digitos>.
- Ejemplos: VENUM-05214-... => parent VENUM-05214; EU-VENUM-004-... => parent EU-VENUM-004.

5) Parseo De Color/Talla (Especial VENUM/EU-VENUM)

- Formato especial: -(o-/).
- Los 3 digitos despues del parent representan COLOR (ej. 001, 018, 222).
- Lo que viene despues de '-' o '/' luego de esos 3 digitos representa TALLA (L, M, XL, etc.).
- Ejemplo: VENUM-05214-001/L => parent VENUM-05214, color 001, talla L.
- Ejemplo: EU-VENUM-0045-333-L => parent EU-VENUM-0045, color 333, talla L.

6) Subgrupos De Variantes (Catalogo + Imagenes)

- Regla general de subgrupo: SKU sin el ultimo bloque final de talla.
- Regla especial VENUM/EU-VENUM: subgrupo = -.

- Ejemplo VENUM: VENUM-05214-001/L y VENUM-05214-001/M => mismo subgrupo VENUM-05214-001.
- Ejemplo VENUM: VENUM-05214-001/... y VENUM-05214-018/... => subgrupos distintos.

7) Regla De Nombre De Padre (NOMBRE)

- El nombre base del padre se calcula desde NOMBRE por prefijo comun de las variantes del parent.
- Luego se normaliza (espacios/separadores).
- Esta capa de naming NO decide la agrupacion SKU; solo etiqueta comercial.

8) Grupos Por Columna GRUPO (Dropdown En Catalog)

- Cada variacion guarda group_name desde Excel (GRUPO o columna F fallback).
- Endpoint de grupos: /api/catalog/groups.
- Catalogo muestra dropdown con opcion All + grupos detectados (ej. BOXEO, ROPA).
- Filtro por grupo aplica en padres y variaciones.

9) Imagenes Por Subgrupo

- Se puede subir archivo por subgrupo (no solo nombre).
- El archivo se guarda localmente y se liga a todas las variantes del subgrupo.
- Se persiste como local:// en image_file_name.
- Thumbnail persiste tras refresh para subgrupos con imagen local ligada.
- En UI: si subgrupo ya tiene imagen local uniforme en todas sus variantes => muestra Archivo ligado + Cambiar imagen.

Nota operativa

Cuando cambian reglas de agrupacion o mapeo de GRUPO, se debe reimportar Excel para recalculas parent_sku/group_name en la data existente.