# FOLHA DE DADOS

## Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico  Código do produto : 11417441

| | |
|---|---|
| Carcaça | : 132S/M |
| Potência | : 7.5 kW (10 HP-cv) |
| Número de polos | : 4 |
| Frequência | : 60 Hz |
| Tensão nominal | : 220/380 V |
| Corrente nominal | : 26.2/15.2 A |
| Corrente de partida | : 246/142 A |
| Ip/In | : 9.4 |
| Corrente a vazio | : 13.0/7.53 A |
| Rotação nominal | : 1775 rpm |
| Escorregamento | : 1.39 % |
| Conjugado nominal | : 4.12 kgfm |
| Conjugado de partida | : 260 % |
| Conjugado máximo | : 350 % |
| Classe de isolamento | : F |
| Fator de serviço | : 1.25 |
| Momento de inércia (J) | : 0.0563 kgm² |
| Categoria | : N |

| | |
|---|---|
| Tempo de rotor bloqueado | : 14s (frio) 8s (quente) |
| Elevação de temperatura | : 80 K |
| Regime de serviço | : S1 |
| Temperatura ambiente | : -20°C a +40°C |
| Altitude | : 1000 m |
| Grau de proteção | : IP55 |
| Método de refrigeração | : IC411 - TFVE |
| Forma construtiva | : B3D |
| Sentido de rotação[1] | : Ambos |
| Nível de ruído[2] | : 58.0 dB(A) |
| Método de partida | : Partida direta |
| Massa aproximada[3] | : 72.0 kg |

| Potência | 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|---|
| Rendimento (%) | 90.0 | 91.0 | 91.7 |
| Cos Φ | 0.62 | 0.75 | 0.82 |

Esforços na fundação

| | |
|---|---|
| Tração máxima | : 230 kgf |
| Compressão máxima | : 302 kgf |

Perdas nos pontos de operação normativos (rotação;conjugado), em relação a potência nominal

| P1 (0,9;1,0) | P2 (0,5;1,0) | P3 (0,25;1,0) | P4 (0,9;0,5) | P5 (0,5;0,5) | P6 (0,5;0,25) | P7 (0,25;0,25) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.7 | 7.1 | 6.9 | 5.0 | 3.4 | 2.6 | 1.8 |

| | | Dianteiro | Traseiro |
|---|---|---|---|
| Tipo de mancal | : | 6308 ZZ | 6207 ZZ |
| Vedação | : | V'Ring | V'Ring |
| Intervalo de lubrificação | : | - | - |
| Quantidade de lubrificante | : | - | - |
| Tipo de lubrificante | : | 00088 | |

Observações

Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada.
(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.
(2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).
(3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação.
(4) Em 100% da carga nominal.

Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

| Rev. | Resumo das modificações | Executado | Verificado | Data |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Executor | | | | |
| Verificador | | | Página | Revisão |
| Data | 20/07/2026 | | 1 / 1 | |

Propriedade de WEG S/A. Proibida a reprodução sem autorização prévia.
Sujeito a alterações sem aviso prévio