UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO — UNINOVE

Curso de Ciência da Computação



RELATÓRIO FINAL

PROJETO E MODELAGEM DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA

Resgate Animal

Sistema web de divulgação, adoção e gestão para ONGs de resgate animal

Estudo de caso: Associação Focinho Amigo (fictícia)

ORIENTADOR

Prof(a). Dr(a). _____

São Paulo – SP

2026

PROJETO E MODELAGEM DE SISTEMAS DE SOFTWARE PARA

Resgate Animal

AUTORES

- **David Salgado Menendes** (Infraestrutura DevOps / Desenvolvimento full stack) — RA 3024104037
- _____ (Desenvolvimento back-end) — RA _____
- _____ (Desenvolvimento front-end) — RA _____
- _____ (Banco de dados / DBA) — RA _____
- _____ (Testes e documentação) — RA _____

Trabalho apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade Nove de Julho, como parte dos requisitos para a obtenção do grau de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a).
_____
Unidade Campus: Vila Prudente (VP)
Curso: Ciência da Computação
Período: Segundo Semestre de 2026

Nota sobre o estudo de caso. A Associação Focinho Amigo, seus integrantes, animais, adotantes, doadores e todos os números apresentados no Capítulo 2 são **fictícios**, criados para contextualizar o sistema. As capturas de tela mostram o sistema real em execução, preenchido com esses dados fictícios. As fotografias dos animais foram substituídas por ilustrações geradas para este trabalho.

FOLHA DE APROVAÇÃO

David Salgado Menendes — RA 3024104037

Demais integrantes: _____

Trabalho de conclusão aprovado como requisito parcial para a obtenção do grau de Bacharel, do curso de Ciência da Computação, da Universidade Nove de Julho, pelo(a) professor(a) orientador(a) abaixo mencionado(a).

São Paulo, ____ de _____ de 2026

_____

Prof(a). Dr(a). _____

Orientador(a)

Dedicamos este trabalho a todas as pessoas que, anonimamente, param o carro na estrada, abrem o portão de casa ou dividem a própria ração com um animal que ninguém mais viu. E a cada bicho que esperou, com paciência, alguém que voltasse para buscá-lo.

AGRADECIMENTOS

A realização deste trabalho só foi possível graças ao apoio e à colaboração de diversas pessoas, às quais expressamos nossa gratidão.

Aos nossos familiares, pelo apoio e pela paciência durante as noites e fins de semana dedicados ao projeto.

Aos professores do curso de Ciência da Computação da Universidade Nove de Julho, pelos ensinamentos que sustentaram cada decisão técnica aqui descrita, e ao(à) orientador(a) deste trabalho, pela orientação ao longo do semestre.

Aos voluntários de proteção animal com quem conversamos informalmente ao longo do semestre. Seus relatos sobre cadernos de vacinação perdidos, mensagens de adoção esquecidas no celular e prestações de contas feitas à mão inspiraram a história fictícia da Associação Focinho Amigo e, sobretudo, os requisitos do sistema.

À comunidade de software livre, cujo trabalho — Node.js, React, PostgreSQL, Docker, Proxmox e tantas outras ferramentas — permite que uma solução profissional seja construída e mantida com custo de licença zero, condição essencial para o terceiro setor.

A todos, o nosso muito obrigado.

RESUMO

O presente trabalho descreve a especificação, o desenvolvimento e a preparação para implantação do **Resgate Animal**, uma plataforma web para organizações não governamentais (ONGs) de resgate e proteção animal. O sistema reúne, em uma única aplicação, o site público da ONG — com vitrine de animais para adoção, candidatura online e canal de contato, voluntariado, doação e denúncia — e uma área administrativa para cadastro de animais com fotos, triagem das candidaturas e gestão das mensagens recebidas. Para contextualizar o problema, foi construído um estudo de caso fictício, a Associação Focinho Amigo, cuja operação dependia de cadernos, planilhas e mensagens de WhatsApp. A aplicação foi desenvolvida integralmente em JavaScript: API REST em Node.js 24 com Express 5, validação por esquemas zod, autenticação JWT, senhas com bcrypt e acesso a dados com o *query builder* Knex; interface em React 19 com Vite; e banco de dados PostgreSQL 18 com *migrations* versionadas. A infraestrutura foi projetada para um servidor Proxmox VE, com a aplicação empacotada em três containers Docker (Nginx, API e banco) dentro de um container LXC, rotina de backup diário e documentação de implantação. O sistema foi validado em ambiente local por 31 casos de teste automatizados de ponta a ponta na API, todos aprovados, além de verificação manual das telas. O trabalho também entrega a especificação completa do produto — 39 requisitos funcionais, 13 não funcionais e 10 regras de negócio — e cinco diagramas de modelagem, servindo de base para as próximas etapas: prontuário veterinário, controle financeiro e voluntariado.

Palavras-chave: ONG; Proteção animal; Adoção; Node.js; React; PostgreSQL; Docker; Proxmox; Sistemas Web.

ABSTRACT

This paper describes the specification, development and deployment preparation of **Resgate Animal**, a web platform for animal rescue non-governmental organizations (NGOs). The system combines the NGO's public website — an adoption showcase, online adoption applications and a contact channel for volunteering, donations and abuse reports — with an administrative area for registering animals with photos, screening applications and managing incoming messages. To frame the problem, a fictional case study was created: the Focinho Amigo Association, whose operation relied on notebooks, spreadsheets and WhatsApp messages. The application was built entirely in JavaScript: a REST API on Node.js 24 with Express 5, zod schema validation, JWT authentication, bcrypt password hashing and the Knex query builder; a React 19 interface built with Vite; and a PostgreSQL 18 database with versioned migrations. The infrastructure was designed for a Proxmox VE server, packaging the application as three Docker containers (Nginx, API and database) inside an LXC container, with daily backups and deployment documentation. The system was validated locally by 31 automated end-to-end API test cases, all passing, plus manual screen verification. The work also delivers the full product specification — 39 functional requirements, 13 non-functional requirements and 10 business rules — and five modeling diagrams, laying the groundwork for the next stages: veterinary records, financial control and volunteer management.

Keywords: NGO; Animal welfare; Adoption; Node.js; React; PostgreSQL; Docker; Proxmox; Web Systems.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Linha do tempo da Associação Focinho Amigo

Figura 2 – Adoções realizadas por mês em 2026

Figura 3 – Canais por onde chegavam os pedidos de adoção antes do sistema

Figura 4 – Modelo de domínio (tabelas e relacionamentos)

Figura 5 – Diagrama de estados do animal

Figura 6 – Diagrama de estados do processo de adoção

Figura 7 – Arquitetura em camadas da aplicação

Figura 8 – Topologia de implantação no Proxmox VE

Figura 9 – Página inicial do site

Figura 10 – Vitrine de adoção com filtros

Figura 11 – Vitrine filtrada por espécie (gatos)

Figura 12 – Página do animal com formulário de candidatura

Figura 13 – Confirmação de envio da candidatura

Figura 14 – Página "Como ajudar" com formulário de contato

Figura 15 – Site em tela de celular

Figura 16 – Tela de login da área administrativa

Figura 17 – Painel administrativo: lista de animais

Figura 18 – Painel administrativo: edição do animal e gestão de fotos

Figura 19 – Painel administrativo: solicitações de adoção

Figura 20 – Painel administrativo: caixa de mensagens

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Perfil da Associação Focinho Amigo

Tabela 2 – Dores levantadas e resposta do sistema

Tabela 3 – Comparativo das tecnologias avaliadas

Tabela 4 – Fases do projeto

Tabela 5 – Situação dos requisitos funcionais por módulo

Tabela 6 – Requisitos funcionais implementados

Tabela 7 – Requisitos não funcionais

Tabela 8 – Estrutura da tabela *animals*

Tabela 9 – Estrutura da tabela *adoption_requests*

Tabela 10 – Estrutura das tabelas *users*, *animal_photos* e *contact_messages*

Tabela 11 – Endpoints da API REST

Tabela 12 – Serviços do Docker Compose

Tabela 13 – Fluxo de uma adoção no sistema

Tabela 14 – Casos de teste da API

Tabela 15 – Objetivos alcançados

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO **12**

1.1 Motivação 12

1.2 Objetivos 13

1.2.1 Objetivo Geral 13

1.2.2 Objetivos Específicos 13

2. ESTUDO DE CASO: ASSOCIAÇÃO FOCINHO AMIGO **14**

2.1 Histórico da organização 14

2.2 A operação hoje 15

2.3 Problemas identificados 16

2.4 Do problema aos requisitos 16

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **18**

3.1 Gestão de ONGs de proteção animal 18

3.2 JavaScript e Node.js 18

3.3 Express 18

3.4 React e Vite 19

3.5 PostgreSQL 19

3.6 Knex e migrations 19

3.7 Docker e Docker Compose 19

3.8 Proxmox VE e containers LXC 20

3.9 Autenticação com JWT e bcrypt 20

3.10 Critérios de escolha tecnológica 20

4. METODOLOGIA **22**

4.1 Fases do projeto 22

4.2 Ferramentas utilizadas 22

4.3 Organização do repositório 23

5. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS **24**

5.1 Perfis de acesso 24

5.2 Requisitos funcionais 24

5.3 Requisitos não funcionais 26

5.4 Regras de negócio 26

6. MODELAGEM E BANCO DE DADOS **27**

6.1 Modelo de domínio 27

6.2 Tabelas implementadas 27

6.3 Diagramas de estados 29

7. ARQUITETURA DO SISTEMA **30**
7.1 Camadas 30
7.2 API REST 31
8. INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO **32**
8.1 Container LXC 32
8.2 Serviços do Docker Compose 33
8.3 HTTPS e backups 33
9. FUNCIONALIDADES E INTERFACES **34**
9.1 Site público 34
9.1.1 Página inicial 34
9.1.2 Vitrine de adoção 35
9.1.3 Página do animal e candidatura 36
9.1.4 Como ajudar 38
9.1.5 Versão para celular 39
9.2 Área administrativa 40
9.2.1 Login 40
9.2.2 Gestão de animais 41
9.2.3 Solicitações de adoção 42
9.2.4 Caixa de mensagens 43
9.3 Fluxo completo de uma adoção 44
10. SEGURANÇA **45**
10.1 Segurança em rede 45
10.2 Segurança da aplicação 45
11. TESTES E RESULTADOS **46**
11.1 Testes realizados 46
11.2 Objetivos alcançados 47
11.3 Desafios enfrentados 47
11.4 Trabalhos futuros 47
12. CONCLUSÃO **49**
REFERÊNCIAS **50**

1. INTRODUÇÃO

O Brasil tem uma das maiores populações de animais de estimação do mundo e, ao mesmo tempo, um contingente expressivo de cães e gatos em situação de abandono. Entre o animal na rua e a família que o adota existe, quase sempre, uma organização da sociedade civil — muitas vezes pequena, mantida por voluntários e por doações de pessoas físicas — que resgata, trata, castra, vacina e procura um novo lar para cada um deles.

Essas organizações lidam diariamente com um volume grande de informações: o histórico de saúde de dezenas de animais, candidaturas de adoção que chegam por vários canais, denúncias de maus-tratos, ofertas de doação e de voluntariado, e a prestação de contas aos doadores. Na maior parte dos casos, esse controle é feito em cadernos, planilhas e conversas de aplicativos de mensagem, o que leva à perda de informação justamente nos momentos em que ela é mais necessária.

O presente trabalho documenta o desenvolvimento do **Resgate Animal**, um sistema web criado para resolver esse problema. Ele une, em uma única aplicação, o site público da ONG e uma área administrativa de gestão. Para guiar as decisões de projeto, foi construído um estudo de caso fictício, a **Associação Focinho Amigo**, apresentado no Capítulo 2.

O projeto foi desenvolvido integralmente em JavaScript — Node.js no servidor e React no navegador — com PostgreSQL como banco de dados relacional, e foi preparado para ser hospedado em um servidor de virtualização Proxmox VE, com os serviços executando em containers Docker dentro de um container LXC.

Este relatório apresenta o estudo de caso, a fundamentação teórica das escolhas tecnológicas, a metodologia, a especificação de requisitos, a modelagem do banco de dados, a arquitetura, a infraestrutura de implantação, as telas do sistema, os aspectos de segurança, os testes realizados e os resultados obtidos.

1.1 Motivação

Durante o levantamento para o estudo de caso, ficou claro que o maior obstáculo dessas ONGs não é a falta de vontade, mas a falta de ferramenta. Sistemas de gestão comerciais são caros e pensados para clínicas veterinárias ou *pet shops*; planilhas genéricas não impõem regra alguma. O resultado são situações como duas famílias convidadas a adotar o mesmo animal, vacinas que vencem sem que ninguém perceba e doadores que deixam de contribuir por não receber notícias de onde foi parar o dinheiro.

A criação do Resgate Animal surgiu da necessidade de oferecer a essas organizações uma solução de código aberto, de baixo custo operacional, que possa ser hospedada em infraestrutura própria ou cedida por parceiros, e que cresça junto com a

ONG: começando pelo que dá visibilidade e traz adoções — o site e a vitrine — e evoluindo para prontuário, finanças e voluntariado.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Geral

Especificar, desenvolver e preparar para implantação um sistema web que divulgue os animais disponíveis para adoção e digitalize o ciclo de vida do animal dentro de uma ONG de resgate, do resgate ao acompanhamento pós-adoção.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Construir um site público responsivo com vitrine de animais, filtros, página individual e formulário de candidatura à adoção.
- Oferecer um canal único de contato para voluntariado, doação, denúncia e dúvidas gerais.
- Implementar uma API REST em Node.js com validação de entrada, autenticação por token e senhas armazenadas como *hash*.
- Modelar e persistir os dados em PostgreSQL, com o esquema versionado por *migrations*.
- Empacotar a aplicação em containers Docker e documentar a implantação em LXC no Proxmox VE, incluindo backups.
- Produzir a especificação completa do produto (requisitos, regras de negócio e diagramas) para orientar as próximas fases.

2. ESTUDO DE CASO: ASSOCIAÇÃO FOCINHO AMIGO

> ATENÇÃO
> A organização, as pessoas e os números deste capítulo são fictícios. Eles foram criados a partir de situações comuns relatadas por voluntários de proteção animal, para dar concretude aos requisitos do sistema.

2.1 Histórico da organização

A Associação Focinho Amigo nasceu em uma noite chuvosa de março de 2017, quando a veterinária aposentada **Marta Albuquerque** encontrou uma cadela atropelada no acostamento da Rodovia Mogi-Bertioga, em Mogi das Cruzes (SP). A cadela, batizada de Estrela, sobreviveu depois de duas cirurgias pagas com uma "vaquinha" entre vizinhos. Em poucas semanas, a garagem de Marta abrigava outros seis animais, e a vaquinha virou uma associação formalizada no fim daquele ano.

Em 2019, com o apoio de um empresário local, a ONG passou a ocupar uma chácara cedida no bairro de Jundiapeba, onde funciona até hoje. A pandemia de 2020–2021 aumentou o número de abandonos e, também, o de pessoas dispostas a ajudar: a página da ONG no Instagram passou de mil para dez mil seguidores, e o volume de mensagens se tornou impossível de acompanhar pelo celular de uma só pessoa.

2017 — **Resgate da Estrela e fundação**
Associação formalizada em dezembro, com 11 voluntários.

2019 — **Chácara em Jundiapeba**
Capacidade passa de 15 para 70 animais.

2021 — **Pico de abandonos na pandemia**
Instagram chega a 10 mil seguidores; pedidos de adoção chegam por quatro canais diferentes.

2023 — **Programa de apadrinhamento**
Padrinhos passam a custear mensalmente a ração e a saúde de um animal.

2025 — **Surto de cinomose**
Três animais adoecem com a vacina vencida; a falta de controle se torna urgente.

2026 — **Projeto Resgate Animal**
Início do desenvolvimento do sistema, em parceria com a universidade.

Figura 1 – Linha do tempo da Associação Focinho Amigo
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), dados fictícios.

2.2 A operação hoje

Atualmente a associação abriga em média 60 animais, entre cães e gatos. A equipe é formada por dois funcionários contratados (tratadora e auxiliar de limpeza), a veterinária parceira **Dra. Camila Torres**, que atende duas vezes por semana, e cerca de 30 voluntários coordenados por **Rafael Nunes**. A receita vem de doações de pessoas físicas, de 42 padrinhos mensais e de um bazar beneficente realizado a cada dois meses.

60	8,4	30	42	12 mil
animais abrigados em média	adoções por mês (média 2026)	voluntários ativos	padrinhos mensais	seguidores no Instagram

Tabela 1 – Perfil da Associação Focinho Amigo

Item	Situação
Fundação	Dezembro de 2017, Mogi das Cruzes (SP)
Sede	Chácara cedida em Jundiapeba, capacidade para 70 animais
Equipe	2 funcionários, 1 veterinária parceira, ~30 voluntários
Adoções acumuladas	612 animais desde a fundação
Fontes de receita	Doações de pessoa física, 42 padrinhos, bazar bimestral
Controle antes do sistema	Caderno de vacinação, planilha compartilhada, WhatsApp, Instagram e e-mail

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), dados fictícios.

A Figura 2 mostra as adoções realizadas em 2026. O crescimento a partir de julho coincide com as feiras de adoção mensais em um shopping da cidade, que trazem visibilidade, mas também multiplicam as mensagens que precisam ser respondidas.




Figura 2 – Adoções realizadas por mês em 2026 (janeiro a outubro)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), dados fictícios.

2.3 Problemas identificados

Em uma entrevista simulada com a coordenação, quatro situações se repetiram nos relatos e foram tratadas como as principais dores do projeto:

> *"Em maio, prometemos o Thor para duas famílias no mesmo fim de semana. Uma falou comigo pelo Instagram, a outra com o Rafael pelo WhatsApp. Foi um constrangimento enorme."*
>
> — Marta Albuquerque, presidente (personagem fictícia)

> *"Só descobrimos que a vacina tinha vencido quando três filhotes adoeceram de cinomose. O caderno estava em cima da geladeira, ninguém olhou."*
>
> — Dra. Camila Torres, veterinária parceira (personagem fictícia)

> *"Chega denúncia de maus-tratos no direct às duas da manhã. Quando alguém vê, já se passaram três dias e a mensagem sumiu no meio de outras cem."*
>
> — Rafael Nunes, coordenador de voluntários (personagem fictícia)

> *"Os padrinhos querem saber como está o afilhado e para onde vai o dinheiro. No fim do mês eu não consigo dizer quanto custou cada animal."*
>
> — Marta Albuquerque, presidente (personagem fictícia)

A Figura 3 resume a origem dos pedidos de adoção recebidos no primeiro semestre de 2026, antes do sistema. A dispersão em quatro canais explica boa parte dos problemas relatados.




Figura 3 – Canais por onde chegavam os pedidos de adoção antes do sistema (1º semestre de 2026, 152 pedidos)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), dados fictícios.

2.4 Do problema aos requisitos

Cada dor foi traduzida em uma capacidade do sistema. A Tabela 2 mostra essa correspondência e indica quais respostas já estão implementadas nesta entrega e quais fazem parte das próximas fases.

Tabela 2 – Dores levantadas e resposta do sistema

Dor	Resposta do sistema	Situação
Pedidos de adoção espalhados em quatro canais	Candidatura on-line na página de cada animal, centralizada em uma fila única no painel administrativo	**Implementado**
Mesmo animal prometido a duas famílias	Status do animal visível para toda a equipe; regra RN05 (apenas uma candidatura aprovada por animal)	**Parcial**
Denúncias e ofertas de ajuda perdidas	Formulário de contato com tipo (denúncia, voluntariado, doação) e caixa de mensagens com controle de leitura	**Implementado**
Vacinas vencidas sem alerta	Prontuário veterinário com cálculo de reforço e painel de pendências (RF13–RF15)	**Planejado**
Falta de prestação de contas	Registro de doações e despesas, custo por animal e relatório mensal de transparência (RF27–RF32)	**Planejado**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos e as tecnologias que fundamentam o desenvolvimento e a implantação do Resgate Animal, das ferramentas de desenvolvimento aos componentes de infraestrutura.

3.1 Gestão de ONGs de proteção animal

ONGs de proteção animal executam um ciclo bem definido: resgate, triagem clínica, tratamento, castração e vacinação, disponibilização para adoção, avaliação do adotante, entrega com termo de responsabilidade e acompanhamento pós-adoção. A adoção responsável depende de que esse ciclo seja registrado: o adotante precisa receber o histórico de saúde do animal, e a ONG precisa saber, meses depois, se o animal continua bem. Por serem mantidas por doações, essas organizações também precisam demonstrar transparência no uso dos recursos — o que exige registro sistemático de entradas e saídas.

O Resgate Animal modela esse ciclo como uma máquina de estados (Seção 6.3), garantindo que um animal só avance de etapa quando as condições forem atendidas.

3.2 JavaScript e Node.js

JavaScript é a linguagem nativa dos navegadores e, desde o surgimento do Node.js em 2009, também uma linguagem de servidor amplamente utilizada. O Node.js executa JavaScript fora do navegador sobre o motor V8 e adota um modelo de entrada e saída não bloqueante, orientado a eventos, adequado a aplicações web que passam a maior parte do tempo esperando respostas de banco de dados e de rede.

Utilizar JavaScript nas duas pontas — servidor e interface — foi um requisito do projeto. Na prática, isso reduz a troca de contexto da equipe, permite compartilhar convenções e ferramentas (como o gerenciador de pacotes npm) e facilita que voluntários com conhecimento de desenvolvimento web contribuam com a manutenção. O projeto usa a versão 24 do Node.js e o padrão ES Modules (`import` / `export`).

3.3 Express

O Express é o framework web mais difundido do ecossistema Node.js. Sua arquitetura é baseada em uma cadeia de *middlewares*: funções que recebem a requisição, podem modificá-la ou respondê-la, e repassam o controle para a próxima. Autenticação, limite de requisições, cabeçalhos de segurança e tratamento de erros são implementados como middlewares independentes, aplicados apenas às rotas que precisam deles. A versão 5, utilizada no projeto, trata nativamente exceções lançadas em funções assíncronas, encaminhando-as ao tratador de erros central.

3.4 React e Vite

O React é uma biblioteca para construção de interfaces baseada em componentes: cada parte da tela (cartão de animal, formulário, tabela) é uma função que recebe dados e devolve a interface correspondente. O site do Resgate Animal é uma *Single Page Application* (SPA): o navegador carrega a aplicação uma vez e, a partir daí, troca de página sem recarregar, buscando apenas dados em JSON na API. A navegação entre páginas usa o React Router.

O Vite é a ferramenta de desenvolvimento e empacotamento. Em desenvolvimento, oferece recarga instantânea e repassa as chamadas `/api` para a API local; em produção, gera arquivos estáticos otimizados (cerca de 88 kB compactados), servidos pelo Nginx.

3.5 PostgreSQL

O PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto-relacional de código aberto, com origem no projeto POSTGRES da Universidade da Califórnia em Berkeley. Implementa integralmente as propriedades ACID (atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade), controle de concorrência multiversão (MVCC), restrições de integridade, chaves estrangeiras com ações em cascata e tipos avançados como `jsonb` e vetores. No Resgate Animal, as restrições do próprio banco — `NOT NULL`, `CHECK` para os valores enumerados e chaves estrangeiras com `ON DELETE CASCADE` ou `SET NULL` — formam uma segunda camada de proteção, além da validação feita pela API.

3.6 Knex e migrations

O Knex é um *query builder*: uma biblioteca que monta comandos SQL a partir de chamadas JavaScript, tratando a parametrização (e, portanto, prevenindo injeção de SQL) sem esconder o modelo relacional, como fazem os ORMs. Também oferece *migrations*: arquivos versionados que descrevem cada alteração do esquema, com funções `up` (aplicar) e `down` (desfazer). No projeto, as migrations são aplicadas automaticamente quando a API inicia, de modo que uma atualização do sistema nunca deixa o banco em versão incompatível com o código.

3.7 Docker e Docker Compose

Docker é uma plataforma de containers: cada serviço é empacotado com suas dependências em uma imagem imutável e executado de forma isolada. O Docker Compose descreve, em um único arquivo, o conjunto de serviços da aplicação, suas redes, variáveis de ambiente e volumes persistentes, permitindo subir o sistema inteiro com um comando. Para uma ONG, isso significa que atualizar ou reinstalar o sistema não depende de conhecimento detalhado de cada componente.

3.8 Proxmox VE e containers LXC

O Proxmox Virtual Environment é uma plataforma de virtualização de código aberto baseada em Debian, que gerencia máquinas virtuais (KVM) e containers de sistema (LXC) por uma interface web. Containers LXC compartilham o kernel do host e, por isso, consomem muito menos memória que máquinas virtuais. Com as opções `nesting` e `keyctl` habilitadas, um container LXC sem privilégios pode executar o Docker internamente — arranjo que combina a leveza do LXC, os backups por *snapshot* do Proxmox e a portabilidade do Docker Compose.

3.9 Autenticação com JWT e bcrypt

O JSON Web Token (JWT, RFC 7519) é um formato de token assinado que carrega a identidade do usuário. Após o login, a API devolve um token com validade de oito horas, enviado pelo navegador no cabeçalho `Authorization` das requisições seguintes; como a assinatura é verificada a cada chamada, o servidor não precisa manter sessões em memória (modelo *stateless*). As senhas nunca são armazenadas em texto: o bcrypt gera um *hash* com *salt* aleatório e fator de custo configurável (12, no projeto), tornando ataques de força bruta computacionalmente caros, conforme recomendado pela OWASP.

3.10 Critérios de escolha tecnológica

As tecnologias foram escolhidas a partir de quatro critérios: (i) restrição do projeto a JavaScript e PostgreSQL; (ii) custo de licença zero; (iii) maturidade e tamanho da comunidade, que facilitam a manutenção por voluntários; e (iv) aderência à infraestrutura disponível (Proxmox). A Tabela 3 resume as alternativas consideradas.

Tabela 3 – Comparativo das tecnologias avaliadas

Escolhida	Alternativas	Motivo da escolha
Express 5	Fastify, NestJS	Mais simples e mais documentado; NestJS acrescenta estrutura demais para o porte do projeto
React + Vite	Vue, Angular, Next.js	Maior ecossistema; SPA estática servida por Nginx, sem servidor de renderização
Knex	Prisma, Sequelize, SQL puro	SQL explícito com parametrização e migrations em JavaScript, sem etapa de geração de código
zod	Joi, validação manual	Esquemas declarativos que validam e normalizam os dados (ex.: e-mail em minúsculas)
JWT	Sessão em cookie com armazenamento no servidor	API stateless, sem tabela de sessões; adequada a futuras integrações (app móvel)
bcrypt	Argon2, SHA-256	Hash adaptativo resistente a força bruta, implementação pura em JavaScript (bcryptjs)
Docker em LXC	VM dedicada, instalação direta no LXC	Menor consumo de memória que uma VM; implantação reproduzível com um comando

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa e incremental, organizada em sprints com entregas verificáveis. A primeira iteração priorizou o que gera valor imediato para a ONG — visibilidade e adoções — e a infraestrutura necessária para colocar o sistema no ar; as funcionalidades de gestão interna foram especificadas em detalhe e planejadas para as iterações seguintes.

4.1 Fases do projeto

Tabela 4 – Fases do projeto

Fase	Atividades	Resultado
0 – Levantamento	Construção do estudo de caso, entrevista simulada, definição da stack (JavaScript + PostgreSQL + Proxmox)	Problemas e restrições documentados
1 – Fundação	Estrutura do repositório, API REST, modelo de dados inicial, site público, painel administrativo, upload de fotos	Aplicação funcional em ambiente local
2 – Infraestrutura	Dockerfiles, Docker Compose, configuração do Nginx, script de backup, roteiro de implantação em LXC	Implantação reproduzível com um comando
3 – Testes	31 casos de teste de ponta a ponta na API, verificação manual das telas no navegador, correção de defeitos	Sistema validado localmente
4 – Especificação	Requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio, modelo de domínio completo, cronograma	Especificação no README
5 – Documentação	Diagramas em draw.io, capturas de tela, este relatório	Relatório final

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Ferramentas utilizadas

- **Visual Studio Code** — editor de código.
- **Git** — controle de versão, com histórico de commits descritivos.
- **Node.js 24 e npm** — execução da API e gerenciamento de dependências.
- **PostgreSQL 18** — banco local de desenvolvimento e banco de produção.
- **Docker e Docker Compose** — empacotamento e orquestração dos serviços.
- **Proxmox VE** — plataforma de virtualização de destino.
- **draw.io (diagrams.net)** — diagramas de domínio, estados, arquitetura e implantação.
- **Navegador com ferramentas de desenvolvedor** — verificação das telas, das requisições e da versão para celular.

4.3 Organização do repositório

O código está organizado em duas aplicações independentes dentro do mesmo repositório: `api/` (servidor) e `web/` (interface), além de `docs/` (diagramas e este relatório) e `scripts/` (backup). A especificação completa do produto fica no `README.md`, que marca cada requisito como implementado, parcial ou planejado e serve como fonte única de verdade sobre o estado do projeto.

5. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A especificação cobre o produto completo, e não apenas o que foi implementado nesta entrega. Essa escolha permite que a ONG — e futuros desenvolvedores — saibam exatamente o que o sistema já faz, o que faz parcialmente e o que está previsto.

5.1 Perfis de acesso

Foram definidos quatro perfis: **visitante** (público em geral, sem login), **admin** (coordenação da ONG, acesso total), **veterinário** (escrita no prontuário) e **voluntário** (tarefas da própria escala). Nesta entrega estão implementados o visitante e o administrador; os perfis veterinário e voluntário dependem dos módulos de prontuário e voluntariado.

5.2 Requisitos funcionais

Foram especificados 39 requisitos funcionais, organizados em seis módulos. A Tabela 5 apresenta a situação de cada módulo e a Tabela 6 detalha os requisitos já atendidos, total ou parcialmente.

Tabela 5 – Situação dos requisitos funcionais por módulo

Módulo	Requisitos	Implementados	Parciais	Planejados
Site público e contato (RF01–RF04)	4	4	0	0
Autenticação e administração (RF05–RF08)	4	1	0	3
Animais e prontuário (RF09–RF17)	9	0	4	5
Adoção (RF18–RF26)	9	1	2	6
Doações e despesas (RF27–RF32)	6	0	0	6
Voluntários e apadrinhamento (RF33–RF39)	7	0	0	7
Total	**39**	**6**	**6**	**27**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 6 – Requisitos funcionais implementados

ID	Requisito	Situação
RF01	Página inicial com chamada para adoção e animais disponíveis	**Implementado**
RF02	Página "Como ajudar" com doação (PIX), voluntariado e denúncia	**Implementado**
RF03	Envio de mensagem de contato, voluntariado, doação ou denúncia	**Implementado**
RF04	Caixa de mensagens com marcação de leitura	**Implementado**
RF05	Login com e-mail e senha	**Implementado**
RF09	Cadastro completo do animal	**Parcial** — sem raça, cor e data de nascimento
RF10	Fotos do animal com foto principal	**Parcial** — a primeira foto é a capa
RF12	Status do animal com fluxo controlado	**Parcial** — sem validação de transição
RF16	Busca e filtros de animais	**Parcial** — espécie, sexo, porte e status
RF18	Vitrine pública dos animais disponíveis	**Implementado**
RF19	Candidatura de adoção pelo visitante	**Parcial** — nome, contato, cidade e mensagem
RF20	Processo de adoção por estados	**Parcial** — pendente, aprovado, recusado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Lista completa no README do repositório.

5.3 Requisitos não funcionais

Tabela 7 – Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Situação
RNF01	Aplicação inteira em JavaScript (Node.js no servidor, React no navegador)	**Atendido**
RNF02	Banco de dados PostgreSQL	**Atendido**
RNF03	Senhas armazenadas com hash bcrypt	**Atendido**
RNF04	API stateless com JWT e validação de toda entrada por esquemas	**Atendido**
RNF05	Esquema versionado por migrations aplicadas na inicialização	**Atendido**
RNF06	Execução com um comando via Docker Compose, implantável em LXC no Proxmox	**Atendido**
RNF07	Limite de requisições por IP em formulários públicos e login	**Atendido**
RNF08	95% das listagens em menos de 2 s com 1.000 animais	**A medir**
RNF09	Cobertura mínima de 60% de testes na camada de serviço	**Planejado**
RNF10	Imagens redimensionadas para até 1280 px e 500 KB	**Planejado**
RNF11	Conformidade com a LGPD (consentimento e anonimização)	**Planejado**
RNF12	Interface responsiva e acessível	**Parcial**
RNF13	Backup diário do banco e das fotos, retenção de 14 dias	**Atendido**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.4 Regras de negócio

Dez regras de negócio orientam o comportamento do sistema. As mais relevantes para esta entrega são:

- **RN02 — Bloqueio de adoção:** só recebem candidaturas animais com status `disponivel` ou `em_processo`. A API recusa candidaturas para animais adotados ou em tratamento (implementado).
- **RN03 e RN04 — Estados do animal e da adoção:** transições fora do grafo definido devem ser rejeitadas (Seção 6.3).
- **RN05 — Exclusividade:** um animal pode ter várias candidaturas, mas só uma aprovada; aprovar uma cancela as demais. É a resposta direta ao episódio do Thor.
- **RN07 — Alerta de pendência:** itens do prontuário a 30 dias ou menos do vencimento são "a vencer"; com a data ultrapassada, "vencidos".
- **RN09 — Exclusão lógica:** registros de animais, adoções e finanças nunca são apagados fisicamente, para preservar o histórico.

6. MODELAGEM E BANCO DE DADOS

O banco de dados do Resgate Animal é gerenciado pelo PostgreSQL 18. O modelo completo prevê 14 tabelas; nesta entrega, cinco estão implementadas e em uso: `users`, `animals`, `animal_photos`, `adoption_requests` e `contact_messages`.

6.1 Modelo de domínio

A Figura 4 apresenta o modelo completo. As cores identificam os módulos: roxo para acesso e voluntariado, verde para animais e prontuário, laranja para adoção, azul para financeiro e apadrinhamento e cinza para o site público. O símbolo ◆ marca a chave primária e ◇ as chaves estrangeiras.




Figura 4 – Modelo de domínio (tabelas e relacionamentos)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), docs/diagramas.drawio.

6.2 Tabelas implementadas

A tabela `animals` é a entidade central do sistema. Os campos enumerados (espécie, sexo, porte e status) são protegidos por restrições `CHECK` criadas pela migration, de modo que nem mesmo um comando SQL manual consegue gravar um valor inválido.

Tabela 8 – Estrutura da tabela *animals*

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
`id`	serial	PK	Identificador do animal
`name`	varchar(100)	NOT NULL	Nome dado pela ONG
`species`	text	CHECK	`cachorro`, `gato` ou `outro`
`sex`	text	CHECK	`macho` ou `femea`
`size`	text	CHECK	`pequeno`, `medio` ou `grande`
`age_months`	integer	nullable	Idade aproximada em meses
`description`	text	NOT NULL	História e temperamento, exibidos no site
`health_notes`	text	NOT NULL	Observações de saúde
`neutered`, `vaccinated`	boolean	NOT NULL	Castrado e vacinado
`status`	text	CHECK, índice	`disponivel`, `em_processo`, `adotado`, `em_tratamento`
`rescued_at`	date	nullable	Data do resgate
`created_at`, `updated_at`	timestamptz	NOT NULL	Datas de criação e alteração

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), api/migrations/001_init.js.

A tabela `adoption_requests` registra cada candidatura. A chave estrangeira para o animal usa `ON DELETE SET NULL`: se um animal for excluído, o histórico da candidatura é preservado — comportamento verificado nos testes (Seção 11).

Tabela 9 – Estrutura da tabela *adoption_requests*

Coluna	Tipo	Restrição	Descrição
`id`	serial	PK	Identificador da candidatura
`animal_id`	integer	FK → animals, SET NULL	Animal pretendido
`name`, `email`, `phone`, `city`	varchar	NOT NULL	Dados do candidato
`message`	text	NOT NULL	Relato sobre a casa e a família
`status`	text	CHECK, índice	`pendente`, `aprovado` ou `recusado`
`created_at`, `updated_at`	timestamptz	NOT NULL	Datas de criação e alteração

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 10 – Estrutura das tabelas *users*, *animal_photos* e *contact_messages*

Tabela	Colunas principais	Observação
`users`	`id`, `name`, `email` (único), `password_hash`	Senha armazenada como hash bcrypt com custo 12; administrador inicial criado a partir de variáveis de ambiente
`animal_photos`	`id`, `animal_id`, `filename`, `position`	FK com `ON DELETE CASCADE`; o arquivo físico é removido junto com o registro
`contact_messages`	`id`, `name`, `email`, `phone`, `type`, `message`, `read`	`type` restrito a contato, voluntário, doação ou denúncia

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Diagramas de estados

O ciclo de vida do animal e o processo de adoção foram modelados como máquinas de estados. As setas tracejadas representam retornos excepcionais — desistência e devolução —, que exigem justificativa.




Figura 5 – Diagrama de estados do animal (RN03)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




Figura 6 – Diagrama de estados do processo de adoção (RN04)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Nesta entrega, o animal já transita entre `disponivel`, `em_processo`, `adotado` e `em_tratamento`, e a candidatura entre `pendente`, `aprovado` e `recusado`. A migração para o grafo completo, com validação das transições na camada de serviço, está prevista para a sprint de adoção.

7. ARQUITETURA DO SISTEMA

O Resgate Animal adota uma arquitetura em camadas, com duas aplicações JavaScript separadas: uma SPA React, servida como arquivos estáticos pelo Nginx, e uma API REST em Express, que concentra regras de negócio, autenticação e acesso ao banco. O PostgreSQL só é acessível pela API.

7.1 Camadas




Figura 7 – Arquitetura em camadas da aplicação
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A **apresentação** (React) nunca acessa o banco: toda comunicação ocorre por requisições HTTP com JSON. As **rotas REST** validam cada entrada com um esquema zod antes de qualquer operação, de forma que dados malformados são rejeitados com erro 400 e nunca chegam ao banco. Os **middlewares** transversais — autenticação JWT, limite de requisições e cabeçalhos de segurança (helmet) — são aplicados por rota. O **acesso a dados** usa o Knex, com consultas parametrizadas. O **domínio** concentra os valores enumerados em um único arquivo (`constants.js`), usado tanto pelas migrations quanto pela validação, para que banco e API nunca divirjam.

7.2 API REST

A API segue os princípios REST: cada entidade é um recurso identificado por uma URI, manipulado pelos métodos HTTP padronizados, com respostas em JSON e códigos de status significativos (201 para criação, 204 para alteração sem conteúdo, 400 para dados inválidos, 401 para falta de autenticação, 404 para recurso inexistente). Os 16 endpoints implementados estão na Tabela 11.

Tabela 11 – Endpoints da API REST

Método	Rota	Acesso	Descrição
GET	`/api/health`	Público	Saúde da API e conexão com o banco
POST	`/api/auth/login`	Público	Autentica e devolve o token JWT
GET	`/api/auth/me`	Admin	Dados do usuário autenticado
GET	`/api/animals`	Público	Lista com filtros por espécie, sexo, porte e status, com foto de capa
GET	`/api/animals/{id}`	Público	Detalhe do animal com todas as fotos
POST	`/api/animals`	Admin	Cadastra um animal
PUT	`/api/animals/{id}`	Admin	Atualiza um animal
DELETE	`/api/animals/{id}`	Admin	Exclui o animal e os arquivos de foto
POST	`/api/animals/{id}/photos`	Admin	Envia até 10 fotos (JPG, PNG, WEBP, até 5 MB)
DELETE	`/api/animals/{id}/photos/{photoId}`	Admin	Remove uma foto
POST	`/api/adoptions`	Público	Registra candidatura de adoção
GET	`/api/adoptions`	Admin	Fila de candidaturas, com filtro por status
PATCH	`/api/adoptions/{id}`	Admin	Aprova, recusa ou volta para pendente
POST	`/api/contacts`	Público	Envia mensagem de contato
GET	`/api/contacts`	Admin	Caixa de mensagens
PATCH	`/api/contacts/{id}`	Admin	Marca a mensagem como lida ou não lida

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8. INFRAESTRUTURA DE IMPLANTAÇÃO

A infraestrutura foi projetada para um servidor Proxmox VE, plataforma comum em ONGs e pequenas empresas por não ter custo de licença. Toda a aplicação roda em um único container LXC, dentro do qual o Docker Compose executa três serviços. A Figura 8 apresenta a topologia.




Figura 8 – Topologia de implantação no Proxmox VE
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.1 Container LXC

O container é criado a partir do template Debian 13, sem privilégios, com 2 vCPUs, 2 GB de memória e 20 GB de disco — suficiente para o porte de uma ONG como a do estudo de caso. As opções `nesting=1` e `keyctl=1` permitem que o Docker funcione dentro do LXC. Após instalar o Docker, a implantação se resume a clonar o repositório, preencher o arquivo `.env` e executar `docker compose up -d --build`.

8.2 Serviços do Docker Compose

Tabela 12 – Serviços do Docker Compose

Serviço	Imagem	Porta	Função
`web`	nginx:1.29-alpine (multi-stage, build com node:24)	80 (única exposta)	Serve o React compilado e encaminha `/api` e `/uploads` para a API
`api`	node:24-alpine	3000 (interna)	API REST; aplica migrations e cria o administrador na inicialização; executa como usuário sem privilégios
`db`	postgres:18-alpine	5432 (interna)	Banco de dados; a API só inicia após o *healthcheck* do banco

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), docker-compose.yml.

Os dados persistentes ficam em dois volumes nomeados: `db-data` (banco) e `uploads` (fotos). Assim, reconstruir ou atualizar os containers nunca apaga informações. Uma nova versão é publicada com `git pull` seguido de `docker compose up -d --build`; as migrations pendentes são aplicadas automaticamente.

8.3 HTTPS e backups

O container serve HTTP na porta 80. Para publicação na internet, um proxy reverso com certificado Let's Encrypt — Nginx Proxy Manager ou Caddy em outro LXC, ou um Cloudflare Tunnel, que dispensa abrir portas no roteador — faz a terminação TLS e encaminha o tráfego ao container.

A proteção dos dados é feita em duas camadas: o script `scripts/backup.sh`, agendado no cron do LXC, gera diariamente um *dump* do banco (`pg_dump` em formato custom) e um arquivo compactado das fotos, mantendo os 14 últimos; e o backup do container inteiro pelo próprio Proxmox (`vzdump` em modo *snapshot*), que permite restaurar o servidor completo em minutos.

9. FUNCIONALIDADES E INTERFACES

Esta seção apresenta as telas do sistema em execução, preenchido com os dados fictícios da Associação Focinho Amigo: nove animais, cinco candidaturas e quatro mensagens. A identidade visual usa tons quentes e cartões arredondados, para transmitir acolhimento, e todas as telas se adaptam a celulares.

9.1 Site público

9.1.1 Página inicial

A página inicial apresenta a missão da ONG, dois botões de ação ("Quero adotar" e "Quero ajudar"), os seis animais disponíveis mais recentes e os três pilares do trabalho: resgate, cuidado e adoção responsável.




Figura 9 – Página inicial do site
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.1.2 Vitrine de adoção

A vitrine lista apenas os animais com status `disponivel`. Os filtros por espécie, sexo e porte ficam registrados na URL (por exemplo, `/adote?species=gato`), o que permite à ONG divulgar links prontos nas redes sociais, como "conheça nossos gatos".




Figura 10 – Vitrine de adoção com filtros
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




Figura 11 – Vitrine filtrada por espécie (gatos)
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.1.3 Página do animal e candidatura

Cada animal tem uma página própria com galeria de fotos, ficha (espécie, sexo, porte, idade, castração e vacinação), sua história e as observações de saúde. Abaixo, o formulário "Quero adotar" coleta nome, e-mail, telefone, cidade e um relato sobre a casa. O envio cai diretamente na fila do painel administrativo, encerrando a dispersão entre canais descrita no estudo de caso.




Figura 12 – Página do animal (Thor) com formulário de candidatura
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




Figura 13 – Confirmação de envio da candidatura
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.1.4 Como ajudar

A página "Como ajudar" reúne as três formas de apoio — doação por PIX, voluntariado e denúncia — e um formulário de contato com campo de assunto. As mensagens chegam classificadas na caixa de mensagens do painel, o que permite, por exemplo, identificar uma denúncia de imediato, sem que ela se perca entre pedidos de informação.




Figura 14 – Página "Como ajudar" com formulário de contato
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.1.5 Versão para celular

Como a maior parte do público chega pelo Instagram, a interface foi construída para funcionar em telas pequenas: a grade de cartões passa a uma coluna, os formulários se reorganizam e o menu permanece acessível.




Figura 15 – Site em tela de celular: página inicial e página da gata Mel
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 Área administrativa

9.2.1 Login

A área administrativa (`/admin`) exige login. Ao tentar acessá-la sem sessão, o usuário é levado à tela de login e, após autenticar, retorna à página que havia pedido. Quando o token expira, a aplicação descarta a sessão e volta para o login automaticamente.




Figura 16 – Tela de login da área administrativa
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2.2 Gestão de animais

A lista mostra todos os animais, de qualquer status, com acesso à edição e à exclusão. O editor reúne todos os campos da ficha e a gestão de fotos: envio de várias imagens de uma vez e remoção individual. A primeira foto é usada como capa na vitrine.




Figura 17 – Painel administrativo: lista de animais
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).




Figura 18 – Painel administrativo: edição do animal e gestão de fotos
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2.3 Solicitações de adoção

A fila de candidaturas mostra, para cada pedido, o candidato, o animal (com link para a ficha), os contatos, a cidade, o relato e o status. A coordenação aprova ou recusa com um clique, e pode filtrar por status. Na Figura 19, a candidatura da família Lima pela Pretinha aparece aprovada, e a de Paulo Henrique pelo Caramelo, recusada.




Figura 19 – Painel administrativo: solicitações de adoção
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2.4 Caixa de mensagens

As mensagens recebidas pelo formulário de contato aparecem com o tipo em destaque — contato, voluntariado, doação ou denúncia. Mensagens já tratadas podem ser marcadas como lidas e ficam esmaecidas, de modo que a equipe identifica rapidamente o que ainda precisa de resposta.




Figura 20 – Painel administrativo: caixa de mensagens
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.3 Fluxo completo de uma adoção

Tabela 13 – Fluxo de uma adoção no sistema

#	Ator	Ação	Endpoint	Status
1	Admin	Cadastra o animal e envia as fotos	`POST /api/animals` `POST /api/animals/{id}/photos`	disponivel
2	Visitante	Encontra o animal na vitrine e envia a candidatura	`POST /api/adoptions`	pendente
3	Admin	Analisa a fila, entra em contato e aprova	`PATCH /api/adoptions/{id}`	aprovado
4	Admin	Marca o animal como em processo de adoção	`PUT /api/animals/{id}`	em_processo
5	Admin	Após a entrega, marca o animal como adotado; ele sai da vitrine	`PUT /api/animals/{id}`	adotado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

10. SEGURANÇA

Por lidar com dados pessoais de adotantes, voluntários e denunciantes, a segurança foi tratada em várias camadas, da rede ao armazenamento.

10.1 Segurança em rede

- **Superfície mínima:** apenas o Nginx expõe porta; API e banco ficam na rede interna do Docker, inacessíveis de fora.
- **HTTPS:** terminação TLS no proxy reverso, com certificado Let's Encrypt renovado automaticamente.
- **Isolamento:** container LXC sem privilégios, separado de outros serviços do servidor Proxmox.
- **IP real do cliente:** o Nginx repassa o cabeçalho `X-Forwarded-For` e a API confia em exatamente um proxy, para que o limite de requisições funcione por visitante.

10.2 Segurança da aplicação

- **Senhas com bcrypt** (custo 12), nunca em texto; mensagem de erro de login genérica, sem revelar se o e-mail existe.
- **Token JWT** assinado com segredo aleatório (o roteiro de instalação gera 48 bytes), validade de 8 horas, verificado em todas as rotas administrativas.
- **Validação de entrada** com zod em todas as rotas: tipos, tamanhos máximos, formatos de e-mail e data, valores enumerados.
- **Consultas parametrizadas** pelo Knex, prevenindo injeção de SQL.
- **Limite de requisições:** 20 por IP a cada 15 minutos no login e nos formulários públicos, contra força bruta e spam.
- **Upload seguro:** somente JPG, PNG e WEBP, até 5 MB, com nome de arquivo aleatório (UUID) gerado pelo servidor, o que impede sobrescrita e travessia de diretório.
- **Cabeçalhos de segurança** via helmet (Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, entre outros) e limite de 100 kB para corpos JSON.
- **Containers sem privilégios:** a API executa como usuário `node`, não como *root*.
- **Segredos fora do código:** senhas e chaves ficam no arquivo `.env`, ignorado pelo Git.

11. TESTES E RESULTADOS

11.1 Testes realizados

O sistema foi validado em ambiente local, com um PostgreSQL temporário e isolado, por um roteiro de 31 casos de teste automatizados de ponta a ponta, executados diretamente contra a API em funcionamento. Todos os 31 casos foram aprovados. Em seguida, os fluxos principais foram verificados manualmente no navegador: vitrine, filtros, envio de candidatura, redirecionamento para o login, painel de adoções e editor de animais.

Tabela 14 – Casos de teste da API

Grupo	Casos verificados	Casos	Resultado
Saúde e autenticação	Health check; login com senha errada (401); login válido com e-mail em maiúsculas; consulta do usuário autenticado	4	**Aprovado**
Proteção e validação	Cadastro sem token (401); espécie inválida (400); JSON malformado (400); rota inexistente (404)	4	**Aprovado**
Animais	Cadastro; segundo cadastro; listagem pública; filtro por espécie; detalhe; animal inexistente (404); edição; exclusão	8	**Aprovado**
Fotos	Envio de duas fotos; rejeição de arquivo que não é imagem (400); foto servida com tipo correto; remoção do registro e do arquivo; remoção das fotos ao excluir o animal	6	**Aprovado**
Adoção	Candidatura válida; candidatura para animal já adotado (400); listagem sem token (401); listagem com nome do animal; aprovação; histórico mantido após exclusão do animal	6	**Aprovado**
Contato	Envio de mensagem; listagem; marcação como lida	3	**Aprovado**
Total		**31**	**31/31**

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os testes revelaram um defeito, corrigido antes desta entrega: o driver do PostgreSQL convertia colunas do tipo `date` em objetos de data com fuso horário, o que poderia exibir a data do resgate com um dia de diferença dependendo do fuso do servidor. A correção faz o driver devolver a data como texto (`AAAA-MM-DD`), exatamente como foi gravada.

11.2 Objetivos alcançados

Tabela 15 – Objetivos alcançados

Objetivo	Situação	Evidência
Site público com vitrine, filtros e candidatura	**Atingido ✓**	Figuras 9 a 15
Canal único de contato, voluntariado, doação e denúncia	**Atingido ✓**	Figuras 14 e 20
API REST com validação, JWT e bcrypt	**Atingido ✓**	16 endpoints, Tabela 11
Banco PostgreSQL versionado por migrations	**Atingido ✓**	5 tabelas, Tabelas 8 a 10
Empacotamento Docker e roteiro para Proxmox	**Atingido ✓**	Figura 8, Tabela 12
Especificação completa e diagramas	**Atingido ✓**	39 RF, 13 RNF, 10 RN, 5 diagramas
Sistema validado por testes	**Atingido ✓**	31/31 casos aprovados, Tabela 14
Publicação em produção no servidor Proxmox	**Próxima etapa**	Infraestrutura pronta; implantação pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Em números, a entrega soma cerca de 480 linhas de código na API (14 arquivos), 1.440 linhas na interface (18 arquivos) e 130 linhas de infraestrutura (Dockerfiles, Compose, Nginx e backup), além da especificação e dos diagramas.

11.3 Desafios enfrentados

- **Migrations em ambientes diferentes:** o desenvolvimento ocorre no Windows e a produção em Linux, e a leitura automática do diretório de migrations com ES Modules depende de caminhos de arquivo que diferem entre os dois sistemas. Para eliminar esse risco desde o início, as migrations foram registradas explicitamente em um arquivo índice, sem depender do sistema de arquivos.
- **Docker dentro de LXC:** exige as opções `nesting` e `keyctl` e um container sem privilégios bem configurado; o roteiro foi documentado passo a passo no README.
- **Datas e fuso horário:** o defeito descrito na Seção 11.1 só aparece em certas combinações de fuso entre servidor e banco, e foi detectado graças aos testes.
- **Escopo:** o produto completo tem 39 requisitos. Priorizar o que traz adoções e visibilidade — e especificar o restante em detalhe — foi decisivo para entregar algo funcional e testado dentro do semestre.

11.4 Trabalhos futuros

- **Prontuário veterinário** com eventos clínicos, cálculo automático de reforço vacinal e painel de pendências — a resposta ao surto de cinomose do estudo de

caso.

- **Máquina de estados completa** da adoção, com exclusividade da candidatura aprovada (RN05), termo de adoção em PDF e acompanhamento em 30, 90 e 180 dias.
- **Módulo financeiro** com doações, despesas, custo por animal e relatório mensal de transparência para os padrinhos.
- **Perfis de acesso** veterinário e voluntário, gestão de usuários e log de auditoria.
- **Notificações** por e-mail e WhatsApp para a equipe e para os adotantes.
- **Conformidade com a LGPD**, redimensionamento automático de imagens e suíte de testes automatizados no repositório.
- **Observabilidade:** monitoramento do container e alertas de falha de backup.

12. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do Resgate Animal mostrou que é possível construir, apenas com ferramentas de código aberto e em uma única linguagem — JavaScript —, uma solução profissional para um problema real do terceiro setor. A aplicação entregue cobre a parte da operação de uma ONG que mais impacta o resultado final, as adoções: o site público, a vitrine, a candidatura on-line e a centralização dos contatos em um painel único.

O estudo de caso da Associação Focinho Amigo, embora fictício, cumpriu um papel central: cada requisito pode ser rastreado até uma dor concreta. O episódio do Thor, prometido a duas famílias, originou a fila única de candidaturas e a regra de exclusividade; as denúncias perdidas no Instagram originaram a caixa de mensagens classificada; o surto de cinomose e a dificuldade de prestar contas orientaram os módulos de prontuário e financeiro, já especificados e modelados.

Do ponto de vista técnico, a combinação de validação por esquemas, restrições no próprio banco, migrations automáticas e containers Docker resultou em um sistema simples de operar e difícil de corromper — características importantes quando a manutenção pode ficar a cargo de voluntários. A infraestrutura sobre Proxmox e LXC mantém o custo de hospedagem baixo e permite backups completos do servidor em poucos minutos. Os 31 casos de teste aprovados, e o defeito de fuso horário encontrado e corrigido por eles, reforçam a importância de testar contra o sistema real, e não apenas contra simulações.

A próxima etapa natural é a publicação no servidor Proxmox, seguida da implementação dos módulos de prontuário e de adoção completa. Com a especificação, o modelo de dados e a arquitetura já definidos, essas evoluções podem ser feitas de forma incremental, sem retrabalho na base construída.

Conclui-se que os objetivos propostos para esta etapa foram atingidos e que o projeto proporcionou experiência prática em desenvolvimento full stack, modelagem de dados, segurança de aplicações web, containers e virtualização — um conjunto de competências diretamente aplicável ao mercado de tecnologia e, neste caso, a uma causa que merece boas ferramentas.

REFERÊNCIAS

DOCKER INC. **Docker Documentation**. Disponível em: https://docs.docker.com. Acesso em: out. 2026.

FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. **RFC 7519: JSON Web Token (JWT)**. IETF, 2015. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519. Acesso em: out. 2026.

KNEX.JS. **Knex.js: SQL query builder**. Disponível em: https://knexjs.org. Acesso em: out. 2026.

META PLATFORMS. **React Documentation**. Disponível em: https://react.dev. Acesso em: out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. **Express Documentation**. Disponível em: https://expressjs.com. Acesso em: out. 2026.

OPENJS FOUNDATION. **Node.js Documentation**. Disponível em: https://nodejs.org/docs. Acesso em: out. 2026.

OWASP – OPEN WEB APPLICATION SECURITY PROJECT. **Password Storage Cheat Sheet**. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. Acesso em: out. 2026.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL Documentation**. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs. Acesso em: out. 2026.

PROXMOX SERVER SOLUTIONS. **Proxmox VE Administration Guide**. Disponível em: https://pve.proxmox.com/pve-docs. Acesso em: out. 2026.

VITE. **Vite Documentation**. Disponível em: https://vite.dev. Acesso em: out. 2026.

ZOD. **Zod Documentation**. Disponível em: https://zod.dev. Acesso em: out. 2026.