

1. Test des marques dans figures et tableaux (spec §13)

Mode de compilation : clean

1.1. Figure entièrement ajoutée




Figure 1: Une figure entièrement nouvelle.

1.2. Figure entièrement supprimée

Figure de contrôle, pour vérifier que sa numérotation n’est pas décalée par la figure supprimée ci-dessus :




Figure 2: Figure de contrôle.

1.3. Figure entièrement supprimée, via suppressed

Alternative à `deleted` pour un template dont la numérotation de figures résiste à `del-numbering`: "none" (voir CLAUDE.md, tests/bundle-ieee) : aucune figure réelle n’est émise, seulement une mention.

1.4. Modification dans une légende de figure




Figure 3: Légende définitive de la figure.

1.5. Modification dans une cellule de tableau

	Bras A	Bras B
Âge	54 (12)	53 (10)
Sexe (H/F)	12/8	11/9

Table 1: Caractéristiques des participants.

1.6. Suppression d’une ligne entière de tableau

	Bras A	Bras B
Âge	54 (12)	55 (11)
Sexe (H/F)	12/8	11/9

Table 2: Caractéristiques des participants, avec suppression d’une ligne.

1.7. Ajout d’un élément de tableau (nouvelle colonne de synthèse)

	Bras A	Valeur p
Âge	54 (12)	0.42

Table 3: Tableau avec une colonne ajoutée en réponse au relecteur.

1.8. Ajout et suppression combinés dans un même tableau (lignes)

Une table peut avoir à la fois des lignes ajoutées et des lignes supprimées — les deux motifs ci-dessus coexistent sans conflit dans un même tableau, puisqu’une ligne ne touche pas au nombre de colonnes : la ligne ajoutée (Taille) reste inconditionnelle, la ligne supprimée (Poids) reste gouvernée par `if mode() == "clean" { () } else { (...) }`.

	Bras A	Bras B
Âge	54 (12)	55 (11)
Taille	170 (8)	172 (9)
Sexe (H/F)	12/8	11/9

Table 4: Une ligne supprimée (Poids) et une ligne ajoutée (Taille) dans le même tableau.

1.9. Ajout et suppression combinés dans un même tableau (colonnes)

Plus délicat : `columns` : est un compte **fixe** pour toute la table, donc une colonne ajoutée et une colonne supprimée n’entrent PAS dans le même delta. La colonne ajoutée (Valeur p) fait partie du compte de base (présente dans les deux modes, `add[...]` gère seul son style) ; seule la colonne supprimée (Ancien score) justifie un delta dépendant du mode — `+ int(mode() != "clean")`, une seule fois, pour cette colonne précisément, jamais pour la colonne ajoutée à côté.

	Bras A	Valeur p
Âge	54 (12)	0.42

Table 5: Une colonne ajoutée (Valeur p) et une colonne supprimée (Ancien score) dans le même tableau.

1.10. Modification dans une légende de tableau

a	b
---	---

Table 6: Tableau final, voir texte.

1.11. Renvoi de contrôle

Voir Figure 2 pour la figure qui ne doit jamais changer de numéro d’une compilation à l’autre.