

1. Test des primitives de marquage

Mode de compilation : clean

1.1. Cas de base : add / del / rep dans un passage

Les scores de propension ont été estimés par régression logistique et leur chevauchement vérifié graphiquement.

La positivité est désormais évaluée graphiquement.

1.2. Raccourcis

Une phrase entièrement nouvelle, ajoutée en réponse au relecteur 1.

La nouvelle formulation, plus claire.

Ce passage n'a pas changé, mais nous le signalons au relecteur.

1.3. Plusieurs ancres sur un même passage

Ce passage répond à la fois au relecteur 1 et au relecteur 3 avec un ajout commun aux deux points.

1.4. Passage sans ancre

Correction typographique demandée par l'éditeur développement.

1.5. Reviewer 2 (couleur différente attendue)

Un ajustement demandé par le second relecteur et traité ici.

1.6. Diagnostic : passage sans marque

Ce passage ne contient aucune marque de modification, ce qui devrait déclencher un avertissement.

1.7. Style highlight-passage et show-anchor désactivé

Un passage entièrement retravaillé où l'on veut signaler l'ampleur du changement, pas seulement le mot ajouté.

1.8. Style "bar"

Un passage rendu avec une barre de changement verticale en marge plutôt qu'un simple soulignement.

1.9. Style "none" (vérification de mise en page)

En style none, ce passage doit ressembler exactement à la version propre texte ajouté même en mode suivi.

1.10. Numérotation neutralisée pour une équation supprimée

L'ancienne approche reposait sur l'équation suivante. La nouvelle approche n'utilise plus cette formulation.

Équation actuelle, pour vérifier que la numérotation continue normalement :

$$z = \alpha + \gamma t \tag{1}$$