

Valores no campo available_quantity

Nos recursos públicos de Itens e Buscas as informações do "available_quantity" serão referenciais com os seguintes valores:



Buscar itens por vendedor

- /sites/\$SITE_ID/search? poderá obter os resultados de itens ativos diretamente das listagens do Mercado Livre.
- /users/\$USER_ID/items/search poderá obter uma listagem dos itens publicados por determinado vendedor a partir de sua conta.

Obter itens das listagens por vendedor

Esta busca se ajusta às regras das listagens da plataforma. Os resultados sempre serão de itens ativos.

Por ID de vendedor

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/sites/\$SITE_ID/search?seller_id=\$SELLER_ID

Por nickname

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/sites/\$SITE_ID/search?nickname=\$NICKNAME

Filtros e ordenamentos também poderão ser aplicados.

Dentro de /sites/(site_id)/search? tem os campos "available_sorts" e "available_filters" quando adicionar um parâmetro.

Como ordenar? Neste caso, você deverá adicionar "sort" com o ID disponível da ordem que quiser aplicar, por exemplo: "price_asc".

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/sites/\$SITE_ID/search?seller_id=\$SELLER_ID&sort=price_asc

Como filtrar? Para filtrar itens com envio sem custo extra, você achará entre os "available_filters" disponíveis o ID "shipping" e, dentro dele, o "value com ID "free".

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/sites/\$SITE_ID/search?seller_id=\$SELLER_ID&shipping_cost=free



Nota:

Por funcionalidade do site,, a pesquisa nas listagens já vem com uma ordem de relevância definida

Por ID de vendedor para uma categoria específica

Com a seguinte chamada, você poderá consultar as publicações de categorias específicas.

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/sites/\$\ITE_ID/search?seller_id=\$SEULER_ID&category=\$CATEGORY_ID

Itens com perda de exposição

0

Importante:

Atualmente, esta funcionalidade está disponível apenas para Mercado Libre México, Chile e Bras

Com o filtro a seguir, você poderá reconhecer os itens que estão perdendo ou podem perder exposição devido a reclamações, ou cancelamentos:

unhealthy: para identificar itens que já estão perdendo exposição.

warning: para quem pode perdê-lo e que ainda é possível recuperar.

healthy: para itens que não foram afetados.

Chamada

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$SELLER_ID/items/search?reputation_health_gauge=unhealthy

Exemplo:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/123456789/items/search?reputation_health_gauge=unhealthy

Resposta

```
"seller_id":"123456780",
"query' null,
"posing":
    "list": 50
    "offsct":0
    "total":1
),
"results":

"MLASA4702264"

;
"orders":[
    "id":"stop_time_asc",
    "name":"Order by stop time ascending"
},
"svailable_orders":[
    "id":"stop_time_asc",
    "name":"order by stop time ascending"
},
(    idd":"stop_time_desc",
    "name":"order by stop time descending"
},
(    idd":"start_time_asc",
    "name":"Order by start time descending"
},
(    idd":"start_time_desc",
    "name":"Order by start time descending"
},
(    idd":"savailable_quantity_asc",
    "name":"Order by available quantity_asceding"
},
```

```
"id":"available_quantity_desc",
    "name":"Order by available quantity descending"
),

(    "id":"price_asc",
    "name":"Order by price ascending"
),

(    "id":"lost_updated_desc",
    "name":"Order by lastUpdated descending"
),

(    "id":"last_updated_asc",
    "name":"Order by lastUpdated ascending"
),

(    "id":"last_updated_asc",
    "name":"Order by last updated ascending"
),

(    "id":"inventory_id_asc",
    "feld":"inventory_id_asc",
    "feld":"inventory_id_asc",
    "name":"Order by inventory id ascending"
),
    "name":"Order by inventory id ascending"
)
```

Obter itens da conta de um vendedor

Já não mostramos o bloco correspondente aos campos "filters" e "available_filters" para melhorar os tempos de resposta. Se você precisar dessas informações, poderá obtê-las enviando o parâmetro include_filters=true no search.

Por user id

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search

Por SKU

• Seller_custom_field: se o item contém um SKU no campo "seller_custom_field", você pode tentar na forma a seguir:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search?sku=\$SELLER_CUSTOM_FIELD

• Seller_sku: Se o item tiver um SKU no campo/atributo "SELLER_SKU", você pode tentar assim:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$:\SER_IO/items/search?seller_sku=\$SELLER_SKU

Por estado

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search?status=active

Com/sem product identifier

Usando os parâmetros

- missing_product_identifiers=true você consulta publicações que não têm um identificador de produto carregado ou envio. Assim, você identifica quais publicações pode melhorar cumprindo um dos requisitos de qualidade mais importantes.
- $\textbf{missing_product_identifiers=false} \ \text{você obt\'em a lista de publica} \\ \texttt{ç\~oes com PI carregado ou enviando}.$

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search?missing_product_identifiers=true

Filtra e ordena os resultados dos itens do vendedor

No recurso /users/(user_id)/items/search? não mostraremos os campos "filtros" e "disponíveis_filtros" para melhorar os tempos de resposta atuais. Para vê-los, você deve enviar o parâmetro **include_filters=true** e a resposta retornará os campos excluídos na chamada sem um parâmetro.

Exemplo de chamada sem parâmetro:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search

Resposta da chamada sem parâmetro:

```
(
  "seller_id": "123456789",
  "query": null,
  "paging": {
        "limit": 50,
        "offset": 0,
        "total": 1
},
  "results": [
        "MLA844702264"
],
  "orders": [
        "id": "stop_time_asc",
        "name": "Order by stop time ascending"
        }
],
  "available_orders": [
```

```
"id": "stop_time_desc",
    "name": "Order by step time ascending"

"id": "stom_time_desc",
    "name": "Order by step time descending"

"id": "stam_time_acc",
    "name": "Order by start time ascending"

"id": "stam_time_desc",
    "name": "Order by start time ascending"

"id": "available_quantity_desc",
    "name": "Order by available quantity ascending"

"id": "available_quantity_desc",
    "name": "Order by available quantity descending"

"id": "price_asc",
    "name": "Order by last updated descending"

"id": "last_updated_desc",
    "name": "Order by last updated ascending"

"id": "last_updated_desc",
    "name": "Order by last updated ascending"

"id": "last_updated_desc",
    "statin": "Inventory_id_asc",
    "statin": "last",
    "name": "Order by last updated ascending"

"id": "last_updated_desc",
    "statin": "last_updated_desc.",
    "statin": "last_updated_desc.",
    "statin": "last_updated_desc.",
    "statin": "last_updated_desc.",
    "statin": "last_updated_desc.",
    "statin": "last_updated_desc.",
    "statin":
```

Exemplo de chamada com parâmetro:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search?include_filters=true

Resposta da chamada com parâmetros:

```
"id": "closed",
"name": "Closed Items",
"results": 0
"id": "sub_status",
"name": "Substatus",
"values": [
               "id": "deleted",
"name": "Deleted substatus",
"results": 0
               "id": "forbidden",
"name": "Forbidden substatus",
"results": 0
               "id": "freezed",
"name": "Freezed substatus",
"results": 0
               "id": "held",
"name": "Held substatus",
"results": 0
               "id": "suspended",
"name": "Suspended substatus",
"results": 0
               "id": "waiting_for_patch",
"name": "Waiting for patch substatus",
"results": 0
               "id": "buying_mode",
"name": "Buying Mode"
"values": [
              "id": "buy_it_now",
"name": "Buy it now"
"results": 1
               "id": "classified",
"name": "Classified",
"results": 0
               "id": "auction",
"name": "Auction",
"results": 0
"id": "listing_type_id";
"name": "Listing type",
"values": [
               "id": "gold_pro",
"name": "Gold proffesional",
"results": 0
               "id": "gold_special",
"name": "Gold special"
"results": 0
               "id": "gold_premium",
"name": "Gold premium"
"results": 0
               "id": "gold",
"name": "Gold"
"results": 0
               "id": "silver",
"name": "Silver
"results": 0
```

```
"id": "bronze",
"name": "Bronze"
"results": 0
                 "id": "free",
"name": "Free"
"results": 1
"id": "shipping_free_methods",
"name": "Shipping free methods"
"values": []
"id": "shipping_tags",
"name": "Shipping Tags"
"values": []
"id": "shipping_mode",
"name": "Shipping Mode"
"values": [
"id": "listing_source",
"name": "Listing Source",
"values": [
                 "id": "tucarro",
"name": "TuCarro",
"results": 0
                  "id": "tuinmueble",
"name": "TuInmueble"
"results": 0
                  "id": "tumoto",
"name": "TuMoto",
"results": 0
                  "id": "tulancha",
"name": "TuLancha"
"results": 0
                  "id": "autoplaza",
"name": "Autoplaza"
"results": 0
                 "id": "autoplaza_ml",
"name": "Autoplaza Premium",
"results": 0
"id": "labels",
"name": "Others",
"values": [
                "id": "few_available",
"name": "Items with few availables",
"results": 0
                  "id": "with_bids",
"name": "Items with bids",
"results": 0
                  "id": "without_bids",
"name": "Items whithout bids",
"results": 1
                  "id": "accepts_mercadopago",
"name": "Items with MercadoPago"
"results": 1
                  "id": "ending_soon",
"name": "Items ending in 20 days or less"
"results": 0
```

```
"id": "with_mercadolibre_envios",
"name": "Items with MercadoLibre Envios"
               "id": "without_mercadolibre_envios",
"name": "Items without Mercadolibre Envios",
"results": 1
               "id": "with_low_quality_image",
"name": "Items with low quality image",
"results": 0
               "id": "with_free_shipping",
"name": "Items with free shipping",
"results": 0
               "id": "without_free_shipping",
"name": "Items with free shipping",
"results": 1
               "id": "with_automatic_relist",
"name": "Items with automatic relist",
"results": 0
               "id": "waiting_for_payment",
"name": "Items waiting for payment",
"results": 0
               "id": "suspended",
"name": "Suspended items",
"results": 0
               "id": "being_reviewed",
"name": "Items under review",
"results": 0
               "id": "fix_required",
"name": "Items waiting for user fix",
"results": 0
               "id": "waiting_for_documentation",
"name": "Items waiting for user documentation",
"results": 0
               "id": "without_stock",
"name": "Paused items that are out of stock",
"results": 0
               "id": "incomplete_technical_specs",
"name": "Items with incomplete technical specs",
"results": 0
               "id": "loyalty_discount_eligible",
"name": "Loyalty discount eligible items"
"results": 0
               "id": "with_fbm_contingency",
"name": "Items in FBM contingency",
"results": 0
               "id": "with_shipping_self_service",
"name": "Items with shipping self service logistic",
"results": 0
"id": "logistic_type",
"name": "Logistic Type"
"values": [
```

```
"id": "stop_time_asc",
"name": "Order by stop time ascending"
"id": "start_time_desc",
"name": "Order by start time descending"
"id": "available_quantity_desc",
"name": "Order by available quantity descending"
      "field": "inventory_id"
"missing": "_last",
"order": "asc"
```

Como ordenar? Nesse caso, você deverá adicionar "orders" com o ID disponível da ordem que quiser aplicar, por exemplo: "start_time_desc".

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$JSER_ID/items/search?orders=start_time_desc

Nota:

Por funcionalidade do site já vem com uma ordem stop_time_asc aplicada.

Como filtrar? Para filtrar itens com listing_type "gold_pro", entre os "available_filters" disponíveis achará o ID "listing_type_id" e, neles, o "value com ID "gold_pro".

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search?listing_type_id=gold_pro

Nota:

O uso de nosso recurso de busca de itens de um seller não substitui o uso das notificações de itens. Isto visando sempre ter a integração mais consistente e atualizada sobre os dados dos anúncios dos sellers que trabalhem com sua aplicação.

Verifique os vendedores restritos

Você pode reconhecer se um vendedor tem mais de 200.000 itens e não receberá os campos "filters" e "available_filters" na resposta do recurso /search. Chamada:

 $- H \ 'Authorization: \ Bearer \ \$ACCESS_TOKEN' \ https://api.mercadolibre.com/users/\$JSER_ID/items/search/restrictions$ curl -X

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/123456789/items/search/restrictions

Resposta:

```
'aggregations_allowed":false
"query_allowed":true
"sort_allowed":true
```

Se o campo aggregations_allowed tem valor false significa que o vendedor tem restrição de suas buscas por ter mais de 200.000 itens e sua busca não retornará os blocos "filters" e "available_filters". Caso enviar o parâmetro "include filters"=true em /search, retornaremos um status 206 e se não for enviado, obterá um status 200.

Multiget

Utiliza a função Multiget para melhorar a interação com os recursos de itens e users e poder acessar assim um máximo de 20 resultados com uma única chamada. Lembre que a resposta utilizando multiget será restituída no formato verbose, o que significa que, além do JSON com as informações, responderemos com um código que vai indicar se a consulta foi exitosa ou não, para cada uma das buscas.

Chamada a /Items:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items?ids=\$!TEM_ID1.\$ITEM_ID2

Exemplo:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items?ids=MLA599260060,MLA59423960

Resposta:

```
"toning "MANOSCORES",
"body";

"int" "MANOSCORES",
"size_git" "MANO",
"toller_for" "MANOSCORES",
"toller_for" "MONOSCORES",
"toller_for MONOSCORES",
"toller_for MONOSCORES,
"toller_fo
```

Chamada a /users:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users?ids=\$USER_ID1,\$USER_ID2

Exemplo:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users?ids=401114259,287440999

Resposta:

```
{
  "code": 200,
  "body": {
    "id": 401114259,
    "nickname": "user_test234",
    "registration_date": "2019-02-05T10:38:03.000-04:00",
    "country_id": "B",
    "address": {
        "city": null,
        "state": null
    ),
    "user_type": "normal",
    "tags": [
```

```
"points": 0

"site_id": "MLB",

"permalink": "http://perfil.mercadolivre.com.br/user_test234".
     "seller_reputation"
"level_id": null,
       "level_id": null,
"power_seller_status": null,
"transactions": {
    "canceled": 0,
    "completed": 0,
    "period": "historic",
              "negative": 0,
"neutral": 0,
"positive": 0
   "buyer_reputation": {
    "tags": [
"body": {
    "id": 287440999,
  "id": 28/449999,
"nickname": "user_test111",
"registration_date": "2019-03-06T00:16:08.000-04:00",
"country_id": "MX",
"address": {
    "city": null,
    "state": null
   "points": 0,
"site_id": "MLM",
"permalink": "http://perfil.mercadolibre.com.mx/user_test111",
        "level_id": null,
"power_seller_status": null,
         "transactions":
    "canceled": 0,
           "completed": 0,
"period": "historic",
            "ratings":
              "negative": 0,
"neutral": 0,
"positive": 0
```

Seleção de campos

Outra alternativa que você pode implementar no GET para itens na seleção de campos, para receber somente aqueles que sejam necessários.

Para poder definir os campos que você queira receber, deverá adicionar o parâmetro attributes como exemplo de abaixo. Saiba mais como trabalhar com Atributos acessando a nossa documentação.

Chamada:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items?ids=$ITEM_ID1,$ITEM_ID2&attributes=$ATTRIBUTE1,$ATTRIBUTE2,$ATTRIBUTE3
```

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items?ids=MLA599260060,MLA594239600&attributes=id,price,category_id,title
```

Resposta:

Busca de mais de 1000 registros

Para pesquisar mais de 1000 registros de Itens, Perguntas e Respostas com users/\$USER_ID/items/search o /questions/search você deve:

1 Envie o parâmetro search_type=scan à consulta e remova o deslocamento. Por exemplo:

Para consultar mais de 1000 itens:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search≥tearch_type=scan

Para consultar mais de 1000 questões de um item:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/questions/search?search_type=scan&item=\$ITEM_ID

2 No resultado você receberá um campo scroll_id que expira em 5 minutos:

"scroll_id": "YXBpY29yZS1pdGVtcw==:ZHMtYXBpY29yZS1pdGVtcy0wMQ==:DXF1ZXJ5QW5kRmV0Y2gBAAAAABIu7AgwMXl6anF3SU55MVNaQXFxTkZubHBqQQ=

3 Para obter os resultados de scroll_id, você deve atualizar o parâmetro a cada chamada. Use o mesmo scroll_id para todas as chamadas:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/users/\$USER_ID/items/search?search_type=scan&scroll_id=YXBpY29yZS1pdGVtcw== ZHMtYXBpY29yZS1pdGVtcy8

Así, obtendrás los resultados a partir de los 1.000.

📵 Para seguir obtendo as próximas páginas de resultados basta fazer o mesmo GET na chamada até chegar ao final da lista. Quando o final chegar ao final será null.

Note

Caso não utilize o parâmetro, o limite será devolvido por defeito 50 itens do total. Você pode adicionar um limite máximo de 100.