Última atualização em 27/08/2024

#### **Envios Fulfillment**



i Importante:

Envios Full é um serviço integral do Mercado Livre, projetado para simplificar e otimizar a gestão logística dos vendedores. Com o Envios Full, não apenas cuidamos dos seus envios, mas também armazenamos o seu estoque e preparamos cada pedido para envio imediato assim que a venda é concretizada.

Saiba mais sobre:

- O que é o Envios Full
- Como gerenciar seu estoque no Full?
- Como preparar seus produtos para enviar ao Full
- Como envio meu estoque ao Full
- Como retirar produtos do Full
- Quais são os custos do Full?
- Como pagar os custos do Full
- Gerenciamento de estoque em convivência Full e Flex
- Quais produtos estão proibidos de enviar ao Full
- Como emitimos as suas Notas Fiscais nos seus envios com o Mercado Envios Full
- O que você deve fazer para emitir NF-e no Full? Regime Normal
- O que você deve fazer para emitir NF-e no Full? Regime Simples Nacional

### Obter el inventory\_id

Para consultar o estoque e as operações do item no fulfillment, você deve primeiro obter o inventory\_id, que é o código que identifica o item quando ele está em execução. Para isso, consulte o inventory\_id através do recurso /items.



Nota:

Quando o item possui variações, terá uma identificação de inventory\_id por variação

Chamada:

Exemplo:

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS\_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/items/MLB1557246024

Resposta:

```
"id": "MLB1557246024".
"site_id": "MLB",
"title": "Kit Capa Chuva Test 228",
"subtitle": null,
"category_id": "MLB22675",
"official_store_id": null,
"price": 87,
"base_price": 87,
"original_price": null,
"inventory_id": "LCQI05831",
"currency_id": "BRL",
 "available_quantity": 50,
"sale_terms": []
```

## Consultar o estoque do vendedor

Além, você pode verificar o estoque total de um vendedor em todos os depósitos de fulfillment e descobrir o status de peças não disponíveis.



Lembre-se que só disponibilizamos a informação correspondente aos últimos 12 meses, considerando o dia atual da consulta.

curl -X GET -H 'Authorization: Bearer \$ACCESS\_TOKEN' https://api.mercadolibre.com/inventories/\$INVENTORY\_ID/stock/fulfillment

Exemplo:

Resposta:

### Campos da resposta

**total**: é a soma dos campos available\_quantity y not\_available\_quantity.

available\_quantity: quantidade de ítems disponíveis para venda.

not\_available\_quantity: total de itens não disponíveis para venda.

not\_available\_detail: detalhe de status dos ítems não disponíveis.

- damaged: total dos itens corrompido (inclui damaged seller, meli e carrier).
- lost: total dos itens que foram perdidos e não foram encontrados
- withdrawal: total de itens reservados para retirada.
- internal\_process: total de itens reservados por processos de qualidade de depósito.
- transfer: total reservado a ser transferido do depósito.
- noFiscalCoverage: total de itens que não estão à venda porque não têm cobertura fiscal ou tributária.
- not\_supported: todos os itens inseridos são não identificáveis ou processáveis.

external\_references: informações sobre a relação do inventory com a publicação no marketplace e uma identificação de tipo.

type: tipo de relacionamento entre publicação e estoque armazenado.

id: identificador do item relacionado ao inventory.

variation\_id: identificador da variação associada ao inventory

## Erros

Resposta com erro:

```
{
    "status": 403,
    "error": "forbidden",
    "message": "User 281349747 cannot access to seller_product ESZJ28231",
    "cause": []
}
```

# Possíveis erros

Status	Mensagem	Erro	Descrição
404	Inventory not found with id: ESZJ28232	seller_product_not_found	O inventory não foi encontrado
400	The field inventory_id has an invalid value	validation_error	Parâmetro inválido
403	The caller is not authorized to access this resource	forbidden	O caller não está autorizado a acessar o recurso
401	No autorizado	unauthorized	O caller não está autenticado na plataforma
429	Too many request	too_many_request	O usuário excedeu o número de request permitidas por minuto
500	Internal server error	internal_error	Erro interno ao obter as informações

## Consultar detalhe do estoque não disponível

Este recurso retorna informações adicionais sobre as unidades armazenadas que não estão disponíveis para venda, descrevendo alguns atributos ou condições particulares destes.

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
```

https://api.mercadolibre.com/inventories/\$INVENTORY\_ID/stock/fulfillment?include\_attributes=conditions

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
https://api.mercadolibre.com/inventories/YLXH33638/stock/fulfillment?include_attributes=conditions
```

Resposta:

Os status possíveis são damaged, not\\_supported, lost, withdrawal, no\\_fiscal\\_coverage, internal\\_process e transfer.

Os status com informações adicionais são:

Damaged: Possui informações sobre as unidades danificadas armazenadas no centro de distribuição que permite aos integradores atuarem se estão danificadas no centro ou se chegaram danificadas.

Not supported: Possui informações de produtos not supported (NS) em estoque, ou seja, produtos que não podem ser colocados à venda por problema de identificação ou por pertencerem a categorias inadequadas.

Saiba mais sobre as condições pelas quais identificamos um produto como danificado ou não atende aos requisitos para entrar no centro de distribuição. Também se aplica aos produtos inseridos e que posteriormente detectamos um problema.

Status Not available	Condition	Descrição do produto	
damaged	arrived_damaged	Chegou danificado pelo vendedor	
damaged_in_full	Está danificado dentro do centro ou pela transportadora (carrier)		
not supportted	dimensions_exceeds	Excede as dimensões de armazenamento permitidas do centro de processamento	
expiration_problem	Teve um problema relacionado ao seu vencimento		
package_problem	Não há embalagem ou não é apropriado para o centro de distribuição		
flammable	É inflamável ou explosivo		
regulation_problem	Não cumpre os regulamentos para o tipo de produto, por exemplo, selo de saúde		
other	Qualquer condição não especificada nos pontos anteriores		
multiple_identifier	Tem o código universal duplicado (EAN)		
empty_identifier	Não tem ID / etiqueta de vendedor ou EAN no banco de dados do centro		
multiple_sku	Tem dois ou mais SKUs do Mercado Livre		
invalid_identifier	Tem o código universal errado		
return_problem	Foi devolvido pelo comprador por não atender à qualidade especificada na venda		
4	4		

# Consultar operações

Em seguida, você pode obter a lista de operações de estoque para um determinado inventory\_id.

## Parâmetros

```
inventory_id: listagem de identificadores separados por vírgula.

seller_id: identificador do vendedor.

date_from: data de início da pesquisa. Se não definido no GET, por padrão, são 15 dias.

date_to: data de término da pesquisa. Se não definido no GET, por padrão, é a data atual.

type: tipo de operação (inbound_reception, sale_confirmation, etc.)

external_references

external_references.shipment_id: identificador de envio ao comprador.

limit: quantidade de registros a serem retornados por "página" dos resultados.

sort: identificador de campo e ordem de pesquisa.

Chamada:
```

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
https://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/search?seller_id=$SELLER_ID&inventory_id=$INVENTORY_ID&date_from=$aaammdd&date_to=$aaammdd
```

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'

https://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/search?seller_id=384324657&inventory_id=DEHW09303&date_from=2020-06-01&date_to=2020-06-30
```

Exemplo com filtros:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
https://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/search?
seller_id=384741716%inventory_id=NFWV18668%date_from=2020-06-29%date_to=2020-07-28%type=SALE_CONFIRMATION%external_references.shipment_id=1111?
```

Resposta:

```
"paging": {
    "total": 4,
            "id": 306811273,
"seller_id": 384324657,
             "inventory_id": "DEHW09303",
"date_created": "2020-06-18T18:43:26Z",
              "type": "ADJUSTMENT",
"detail": {
                    "not_available_quantity": 5,
"not_available_detail": [
            "not_available_quantity": 5,
"not_available_detail": [
                          {
    "status": "lost",
             },
"external_references": []
              "id": 306745917,
             "10': 306/4991/",
"seller_id": 384324657,
"inventory_id": "DEHM09303",
"date_created": "2020-06-18T18:15:13Z",
"type": "SALE_CANCELATION",
                    "available_quantity": 10,
"not_available_detail": []
              "result": {
    "total": 100,
                    "available_quantity": 100,
"not_available_quantity": 0,
                     "not_available_detail": []
                           "type": "shipment_id",
"value": "28312959315"
             "seller_id": 384324657,
"inventory_id": "DEHM09303",
"date_created": "2020-06-18T18:02:33Z",
"type": "SALE_CONFIRMATION",
                    "available_quantity": -10,
"not_available_detail": []
```

```
|
| "result: (
| "total: 90,
| "available_guantity": 90,
| "not_available_guantity": 0,
| "not_available_guantity": 0,
| "total: 360785812,
| "selternal_references": [
| "type: "shipmen_id",
| "value": "28312961122"
| }
| }
| ,
| (
| "id": 360785812,
| "seller_id": 384324657,
| "inventory_id": 1008093817,
| "date_created": "2004-06-18117.55:422",
| "type: "1800.00, [decentrory, decentrory, dec
```

## Regras

- Na pesquisa de operações, o intervalo máximo de consulta é 60 dias
- O filtro de data não é obrigatório, mas se não colocar retorna os últimos 15 dias

Exemplo com filtros disponíveis:

```
"available_filters": [

{
        "id": "inventory_id",
        "name": "Inventory id"
        },
        {
        "id": "date_from",
        "name": "Date created from"
        }
}
```

Exemplo com filtros selecionados:

## Possíveis erros

Resposta com erro:

```
{
    "status": 403,
    "message": "User 281349747 cannot access to inventory ESZJ28231",
    "error": "forbidden",
    "cause": []
}
```

## Exemplos de erros

Status	Mensagem	Erro	Descrição
400	The field 'seller_id' is required	validation_error	O parâmetro seller_id não foi encontrado
400	The field 'type' has an invalid value	validation_error	Parâmetro inválido
400	The limit param must be greater than 0	validation_error	O parâmetro limite da chamada deve ser maior que 0
400	Date range can't be greater than "60" days	validation_error	O intervalo de datas excede o limite permitido por dias

Status	Mensagem	Erro	Descrição
400	The field date_from and date_to are required	validation_error	Os campos date_from e date_to são obrigatórios
400	The field date_from and date_to are required	validation_error	O campo date_from não pode ser maior ou igual ao campo date_to
403	Access denied for user 30265782	forbidden	O chamador não está autorizado a acessar o recurso
401	No autorizado	unauthorized	
429	Too many request	too_many_request	O usuário excedeu o número de solicitações permitidas por minuto
500	Internal server error	internal_error	Erro interno

## Modo de pesquisa pelo scroll

### Trabalhar com scroll + limit

O scroll é utilizado para obter a listagem das operações de stock para um inventory\_id específico.

Oulimit é a quantidade de registros a serem retornados por "página" de resultados e scroll é o es el atributo que permite paginar os resultados. Para usar você deve:

- Obtenha um campo scroll no resultado que expira após 5 minutos.
- Adicione o scroll conseguido no primeiro GET à consulta. Se você não usar o parâmetro limit, por padrão, o máximo de 1000 resultados por página será definido.

Chamada para consultar as operações:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' http://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/search?
seller_id=$SELLER_ID&inventory_id=$INVENTORY_ID&
date_from=$aaammdd&date_to=$aaammdd
```

Resposta:

```
"scroll":"YXBpY29yZS1pdGVtcw==:ZHMtYXBpY29yZS1pdGVtcy0wMQ==:
DXF1ZXJ5QN5kRmV0Y2gBAAAAABIu7AgNMX16anF3SU5SMVNaQXFxTkZubHBqQQ=="
```

Adicionamos o scroll conseguido no paso anterior:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN'
https://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/search?
seller_id=$SELLER_ID&inventory_id=$INVENTORY_ID&date_from=$aaammdd&
date_to=$aaammdd&scroll=YXBpY29yZSIpdGVtcw==:ZHMtYXBpY29yZSIpdGVtcyBwMQ==:
DXF1ZXJSQW5kRmVØY2gBAAAAABIu7AgWMX16anF3SUSSMVNaQXFxTkZubHBqQQ==
```

Para continuar obtendo as próximas páginas de resultados, faça o mesmo GET até chegar ao fim. Somente quando scroll = null significa que chegamos ao fim e não há mais resultados.

## Consultar operações com ID

Você pode obter os detalhes de uma determinada operação executada no estoque que o vendedor armazenou nos centros de distribuição Fulfillment.

## Parâmetros

operation\_id: identificador de id de operation

Chamada

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' http://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/$OPERATION_ID
```

Exemplo:

```
curl -X GET -H 'Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN' http://api.mercadolibre.com/stock/fulfillment/operations/329663159
```

Resposta:

}

### Exemplo de erros

Status	Mensagem	Erro	Descrição
400	Invalid operation_id abc34567	invalid_param	Parâmetro inválido
403	The caller is not authorized to access this resource	forbidden	O chamador não está autorizado a acessar o recurso
401	No autorizado	unauthorized	O autor da chamada não está autenticado na plataforma
404	Operation not found	not_found	A operação solicitada não pode ser encontrada
500	Internal server error	internal_error	Erro interno ao obter as informações
4			

### Campos da resposta

#### Paging

- limit: quantidade de registros a serem retornados por "página" dos resultados. Por padrão, será 1000.
- scroll: scroll a partir do qual a pesquisa continua. Quando devolve scroll = null significa que não tem mais registros na próxima página. As regras são:
- No resultado, vai obter um campo scroll que expira em 5 minutos.
- Deverá adicionar à consulta scroll igual ao campo obtido anteriormente.
- Se não utilizar o parâmetro limit, serão restituídos por defeito 1000 itens do total. Você poderá adicionar um limite máximo de 1000.
- Para continuar obtendo as próximas páginas de resultados, é só fazer o mesmo GET à chamada até chegar ao fim da listagem.

results: listagem das operações encontradas.

- id: identificador de operação de estoque.
- seller\_id: identificador do vendedor.
- inventory\_id: identificador do produto no depósito.
- date\_created: data de criação da operação (tipo date UTC).
- type: tipo de operação executada (ingresso, venda, venda cancelada etc.).

result: status de estoque.

- available\_quantity: quantidade de produtos disponíveis para venda.
- not\_available\_quantity: total de produtos que n\u00e3o s\u00e3o dispon\u00edveis.
- not\_available\_detail: detalhe de status das diferentes unidades não disponíveis.

status: estado do item não disponível.

quantity: quantidade de itens no status atribuído.

 $\textbf{external\_references}: referências \ \grave{a}s \ entidades \ que \ geram \ a \ operação.$ 

- type: a princípio eles podem ser do tipo "external reference".
- shipment\_id: identificador do envio para o comprador.

## Tipos de operações

Esses tipos de operações refletem as interações dos diferentes fluxos nas unidades armazenadas.

## Inbound

inbound\_reception Novo estoque: o processo inbound disponibiliza unidades para venda no fluxo de acesso. Podem ter:

Entrada de unidades que chegaram danificadas.

Entrada de unidades sem cobertura tributária (aplica-se apenas ao Brasil).

fiscal\_coverage\_ajustment: ajuste de cobertura tributária (aplica-se apenas ao Brasil).

## Outbound

sale\_confirmation: confirma a reserva de unidades para venda.

sale\_cancelation: cancelar a reserva de unidades para la venda.

sale\_delivery\_cancelation

Venda não entregue: não foi possível entregar ao comprador e devolver o depósito.

sale\_return: devolução de vendas pelo comprador.

## Withdrawal

Este é o pedido de retirada do vendedor.

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{withdrawal\_reservation}: unidades de reserva para retirada de estoque. \end{tabular}$ 

withdrawal\_cancelation: cancelamento total ou parcial da reserva de retirada, a reserva de unidades para retirada de estoque é cancelada

withdrawal\_delivery: o vendedor remove fisicamente as unidades reservadas.

withdrawal\_removal: remoção do estoque por abandono de retirada

withdrawal\_discarded: retirada de estoque solicitada pelo vendedor.

## Transfe

Este é a ação interna do estoque do Mercado Livre, não do vendedor.

transfer\_reservation: unidades são reservadas para transferência ou retirada multiwarehouse.

transfer\_ajustment: após inspecionar as unidades, o status da qualidade é determinado e o reabastecimento é available ou damaged.

transfer\_delivery: unidades entram em transferência.

# Quarantine

É a gestão interna do controle de qualidade.

quarantine\_reservation: reservam unidades pela área de qualidade para inspeção.

quarantine\_restock: após inspecionar as unidades, determine o status da qualidade e reabasteça como available ou damaged.

lost\_refund: retirada definitiva de unidades perdidas (reembolsadas).

damaged\_removal: remoção e reembolso por unidades danificadas no full.

disposed\_tained defasado porque o produto está contaminado.

disposed\_expired defasado porque o produto está vencido.

## Removal QA

É uma saída gerenciada internamente.

removal\_reservation: após inspecionar as unidades, o status da qualidade é determinado e eles são retiradas.

removal\_completion: unidades com baixa qualidade são removidas.

stranded\_disposal\_removal: retirada de estoque por falta de rotação.

### Ajustes de estoque

ajustement: ajustes internos de estoque gerados pela operação.

identification\_problem\_remove: quando um produto foi inserido com um SKU incorreto. Ao realizar a reidentificação ela é cancelada.

identification\_problem\_add: quando um produto foi inserido com um SKU incorreto. Ao realizar a reidentificação, a assinatura é cancelada e o estoque do novo SKU é adicionado.