

Documentação de Integração para Casinos

Essa documentação tem como objetivo auxiliar na integração do código fornecido com sistemas de casinos.

Estrutura do Projeto

O projeto utiliza as seguintes dependências:

- express: Framework web para criar a API.
- mysql: Cliente MySQL para interação com o banco de dados.
- cors: Middleware para habilitar CORS.
- helmet: Conjunto de middlewares para melhorar a segurança.
- body-parser: Middleware para analisar o corpo das requisições HTTP.

Configuração Inicial

1. Clone o projeto para sua máquina local.
2. Instale as dependências usando o comando:

```
``bash
npm install
``
```

3. Certifique-se de ter o MySQL instalado e configurado em sua máquina.
4. Crie um banco de dados chamado "fortune" e importe o schema fornecido.
5. Configure as credenciais do banco de dados no arquivo `config.json`.

Endpoints

GET /api/data/:token/session

Retorna os dados da sessão baseado no token fornecido.

- `token`: Token único para identificar a sessão.

Exemplo de Resposta:

```
``json
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 1,
    "token": "example_token",
    "credit": 1000,
    "freemode": 0,
    "jackpot": 0,
    "free_spin": 0,
    "free_num": 0,
    "scaler": 0,
    "num_line": 0,
    "bet_amount": 0
  },
  "message": "Dados da sessão carregados com sucesso"
}
```

```
}  
...
```

POST /api/data/:token/spin

Executa um giro (spin) e atualiza o saldo do jogador baseado no resultado.

- `token`: Token único para identificar a sessão.

Exemplo de Resposta:

```
```json  
{
 "success": true,
 "data": {
 "credit": 950,
 "freemode": 0,
 "jackpot": false,
 "free_spin": 3,
 "free_num": -1,
 "scaler": 2,
 "num_line": 56,
 "bet_amount": 50,
 "feature_symbol": "Symbol_3",
 "pull": {
 "WinAmount": 0,
 "WinOnDrop": 0,
 "TotalWay": 56,
 "FreeSpin": 3,
 "HasNewSpawn": false,
 "HasPlaceholder": true,
 "LastMultiply": 2,
 "WildFixedIcons": [],
 "HasJackpot": false,
 "HasScatter": true,
 "CountScatter": 2,
 "WildColumIcon": "Symbol_3",
 "MultiplyScatter": 2,
 "MultiplyCount": 3,
 "SlotIcons": ["Symbol_3", "Symbol_3", "Symbol_3", "Symbol_3", "Symbol_3", "Symbol_3",
 "Symbol_3", "Symbol_3", "Symbol_3"],
 "ActiveIcons": [],
 "ActiveLines": [],
 "WinLogs": ["[BET] betLevel: 50, betSize: 3, baseBet: 15 => 0"],
 "DropLine": 2,
 "DropLineData": [],
 "MultipleList": [],
 "FeatureResult": {
 "left_feature": 2,
 "select_count": 2,
 "right_feature": 2,
 "select_finish": true,
 "access_feature": false
 }
 }
 }
}
```

```
}
},
"message": "Spin success"
}
...
```

### GET /api/data/:token/icons

Retorna os ícones associados ao token fornecido.

- `token`: Token único para identificar a sessão.

Exemplo de Resposta:

```
```json  
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": 1,  
    "token": "example_token",  
    "feature_symbol": "Symbol_3"  
  },  
  "message": "Ícones carregados com sucesso"  
}  
...
```

Configuração do Arquivo de Configuração

O arquivo config.json contém as configurações necessárias para o jogo. Atualmente, temos as seguintes configurações:

rtp: A porcentagem de todas as apostas que o jogo retornará aos jogadores ao longo do tempo. O valor padrão é 95%.

houseEdge: A vantagem que o casino tem sobre os jogadores. O valor padrão é 5%.

O RTP (Return to Player) e a vantagem da casa são dois conceitos cruciais no mundo dos casinos. O RTP é a porcentagem do dinheiro apostado que será devolvido aos jogadores como ganhos, enquanto a vantagem da casa é a porcentagem que o casino espera reter como lucro. Juntos, o RTP e a vantagem da casa devem somar 100%.

Testando a API

Após a configuração inicial, você pode testar a API usando ferramentas como Postman ou cURL.

Integração com Casinos

1. Siga as instruções de configuração inicial para configurar o servidor.
2. Forneça os endpoints da API para os desenvolvedores do casino para que eles possam integrar seus sistemas.
3. Teste a integração com o casino para garantir que tudo esteja funcionando conforme o esperado.