FUNCIONAL

LINEA

PU/TPU

STORM MGA

Borceguí técnico. Confort garantizado. Tecnología Superior. Certificaciones múltiples para riesgos específicos. Ideal para la industrial minera.



TECNOLOGÍAS

IPD TECHNOLOGY

Incremento progresivo de la densidad. Elevado confort, óptima amortiguación en la zona del talón y máxima estabilidad en el paso.

DRYMAX

Forro de doble capa. Tejido textil en contacto con el pie y manto no tejido como soporte. Confort y durabilidad.

MICROTEC PRO

Efectiva protección antimicrobiana. Previene el desarrollo de microorganismos y malos olores.

MATRIX GRIP BY ASTICO®

Cuero con recubrimiento de poliuretano de diseño exclusivo que garantiza una resistencia superior a la abrasión, al agua y a la flexión.

SHOCK ABSORBER

Sistema de bóveda ovoidal acanalada de deformción programada. Redirige la carga en el taco distribuyéndola uniformemente.

ACQUATEX

Membrana elastomérica impermeable/respirable. Contiene la penetración de líquidos sin influir en la aireación.

FOAMFREE

Interiores sin soporte de espumas sintéticas. Disminuye humedad, eleva confort.

FUNCIONAL



SUELA P.U.- MULTIDENSIDAD

PREMIUM

STORM MGA

DESCRIPCIÓN

Modelo: Borceguí

COMPOSICIÓN CAPELLADA

Color

- Marrón

Exterior

- Cuero Flor Hidro-oleofugado

Interior

- Forro DRYMAX
- Membrana Acquatex

Cuello

- Acolchado

Lengüeta

- Cuero con fuelle extra alto, forrada y acolchada.

PUNTERA

- Acero

ACCESORIOS

Cordones

- Ultra resistentes a la tracción con REFLEMAX

Pasacordones

- Ojalillos metálicos

Plantillas

- Plantilla confort de caucho baja densidad

PLANTA

Otras propiedades

- Dieléctrica
- Resistente a Hidrocarburos
- Antideslizante
- Autolimpiante
- Resistente a la Flexión
- Resistente a la Abrasión
- Estrías para Escaleras
- Pisada Ancha

Compuesto

- Poliuretano Multidensidad

Adhesión capellada planta

- Inyección directa

OPCIONALES

- P - Plantilla Resistente a Perforación OMNIGUARD

NUMERACIÓN

Del 36 hasta el 46

CERTIFICACIÓN PARA RIESGOS ESPECÍFICOS

D DIELECTRIC | HI HEAT INSULATION 150ºC / 30' | CI COLD INSULATION | E ABSORPTION ENERGY HEEL | WR WATER RESISTANCE | SRC SLIP RESISTANCE

Fecha de última revisión: 2025/05/13

WWW.FUNCIONALWEB.COM

El contenido de este documento puede ser modificado sin previo aviso.

© Maincal 2025