

PRIME LESSONS

By the Makers of EV3Lessons



FUNCTII

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN

OBIECTIVELE LECȚIEI

- Învățăm să creeăm și să utilizăm funcțiile
- Învățăm de ce funcțiile sunt utile

FUNCȚII

- Funcțiile Python sunt similare cu funcțiile algebrice
 - $f(x)=3x^2$
 - $f(3)=27 \rightarrow f(3)$ returns 27
- Funcția este definită ca un set de coduri care ia una sau mai multe valori de intrare și returnează una sau mai multe rezultate.
- Funcțiile sunt foarte versatile. Poți să pui atât cod cât vrei, atâtea intrări câte dorești și poți returna atâtea date câte dorești.
- Indentația este necesară pentru a fi siguri ca doar codul pe care-l vrei în funcție rulează atunci când este apelată.

```
def f(x):  
    y = 3*x**2 # y=3x^2  
    return y
```

```
def g():  
    for i in range(7):  
        print(i)  
    return "Hello"
```

CONSTRUCȚIA UNEI FUNCȚII

- O definire a funcției începe cu:

`def YOUR_NAME_HERE(PARAMETERS):`

- Codul indentat mai jos rulează atunci când funcția este apelată
- Poți numi funcția oricum îți dorești, dar numele trebuie să înceapă cu o literă (în general literă mică)
 - O bună convenție de numire a funcțiilor și variabilelor este camelCase (primul cuvânt este cu litere mici și restul începe cu literă mare). Toate cuvintele sunt unite. E.g. `myFunction()`
- Parametrii sunt listați despărțiți de virgulă în interiorul parantezelor urmăriți de numele funcției
 - **IMPORTANT:** Acești parametri sunt variabile locale și pot fi folosite doar în interiorul funcției.

```
def g():  
    for i in range(7):  
        print(i)  
    return "Hello"
```

```
def h(a,b):  
    for i in range(7):  
        print(i, a, b)  
    return "Hello"
```

APELAREA/ RULAREA UNEI FUNCȚII

- Pentru a apela o funcție, oriunde în cod, plasează numele funcției, urmat de paranteze cu valorile dorite a parametrilor
 - Linia evidențiată cu galben în dreapta apelează funcția `g(a,b)`
- Linia care apelează funcția procedează la rularea codului funcției, unde `a` și `b` sunt înlocuite temporar cu valorile parametrilor
- După ce această funcție este rulată , codul continuă ca de obicei

```
def g(a, b):  
    print("Hello", a, b)  
  
print("Running....")  
g(2, 3)  
print("Done!")
```

Output:

```
Running....  
Hello 2 3  
Done!
```

FUNCȚIILE CARE RETURNEAZĂ DATE

- Plasați “return DATA” în interiorul funcției pentru a obține DATA ca un rezultat al funcției
- Funcția g() returnează valoarea 10, care poate fi utilizată mai apoi în program

```
def g(a, b):  
    print("Hello", a, b)  
    return 10
```

```
print("Running...")  
print(g(2, 3))  
print("Done!")
```

Output:

Running....

Hello 2 3

10

Done!

FUNCȚII PRECONSTRUITE

- Sunt multe funcții preconstruite
- Vezi lista celor mai importante mai jos

```
print("Type conversion functions:")
print(bool(0)) # convert to boolean (True or False)
print(float(42)) # convert to a floating point number
print(int(2.8)) # convert to an integer (int)

print("Basic math functions:")
print(abs(-5)) # absolute value
print(max(2,3)) # return the max value
print(min(2,3)) # return the min value
print(pow(2,3)) # raise to the given power (pow(x,y) == x**y)
print(round(2.354, 1)) # round with the given number of digits

print("Pause/sleep")
import time
time.sleep(4) # sleep for n seconds
```

CÂND FOLOSIM FUNCȚIILE?

- Fantastice pentru task-urile repetitive
- Mișcarea pentru o anumită distanță, întoarcerile etc.
- Fantastice pentru organizarea și simplificarea codului



CE FACE O FUNCȚIE SĂ FIE UTILĂ

- Notă: Să faci funcții cu date de intrare și de ieșire este foarte util. Totuși trebuie să fii atent să nu faci funcții prea complicate.
- Întrebare: Priviți cele 3 funcții de mai jos. Care dintre ele crezi că e utilă?
 - Turn90degrees (Întoarce robotul 90 de grade)
 - TurnDegrees cu input unghi și putere
 - TurnDegrees cu input unghi, putere, croazieră/frână etc
- Răspuns:
 - Turn90degrees poate fi utilizată des, dar vei fi forțat să faci un alt Myblock pentru unghiuri. Aceasta nu poate fi rezolvat mai târziu.
 - TurnDegrees cu unghi și putere este probabil cea mai bună alegere.
 - TurnDegrees cu unghi, putere, croazieră/frână, etc. E poate cea mai customizată opțiune, dar unele input-uri nu vor fi niciodată folosite.

VARIABLE SCOPE ÎN FUNCȚII

■ Ce credeți că va face acest cod?

```
y = 7
def f(x):
    print(x)
    print(y)
f(4)
print(y)
print(x)
```

VARIABLE SCOPE ÎN FUNCȚII

■ Ce crezi ca va face acest cod?

```
y = 7
def f(x):
    print(x)
    print(y)
f(4)
print(y)
print(x)
```

Output:

4

7

7

NameError: name 'x' is not defined

Hmmm....pare să fie o eroare

VARIABLE SCOPE ÎN FUNCȚII CONT.

- Am menționat că parametrii funcțiilor sunt variabile locale...Asta înseamnă că acele “variabile” pot fi accesate din interiorul funcției
- Print(x) de pe ultima linie este înafara funcției și de aceea variabila x nu poate fi citită
- Variabilele definite în afara funcției sunt considerate globale, însemnând că pot fi folosite oriunde.
- Observați că dacă o variabilă locală sau globală împart același nume, variabila locală va fi cea apelată, dacă nu se specifică altceva

```
y = 7
def f(x):
    print(x)
    print(y)
f(4)
print(y)
print(x)
```

Red este o funcție scope.
Yellow este global scope.
Red poate de asemenea
accesa variabilele globale

Avansați: utilizați “`global x`” în funcție pentru a forța utilizarea unei variabile globale peste o variabilă locală

EXEMPLU DE DOMENIU DE APLICARE A VARIABILELOR

- Același nume de variabile sunt utilizate în domenii diferite

```
y = 7
x = 2
def f(x):
    print(x)
    print(y)
f(4)
print(y)
print(x)
```

Output:

```
4
7
7
2
```

În acest caz, x din domeniu global este utilizat pe ultima linie, în timp ce cel local este utilizat în funcție (nu-l va rescrie pe cel global)

OBIECTE ȘI METODE

- Obiectele sunt ca un set de funcții dar sunt inițializate și „salvate” într-o variabilă.
 - În Python, orice este tehnic un obiect (chiar și ints, strings, etc.)
- Obiectele sunt create utilizând o funcție constructor
 - E.g., `var = object()`
- Metodele sunt tipuri speciale de funcții asociate cu un obiect
- Pentru a apela o metodă, trebuie fie să ai o variabilă fie o valoare de același tip pe care să o apelezi
 - Variabila/valoarea pe care o vei folosi ca input implicit la metodă
- Tipurile de variabile special asociate cu SPIKE Prime/MINDSTORMS expun un interval de diferite metode pentru a controla robotul tău. Vom parcurge aceste tipuri și metodele lor mai apoi în alte lecții.
- De exemplu, șirurile de caractere au o varietate de metode cu scopuri diferite
 - Unele exemple sunt arătate în dreapta
 - Toată lista de metode cu șiruri de caractere sunt listate aici https://www.w3schools.com/python/python_ref_string.asp

```
s = str("Test")  
s.upper() # TEST  
s.lower() # test  
s.find("T") # 0
```

PROVOCARE

- Creează o funcție cu un parametru n care să adune toate numerele de la 0 la n , unde n este întreg
- Returnează răspunsul
- Indicii:
 - Veți utiliza un loop și o declarație de întors

SOLUȚIE

```
def sumToN(n):  
    total = 0  
    counter = 1  
    while (counter <= n):  
        total += counter  
        counter += 1  
    return total  
  
print(sumToN(5), 1+2+3+4+5)
```


CREDITS

- Această lecție de SPIKE Prime a fost realizată de Sanjay Seshan și Arvind Seshan.
- Mai multe lecții sunt disponibile pe www.primelessons.org
- Această lecție a fost tradusă în limba română de echipa de robotică FTC – ROSOPHIA #21455 RO20



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).